



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
Název přístroje / sestavy: Ramenní motodlaha KINETEC CENTURA, Kolenní motodlaha BTL-CPMOTION K ELITE	
Motodlahy	
Ramenní motodlaha (1 ks)	
motorová dlaha pro CPM terapii ramenního kloubu	splňuje
možnost přestavby pro levostrannou i pravostrannou rehabilitaci	splňuje
postupné zvyšování pohybu – zahřívací program	splňuje
oscilace	splňuje
bezpečnostní prvek – zpětný chod	splňuje
protážení – pomalé navýšení maximálního rozsahu pohybu	splňuje
pauzy v krajních polohách	splňuje
abdukce/addukce v rozsahu min. 20° – 160°	20° – 160°
vnitřní/vnější rotace v rozsahu min. -60° – 90°	-60° – 90°
elevace (flexe) v rozsahu min. 30° – 175°	20° - 180°
plynule nastavitelná rychlost minimálně až 140° / min.	až 140° / min
Kolenní motodlaha s hlezenním modulem (2 ks) - technické parametry 1 ks	
Přístroj pro rehabilitaci dolních končetin na lůžku	splňuje
Možnost procvičení až 3 kloubů dolní končetiny v jedné terapii	splňuje
Perfektní anatomický tvar s mnoha možnostmi nastavení pro každého pacienta včetně pacientů dětských	splňuje
Možnost zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení	splňuje
Možnost nastavení rychlosti, intenzity cvičení dle aktuálního stavu pacienta	splňuje
Zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení	splňuje
Zpětný chod - bezpečnostní prvek	splňuje
Programovatelné nastavení času	splňuje
Umyvatelné (plastové) vypodložení, které usnadňuje desinfekci	splňuje
Intuitivní ovládání s možností změny hodnot bez nutnosti zastavení přístroje.	splňuje
Transportní vozík	splňuje
Rozsah pohybu (minimálně):	
extenze/flexe koleno -10° až 120°	-10° až 123°
extenze/flexe kyčel 10° – 70°	0° – 115°
extenze/flexe hlezno 25° – 40°	-25° až 40°
Rychlost: 40° - 200° za minutu	380° za minutu
Hmotnost: max: 20 kg	14 kg