



Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
Název přístroje / sestavy:	<i>TRUMPF TRUSYSTEM SQ 14 S</i>
Systémová operační deska	
Libovolně využitelná na stávajících mobilních základnách Trumpf TruSystem 5500	<i>(doplňte) SPLEVNĚ</i>
Délka systémové operační desky nad 2000 mm	<i>SPLEVNĚ 2.050 mm</i>
Podélný posuv min. 320 mm; příčný posuv na obě strany výhodou (parametr cca 6 + 6 cm)	<i>PODEĽCNÝ, POSUV 350 mm PŘÍČNÝ POSUV 88mm a 88mm</i>
Dálkově řízené polohování podložek nohou – nahoru/dolů; podložky nohou požadovány 360° radiolucentní (absence kovových prvků); podložky výklopné do stran	<i>SPLEVNĚ</i>
Dálkově řízené polohování zádové části (min. zádového segmentu a podložky hlavy v šíři operační desky)	<i>SPLEVNĚ</i>
Modulární segment:	<i>SPLEVNĚ</i>
360° radiolucentní	<i>SPLEVNĚ</i>
v délce min. 1000 mm	<i>SPLEVNĚ - 1200mm</i>
včetně příslušenství umožňujícího případné připojení příslušenství (modulární radiální lišty)	<i>SPLEVNĚ</i>
boční zajistení pacienta s polstrem 360° radiolucentní	<i>SPLEVNĚ</i>
mobilní vozík na modulární dlouhý celokarbonový segment usnadňující návoz/odvoz od systémové operační desky	<i>SPLEVNĚ</i>
Transportér systému	
Volitelně výsuvné 5. kolečko usnadňující přímý směr pohybu	<i>SPLEVNĚ</i>
Minimálně 1 úchopové madlo pro snadnější manipulaci	<i>SPLEVNĚ - 2 ÚCH. MADLA</i>
Nosnost min. 360 kg	<i>SPLEVNĚ - 360 kg</i>
Komunikace se systémem prostřednictvím pedálů (navezení-odvezení systémové desky nebo kompletního operačního stolu)	<i>SPLEVNĚ</i>
Čisticí transportér	
Umožňující snadné čištění a dezinfekci spodních partií systémových operačních základen	<i>SPLEVNĚ</i>
Funkce vyzdvihnutí základny a stranového vyklopení pro komfortní údržbu	<i>SPLEVNĚ</i>
Příslušenství pro traumatologickou operativu:	
Celokarbonový stolek pro operativu ruky – rozměr cca 850 x 370 mm – včetně možnosti zpevnění (podpůrná, výškově stavitelná tyč)	<i>SPLEVNĚ - 850x380</i>
Celokarbonový modulární segment* pro operaci ramen a horní poloviny těla – zúžený, včetně nastavitelné plně prostupné podložky hlavy (standard, kořská podkova, helma – volitelně)	<i>SPLEVNĚ</i>

Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje)
*rozměr modulárního segmentu cca 600 mm x 580 mm v dolní části, v horní části zúžení na šířku cca 400 mm – plus volitelné upnutí hlavy (podkova, standard i helma)	✓PLNĚ - 600x580/400mm
Multi-kloubové polohovací rameno pro zajištění operované horní končetiny v libovolné pozici	✓PLNĚ - SaturaLoc XPS
Upínka horní končetiny k hraně operační desky	✓PLNĚ
Fixace těla pacienta	✓PLNĚ
2 ks plně kloubově nastavitelná pažní opěrka (i pro infuzi)	✓PLNĚ
Polohovací podložky – soubor:	
Polster pod nohu v délce dolní končetiny – cca 110 cm	✓PLNĚ
Polster půlkruhový – cca 25 cm	✓PLNĚ
Polster půlkruhový – cca 50 cm	✓PLNĚ
Gelová podložka pod nohy – 2 ks	✓PLNĚ
Gelová podložka pod pánevní oblast	✓PLNĚ
Gelový hlavový kroužek	✓PLNĚ