

Technické podmínky dodávky

1 ks svahový mulčovač za traktor	minimální požadavek	nabídka
Zadní stranově výsuvný a výkyvný mulčovač	ano	ANO
Agregace na zadní tříbodový závěs traktoru	ano	ANO
Materiál z vysokojakostní oceli QSt/E	ano	ANO
Hydraulický stranový posuv přes otočné rameno	ano	ANO
Pracovní záběr vyžínací hlavy min. 245 cm, max. 260 cm	ano	ANO
Výkyv mulčovacího tělesa -60st +90st	ano	ANO
Převodovka s volnoběžkou pro 540 ot/min	ano	ANO
Automatické pojezdové jistění přes mechanický působící zavěšení	ano	ANO
Rotor s klidným chodem - spirálově uspořádané držáky pro nářadí	ano	ANO
Vyměnitelné drtící vložky	ano	ANO
Velký opěrný válec pro nastavení pracovní výšky mulčovače	ano	ANO
Boční plazy z hardoxu	ano	ANO
Odstavná noha	ano	ANO
Kloubový hřídel s kalenou vnitřní trubicí a mazničkou	ano	ANO
Vnitřní výměnná vložka pláště	ano	ANO
Výstražné desky a osvětlení	ano	ANO
Možnost osazení až 5 druhů pracovních orgánů - kladiv nebo nožů	ano	ANO
Rotor osazen kladivy na řetězu	ano	ANO
Přepravní pojistka při 90 st s uzavíratelným ventilem	ano	ANO
Elektro - hydraulický rozvaděč - joystickové ovládání z traktoru	ano	ANO
Technické osvědčení (potvrzující, že příkopové rameno jako samostatný technický celek vozidla se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích) včetně výpisu z technického osvědčení	ano uchazeč předá společně se strojem	ANO

V, dne

Razítko a podpis uchazeče