

Kupní smlouva č.23-II-2019

Smluvní strany:

Správa Národního parku Šumava
se sídlem: 1. máje 260, 385 01 Vimperk

IC: 00583171, DIČ: CZ00583171

(dále jen „prodávající“)

a

Impregnace Soběslav, a.s.

se sídlem: Soběslav, Na pískách 420/II, PSČ 392 01

IC: 25188119

DIČ: CZ25188119

zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 21438

(dále jen „kupující“)

se dohodly na uzavření této kupní smlouvy:

Článek 1 – Předmět a účel kupní smlouvy

Prodávající se tímto zavazuje dodat kupujícímu:

a) **Název výrobku:** Sloupové výřezy SM

b) **Výrobek odpovídající:** Technickým podmínkám Impregnace Soběslav a.s.

c) **Množství:** 200 – 600 m³

d) **Cena** je odvozena od množství a druhu odebraného sortimentu.

Způsob výpočtu je uveden v příloze

e) **Doba splatnosti** je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury

f) **Způsob úhrady:** převodem na účet

Kupující se zavazuje touto smlouvou výše uvedený sortiment převzít a zaplatit za něj.

Článek 2 - Doba a místo plnění

Tato kupní smlouva se sjednává vzájemnou dohodou smluvních stran na období:

duben – červen 2019

- Místem plnění je: Územní pracoviště –Stožec, České Žleby, Borová Lada

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy, jakož i práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z této smlouvy, se řídí aktuálními obchodními podmínkami, odkazují na ně a jsou s nimi v naprostém souladu.

Zjistí-li se, že kupující uvedl v registračním formuláři nesprávné údaje, bude mu s okamžitou platností vypovězena kupní smlouva a dodávky dřeva budou zastaveny.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.


Dodavatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinným subjektem, jehož smlouvy podléhají uveřejnění v registru smluv. Dodavatel zajistí zveřejnění smlouvy jejím zasláním správci registru smluv, a to ve lhůtě stanovené zákonem.

Ve Vimperku dne: 29.3.2019

.....
prodávající

.....
kupující

1. **Specifikace sloupových výřezů na II. čtvrtletí 2019**



Požadavky na sloupovinu a sloupové výřezy – příloha č.2

Technické požadavky

- Surovina se dodává z čerstvého, zdravého dřeva a musí vykazovat rovný růst.
- Sloupovina a sloupové výřezy se dodávají v dřevině smrk (dále jen SM) a v dřevině borovice (dále jen Bor). Dřevina modřín a jedle pouze po dohodě dodavatele a odběratele.
- Sloupovina se dodává v délkách 10 m+ se stoupáním po 1 m a v čepovém rozpětí 15 až 23 cm nebo středovém průměru 18 až 28cm měřeno b.k.
- Sloupové výřezy se dodávají v délkách 6 až 9 m se stoupáním délek 0,5m a čepch 13 až 22 cm nebo patách 16 až 26cm měřeno b.k. Sloupové výřezy v délkách 10 až 16 m se stoupáním po 1 m a čepch 15 až 25 cm nebo patách 19 až 35 cm měřeno b.k.
- Čela musí být zaříznuta kolmo k podélné ose, bez kořenových náběhů, nedořezů, záseků a vytrhaných vláken.
- Odvětvení zároveň s oblou částí kmene.
- Odkornění do hněda s ojedinělými zbytky kůry, na nichž musí být borka porušena. Po dohodě jsou možné dodávky v kůře.
- Nadměrky 2 % délky nejméně však 15 cm.
- Zjišťování objemu se provádí podle středních průměrů měřených b.k. nebo v.k. (ČSN 48 0009), nebo po dohodě s dodavatelem
- Dodávka může obsahovat více délek, které však musí být v dodávce vhodným způsobem odděleny.
- Na čele musí být uvedena délka a čepový popř. středový průměr a ke každé dodávce musí být přiložen dodací list obsahující:
 - název dodavatele
 - datum dodávky
 - číslo dopravního prostředku
 - délku, průměr a kubatura dle jednotlivých kusů, popř. kopii zápisu o příjmu, byl-li tento prováděn
- Přejímka kusová se provádí přímo u dodavatele nebo na skladě odběratele. Místo přejímky je upřesněno v kupní smlouvě. Při přejímce u dodavatele jsou převzaté kusy označeny značkou odběratele.
- Sbíhavost je dovolena od 04 do 0,7 cm na bm délky
- **Jakostní požadavky**
- Křivost se dovoluje pouze jednosměrná a to do 20% středového průměru. Vícesměnná křivost a krátké zakřivení (kolena) se nedovolují.
- Hniloba se nedovoluje ani v náznaku včetně křemenitosti.
- Zbarvení běle se u Bor dovoluje, pokud neovlivní následnou kvalitu impregnace. U dřeviny SM se nedovoluje.
- Točitost se dovoluje do 2 cm/bm.
- Poškození hmyzem se nedovoluje.
- Mechanické poškození se dovoluje do hloubky max. 0,5 cm.
- Suky se dovolují pouze zdravé, do průměru 2 cm se neuvažují. Jednotlivé do průměru 3 cm maximálně v počtu 3 ks na 1 m délky.
- Kořenové náběhy se dovolují, pokud hloubka brázd nepřesahuje 1/20 tloušťky dolního čela.
- Trhliny se dovolují dřeňové a výsušné (čelní, boční a přecházející na čela) do 1/3 hloubky čela.
- Ostatní vady zde neuvedené se nedovolují.