








Dodavatel	Odběratel
------------------	------------------







ZAHAS s.r.o. Lipník nad Bečvou VII-Trnávka 11 75131 Lipník nad Bečvou ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 60775840 DIČ: CZ60775840 Spisová značka: C 6876, Krajský soud v Ostravě	Město Znojmo Znojmo, Obroková 1/12 66902 Znojmo ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
--	---



Kontaktní osoba: Neulingerová Olga	Kontaktní osoba (telefon): 739 389 006	Kontaktní osoba (e-mail): olga.neulingerova@muznojmo.cz
Způsob úhrady: Převodem	Datum dodání:	
Způsob dopravy: Osobně		
Datum vytvoření: 3.12.2018	Platnost od: 3.12.2018	Platnost do: 31.1.2019

Vyřizuje: Červenka Tomáš, Telefon: +420 725 408 883, E-mail: cervenka.tomas@zahas-sro.cz

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
1702101	Ústředna FirePro-Kentec Sigma XT	Ovládací panel systému FirePro - 3 zóny detekce + 1 zóna hašení, dle EN12094-1:2003. Panel umožňuje monitoring a plnou kontrolu nad většími instalacemi, zároveň umožňuje propojení systému FirePro s jinými EPS systémy. Každá zóna může obsahovat až 25 optokouřových nebo tepelných detektorů. K panelu lze připojit až 40 generátorů hasiva přes 20 sekvenčních aktivátorů, které spojují vždy 2 detektory a zajišťují postupnou aktivaci celého systému. Panel umožňuje nastavit časovou prodlevu před aktivací systému, přerušení a zrušení aktivace či naopak okamžitou manuální aktivaci. Zároveň sleduje provozní stav všech komponent systému, může ovládat ventilátor pro odvětrávání místnosti, odpojení hlavního přívodu elektřiny či napájení klimatizace apod. K panelu se rovněž připojují výstražné sirény a zvonky upozorňující na poplach v jednotlivých zónách.		12 759,84	1	12 759,84	21	15 439,41
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24		
1702106	9Ah olověný akumulátor pro ústředny FirePro	Záložní baterie pro ústředny systému FirePro (Kentec Sigma, FPC-02). Typ 12 V 7,2 Ah, pro ústřednu jsou potřeba 2 ks.		824,00	2	1 648,00	21	1 994,08
						Datum dodání: Záruka (měsíce): 24		

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
1702113	Nouzové aktivační tlačítko FirePro žluté	Nouzové tlačítko pro okamžitou aktivaci systému FirePro. Vhodné pro použití ve větších prostorech.		793,33	1	793,33	21	959,93
								Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
1702114	Deaktivační tlačítko FirePro modré	Tlačítko pro pozastavení aktivace systému FirePro, vhodné při nutnosti prohlédnout chráněný prostor při podezření na falešný poplach.		793,33	1	793,33	21	959,93
								Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
1702116	Požární zvonek FirePro (MBM246)	Požární zvonek představuje první stupeň poplachu a vydává akustický signál při zjištění problému v zóně ochrany, např. při detekci požáru tepelnými nebo kouřovými detektory.		1 001,33	1	1 001,33	21	1 211,61
								Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
1702115	Poplachová siréna FirePro FS24	Poplachová siréna představuje druhý stupeň poplachu a vydává světelný i akustický signál při zjištění problému v zóně ochrany, např. při detekci požáru tepelnými nebo kouřovými detektory. Napájení 24 V.		862,67	1	862,67	21	1 043,83
								Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
1702117	Signalizace aktivace FirePro FL24	Výstražná tabulka pro umístění nad vstupem do chráněného prostoru. Při aktivaci systému FirePro vydává světelnou signalizaci, aby se zabránilo nežádoucímu otevření dveří a úniku aerosolu.		862,67	1	862,67	21	1 043,83
								Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
1702110	Optický kouřový detektor FirePro S1000	Optický kouřový detektor s vysokou citlivostí pro aktivaci systému FirePro při detekci kouře v chráněném prostoru.		811,27	2	1 622,54	21	1 963,27
								Datum dodání: Záruka (měsíce): 24

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
1702111	Tepelný detektor FirePro S3500B	Tepelný detektor pro aktivaci systému FirePro při detekci teploty 78 st. C v chráněném prostoru.		752,11	2	1 504,22	21	1 820,11
								Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
1702131	Ohnivzdorný kabel FirePro 2x1mm			45,45	30	1 363,50	21	1 649,84
								Datum dodání: Záruka (měsíce):
1702130	Ohnivzdorný kabel FirePro 4x1mm			74,38	25	1 859,50	21	2 250,00
								Datum dodání: Záruka (měsíce):
1702103	Sekvenční aktivátor FirePro - standard	Sekvenční aktivátor pro připojení jednoho páru generátorů FirePro k ovládacímu panelu FirePro Kentec Sigma XT FP-K11031M2. Systém v případě požáru sekvenčně aktivuje připojené generátory v definovaném pořadí a v časovém intervalu 2 s.		966,67	2	1 933,34	21	2 339,34
								Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
1702199	Testovací žárovka FirePro			15,00	4	60,00	21	72,60
								Datum dodání: Záruka (měsíce):
1702011	Aerosolový generátor FirePro FP-2000	Generátor aerosolu FirePro s dosahem 3,5 m. Množství hasiva 2000 g, aktivace teplocitlivým kabelem nebo elektrická aktivace (6 - 36 V DC až 240 V AC, min. 0,8 A po dobu 3 - 4 s), aktivátor - tepelný element s odporem 2,3 ohm, testovací proud max. 5 mA, samočinná aktivace hasiva při 300 st. C, doba hašení 10 - 15 s, počet výstupních otvorů 1, rozměry 300 x 300 x 185 mm, hmotnost 14000 g, hasí požáry třídy A, B, C, F. Tento typ generátoru je vhodný pro plošnou ochranu domů, objektů serveroven, velinů, výpočetních center, elektráren, továren, skladů, dílen, prodejen, strojoven, transformátorů, archivů, lodí apod. Přesný výpočet vhodného typu a počtu generátorů závisí na typu, rozměrech a objemu chráněného prostoru. Červená prášková barva, nerezová verze za příplatek.		12 672,41	2	25 344,82	21	30 667,23
								Datum dodání: Záruka (měsíce): 60

Kód zboží	Název zboží	Popis zboží	Foto	Cena za jednotku	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
1702009	Aerosolový generátor FirePro FP-500S	Generátor hasebního aerosolu FirePro s dosahem 3m. Aktivace elektrická (min. 1,5V, 0,8A DC - 3-4s) i tepelná, kontrolní proud 5mA, impedance 1,6-3,6Ω, množství hasiva 500g, výstupní otvory na jedné straně, doba kompletního vyprázdnění 5-10s, samočinná aktivace při 300°C, pro požáry třídy A,B,C,F. Rozměry včetně konektoru 295mm, průměr 84mm, hmotnost 3340g. Konstrukce z nerezové oceli.		6 475,86	1	6 475,86	21	7 835,79
								Datum dodání: Záruka (měsíce): 60
1702006	Aerosolový generátor FirePro FP-80S	Generátor aerosolu FirePro s dosahem 2 m. Množství hasiva 80 g, aktivace teplocitlivým kabelem (172°C) nebo elektrická aktivace (6 - 36 V DC až 240 V AC, min. 0,8 A po dobu 3 - 4 s), aktivátor - tepelný element s odporem 2,3 ohm, testovací proud max. 5 mA, samočinná aktivace hasiva při 300°C, doba hašení 5 - 10 s, počet výstupních otvorů 2, rozměry 185 x 51 mm vč. svorek pro upevnění, hmotnost 820 g, hasí požáry třídy A, B, C, F. Tento typ generátoru je vhodný pro ochranu PC, elektroniky a středně velkých elektrických zařízení. Přesný výpočet vhodného typu a počtu generátorů závisí na typu, rozměrech a objemu chráněného prostoru.		2 682,76	1	2 682,76	21	3 246,14
								Datum dodání: Záruka (měsíce): 60
1702121	Instalace systému FirePro - hodinová sazba	Základní hodinová sazba za kontrolu instalace, instalační práce nebo roční revizi systému FirePro. V rámci prací lze provést i proškolení uživatelů na obsluhu a údržby systému FirePro. Výstupem kontroly je revizní zpráva, případně certifikát o schválení instalace osobou pověřenou výrobcem systému. Cena nezahrnuje materiál použitý na opravu případných zjištěných závad.		840,00	30	25 200,00	21	30 492,00
								Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
1702122	Instalace systému FirePro - cestovné	Cestovné při servisních výjezdech. Cena za km, počítají se obě cesty, počet kilometrů je stanoven dle nejrychlejší trasy na serveru mapy.cz.		15,00	900	13 500,00	21	16 335,00
								Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
1702120a	Odsávací vzduchotechnika - souhrn	Systém se skládá: venkovní gravitační žaluzie, okenní rám s krytem, elektrický motor, radiální vzduchové potrubí, potipožární klapka, kotvicí materiál, přísávací potrubí s mřížkou.		17 732,29	1	17 732,29	21	21 456,07
								Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
1702123	Projektová dokumentace k systému FirePro			10 000,00	1	10 000,00	21	12 100,00
								Datum dodání: Záruka (měsíce): 24
Cena celkem bez DPH							128 000,00	CZK
Celkem DPH							26 880,01	CZK
Cena celkem s DPH							154 880	CZK

Poznámka:

Razítko a podpis dodavatele

