
 Vyplní se automaticky
 Vyplní dodavatel

Položka	Název	Množství	Měrná jednotka (MJ)	Popis	[DOPLŇÍ DODAVATEL]				[DOPLŇÍ DODAVATEL]			
					Obchodní název + typ	Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek (viz list SDP)	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VYHOVUJE / NEVHOVUJE
1	server typ A	1	ks	<p>Specifikace serveru typu A - Supermicro i-1220F-X10</p> <p>via přílohy: Příloha_c_2_Kupni_smlouvy_specifikace_server_VT-II.)-078-2016.pdf SingleThreadPerformance.pdf MultiThreadPerformance.pdf</p> <p>CPU: 1x Intel Xeon ES-1650v4, 64-bit, DDR4 2400 MT/s RAM: 4x 16GB 2400MHz DDR4 ECC Registered HDD: 2x 1TB Seagate Constellation ES 7200rpm, SATA3, 512n, 64MB, 2,5" v HotSwap pozicích SSD: 2x Intel SSD DC 53610 Series 800GB SATA3 6Gbps, 2,5" 84/28MOPS 3DWPD Síťová karta Intel I210AT 2x GbE na zákl. desce Ageeet AST2400 with 16MB VRAM IPMI 2.0 modul s KVM-over-LAN na základní desce SC113MTQ-R400C 1U ATX 85F, slimCD, rPS400W (80+PLATINUM), černé Oprava Slet NBD on-site pro 1xCPU, Příjem hlášení 8-22 hod. PO-PA</p>			Univerzitní 20 - CV, Pízeň	120 000,00 Kč	102 500,00 Kč	102 500,00 Kč	VYHOVUJE	
				<p>Obecné parametry serveru</p> <ul style="list-style-type: none"> - rackmount řešení libit: plnoúhlové kuličkové libitry pro rack o sílce 19" - osazení serveru v libitě: zavazovací systém zábráně serveru proti vyjmání; při vyzvednutí serveru ochrana proti vyjetí z libity; pojistka, tak aby nemohlo dojít k vyjetí nebo pádu serveru. - redundanci napájení, zdroj s dostatečným výkonem pro plné osazení (př. plně kapacitní disk, procesor, paměti, přídatných karet, ...) v případě, že není požadováno v dané sestavě. - napájecí kabel s konektory 8C13D C14 a C13 (lichoběžníkový), 3 konektory pro připojení do PDU libity. - účinnost zdrojů v kategorii „80 Plus Platinum“ - přístup ke komponentám serveru bez nutnosti použití nářadí (paměti, expanzní karty, větráky, ...) - redundanci chlazení a hotswap (vyměnitelné za chodu systémem chladičů modulů) (běžně větráky). Redundance a hotswap není u modulů pro procesory. - monitoring stavu napájení, chlazení, teploty a spolehlivých součástí serveru a report do management modulu (IPMI, Remote Management, ...) - integrované 2x 1GbE porty s podporou TOE, IPv4 a IPv6, pro konektor typu RJ45 - 64bit architektura procesoru ve specifikaci x86_64 (amd64) s podporou HW virtualizace (a všech navazujících součástí, jako je podpora virtualizace na čipsetu, BIOSu, ...) a podporou virtuálních jader technologii jako jsou hyper-threading - záruka on-site 60 měsíců (5 let) NBD (vyřízení do druhého pracovního dne), oprava v místě instalace zařazení v ČR (pízeň), sankce za každý den prodlení 1000,- Kč. - funkčnost v operačním systému Debian/GNU Linux 8.0 osazen s ovladači v distribučním jádře „vanilla“ verze 3.16.x, nejsou povoleny žádné dodatečné ovladače - podpora bootu z HDD, USB a PKE, volba zařazení pro boot při startu serveru (např. klávesou F12) s možností tuto volbu zadržet a ochránit heslem. Možnost nastavit bootovní zařazení z managementu. - zrušení svazkových partií není možno při plnohodnotný provoz zařazení a požadovaných funkcí - připojení a kumulace (kódové bootovací sekce) s používáním koncovým přístupem ATEN typu USB (klávesnice a myš společně přes USB 1.1, video přes VGA konektor DE-15, možno osadit až 8x hotswap HDD o velikosti 2,5" - všechny komponenty (s to) jsou kvalitně osazené, nevyžadují nebo nepožadovávají při montáži v rozbité sestavě, jako je volná pozice pro HDD, PCI rozhraní na desce, ...) jsou připevněny pro použití bez nutnosti doplňování dalších komponent (kabely, PCI riser, řadiče, ...). Například pro zařazení s 6 pozicemi HDD, ale jen 2 osazenými jsou zapojené a připravené zbylé 4. - podpora síťového zavazky PXE s použitím grub2pe - podpora bootování z rozšířeného disku metodou GRP - možnost rozšíření RAM až na 32GB použitím příslušných paměťových modulů - využití všech kanálů paměťového řadiče v dodané konfiguraci - zařazení bude dodáno veškerá a smontovaná, není připravené dodání vnitřních částí serveru pro částech (výjimku tvoří částí potřebné k finální montáži do racku jako libitry, panely, ramena, externí kabely, ...) <p>Parametry managementu rozhraní serverů</p> <ul style="list-style-type: none"> - přístup z webového prohlížeče Firefox z prostředí Debian/GNU Linux Jessie a Windows 7 - možnost připojit server samostatným management portem nebo sdíleným s nainstalovaným OS - logování událostí při provozu serveru do interního logu, možnost exportu a prohlížení - oamamování událostí a problémů protokoly SMTP a SNMP - vzdálené ovládní konzole z prostředí webového prohlížeče uvedeného výše - vzdálené ovládní textové konzole protokolem Serial over LAN (SoL) v protokolu SSH. Vysvětlení: administrátor se přihlásí skrze SSH k management rozhraní a zde se připojí skrze SoL ke konzoli operačního systému/BIOSu, přenos po síti bude stále uskutečňován protokolem SSH. - management serveru přístupný protokoly IPMI 2.0, SSH a HTTPS, které budou vzájemně funkcionálními zastupitelné a sdílet databázi uživatelů včetně jejich oprávnění. Výjimku tvoří přímý přístup k IPMI z operačního systému, kde se předpokládá použití nejvyššího oprávnění automaticky. - podpora 802.1q (VLAN), management po vlastní tagované podsíti - sdílený port managementu (značková síť dle specifikace 802.1q) s operačním systémem (nativní síť), tzn. port je nastaven v módu trunk - podpora virtuálních médií z obrazů na lokální stanici (CD/DVD-ROM, USB, ...) přes webové rozhraní 								

Informace pro dodavatele: Pokud se dodavatel při zadávání jednotkových cen objví text - "NEVHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Závadatel, bude při posouzení podle ust. § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - vyřazena.

V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovola, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320.

CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč bez DPH	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
120 000,00 Kč	102 500,00 Kč