

Technické podmínky dodávky

1 ks štěpkač - VHP Opava	požadavek zadavatele	nabídka - dodavatel uvede číselný údaj, případně ANO nebo NE, podle toho zda stroj daný požadavek splňuje nebo ne
Nový štěpkač dřevní hmoty robustní konstrukce s provedením pro vývodovou hřídel traktoru 540 otáček/min. a zavěšení do 3-bod. závěsu Kat. I/II, umožňující bezpečné ruční vkládání dřevního materiálu	ano	ANO
Kotoučové provedení štěpkače se dvěma noži a jedním protinožem (nože snadno demontovatelné)	ano	ANO
Pozinkované provedení rámu a bočních plechů stroje	ano	ANO
Průměr kotouče	min. 600 mm	ANO
Tloušťka kotouče	min. 30 mm	ANO
Průměr štěpkovaného materiálu	min. 1 - 160 mm	ANO
Pracovní výkon štěpkače	min. 15 m ³ štěpky/hod	ANO
Posuv materiálu prostřednictvím dvou hydraulicky poháněných synchronizovaných posuvných válců	ano	ANO
Posuv materiálu - vpřed, vzad, stop	ano	ANO
Ovládání posuvu materiálu - bezpečnostními dotykovými termotlačítky na obou stranách vkládacího trychtýře, reagujícími na dotyk i v pracovních rukavicích (s odolností proti vibracím, rázu a kapalinám)	ano	ANO
Hydraulické nastavení velikosti štěpky	rozmezí 5 až 20 mm	ANO
Vyhazovací komín, otočný o 360° s aretační polohy, s plynule stavitelnou klapkou odletu štěpek	ano	ANO
Široký sklopný podávací stůl (trychtýř) o min.šířce 1000 mm na vstupu (výška trychtýře na vstupu - min. 700 mm)	ano	ANO
Rozměry vtažovacího otvoru	min. 200x150(mm)	ANO
Automatický systém proti přetížení	ano	ANO
Dodáno včetně kloubové hřídele s volnoběžkou a předlohy klínovými řemeny	ano	ANO
Bezpečnostní osvětlení s ochrannými mřížkami	ano	ANO
Hmotnost	max. 750 kg	ANO

V Hlučíně dne 3.4.2019

Razítko a podpis