


Zadavatel stanovuje tyto absolutní (minimální) technické požadavky:

Suchá skrolovací vývěva 1 ks				
Položka	Popis položky	Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství	Uchazeč splňuje ANO / NE	Upřesnění nabídky uchazeče; event. odkaz na umístění v příloženém katalogovém listu
3	rychlost čerpání	> 14 m ³ /h	ANO	> 14 m ³ /h
4	dosažitelná úroveň vakua	< 0,7 Pa	ANO	< 0,7 Pa
7	Maximální vstupní tlak pro rozlišení řízení vodní páry (procento plné rychlosti otáčení)	> 24 mbar	ANO	> 24 mbar
8	Maximální rychlost čerpání vodní páry	> 260 g/h	ANO	> 260 g/h
12	Výkon motoru 1-ph	< 350 W	ANO	< 350 W
15	Hmotnost	< 30 kg	ANO	< 30 kg
18	Úroveň hluku	< 58 dB (A)	ANO	< 58 dB (A)
20	Těsnost (statická)	< 2.0 x 10 ⁻⁶ mbar l/s	ANO	< 2.0 x 10 ⁻⁶ mbar l/s
21	Rozsah provozních teplot	5 - 40 °C	ANO	5 - 40 °C

 takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní


CHROMSPEC

 SPOL. S R.O.
 J. Plachty 28, 150 00 Praha 5