

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

PRO:

Město Šternberk

**Horní náměstí 78/16
 785 01 Šternberk - Šternberk
 Česká republika**

ČÍSLO: **N-19-0208**

DATUM: **15.2.2019**





VYŘIZUJE: [REDACTED]

TEL: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

Vážení obchodní přátelé,
 dovolujeme si Vám předložit jednu z variant vybavení Vašeho provozu

VŘ - Školní jídelna Komenského 44, Šternberk - technologie

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
MYCÍ CENTRUM					
002	 <p>stůl mycí, 2x dřez 600x400x300mm, 1x police, otvor pro tlakovou sprchu, ZL, PL, 1900x700x950mm</p> <p>Ilustrační obrázek. TYP: SM 2D+1P šířka (mm): 1900 hloubka (mm): 700 výška (mm): 950 46774 Výrobce: MELON</p>	1 ks	22 756,80 Kč	21%	22 756,80 Kč
003	 <p>sifon dřezový T724/DN50/40 dvojitý bílá+chrom STANDARD KUCHYNĚ *</p> <p>chromová vpust TYP: DN50 05956 Výrobce: EUROGASTRO</p>	1 ks	276,50 Kč	21%	276,50 Kč
004	 <p>police regálová na prázdné mycí koše, délka 1136mm, Nordien-System 501-2</p> <p>Regálová police k instalaci na zeď pro vyskládávání prázdných mycích TYP: NS 501-2 šířka (mm): 1136 hloubka (mm): 480 výška (mm): 560 41503 Výrobce: METOS</p>	1 ks	17 746,60 Kč	21%	17 746,60 Kč
005	 <p>stůl k myčce výstupní, prolis pro vedení košů, trnož, ZL 150mm, 600x700x900mm</p> <p>Ilustrační obrázek. TYP: SP - výstupní šířka (mm): 600 hloubka (mm): 700 výška (mm): 900 46775 Výrobce: MELON</p>	1 ks	7 007,00 Kč	21%	7 007,00 Kč

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

006 **myčka nádobí kombinovaná průchozí, 2plášťová, 2x koš 500x500mm, Wexiodisk WD-12** 1 ks 400 583,00 Kč 21% 400 583,00 Kč



Ilustrační obrázek.

Mycí stroj od skandinávského lidra, švédské firmy Wexiödisk, která vyrábí myčky již od roku 1972 !

Jsou to myčky s velmi nízkými provozními náklady vč. možností doplnit rekuperací tepla z unikající páry, šetrné k životnímu prostředí a zároveň mají jedny z nejlepších výsledků mytí. Jsou tudíž přímo určené do kuchyní, kde mají velké množství silně znečištěného nádobí. Oproti granulovým myčkám nádobí se u tohoto typu myčky předpokládá namáčení silně zapečených nádob, které poté usnadní myče práci.

Tato myčka kombinuje mytí běžného nádobí v plastových nebo nerezových koších a mytí gastronádob, hmců a náčiní.

Technické parametry:

- možnost mytí běžného nádobí ve standardních mycích koších 500x500mm (2ks)
- možnost sklápěcí police se sklopnými trny pro variabilní mytí různého černého nádobí
- standardně vybaveno pojezdovým mycím košem (možnost vybrat si pojezdový koš s trny nebo sklopnou polici)

rozměry mycího koše: 1040x500, vstupní výška 600 mm

rozměry mycí sklopné police: 1158 x 565, vstupní výška 600 mm

- rychlé mechanické přepínání páčkou pod mycím ramenem mezi silným mytím GN a slabším mytím talířů či drobného náčiní
- standardně vybavena oplachovým čerpadlem pro zajištění konstantního tlaku vody
- break tank - přerušovaný přívod vody pro maximální hygienu
- dvouplášťové provedení - plně izolovaná
- automatické zvedání mycí kapoty

Technické údaje:

Mycí čerpadla (kW) 2x2, 35

Přídavné topení (kW) 12

Přídavné topení (stroj s připojením na studenou vodu - příslušenství na vyžádání) (kW) 2x12

Ohřev nádrže (kW) 9

Objem nádrže (l) 120

Tlakové čerpadlo (kW) 0,67

Vypouštěcí čerpadlo (kW) 0,17 * V

Hmotnost (kg) 480

Stupeň krytí (IP) 55

TYP: WD-12

šířka (mm): 1200

hloubka (mm): 775

výška (mm): 1990/2440

zdroj energie: 400V

kW: 16,7kW

26149

Výrobce: WEXIÖDISK

007 **rekuperační par pro myčky nádobí Wexiodisk** 1 ks 58 705,90 Kč 21% 58 705,90 Kč

TYP: WD

28028

Výrobce: WEXIÖDISK

008 **rošt/podložka sklápěcí na mytí černého nádobí pro myčku Wexiödisk WD-12** 1 ks 22 888,30 Kč 21% 22 888,30 Kč



Ilustrační obrázek.

EFEKTIVNÍ A POKOHLNÁ SKLÁPĚCÍ PODLOŽKA/ROŠT PRO SILNĚ ZNEČIŠTĚNÉ NÁDOBÍ

Na přání lze dodat sklápěcí podložku, díky které je manipulace se silně znečištěným nádobím ještě jednodušší. Nádobí se umístí přímo na podložku, která má různé, výškově nastavitelné sekce.

Jednoduché a rychlé nastavení mezi normálním a silně znečištěným nádobím zjednodušuje práci.



Podložka je v horizontální pozici zajištěna háčkem. Přístroj tak lze využít pro mytí nádobí v běžných koších.

TYP: WD-12

32535

Výrobce: WEXIÖDISK

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

- | | | |
|-----|---|---|
| 009 |  <p>stůl výstupní válečkový mobilní 1550 mm
pravo-levý pro tunelové myčky Wexiödisk</p> <p>Nerezový výstupní stůl pro připojení za tunelovou myčku nádobí Wexiödisk nebo na motorovou výstupní zatáčku ze sušicí zóny. Koše jsou transportována na plastových kolečkách. Stůl je mobilní pro jeho odsunutí a umožnění přístupu k myčce pro její jednoduchou sanitaci a servis. Police pod stolem pro umístění mycích košů je možná na vyžádání.
 šířka (mm): 1550
 42809
 Výrobce: WEXIÖDISK</p> | 1 ks 38 069,00 Kč 21% 38 069,00 Kč |
| 010 |  <p>modul se zásuvy pro 3 mycí koše
500x500mm - příslušenství k válečkovému
výstupnímu stolu</p> <p>Jedná se o vybavení jedné sekce výstupního válečkového stolu vodícími lištami/zásuvy pro osazení 3 mycích košů. Pro každou další sekci je nutné přidat další položku.
 41508
 Výrobce: WEXIÖDISK</p> | 2 ks 4 992,00 Kč 21% 9 984,00 Kč |
| 011 |  <p>regál skladový, nerezový, 4x police plná,
1000x500x1850mm</p> <p>Ilustrační obrázek.
 TYP: PR 4P
 šířka (mm): 1000
 hloubka (mm): 500
 výška (mm): 1850
 46777
 Výrobce: MELON</p> | 1 ks 7 726,10 Kč 21% 7 726,10 Kč |
| 012 |  <p>umyvadlo nástěnné, nerezový výlisek - 44 s
lemem, ovládání kolenné, včetně sifonu,
baterie a odnímatelného zvl. ZL</p> <p>Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenným ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody směšovací ventil (zpětná klapka pod umyvadlem). Voda se spouští stlačením ventilu s automatickým zpožděním vypínání vody. V ceně umyvadla odnímatelný zvýšený zadní lem.
 * šířka - 400 mm
 * hloubka - 400 mm
 * výška - 170+40 mm
 * výška s lemem - 500 mm
 TYP: NU44
 šířka (mm): 400
 hloubka (mm): 400
 výška (mm): 170+40
 24216
 Výrobce: MP</p> | 1 ks 4 608,00 Kč 21% 4 608,00 Kč |
| 013 |  <p>sprcha stolní K3e tlaková na nádobí kohouty,
s ramínkem</p> <p>* baterie s kohouty
 * celková výška 1030 mm
 * výška po hrdlo ramínka 240 mm
 * délka ramínka 250 mm
 * stolní provedení
 TYP: K3e
 41641
 Výrobce: KLARCO</p> | 1 ks 4 742,40 Kč 21% 4 742,40 Kč |

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

014 **změkčovač automatický kabinetový WMKME-40BNT včetně plovákového ventilu SV-3 a mechanického filtru nečistot AQ-KM1** 1 ks 9 724,80 Kč 21% 9 724,80 Kč



Kabinetový změkčovací filtr typ WMK - BNT - model WMKME-40BNT

Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Řídící ventil BNT. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Regenerační tabletová sůl za příplatek.

Důležité provozní údaje

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- přimíchávání přímo na řídicím ventilu
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ

- * barva zásobníku: bílá / modrá
- * výška / šířka / hloubka: 635 / 320 / 662 mm
- * výška napojení vody / odpadu: 470 / 500 mm
- * napojení vody / odpadu: 1" / PE hadice 1/2"
- * el. napojení / odběr: 230 V, 50 Hz / 5 W
- * provozní tlak vody: 0,2 - 0,8 MPa
- * teplota vody, okolí max.: 43°C
- * kapacita m3 x 0dH: 40
- * provedení řídicí jednotky: elektronické
- * způsob řízení regenerace: objemové řízení
- * typ řídicího ventilu: BNT 1650F
- * rozsah nastavení: 0 - 99 m3
- * objem pryskyřice: 10 l
- * průtok max.: 1 m3 / hod.
- * plovákový ventil plast kombi 3/8": ne

Součástí změkčovače je:

- * plovákový ventil plast kombi 3/8" - SV-3
- * vstupní filtr mechanických nečistot AQ-KM, celoplastové provedení - AQ-KM1

Možné další instalační příslušenství úpravy za příplatek:

- * vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení - MS-31
- * montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov. - 06.110.2
- * sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1" x 1" - 2x U0600
- * systémový, potrubní oddělovač typ K20 (povinný, je-li dále instalováno dávkování) - AQ-20017
- * měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravy - kapky - MB-1
- * tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg - 19200

Upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek

TYP: WMKME-40BNT+plovák+mech. filtr

šířka (mm): 320
 hloubka (mm): 662
 výška (mm): 640
 zdroj energie: 230V
 kW: 5 W
 44310
 Výrobce: AQUINA

015 **sada instalační pro automatický změkčovač (armatura + filtr připojení změkčovače - myčky, konvektomaty...)** 1 ks 2 208,00 Kč 21% 2 208,00 Kč

Skládá se z karet č. :

- 07977 filtr
- 11561 vložka filtru
- 08479 držák filtru
- 44251 redukce HT 50/40 x G 1/2"
- 45171 by-pass MBPŠ 3/4" mont.blok vč.šroubení
- 43599

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

VARNÁ TECHNOLOGIE

017

kotel elektrický, 140ltr, dvouplášťový, kulatá vana, hranatý plášť, 14kW/400V, 2mm, ANGELO PO 1N1PI2E 2 ks 171 990,00 Kč 21% 343 980,00 Kč



Elektrický kotel Angelo Po od renomovaného italského výrobce s 90letou tradicí. Tento výrobce je obecně ve světě oblíben pro svou robustnost a extrémně dlouhou dobou životnosti - mnohdy až dvojnásobně delší než je obvyklé.

Standardně všechny přístroje řady ALPHA900 mají krytí IPX5 - stupeň ochrany proti vniknutí vody. Standardně CE schválení pro všechny plynové přístroje.

Pracovní plocha s prolisem "mokrou zónou" a kondenzační jímkou - nikde neleče voda po povrchu kotle !
 Bezpečnostní jednotka zabráňující provozu kotle bez vody v duplikátoru !
 Jmenovitý výkon 7+7kW. Řízení dvěma 6-polohovými spínači.
 Stavoznak viditelný zepředu.
 Přívod teplé a studené vody přímo do kotle.
 Povrchová úprava varné nádoby SATIN FINISH RA0,6 micron "leštění" pro snadné údržbu a čištění !

Stěny kotle vyrobené z 18-10 nerezové oceli 25/10.
 Dno vany kotle z kyselinovzdorné nerezové oceli AISI 316L 25/10 ostatní plechy z AISI 304 také tloušťky 25/10

Vyvážené sklopné víko zavěšené na zadní straně.
 Kotel je možné provozovat jako spotřebič A nebo B.
 Standardně určen pro provoz pod digestoří.

Pracovní napětí 400V 1N~ / 50Hz 230 1N ~ / 60Hz
 Čistá hmotnost 110 kg
 Šířka 80 cm
 Výška 75 cm
 Hloubka 92 cm

Obecné vlastnosti řady ALPHA900:
 Samonosná konstrukce s horními, bočními a zadními plechy z nerezové oceli 18/10 (20/10mm).
 Horní, boční a zadní části včetně ovládacího panelu jsou povrchově upravené leštěním "SCOTCHBRITE". Jednotlivé spotřebiče řady ALPHA900 je možné spojovat "side-by-side" s bezpečným upevněním mezi stroji. Je možné si vybrat 3 rozdílné způsoby instalace:

- 1) volně stojící na nohách (standardně v ceně)
- 2) zavěšené "cantilever" (za příplatek)
- 3) na soklu s podpůrnými nerezovými prvky (za příplatek)

TYP: 1N1PI2E
 šířka (mm): 800
 hloubka (mm): 920
 výška (mm): 750
 zdroj energie: 400V
 kW: 14 kW
 34957
 Výrobce: ANGELO PO

018

nohy k varnému zařízení sada 4ks ICON 900, prodloužení 9cm, plastová krytka proti poškození 1 ks 999,90 Kč 21% 999,90 Kč



hmotnost balení 1,6 Kg
 TYP: KPN
 36512
 Výrobce: ANGELO PO

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

019

**skříň chladicí 570/476ltr, pro GN 2/1,
nerezová, ventil. chlazení - NORDLINE UR 600
S**

2 ks 22 126,50 Kč 21% 44 253,00 Kč



Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi, nerezové opláštění, vnitřní prosto bílý - NORDline UR 600 S nerez

- nerezové opláštění
- ventilované chlazení
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- automatické odtávání
- chladivo R 134a
- digitální termostat
- výškově nastavitelné rošty
- snadno vyměnitelné těsnění
- zabudovaný zámek
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

Parametry:

Počet polic: 4
Vnitřní užitečný rozměr polic: 630x500 mm
Teplota: -2 až +8°C
Čistý objem: 476 l
Hrubý objem: 570 l
El. napětí: 230 V / 50 Hz
Příkon: 200 W
Klimatická třída: 4
Energetická třída: C
Roční spotřeba: 683 kWh
Vnitřní rozměry: 650x580x1660 mm
Vnější rozměry: 780x700x1895 mm
Typ chladiva: R600a
Množství chladiva: 0,1 kg
TYP: UR 600 S
šířka (mm): 780
hloubka (mm): 700
výška (mm): 1895
zdroj energie: 230V
kW: 200 W
23542
Výrobce: NORDLINE

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

020	kotel elektrický, multifunkční, 100litr, kapacita 2xGN1/1-200mm, 24,8kW/400V, teplota 30-250°C, Log-iQ LP 100	1 ks	450 000,00 Kč	21%	450 000,00 Kč
-----	--	------	---------------	-----	---------------

Ilustrační obrázek.
 Kotel elektrický 100 l.



Funkce: smažení, grilování, vaření ve vodě, vaření mléčných produktů, vaření v páře, nízkoteplotní dlouhodobé vaření, vaření v gastronádobách 2xGN1,1 200 (například těstovin), fritování ve fritovacích koších, delta T vaření, udržování, sousvide vaření.

Základní technické údaje:
 Rozměry: 1100x890x1100mm
 Využitelný obsah: 100l
 Elektrická energie: 400V/24,8kW
 Kapacita v GN: 2xGN1/1 200

Vybavenost:

- * Ovládání pomocí dotykového displeje
- * Stroj řízen mikroprocesorem
- * Vpichová potravinová sonda
- * Vypustný ventil 2" z AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně gumového těsnění s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu
- * Vypouštění odpadní vody z varné nádoby přímo do odpadu - pevně napojení vany na odpadní potrubí
- * Instalováno na regulovatelných nerezových nohách 150mm
- * Rozsah nastavení teploty 30 - 250°C (minimálně)
- * Automatické nastavitelné napouštění vody s přesností nastavení na litr
- * Bezpečnostní přepad odtok pevně napojen na odpad - při nepředpokládaném přetečení vany
- * Izolované dvouplášťové sklopné víko se silikonovým těsněním
- * Celonerezová nesklopná vana z materiálu AISI 316 o síle dna minimálně 10mm, boční stěny 3mm
- * Celonerezová rámová konstrukce
- * Nerezová vrchní deska s prolisem a přepadem, minimálně z materiálu AISI 304 o síle 2,5mm
- * Integrovaná zásuvka 230V s příkonem 0,5kW pro připojení pomocných spotřebičů
- * Integrovaná navinovací sprcha pro čištění stroje
- * Asistent mytí s konečnou fází sušení

TYP: LP 100
 šířka (mm): 1100
 hloubka (mm): 890
 výška (mm): 1100
 zdroj energie: 400V
 kW: 24,8 kW
 42818
 Výrobce: Log-iQ

021	doprava na místo montáže 39861	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
022	demontáž stávajícího zařízení, montáž na připravené přípoje 39862	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
023	předpokládané stavební práce 39862	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
024	záruka 24 měsíců 39864	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
025	revize elektrická 39863	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
026	zaškolení mytí mycím specialistou 46645	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

027

Instalace nových elektrorozvodů

CELKEM BEZ DPH:	1 446 259,30 Kč
CELKEM DPH 21%	303 714,45 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	1 749 973,75 Kč

Pracovníci naší firmy Vám rádi zodpoví jakékoliv bližší technické či obchodní dotazy. Děkujeme Vám za projevený zájem a těšíme se na spolupráci.

[REDACTED]
obchodní ředitel

V Jeseníku 15.2.2019

