

DNS na dodávky laboratorních přístrojů -12-2019													
Kód	Položka	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ	Specifikace zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková cena za položku bez DPH	Maximální celková cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Potenciál deskového kondenzátoru	Měřicí přístroj na určení elektrického pole a potenciálu deskového kondenzátoru. Přístroj obsahuje 2x hliníkovou desku kondenzátoru maximálních rozměrů 283x283 mm s izolační tyčkou, 1x hliníkovou desku kondenzátoru stejných rozměrů s otvorem cca 55 mm. Dále měřič elektrického pole s možností připojení usb konektoru, který má pozlacený nástavec pro připojení sondy na měření potenciálu, měřící rozsahy intenzity pole 1...10...100 kV/m, rozlišení minimálně 10 V/m, přesnost alespoň 3 %, měřící rozsahy napětí 10...100...1000 V, rozlišení alespoň 0,1 V, přesnost minimálně 3 % vstupní odpor při měření napětí alespoň 10exp16 Ohm, vstupní kapacita 10 pF.	1	Phywe	v příloze	82 844,00 Kč	82 844,00 Kč	141 000,00 Kč			4821 (1.1.1.4.55)	04430	Budova S, Hradecká 1285, Hradec Králové
2	Potenciál deskového kondenzátoru (Příslušenství)	Čidlo elektrického potenciálu. Délka čidla maximálně 375 mm, délka nosné tyčky max. 145 mm. Napájecí zdroj 0 - 600 V stejnosměrného napětí s možností sériového nebo paralelního zapojení všech výstupních ss napětí 12V, 50V, 300V.	1	11501.00	v příloze	3 280,00 Kč	3 280,00 Kč				4821 (1.1.1.4.55)	04430	Budova S, Hradecká 1285, Hradec Králové
3	Potenciál deskového kondenzátoru (Příslušenství)	Napájecí zdroj síťový zdroj, poskytující 5 galvanicky oddělených, malých a nízkých napětí s možností sériového nebo paralelního zapojení všech stejnosměrných napětí a ochranou stejnosměrných výstupů proti zkratu a chybné polaritě do 1 A. ~ síťové napájecí napětí 230 V st / 50...60 Hz, příkon 100 VA ~ rázuvzdorná skříňka s výklopným držadlem a výklopnou podpěrrou ~ rozměry maximálně 230 x 236 x 168 mm	1	13672.93	v příloze	26 343,00 Kč	26 343,00 Kč				4821 (1.1.1.4.55)	04430	Budova S, Hradecká 1285, Hradec Králové
	Potenciál deskového kondenzátoru (Příslušenství)	Letovací lampa pro měkké i tvrdé pájení s teplotou hořáku až 1700 C, kartuš s butanem, průvzová hadice s teplotním rozhraním alespoň -30 až +70 C	1	46930.00	v příloze	1 502,00 Kč	1 502,00 Kč				4821 (1.1.1.4.55)	04430	Budova S, Hradecká 1285, Hradec Králové
	Potenciál deskového kondenzátoru (Příslušenství)	Optická profilová lavice o šířce minimálně 80 cm, odolná proti ohybu a kroucení s měřítkem po celé délce profilu. Dále veškeré příslušenství k optické lavici. 2x nastavitelná podstava, 2x jezdec, 2x stojanová tyč cca 250 mm, 3x svorky křížové, 1x upínací trubka, pravítko plastové a 2x podstavec stojanový.	1	08283.00	v příloze	20 156,00 Kč	20 156,00 Kč				4821 (1.1.1.4.55)	04430	Budova S, Hradecká 1285, Hradec Králové
4	Potenciál deskového kondenzátoru (Příslušenství)	Multimetr číslicový měření střídavého a stejnosměrného proudu a napětí, odporu, kapacity, frekvence. Minimálně 3 1/2 místný displej, 28 mm, podsвіceny. Veškeré propojovací vodiče v různých délkách a kusech k možnému propojení měřicí sestavy. Rezistor 10 MOhm s možností přímého nasazení do zdičky vysokého napětí.	1	07129.00	v příloze	6 175,00 Kč	6 175,00 Kč				4821 (1.1.1.4.55)	04430	Budova S, Hradecká 1285, Hradec Králové
Název projektu: Projekt ERDF - "Infrastruktura pro strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové" Reg. č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002556													
						Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	140 300,00 Kč						