

Seznam míst s montáží nových herních a fitness prvků a rekonstrukce povrchů v roce 2019

Hanácké náměstí – (stávající povrch na hřišti je rostlá zemina s připraveným betonovým základem o rozměru 0,6 m x 0,6 m x hloubka 0,9 m pro ukotvení prvků).

1. Fitness prvek „Váha“, celokovová, povrchová úprava - žárový zinek.
2. Fitness prvek „Zdvih“, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.
3. Fitness prvek „Brusle“, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část z plastu.
4. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část z plastu.
5. Pružinové houpadlo plastové, kovové části - libovolná povrchová úprava.

Moravská 3031 – (stávající povrch na hřišti je rostlá zemina).

1. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrchová úprava - žárový zinek, sedací část z plastu

Sládkova 2604 – (stávající povrch na hřišti je rostlá zemina).

1. Řetězová dvojhoupačka 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL do **1m** výšky pádu, celokovová, povrchová úprava - žárový zinek.
2. Věžička s plastovou skluzavkou do **1m** výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.
3. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část z plastu.
4. Housenka, stojny povrchová úprava - žárový zinek (dva tubusy spojené sítí).
5. Vahadlová houpačka, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek, plastové sedáky.

Vrobelova 2743 – (stávající povrch na hřišti je rostlá zemina).

1. Řetězová dvojhoupačka 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL do **1m** výšky pádu, celokovová, povrchová úprava - žárový zinek.
2. Věžička s plastovou skluzavkou do **1m** výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.
3. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část z plastu.
4. Housenka, stojny povrchová úprava - žárový zinek (dva tubusy spojené sítí).

Vrobelova 2742 – (stávající povrch na hřišti je rostlá zemina).

1. Věžička s plastovou skluzavkou do **1m** výšky pádu, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek
2. Housenka, stojny povrchová úprava - žárový zinek (dva tubusy spojené sítí).

Zlámanka - (stávající povrch na hřišti je rostlá zemina).

1. Řetězová dvojhoupáčka 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL do **1m** výšky pádu, celokovová, povrchová úprava - žárový zinek.
2. Věžička s plastovou skluzavkou do **1m** výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.
3. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část z plastu.
4. Housenka, stojny povrchová úprava - žárový zinek (dva tubusy spojené sítí).
5. Vahadlová houpáčka, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek, plastové sedáky.
6. Pružinové houpadlo plastové, kovové části - libovolná povrchová úprava.

Lutopecká za č.p. 1411 - (stávající povrch na hřišti je kačírek o hloubce 0,3 m).

1. Věžička s plastovou skluzavkou do **1,5m** výšky pádu, plastová stříška šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek

Francoušská č.p. 4039 – (stávající povrch na hřišti je gumová dlažba, podklad je beton). **Požadujeme demontáž stávající gumové dlažby a montáž nové a montáž níže uvedených prvků na této adrese.**

1. Věžička s plastovou skluzavkou do **1m** výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.
2. Pružinové houpadlo plastové, kovové části - libovolná povrchová úprava.

Rumunská č.p. 4057 – (stávající povrch na hřišti je gumová dlažba, podklad je beton). **Požadujeme demontáž stávající gumové dlažby a montáž nové a montáž níže uvedených prvků na této adrese.**

1. Věžička s plastovou skluzavkou do **1,5m** výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.
2. Řetězová dvojhoupáčka 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL do **1m** výšky pádu, celokovová, povrchová úprava - žárový zinek.
3. Vahadlová houpáčka, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek, plastové sedáky.

Rumunská č.p. 4060 – (stávající povrch na hřišti je gumová dlažba, podklad je beton). **Požadujeme demontáž stávající gumové dlažby a montáž nové a montáž níže uvedených prvků na této adrese.**

1. Věžička s plastovou skluzavkou do **1m** výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.
2. Vahadlová houpáčka, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek, plastové sedáky.

Purkyňova – (stávající povrch na hřišti je rostlá zemina a kačírek o hlobce 0,3 m).

1. Housenka, stojny povrchová úprava - žárový zinek (dva tubusy spojené sítí).

Obvodová za č.p. 3670 – (stávající povrch na hřišti je litá guma, podklad je makadam). **Požadujeme demontáž staré věžičky se skluzavkou a zapravení děr po demontáži litou gumou.**

1. Věžička s plastovou skluzavkou do **1,5m** výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek

Úprkova č.p. 3694 – (stávající povrch na hřišti je litá guma, podklad je makadam). **Požadujeme demontáž staré věžičky se skluzavkou a zapravení děr po demontáži litou gumou.**

1. Věžička s plastovou skluzavkou do **1,5m** výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek

Soudní č.p. 2866 – (stávající povrch na hřišti je rostlá zemina).

1. Řetězová dvojhoupáčka 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL do **1m** výšky pádu, celokovová, povrchová úprava - žárový zinek.
2. Věžička s plastovou skluzavkou do **1m** výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.
3. Housenka, stojny povrchová úprava - žárový zinek (dva tubusy spojené sítí).

Kotojedská č.p. 460 ve vnitrobloku - (stávající povrch na hřišti je rostlá zemina).

1. Řetězová dvojhoupáčka 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL do **1m** výšky pádu, celokovová, povrchová úprava - žárový zinek.
2. Věžička s plastovou skluzavkou do **1m** výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.
3. Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část z plastu.
4. Housenka, stojny povrchová úprava - žárový zinek (dva tubusy spojené sítí).
5. Vahadlová houpáčka, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek, plastové sedáky.

Technický popis prvků a přibližná vizualizace

Řetězová dvojhupačka 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL do 1m výšky pádu, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.



Věžička s plastovou skluzavkou do 1m výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.



Věžička s plastovou skluzavkou do 1m výšky pádu, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.



Věžička s plastovou skluzavkou do 1,5m výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek.



Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část z plastu.



Vahadlová houpačka, celokovová konstrukce, povrchová úprava - žárový zinek, plastové sedáky.



Pružinové houpadlo plastové, kovové části - libovolná povrchová úprava.



Zdvih - posílení svalstva zádového a svalstva horních končetin



Váha - posílení stehenního, hýžděového a lýtkového svalstva



Brusle - zvyšuje rozsah pohybu dolních končetin, zlepšuje koordinaci a rovnováhu těla, zvyšuje vitální kapacitu plic, posiluje nohy a hýžděové svaly



Housenka, stojny povrchová úprava - žárový zinek (dva tubusy spojené sítí)

