

## Výdejna Klášterní 795 - rozpočet

Pozice	Název místnosti/Popis	Minimální požadavky	Výrobce	Model	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Příkon el. 230V/(kW)	Příkon el. 400V/(kW)	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH
	Výdejna jídel													
1	Vozík na odklizení podnosů - stávající							0	0		3	- Kč	21	- Kč
2	Vstupní stůl do myčky - stávající				1550	700	900	0	0		1	- Kč	21	- Kč
3	Předmycí stroj - požadavky na dodávku podrobně uvedeny v dokumentu PODROBNÁ SPECIFIKACE - MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ		Wexiödisk	WD-PRM6	600	658	1900	0	0,9	75 535,75 Kč	1	75 535,75 Kč	21	91 398,25 Kč
4	Mezikus pro spojení mycího a předmycího stroje. Propojovací mezdíl pro spojení s myčkou nádobí, šířka mezi předmycím automatem a myčkou 300 mm.	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301).	Wexiödisk	2040665	300	600	100	0	0	3 042,38 Kč	1	3 042,38 Kč	21	3 681,28 Kč
5	Průchozí myčka nádobí - požadavky na dodávku podrobně uvedeny v dokumentu PODROBNÁ SPECIFIKACE - MINIMÁLNÍ POŽADAVKY VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ		Wexiödisk	WD-6	660	750	2250	0	9,9	193 584,28 Kč	1	193 584,28 Kč	21	234 236,98 Kč
6	Nerezový výstupní válečkový dopravník	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301).	Wexiödisk	Atyp	1700	600	900	0	0	25 780,45 Kč	1	25 780,45 Kč	21	31 194,34 Kč
7	Simplexový změkčovač v kabinetovém provedení s objemovým řídicím ventilem bez elektrického napájení. Fáze regenerace max.do 15 minut. Objemové řízení s přesným nastavením vstupní tvrdosti vody. Filtr mechanických nečistot. Průtok min. 30l/min; množství katexu min. 7,4l; doba regenerace max. 15 min; spotřeba vody na regeneraci max. 25l; množství soli na regeneraci max. 0,36kg; elektronické připojení: žádná; teplota vstupní vody: 2 – 48° C.		Earth Resources	ERWSK-single813	290	450	510	0	0	31 575,46 Kč	1	31 575,46 Kč	21	38 206,31 Kč
8	Vyhřívaný zásobník na talíře 2-tubusový, možnost vložení všech tvarů nádobí: kulaté až do průměru 33 cm, čtvercové, obdelníkové, IPX 5, kapacita 160 talířů, regulace teploty v rozsahu 30 - 110°C. Zásobník umožňuje úplné vyjmoutí obou šachet pro lepší čištění, nastavení pružin a servisní přístup. Jeden polykarbonátový kryt při výdeji lze zavěsit na madlo vozíku.	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301).	Blanco	TS-H2 18-33	1076	520	1030	1,2	0	28 002,90 Kč	1	28 002,90 Kč	21	33 883,51 Kč
9	Regál nerezový - stávající							0	0	- Kč	2	- Kč	21	- Kč
10	Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301), vana provedena bez viditelných svárů, vana v radiusovém provedení pro snadné čištění a vysoký stupeň hygieny, vnější půdorysný tvar bez ostrých rohů pro bezpečný pohyb osob kolem umyvadla bez možnosti zachycení oděvu o hranu umyvadla.	Melon	Atyp	560	435	185	0,007	0	6 350,93 Kč	1	6 350,93 Kč	21	7 684,63 Kč
10.1	Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, přípojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Vypíná 1–2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. Dosah se nastavuje automaticky po připojení napájení. Hygienické proplachování aktivovatelné od 0–108 hod. Trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek. Napájení z exter. zdroje 12 V".		Senzor	WBS 3.2 EURORA						5 085,49 Kč	1	5 085,49 Kč	21	6 153,45 Kč
11	Mobilní nádoba 50l na odpadky s víkem - stávající				380	380	615	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
12	Police na stenu plná nerez	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301).	Melon	Atyp	1000	300	30	0	0	2 606,32 Kč	1	2 606,32 Kč	21	3 153,64 Kč
13	Termoport s vrchním plněním, kapacita 1 x GN 1/1-200. Dvouplášťový korpus a izolace z PUR pěny (bez freonu). Teplota horkých pokrmů do 100°C. U teplých jídel (75°C) klesne teplota max. o 1,5 °C za hodinu. Možnost výměny spodních pojízdových lyžin.		Blanco	BLT 320K	630	425	340	0	0	6 359,29 Kč	8	50 874,30 Kč	21	61 557,91 Kč
14a	Regál nerezový - stávající				1000	400	1800	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
14b	Regál nerezový - stávající				1000	600	1800	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
15	Pracovní stůl - stávající				1400	600	900	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
16	Plošinový vozík na termoporty - stávající				800	600	840	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
17	Regál nerezový - stávající				1000	600	1800	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
18	Mycí stůl se 2 dřezy 600x500x300mm, spodní roštová police	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301). Minimální síla materiálu pracovní desky 1,2mm, pracovní deska není podlepena dřevotřískou ani jiným materiálem obsahující dřevo, je vyztužena nerezovými profily. Hygienické provedení dřezu se zaoblenou nádobou bez viditelných svárů.	Melon	Atyp	1400	700	900	0	0	22 239,71 Kč	1	22 239,71 Kč	21	26 910,05 Kč
18a	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.		RDF	Star 120	800	465	1400			4 222,78 Kč	1	4 222,78 Kč	21	5 109,56 Kč



31	Chlazená vitrina, robustní nerezový rám. Dvojitá izotermická skla z boku a ze strany zákazníka. Provedení "samoobslužná" - osazení 6ti výklopnými dvířky z akrylátového skla. Chladicí jednotka s ventilátory tvoří jeden celek. Použité chladivo bez freonů. Rozsah teplot: +2°C až +8°C při okolní teplotě do +32°C. Automatické odtávání a odpařování kondenzátu. Osvětlení vnitřního prostoru. 4 boční prosklené strany jsou instalovány vůči stropu pod úhlem 90° - čelní sklo ze strany obsluhy nesmí být sešikmáno. Spodní část tvoří chlazená podestavba se 2-mi dvířky a vnitřním prostorem pro GN 1/1.	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301).	Melon	Atyp	1200	700	1600	0,8	0	81 557,75 Kč	1	81 557,75 Kč	21	98 684,87 Kč
32	Pojezdová dráha trubková	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301).	Melon	Atyp	4300	300	50	0	0	12 824,77 Kč	1	12 824,77 Kč	21	15 517,97 Kč
33	Zásobník na příbory a tácy. 4ks GN 1/4-150. Kapacita 120ks podnosů	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301).	Melon	Atyp	800	615	1230	0	0	11 440,66 Kč	1	11 440,66 Kč	21	13 843,20 Kč
<b>Dodávka</b>												<b>947 614,94 Kč</b>		<b>1 146 614,08 Kč</b>
Montáž, odzkoušení a zaškolení obsluhy, revize												55 000,00 Kč	21	66 550,00 Kč
Doprava												20 000,00 Kč	21	24 200,00 Kč
<b>Celkem</b>												<b>1 022 614,94 Kč</b>		<b>1 237 364,08 Kč</b>

Položkový rozpočet nezahrnuje drobné vybavení kuchyně (např. gastronádoby, hrnce, nože, krájecí desky apod.) a nábytek (stoly, židle).

Všecké nerezové pracovní a mycí stoly musí být provedeny z materiálu AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301), síla plechu pracovní desky 1,2mm, pracovní deska vyztužena nerezovým profilem v protihlukové úpravě, požadavek na nohy z uzavřených profilů 40mmx40mm, seřiditelné, kompletně z nerezů vyjma zakončení profilu 40x40mm a seřiditelné patky. Všecké mycí nádoby a dřezy musí být vyrobeny v rádiusovém hygienickém provedení bez viditelných svárů a spojů.