



Č. j. KRPS- 371604-20/ČJ-2016-0100IT-VZ
Identifikátor VZ: T002/16/V00046506

Počet listů: 6
Přílohy: 2/6

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“ a „**smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I Smluvní strany

Microshop, s.r.o.

zastoupená:	Ing. Jánem Liptákem, jednatelem
sídlo:	Pod Marjánkou 1448/4, 169 00 Praha 6
IČ:	26165031
DIČ:	CZ26165031
Bankovní spojení:	KB Praha
Číslo účtu:	
Telefon:	
e-mail:	

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 76081

(dále jen „**prodávající**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená:	Ing. Petrem Dostálem, ekonomickým ředitelem
sídlo:	Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ:	75151481
DIČ:	CZ75151481
Bankovní spojení:	ČNB Praha
Číslo účtu:	
Telefon:	
Fax:	
e-mail:	

(dále jen „**kupující**“)

Čl. II Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu **switche (dále jen „zboží“), níže podrobně specifikované**. Předmětem smlouvy je rovněž dodání nezbytné dokumentace (návod k použití) popř. certifikátů ke zboží v českém jazyce (dále jen „dokumentace“).
2. Kupující se zavazuje, v případě naplnění podmínek smlouvy, zboží a dokumentaci převzít a uhradit kupní cenu prodávajícímu.
3. Specifikace předmětu:
 - a) kvalitativní určení:

viz. Příloha č. 1. Specifikace zboží, která je nedílnou součástí této smlouvy. Příloha č. 1 se sestává z 5 stran.
 - b) kvantitativní určení:

počet kusů zboží uvedený příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, představuje maximální množství, jež je kupující oprávněn odebrat na základě této smlouvy. Kupující není povinen odebrat zboží v celém rozsahu přílohy č. 1, ale jen v rozsahu, který mu umožní jeho rozpočtové zdroje.

Čl. III Kupní cena

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Cena stanovena bez DPH ve výši | 1.698.600,- Kč |
| 2. DPH 21% ve výši | 356.706,- Kč |
| 3. CELKEM | 2.055.306,- Kč |

Slovy: **dvamilionypadesátpěttisíctřistašest korun českých**

4. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, jeho skladováním, dopravou, pojištěním, clem, předáním a převzetím zboží. Stanovená cena je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. IV

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat smlouvené zboží na své náklady do **16.12.2016**.
2. Místem plnění je: **Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – sklad Rakovník, Dukelských hrdinů 2319, 269 01 Rakovník.**
3. Dodávka zboží je splněna jeho převzetím oprávněným zaměstnancem kupujícího, kterým je: **Bc. Josef Klíma, pověřený pracovník skladu Rakovník,** 

4. Za datum dodání smlouveného zboží se považuje den, ve kterém převezme kupující zboží od prodávajícího. Prevzetí bude prokázáno datovaným podpisem na kterémkoliv průvodním dokladu.
5. Kupující se stává vlastníkem zboží, v okamžiku jeho předání prodávajícím. **Smluvní strany si mohou písemně dojednat, že kupující se stává vlastníkem zboží před jeho předáním nebo později po předání.**

Čl. V

Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí zboží kupujícím a fakturu vystaví **do 5 dnů** po dodání zboží a doručí do sídla společnosti nejpozději 21.12.2016.
2. Faktura je splatná **do 21 dnů** od jejího doručení kupujícímu.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Kupující není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 5 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo je vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Faktura bude zaslána na adresu kupujícího ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v odstavci 3 a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

6. Zálohu kupující neposkytuje.
7. V případě, že bude prodávající ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátc, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kupující uhradí prodávajícímu, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VI

Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:

1. dodání takového zboží, které neodpovídá požadované specifikaci, dle čl. II této smlouvy, popř. dodání zboží, které nevykazuje potřebnou kompatibilitu se zařízením kupujícího, se kterým mělo být užíváno,
2. nedodání zboží ani **do 10 dnů** po uplynutí dodací lhůty,
3. nedodání náhradního zboží podle záručních podmínek **do 15 dnů** po vrácení vadného zboží.

Čl. VII

Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží podle záručních podmínek, a to po **dobu 24 měsíců**.
2. Reklamace v záruční době bude zajištěna prodávajícím na provozovně kupujícího. Prodávající je povinen započít reklamační úkony **do 2 dnů** od výzvy kupujícího.
3. Nebude-li započata reklamace podle odstavce 2 nebo nedojde-li k odstranění požadované záruční vady v dohodnuté době, má kupující právo na dodání nového materiálu za materiál reklamovaný, stejné kvality a stejného výrobce.

Čl. VIII

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Nedodá-li prodávající zboží do uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného zboží za každý, byť i započatý, den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. IX

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2106 a násl. občanského zákoníku.
2. Kupující je též oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení vůči prodávajícímu.
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Čl. X


Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3 čl. X. smlouvy.
5. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu kupujícího.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve **3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající a 2 kupující.**
10. Příloha č. 1 Specifikace zboží

Za prodávajícího:

V Praze



jednatel



Za kupujícího:

V Praze dne



Ing. Petr Dostál
ekonomický ředitel

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. LAN přepínač s 24 porty Gigabit Ethernet (29ks)

LAN přepínač musí podporovat zabezpečení portů dle standardu 802.1x.

LAN přepínač musí podporovat optimalizaci IP multicast provozu (IGMP a MLD snooping).

LAN přepínač musí umožnit zabezpečení na L2 portech proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy a ochranu proti neautorizovaným službám DHCP.

LAN přepínač musí plně podporovat řízení kvality služeb (QoS) s možností definice frontování, klasifikace provozu, markování provozu (DSCP, COS) s možností omezení a vyčlenění šířky pásma provozu v jednotlivých kategoriích a definici prioritní fronty.

LAN přepínač musí plně podporovat IPv6 protokoly a služby jako jsou Telnet/SSH, SNMP, ACL a QoS. Přepínač musí podporovat funkcionality IPv6 First Hop Security (minimálně IPv6 RA guard a DHCPv6 guard). Přístupový LAN přepínač musí disponovat certifikátem IPv6 funkčnosti a interoperability od nezávislé testovací organizace, jako je certifikát IPv6 Ready Logo Phase II nebo ekvivalentní.

LAN přepínač musí mít stohovatelnou architekturu.

LAN přepínač musí umožnit monitorování aplikačních toků s využitím technologie NetFlow nebo ekvivalentní technologie pro účely detekce anomálních datových toků a bezpečnostních útoků.

Přesná požadovaná funkční specifikace LAN přepínače s 24 porty Gigabit Ethernet je uvedena v následující tabulce.

Požadovaná funkcionality/vlastnosti	Způsob splnění požadované funkcionality /vlastnosti	Doplň Uchazeč dle nabízeného zařízení
Formát přepínače	Fixní	Fixní
Možnost rozšířit funkcionality přepínače o stohovatelnost	ANO	ANO
Možnost instalovat modul s dedikovanými stohovacími porty	ANO, min. 2 porty	ANO, min. 2 porty
Možnost instalovat modul s minimální kapacitou sběrnice stohu 80Gb/s	ANO	ANO
Minimální počet portů 10/100/1000Base-TX	24	24
Minimální počet 1GE uplink portů s volitelným fyzickým rozhraním	4	4
Podpora CWDM SFP modulů	ANO	ANO
IEEE 802.3az	ANO	ANO
IEEE 802.3ad (Link Aggregation)	ANO	ANO
IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu	ANO	ANO
Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Groups	24	24
IEEE 802.1Q	ANO	ANO
Minimální počet aktivních VLAN	250	250
IEEE 802.1x	ANO	ANO
Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací)	ANO	ANO
Možnost provozu 802.1x v tzv. monitor módu bez omezování přístupu koncových uživatelů	ANO	ANO
RADIUS CoA	ANO	ANO
IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol	ANO	ANO
Podpora instance Rapid Spanning Tree protokolu per VLAN	ANO, min. 128 instancí	ANO, min. 128 instancí
Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí	ANO	ANO
Podpora jumbo rámců (9198 bytes)	ANO	ANO
Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP)	ANO	ANO
IGMP snooping	ANO	ANO
IPv6 MLD snooping	ANO	ANO

Požadovaná funkcionality/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality / vlastnosti	Doplň Uchazeč dle nabízeného zařízení
Minimální počet HW QoS front	8	8
QoS classification – ACL, DSCP, CoS based	ANO	ANO
QoS marking - DSCP, CoS	ANO	ANO
QoS - Strict Priority Queue	ANO	ANO
Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní)	ANO	ANO
IPv6 QoS	ANO	ANO
IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard)	ANO	ANO
IPv6 PACL	ANO	ANO
Možnost definovat povolené MAC adresy na portu	ANO	ANO
Port ACL	ANO	ANO
Source-Group Tag Exchange Protocol nebo ekvivalentní	ANO	ANO
Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy	ANO	ANO
Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru	ANO	ANO
Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP	ANO	ANO
Schopnost automatické aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu	ANO	ANO
Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní	ANO	ANO
Podpora monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní	ANO	ANO
Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN)	ANO	ANO
DHCP server	ANO	ANO
SSHv2	ANO	ANO
CLI rozhraní	ANO	ANO
SNMPv2/v3	ANO	ANO
TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)	ANO	ANO
NTPv3 server	ANO	ANO

Výrobní označení: Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

2. LAN přepínač (55ks)

LAN přepínač musí podporovat zabezpečení portů dle standardu 802.1x.

LAN přepínač musí podporovat optimalizaci IP multicast provozu (IGMP a MLD snooping).

LAN přepínač musí umožnit zabezpečení na L2 portech proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy a ochranu proti neautorizovaným službám DHCP.

LAN přepínač musí plně podporovat řízení kvality služeb (QoS) s možností definice frontování, klasifikace provozu, markování provozu (DSCP, COS) s možností omezení a vyčlenění šířky pásma provozu v jednotlivých kategoriích a definici prioritní fronty.

LAN přepínač musí plně podporovat IPv6 protokoly a služby jako jsou Telnet/SSH, SNMP, ACL a QoS. Přepínač musí podporovat funkcionality IPv6 First Hop Security (minimálně IPv6 RA guard).

Přesná požadovaná funkční specifikace LAN přepínače napájení je uvedena v následující tabulce.

Požadovaná funkcionality/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality / vlastnosti	Doplnění Uchazeč dle nabízeného zařízení
Formát přepínače	Fixní	Fixní
Minimální počet portů 10/100Base-TX	24	24
Minimální počet 1GE uplink portů s volitelným fyzickým rozhraním	2	2
Podpora CWDM SFP modulů	ANO	ANO
IEEE 802.3ad (Link Aggregation)	ANO	ANO
IEEE 802.1Q	ANO	ANO
Minimální počet aktivních VLAN	250	250
IEEE 802.1x	ANO	ANO
Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací)	ANO	ANO
Možnost provozu 802.1x v tzv. monitor módu bez omezování přístupu koncových uživatelů	ANO	ANO
RADIUS CoA	ANO	ANO
IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol	ANO	ANO
Podpora instance Rapid Spanning Tree protokolu per VLAN	ANO, min. 128 instancí	ANO, min. 128 instancí
Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítě	ANO	ANO
Podpora jumbo rámců (9198 bytes)	ANO	ANO
Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP)	ANO	ANO
IGMP snooping	ANO	ANO
IPv6 MLD snooping	ANO	ANO
QoS classification – ACL, DSCP, CoS based	ANO	ANO
QoS marking - DSCP, CoS	ANO	ANO
QoS - Strict Priority Queue	ANO	ANO
Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní)	ANO	ANO
IPv6 QoS	ANO	ANO
IPv6 First Hop Security (RA guard)	ANO	ANO
IPv6 PACL	ANO	ANO
Možnost definovat povolené MAC adresy na portu	ANO	ANO
Port ACL	ANO	ANO
Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy	ANO	ANO
Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru	ANO	ANO
Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP	ANO	ANO
Schopnost automatické aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu	ANO	ANO
Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní	ANO	ANO

Požadovaná funkcionálnita/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionálnity / vlastnosti	Doplň Uchazeč dle nabízeného zařízení
Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN)	ANO	ANO
DHCP server	ANO	ANO
SSHv2	ANO	ANO
CLI rozhraní	ANO	ANO
SNMPv2/v3	ANO	ANO
TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)	ANO	ANO
NTPv3 server	ANO	ANO

Výrobní označení: Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base

3. Kompaktní LAN přepínač (30ks)

Kompaktní LAN přepínač musí být vybaven min. 8 porty Ethernet 10/100 a min. 2x 1G uplink porty pro připojení optických případně metalických rozhraní. Šasi přepínače musí být v nehučném, tichém provedení bez ventilátorů.

Přepínač musí poskytovat zabezpečení na L2 portech proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy a ochranu proti neautorizovaným službám DHCP.

Přepínač musí plně podporovat řízení kvality služeb (QoS) s možností definice frontování, klasifikace provozu, markování provozu s možností omezení a vyčlenění šířky pásma provozu v jednotlivých kategoriích a definici prioritní fronty pro provoz IP telefonie.

Kompaktní LAN přepínač musí plně podporovat IPv6 protokoly a služby jako jsou Telnet/SSH, SNMP, ACL a QoS. Přepínač musí podporovat funkcionálnitu IPv6 First Hop Security (minimálně IPv6 RA guard).

Přesná požadovaná funkční specifikace kompaktního LAN přepínače je uvedena v následující tabulce.

Požadovaná funkcionálnita/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionálnity / vlastnosti	Doplň Uchazeč dle nabízeného zařízení
Formát přepínače	Fixní	Fixní
Minimální počet portů 10/100Base-TX	8	8
Minimální počet 1GE uplink portů s volitelným fyzickým rozhraním	2	2
Podpora CWDM SFP modulů	ANO	ANO
IEEE 802.3ad (Link Aggregation)	ANO	ANO
IEEE 802.1Q	ANO	ANO
Minimální počet aktivních VLAN	250	250
IEEE 802.1x	ANO	ANO
Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací)	ANO	ANO
Možnost provozu 802.1x v tzv. monitor módu bez omezování přístupu koncových uživatelů	ANO	ANO
RADIUS CoA	ANO	ANO
IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol	ANO	ANO
Podpora instance Rapid Spanning Tree protokolu per VLAN	ANO, min. 128 instancí	ANO, min. 128 instancí
Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí	ANO	ANO
Podpora jumbo rámců (9198 bytes)	ANO	ANO
Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP)	ANO	ANO
IGMP snooping	ANO	ANO
IPv6 MLD snooping	ANO	ANO
QoS classification – ACL, DSCP, CoS based	ANO	ANO



Požadovaná funkcionálnita/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionálnity / vlastnosti	Doplň Uchazeč dle nabízeného zařízení
QoS marking - DSCP, CoS	ANO	ANO
QoS - Strict Priority Queue	ANO	ANO
Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní)	ANO	ANO
IPv6 First Hop Security (RA guard)	ANO	ANO
IPv6 PACL	ANO	ANO
Možnost definovat povolené MAC adresy na portu	ANO	ANO
Port ACL	ANO	ANO
Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy	ANO	ANO
Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru	ANO	ANO
Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP	ANO	ANO
Schopnost automatické aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu	ANO	ANO
Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní	ANO	ANO
Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN)	ANO	ANO
DHCP server	ANO	ANO
SSHv2	ANO	ANO
CLI rozhraní	ANO	ANO
SNMPv2/v3	ANO	ANO
TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)	ANO	ANO
NTPv3 server	ANO	ANO

Výrobní označení: Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Base

Požadavky na Integraci switchů, položky 1-3 se stávajícím prostředím

Pro snadné začlenění nových LAN přepínačů do stávající LAN infrastruktury PČR a pro zajištění 100% interoperability se stávajícími LAN přepínači Catalyst musí dodané LAN přepínače umožňovat konfigurovat instance spanning-tree protokolu pro jednotlivé VLAN sítě včetně podpory 802.1Q tagování BPDU a podporovat protokol VTP nebo MVRP pro správu VLAN sítí.

Zadavatel dále požaduje, aby dodané přepínače bylo možné dohlížet a plně konfigurovat prostřednictvím stávajícího NMS nástroje Cisco Prime Infrastructure a Cisco Network Assistant.

Digitálně podepsáno

.....
 Ing. Ján Lipták
 - jednatel společnosti Microshop, s.r.o.

Čestné prohlášení

Já, Ing. Ján Lipták, jako zástupce prodávajícího čestně prohlašuji, že zařízení, která jsou součástí dodávky na základě této kupní smlouvy, nebyly doposud ve vlastnictví jiného koncového zákazníka a že licence nebyla registrována na jiného koncového zákazníka (ve smyslu „CISCO END USER LICENSE AGREEMENT“ dále jen „EULA“). Tím je naplněn jeden z předpokladů k tomu, aby zákazník mohl EULA uzavřít. Zároveň prodávající deklaruje, že pro použití softwaru, který je provozován na dodávaných zařízeních, je kupující povinen se registrovat jako koncový zákazník před samotným použitím softwaru, akceptovat a dodržet všechny podmínky EULA. Zejména EULA stanovuje, že kupující není oprávněn práva k užívání softwaru předávat na další osoby.

V Praze dne 28. 11. 2016

Ing. Ján Lipták

- jednatel společnosti Microshop, s.r.o.

