



MOTOR

Max. výkon motoru ¹⁾	kW(k)	80 (109)
Max. točivý moment ¹⁾	kW(k)/min ⁻¹	254 / 0-3008
Max. otáček / min.		10 500
Typ energie		Elektrická
Systém zapalování		Elektronický
Finální převodový poměr (AP)		9,3010
Poháněná kola		Přední

VÝKON

Spotřeba elektrické energie ²⁾	Wh/km	259
Homologovaný dojezd (NEDC-BT)	km	280
Homologovaný dojezd (WLTP) ³⁾ - Kombinovaný	km	200
Homologovaný dojezd (WLTP) ³⁾ - Město	km	301
Emise CO2	g/km	0
Max. rychlost	km/h	123

BATERIE

Typ		Laminovaná lithium-iontová
Napětí	V	360
Kapacita	kWh	40

NABÍJEČKA

	Kapacita nabíječky	Čas dobíjení	Je potřeba wallbox?
Palubní nabíječka (standardní)	6,5 kW	7,5 hodiny	Ano
Rychlonabíječka	50 kW	60 minut ⁴⁾	Ne

ROZMĚRY

Celková délka	mm	4 560
Celková šířka (se zrcátky)	mm	2 011
Celková šířka (bez zrcátek)	mm	1 755
Celková výška (při nezatíženém vozidle)	mm	1 858
Rozvor	mm	2 725
Přední převis	mm	985
Zadní převis	mm	850
Rozchod předních kol	mm	1 530
Rozchod zadních kol	mm	1 530
Min. světlá výška (při nabitěném vozidle)	mm	153

HMOTNOSTI

		VAN 4dveřová verze	VAN 5dveřová verze	IVALIA s 5 sedadly	IVALIA se 7 sedadly
Celková hmotnost (PTW)	kg	2240	2220	2250	2250
Celkové zatížení nápravy (PTW) - přední ²⁾	kg	1068	1070	1070	1080
Celkové zatížení nápravy (PTW) - zadní ²⁾	kg	1172	1150	1180	1170
Pohotovostní hmotnost ²⁾	kg	1498	1515	1592	1619
Max. užitečné zatížení ²⁾	kg	742	705	658	631
Připustná hmotnost na nápravě (PAW) - přední	kg	1 180	1 180	1 180	1 180
Připustná hmotnost na nápravě (PAW) - zadní	kg	1 200	1 200	1 200	1 200
Max. nosnost střechy	kg	100	100	100	100
Maximální tažná síla	kg	N/A	410	150	0

PODVOZEK

Systém odpružení	přední nápravy	MacPherson
Řízení		Elektrický posilovač
Brzdový systém		Elektrohydraulický systém
Přední brzdy		Regenerační - přední ventilované kotouče CLZ31VE ø 283x28t
Zadní brzdy		Zadní ventilované kotouče AD6VA+DS17 ø 292x32t
Rozměry pneumatik		185 / 65R15
Průměr otáčení (obrysový)	m	11,13
Průměr otáčení (stopový)	m	10,6

ROZMĚRY LOŽNÉHO PROSTORU

Max. délka	mm	2 040
Max. šířka	mm	1 500
Max. výška	mm	1 358
Min. šířka mezi podběhy kol	mm	1 220
Výška nakládací hrany	mm	524
Objem ložného prostoru - verze VAN	m ³	4,2
Objem ložného prostoru - verze COMBI se sklopenou 3. řadou sedadel	m ³	2,3
Objem ložného prostoru - verze COMBI se sklopenou 2. a 3. řadou sedadel	m ³	3,1
Objem zavazadlového prostoru - Evalia, od úrovně ložné plochy po kryt zavazadlového prostoru	m ³	0,44
Objem zavazadlového prostoru - Evalia, od úrovně ložné plochy po úroveň opěrek hlavy	m ³	0,87
Objem zavazadlového prostoru - Evalia, se sklopenou třetí řadou sedadel	m ³	2,11
Objem zavazadlového prostoru - Evalia, se sklopenou druhou a třetí řadou sedadel	m ³	2,94
Šířka posuvných bočních dveří	mm	700
Výška posuvných bočních dveří	mm	1 171
Šířka zadních dveří	mm	1 262
Výška zadních dveří	mm	1 228

1) - V souladu se směrnicí 1999/59/ES.

2) Čísla jsou v souladu se směrnicí ES. Pohotovostní hmotnost je měřena bez řidiče a včetně chladiva, oleje, paliva, rezervního kola a nářadí. V závislosti na namontované volitelné výbavě a příslušenství se užitečné zatížení může snížit.

3) Údaje jsou vypočteny v souladu s nálezem WLTP. Skutečné hodnoty se při normálním použití liší v závislosti na mnoha faktorech, jako například jízdě a dobíjecí návyky, teplotě, jízdě povrch, stáří baterie, tlak v pneumatikách, údržba, váha nákladu atd.

4) Doba nabíjení závisí na podmínkách nabíjení, včetně typu a stavu rychlodobíjecí stanice, na teplotě a kapacitě baterie a na okolní teplotě v místě použití.