

Specifikace herních prvků

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 5 typů herních prvků, dle požadavku zadavatele.

Pozemky p. č. 5831/66 a 5831/68 v k. ú. Česká Lípa jsou součástí stávajícího dětského hřiště v ul. Žitavská. Celková plocha pro umístění herních prvků cca 500 m² (viz situace, která je součástí přílohy č. 4 výzvy k podání nabídky). Herní prvky, které vyžadují dopadové plochy, budou umístěny na stávající dopadovou plochu z písku (297 m²). Ostatní prvky lze rozmístit i mimo stávající dopadovou plochu. Všechny herní prvky musí odpovídat normě pro dětská hřiště dle ČSN EN 1176 a 1177.

a) Specifikace herních prvků:

1. Kolotoč – 1 ks

- celokovová konstrukce
- plastové sedáky
- celokovové zábradlí po obvodu
- hliníková protiskluzová podlaha
- průměr kolotoče min, 2 m
- maximální výška pádu 1 m

2. Houpačka s vosím hnízdem – 1 ks

- celokovová konstrukce
- 1 x sedátko hnízdo – lanový kruh o prům. min. 1,2 m
- maximální výška pádu 1,5 m

3. Pružinové houpadlo – 2 ks

- materiál kov a plast
- vnější umístění rukojetí
- maximální výška pádu 100 cm

4. Věž s potrubní skluzavkou – 1 ks

- věž se zastřešením výšky min 4 m
- sloupy věže – materiál kov
- žebřík věže – materiál kov
- potrubí (tubus) – materiál plast (vysokomolekulární polyetylen)
- potrubí délka min. 2 m
- maximální výška pádu 2 m

5. Balanční lávka

- nosná konstrukce lávky – kovové sloupky
- lanový vertikální balanční řebřík (spodní část)
- vertikální lano (vrchní část)
- lana budou polypropylénová s ocelovým jádrem
- maximální výška pádu 100 cm
- délka lávky min. 3 m

Nabídka bude mimo jiné obsahovat:

- grafický návrh na rozmístění prvků – vizualizace
- technické listy jednotlivých prvků
- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě