

Příloha č. 1: technická specifikace

Předmět dodávky:

2 ks kotel na ohřev asfaltových zálivek se silným míchacím ústrojím a ohřevem s olejovou lázní usazený na vysokorychlostním přívěsu.

Kapacita plnění materiálem: 600 litrů

Pro plnění a ohřev extrémně citlivých materiálů na teplotu ohřevu.

Motor:

Výkon minimálně 7 kW /3.000 ot./min., s elektrickým startem a odhlučněním.

Míchací zařízení:

Hydraulicky poháněné míchací zařízení, manuálně přepínatelné vlevo / vpravo pomocí ventilu. Horizontální míchací lopatky. Rychlost míchání nastavitelná 8 - 18 ot./min.

Ohřev:

Nepřímý ohřev skrze olejové termo-nosné médium. Automaticky řízená teplota materiálu i oleje.

Rozmezí nastavení teplot: 150° - 240° C

Výkon ohřevu: minimálně 100 kW.

Ohřev zajištěn plně automatickým naftovým hořákem.

Přívěs:

Vysokorychlostní přívěs s nájezdovou brzdou a ruční brzdou. Závěs je výškově nastavitelný s upínacím okem, včetně osvětlení.

Rozměry / hmotnosti:

Délka: cca 4 800 mm

Šířka: cca 2 000 mm

Výška: cca 2 350 mm

Hmotnost bez náplní: cca 1 785 kg

Celková dovolená hmotnost: 2 500 kg

Kapacita termálního oleje: minimálně 180 litrů

Další požadavky:

Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce

Prohlášení o shodě

Servisní knížka

Revizní zpráva

Záruční doba: minimálně 24 měsíců

Místo dodání:

Depo Kačerov, Sliáčská 1, Praha 4, 141 00