

Technické parametry

zakázka "Nákup sekačky AMAZONE Profihopper - 2 ks pro Výstaviště České Budějovice a.s.

Parametr		Požadavek (ANO,NE)	Plnění požadavku (ANO/NE/hodnota)
Typ	AMAZONE Profihopper PH 1250 iDrive	ANO	ANO
Pohon	hydrostatický, pohon 2 kol, 2 hydromotory a 2 hydraulická čerpadla	ANO	ANO
Hmotnost s žací lištou	1070 kg vlastní hmotnost 1600 kg příp. celková hmotnost	ANO	ANO
Systém řízení	volant, nulový průměr zatáčení	ANO	ANO
Motor	1) Lombardini FOCS Diesel, vodou chlazený, 3 válec, 1028 ccm, 18 kW (24,5 HP) 2) Kohler, vodou chlazený, 3 válce, 1068 ccm, 18 kW (24,5 HP)	1) nebo 2)	2
Objem nádrže	min. 20 l motorové nafty	Hodnota v l	40
Hydraulický olej	15 l	ANO	ANO
Brzda	hydrostatická a ruční parkovací brzda	ANO	ANO
Zapínání žací lišty:	Elektromagnetické	ANO	ANO
Pojezdová rychlost:	vpřed: 0-12 km/h, plynulé regulování, vzad: 0-6 km/h, plynulé regulování	ANO	ANO
Pneumatiky:	vpředu: 1) 20 x 10 - 10 6PR nebo 2) 21 x 11,00 - 10 4PR nebo 3) 20 x 12 - 10 4PR vzadu: 16 x 6,50 - 8 4PR	1)nebo2)nebo3) ANO	1 ANO
Rozměry s žací lištou	Délka: 2,785 m Šířka: 1,482 m Výška: 1,994 m	ANO	ANO
Žací jednotka:	Pracovní záběr: 1,25 m	ANO	ANO
	Rotor se 72 (36 páry) dlouhými, broušenými křídlatými noži H77	ANO	ANO
	Centrální plynulé seřizování pracovní výšky	ANO	ANO
	Opěrná kola 8 x 3,00 - 4-4 PR, vyztužená kevlarovým vláknem	ANO	ANO
	Přutový válec vzadu, hydraulické zvedání žací lišty, mulčovací zařízení	ANO	ANO
Sběrací systém	Příčný a podélný šnek s pojistkou proti přetížení	ANO	ANO
	Objem zásobníku: 730 l	ANO	ANO
	Hydraulické vysokozdvížené vyprazdňování ve výšce 2,1 m	ANO	ANO
	Akustická signalizace stavu naplnění	ANO	ANO
Povinná výbava	Systém profukování sací mřížky	ANO	ANO

Tímto prohlašuji, že nabízené parametry vozidla odpovídají skutečnosti.

Ve Zvoli nad Pernštejnem, dne.....

.....

Ing. Bohumil Martinek

Dealer Amazone