

Dodatek č.1

k smlouvě o dílo č.z. 9561800022

Smluvní strany:

Objednatel: **Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.**
Zastoupený: Ing. Jaroslav Hornig, jednatel
Adresa: Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice
IČO: 05769370

Na straně první jako **objednatel** (dále v textu jen „objednatel“)
(dále též strany)

a

Zhotovitel: **SPORT Construction a.s.**
Zastoupený: Petr Klár, statutární ředitel
Sídlem: Jindřišská 2092/28, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 27752771
DIČ: CZ699002976

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy, které nahrazují nebo doplňují
znění původní:

Nahrazení původního znění čl. III. Cena díla bodu 1 na následující znění:

III. Cena díla:

1. Cena za dílo provedené dle rozsahu položkového rozpočtu č. 2017A150 činí:

Předmět díla	Cena díla v Kč		
	Bez DPH	DPH 21 %	Včetně DPH
Rekonstrukce AS v Jilemnici	5 406 540,56	1 135 373,52	6 541 914,08

V Jilemnici dne 16.1.2019

V Kroměříži dne 16.1.2019

Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.
Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice
IČ: 05769370 DIČ: CZ05769370
Tel.: 603 819 334
e-mail: info@sport-jilemnice.cz -1-

.....
Ing. Jaroslav Hornig
jednatel

SPORT Construction a.s. ©
Jindřišská 2092/28, Nové Město
110 00 Praha 1
IČ 27752771
DIČ CZ27752771
Skupina dle zákona o DPH DIČ CZ699002976

.....
Petr Klár
statutární ředitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20170150 **JILEMNICE - Rekonstrukce atletického stadionu**
Objekt: 01 **Rekonstrukce atletického stadionu**
Rozpočet: 2017A150 **Reko AS**

Zadavatel Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.
 Jungmannova 146
 51401 Jilemnice
 IČO: 05769370
 DIČ: CZ05769370

Zhotovitel: SPORT Construction a.s.
 Jindřišská 2092/28
 110 00 Praha 1
 IČO: 27752771
 DIČ: CZ699002976

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 406 540,56
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 406 540,56

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 406 540,56 CZK
Základní DPH	21 %	1 135 373,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **6 541 914,08 CZK**

v Jilemnici
SPORT Construction a.s.
 Jindřišská 2092/28, Nové Město
 110 00 Praha 1
 IČ 27752771
 DIČ CZ27752771
 Skupina dle zákona o DPH IČ: CZ699002976

Za zhotovitele

dne

30.1.2019

Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.
 Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice
 IČ: 05769370 DIČ: CZ05769370
 Tel.: 603 819 334
 e-mail: info@sport-jilemnice.cz -1-

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			464 561,75	9
471	Umělé povrchy	HSV			2 034 795,47	38
5	Komunikace	HSV			77 671,68	1
569	Podkladní vrstvy umělých povrchů	HSV			1 423 836,89	26
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			65 602,84	1
913	Vybavení sportovišť	HSV			72 930,60	1
914	Oplocení	HSV			57 947,40	1
915	Ohraničení ploch-obrubníky	HSV			260 245,69	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			917 705,53	17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 242,71	1
Cena celkem					5 406 540,56	100

Nový program
všechny
všechny
všechny
všechny
všechny

Položkový soupis prací a dodávek + vicepráce

S:	20170150	JILEMNICE - Rekonstrukce atletického stadionu
O:	01	Rekonstrukce atletického stadionu
R:	2017A150	Reko AS

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1								
1	111201101R00	Odstranění dřeviny a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	30,00000	242,00	7 260,00	800-1	RTS 18/I
				s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením dřeviny a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,		464 561,75		
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m ³	m ³	167,91200	153,70	25 808,07	800-1	RTS 18/I
				s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, plošná odkopávka : ((94,53+25,65+10,46)*0,30) rozšíření dráhy : (37,2*0,5) odkopávka částí vrstev : (2202,4*0,05)				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	57,79200	248,30	14 349,75	800-1	RTS 18/I
				po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, celková kubatura : 57,792				
4	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4	m ²	12,70000	48,80	619,76	800-1	RTS 18/I
				trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, /svahování terénu/ svahování (výměra z CAD aplikace) : (12,7)				
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m ³	57,79200	279,30	16 141,31	800-1	RTS 18/I
				celková kubatura : (57,792)				
6	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypaných relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m ²	130,64000	7,30	953,67	800-1	RTS 18/I
				z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypaných relativní ulehlosti l(d) do 0,8 (94,53+25,65+10,46)				
7	2159000005.NC	Úprava stávajícího podkladu	m ²	2 314,19000	172,60	399 429,19		Vlastní
				(2219,66+94,53)				
Díl: 471								
8	589311212R00	Kryt ploch pro atletiku - umělý PUR vodopropustný, typ "Spray Coat"	m ²	2 219,66000	864,00	1 917 786,24		Vlastní
				2 034 795,47				

Položkový soupis prací a dodávek + vicepráce

S:	20170150	JILEMNICE - Rekonstrukce atletického stadionu
O:	01	Rekonstrukce atletického stadionu
R:	2017A150	Reko AS

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Název položky
 Kompletní dodávka a položení monolitického um.povrchu - (typ Spray coat), včetně lajnování-ATLETICKÝ OVAL - tento typ povrchu je tvořen základní vrstvou z černého gumového granulátu SBR 1-4mm pojeného polyuretanovým pojivem, která se klade v prům. tl. 10mm. Směs se míchá přímo na stavbě a nanáší se celoplošně speciálním k tomu určeným finišerem, čímž se vytváří monolitický bezspárý a vodopropustný celek. Na tuto vrstvu se provádí nášník tl. 3mm z jemného gumového granulátu EPDM frakce 0,5-1,5mm způsobujícího zdrsnění a protiskuzový efekt. Celková tl. povrchu je tedy 13mm. Tento povrch je určen speciálně pro atletiku. Barva povrchu červená, lajnování jednotlivých drah na oválu a základních handicapů bude provedeno bílou PUR barvou, ostatní handicapy budou provedeny v rozdílných barevných odstínech. Povrch musí mít platný certifikát IAAF.

Sportovní povrch musí splňovat tyto všeobecné náležitosti:

- a) Certifikace IAAF
- b) Certifikace podle EN 14 877

Požadované technické vlastnosti:

- a) Podle IAAF specifikace
 - Útlum dopadu – min 35%
 - Vertikální deformace – min 1,5 mm
 - Kluzkost – min 0,5
 - Vodopropustnost – 1 N/mm2, min 80%
 - Pevnost v tahu – min 0,6 mm
 - Protážení – min 70%
- b) Podle specifikace DIN V 18035-6
 - Standardní deformace – min 0,6 mm
 - Odporové opořežení – max 1 mm

plochy dráhy a sektorů (výměra z CAD aplikace) : (2209,2+10,46)

2219,66

9 58931213R00	Kryt ploch pro atletiku - umělý PUR vodonepropustný, typ "Sandwich"	m2	94,53000	1 237,80	117 009,23	Vlastní	Indiv
---------------	---	----	----------	----------	------------	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek + vicepráce

S:	20170150	JILEMNICE - Rekonstrukce atletického stadionu
O:	01	Rekonstrukce atletického stadionu
R:	2017A150	Reko AS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Název položky
 Kompletní dodávka a položení monolitického um.povrchu-(typ Sandwich), včetně lajnování-ROZBĚHY TECH.SEKTORY; jedná se o na stavbě zhotoveny dvouvrstvý vodou nepropustný umělý povrch. Je tvořen základní vrstvou z černého gumového granulátu SBR 1-4mm pojeného polyuretanovým pojivem, která se klade v prům. tl. 10mm. Směs se míchá přímo na stavbě a nanáší se celoplošně speciálním k tomu určeným finišerem, čímž se vytváří monolitický bezspárý a vodopropustný celek. Na tuto vrstvu se provádí dvousložková polyuretanová vodou nepropustná stěrka, do níž je ještě za měkka ručně aplikován vsyp z EPDM barevného granulátu. Celková tl. povrchu je tedy 13mm. Tento povrch je určen speciálně pro atletiku. Barva povrchu červená, lajnování jednotlivých drah na oválu a základních handicapů bude provedeno bílou PUR barvou, ostatní handicapy budou provedeny v rozdílných barevných odstínech. Povrch musí mít platný certifikát IAAF.

Sportovní povrch musí splňovat tyto všeobecné náležitosti:

- c) Certifikace IAAF
 - d) Certifikace podle EN 14 877
- Požadované technické vlastnosti:
- d) Podle IAAF specifikace
 - Útlum dopadu – min 35%
 - Vertikální deformace – min 1,5 mm
 - Kluzkost – min 0,5
 - Vodopropustnost – vodonepropustný
 - Pevnost v tahu – min 0,6 mm
 - Protažení – min 70%
 - e) Podle specifikace DIN V 18035-6
 - Standardní deformace – min 0,6 mm
 - Odporové opotřebení – max 1 mm

rozběhy v technických sektorech (výměra z CAD aplikace) : (94.53)

94,53

Díl: 5	Komunikace	77 671,68						
10 591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopisek přírodní , tloušťky 60 mm, celkové tloušťky 200 mm	m2	67,80000	1 145,60	77 671,68	AP-HSV	RTS 18/I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek + vicepráce

S:	20170150 JILEMNICE - Rekonstrukce atletického stadionu
O:	01 Rekonstrukce atletického stadionu
R:	2017A150 Reko AS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

odkopávka s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložení výkopku na skládku a úpravou pláň. Podklad ze štěrkopisku s rozproštěním, vlněním a zhuštění tl. 10 cm. Dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. Osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zařízením spár maltou, s opěrrou.

Skladba:

- podklad ze štěrkopisku 10 cm
- lože z kameniva 5 cm
- dlažba zámková, betonová 6 cm
- celkem 21 cm

přístěnek : (3*6)+(35,0)

přístupový chodník : (9,25*1,6)

53

14,8

Díl: 569 Podkladní vrstvy umělých povrchů

11	56475113R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 170 mm	m2	255,36000	167,80	1 423 836,89	42 849,41	822-1	RTS 18/I	Indiv
velikost 32 - 63 mm s rozproštěním a zhuštěním										
Skok daleký (výměra z CAD aplikace) : (94,53)										
Doplňení dráhy (výměra z CAD aplikace) : (74,54+75,83)										
Sektor pro hod oštěpem (výměra z CAD aplikace) : (10,46)										
12	56480112V01	Podklad ze štěrkořiti po zhuštění tloušťky 4 cm, frakce 0/4	m2	255,36000	43,50	11 108,16	Vlastní	Vlastní	Indiv	
Skok daleký (výměra z CAD aplikace) : (94,53)										
Doplňení dráhy (výměra z CAD aplikace) : (74,54+75,83)										
Sektor pro hod oštěpem (výměra z CAD aplikace) : (10,46)										
13	56480112V03	Podklad ze štěrkořiti po zhuštění tloušťky 4 cm, frakce 8/16	m2	255,36000	49,30	12 589,25	Vlastní	Vlastní	Indiv	
vrstva fr. 8/16 : (255,36)										
14	56480112V04	Podklad ze štěrkořiti po zhuštění tloušťky 4 cm, frakce 16/32	m2	255,36000	62,60	15 985,54	Vlastní	Vlastní	Indiv	
vrstva fr. 16/32 : (255,36)										
15	326815T10	Asfaltový koberec otevřený (AKO 8) tl. 4 cm	m2	2 314,19000	277,50	642 187,73	Vlastní	Vlastní	Indiv	
atletická dráha (výměra z CAD aplikace) : (2219,66+94,53)										
2314,19										
16	326820T10	Asfaltový koberec otevřený (AKO 16) tl. 5 cm	m2	2 314,19000	302,10	699 116,80	Vlastní	Vlastní	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek + vicepráce

S:	20170150	JILEMNICE - Rekonstrukce atletického stadionu
O:	01	Rekonstrukce atletického stadionu
R:	2017A150	Reko AS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63									
atletická dráha (výměra z CAD aplikace) : (2314,19)									
Podlahy a podlahové konstrukce									
17	56423111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopiskú tloušťka po zhuťnění 100 mm s rozprostřením, vřícením a zhuťněním vrh.kruhy : (3,1416*1,25*1,25)	m2	4,90875	70,40	345,58	822-1	RTS 18/1	Indiv
						65 602,84			
18	56483111R00	Podklad ze šterkodri s rozprostřením a zhuťněním tloušťka po zhuťnění 100 mm vrh.kruhy : (3,1416*1,25*1,25)	m2	4,90875	137,40	674,46	822-1	RTS 18/1	Indiv
19	631319165R00	Přípílatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm vrh.kruhy : (3,1416*1,25*1,25)	m3	0,58905	310,20	182,72	801-1	RTS 18/1	Indiv
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny									
20	631315611RT2	Mazanina z betonu vyztuženého (z kameniva) tl. přes 120 do 240 mm z betonu C 16/20 , výztuž ocelovými vlákný, 20 kg / m3 hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár, bez zaplnění, vrh.kruhy : (3,1416*1,25*1,25)*0,12	m3	0,58905	3 198,50	1 884,08	801-1	RTS 18/1	Indiv
21	631571007R00	Násyp pod podlahy z kameniva z písku silvárenského pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, vyplň doskošitě : (9,0*2,85*0,4) vrh.kruhy : (3,1416*1,25*1,25)*0,12	m3	10,26000	1 948,60	19 992,64	801-1	RTS 18/1	Indiv
22	632412130R00	Potěr ze suchých směsí potěr cementový, tloušťky 30 mm, ruční zpracování, potěr cementový; zrnitost 0,00 až 4,00 mm; pevnost v tlaku 20,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 4,00 MPa. tl. vrstvy 25,0 až 50,0 mm s rozprostřením a uhlazením vrh.kruhy : (3,1416*1,25*1,25)	m2	4,90875	324,70	1 593,87	801-1	RTS 18/1	Indiv
23	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřícením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm skok daleký : (9,0+2,85)*2 hod diskem : (4+4)*2	m	39,70000	130,40	5 176,88	822-1	RTS 18/1	Indiv
24	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,98500	2 327,50	4 620,09	822-1	RTS 18/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek + vicepráce

S:	20170150	JILEMNICE - Rekonstrukce atletického stadionu
O:	01	Rekonstrukce atletického stadionu
R:	2017A150	Reko AS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
					26,823				
34	59217310R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500 mm; š = 50 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	1 823,96400	40,30	73 505,75	SPCM	RTS 18/1	Indiv
					1823,964				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				917 705,53			
35	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	914,70000	54,50	49 851,15	822-1	RTS 18/1	Indiv
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek			914,7				
					2036,9				
36	327037T10	Odstranění stávajícího sportovního povrchu	m2	2 188,60000	81,50	178 370,90		Vlastní	Indiv
		dráha (výměra z CAD aplikace) : (2036,9)							
		skok daleký (výměra z CAD aplikace) : (74,4+77,3)			151,7				
37	327037T11	Odstranění stávajícího podkladního syntetického podkladu	m2	2 188,60000	117,30	256 722,78		Vlastní	Indiv
		dráha (výměra z CAD aplikace) : (2036,9)							
		skok daleký (výměra z CAD aplikace) : (74,4+77,3)			151,7				
38	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PUR povrch	t	119,57000	2 431,20	290 698,58		Vlastní	Indiv
		Sportovní povrch : (2188,6*0,032)			42,969				
		Syntetická podložka : (2188,6*0,035)			76,601				
39	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	144,05000	184,60	26 591,63	801-3	RTS 18/1	Indiv
		Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		35, :							
		Součet : 144,05			144,05				
40	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 736,95000	14,30	39 138,39	801-3	RTS 18/1	Indiv
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		35, :							
		Součet : 2736,95			2736,95				
41	979082111R00	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	144,05000	249,00	35 868,45	801-3	RTS 18/1	Indiv
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		35, :							

Položkový soupis prací a dodávek + vicepráce

S: 20170150	JILEMNICE - Rekonstrukce atletického stadionu
O: 01	Rekonstrukce atletického stadionu
R: 2017A150	Reko AS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				144,05					

42 97990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	144,05000	280,90	40 463,65	801-3	RTS 18/1	Indiv
----------------	-----------------------------------	---	-----------	--------	-----------	-------	----------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

35. :

Součet : 144,05

				144,05					
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				31 242,71				

43 99822012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kaméniva	t	394,47861	79,20	31 242,71		RTS 18/1	Indiv
----------------	---	---	-----------	-------	-----------	--	----------	-------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34. :

Součet : 394,47861

Celkem					5 406 540,56				
---------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--