

**Příloha ke KS – Cenová nabídka č. 3**

Horkovzdušný sterilizátor

Ve Frýdku - Místku: 14.3.2019  
vyřizuje:   
telefon:   
e-mail: 

Agel a.s.

**Místo dodání:** Šternberk**Cena:**

pol.	počet ks	přístroj	cena bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč	DPH v %	cena včetně DPH v Kč
1.	1	Horkovzdušný sterilizátor STERICELL 111 vč. příslušenství - 2 síta, vnitřní vedení pro polohování sít, s panty dveří vlevo, HEPA filtr	71 059	71 059	21	85 981
		<b>Celková cena</b>		71 059	21	85 981
		Sleva 15%		10 659	21	12 897
		<b>Cena celkem po slevě</b>		60 400	21	73 084
		Montáž a doprava		4 000		
		<b>Cena celkem po slevě vč. montáže a dopravy</b>		<b>64 400</b>	<b>21</b>	<b>77 924</b>

**TECHNICKÉ PARAMETRY****Horkovzdušný sterilizátor STERICELL 111**

Horkovzdušný sterilizátor **STERICELL 111**, slouží k vyhřívání, sušení materiálů a horkovzdušné sterilizaci. Vnitřní objem 111 litrů; teplotní rozsah od 10 °C nad okolní teplotou do 250 °C; vnitřní komora nerezová ocel DIN 1,4301 (AISI 304). Vyznačuje se tichým chodem s jemným patentově chráněným systémem nuceného proudění vzduchu v komoře pomocí vestavěného ventilátoru, který eliminuje vnik oblasti „studeného vzduchu“. Splňuje požadavky evropské směrnice č. 93/42/EEC a vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. Průběh teploty je řízen mikroprocesorovou automatikou (Fuzzy – Logic) s digitálním displejem a teplotním čidlem PT 100. Mikroprocesorová automatika zajišťuje vysokou přesnost regulace teploty se zárukou teplotní stability v každém místě sterilizační komory, kontrolu otevření dveří a vzduchové klapky – je zárukou vyšší bezpečnosti jednotlivých sterilizačních procesů. Vnitřní uspořádání komory umožňuje přestavění sít (standardně dodávané v přístroji 2 ks chrom. síť/max. počet 7 ks) vkládání různě velkých materiálů pro co nejlepší využití vnitřního prostoru; mikroprocesorové řízení; 3 přednastavitelné sterilizační programy (možnost uživatelské modifikace oprávněnou osobou); blokování nastavených programů; funkce zpožděného zapnutí; předeřívací čas – nastavitelná doba vyrovnávací teploty vsázky; akustický a vizuální alarm chybového stavu; digitální ochranný termostat; manuální ovládání klapky sání a výfuku; rozhraní RS 232 pro připojení tiskárny nebo PC; blokace klávesnice; kontrola otevření dveří; vlevo uchycené dveře; HEPA filtr H13; možnost validace IQ, OQ.

Parametr / typ STERICELL		111
Počet dveří	ks	1
Využitelný objem komory	l	111
Počet sít k přístroji	ks	2
Max. počet vedení sít	ks	7
Nosnost síta	kg	20
Rozměr síta	š (mm)	520
	h (mm)	335
Rozměr komory	š (mm)	540
	v (mm)	530
	h (mm)	390
Vnější rozměr přístroje	š (mm)	760
	v (mm)	860
	h (mm)	640
Hmotnost / hmotnost vč. obalu	kg	87/75
Napětí	V	230
Frekvence	Hz	50/60
Proud	A	8,3
Příkon	kW	1,9
Pracovní teplota	°C	10 - 250



#### ZÁRUČNÍ LHŮTA

24 měsíců

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Záruka je platná pouze v případě, že zákazník bude v záruční době zajišťovat provádění kontrol předepsaných výrobcem zdravotnických prostředků autorizovaným servisem.

#### TERMÍN DODÁNÍ

do 8 - ti týdnů od podpisu KS

#### PLATEBNÍ PODMÍNKY DLE DOHODY

- leasing
- do 30-ti dnů po dodání
- jiné řešení

#### ZPŮSOB DODÁNÍ

- vlastní odběr
- přepravní služba
- prodávající

**SERVIS**

Servis zajišťuje firma Chironax Frýdek – Místek s.r.o. Kontaktní osobou pro servisní činnost je p. [REDACTED]  
[REDACTED] CHIRONAX Frýdek – Místek s.r.o., Revoluční 1280, 739 01 Frýdek – Místek,  
[REDACTED]

Doba nástupu na opravu je maximálně **48 hodin** od nahlášení závady.

**Záruční servis je poskytován bezplatně:**

u konečného uživatele

v sídle fy Chironax Frýdek – Místek s.r.o.

**Pozáruční servis vč. dodávky náhradních dílů garantujeme po dobu min. 10 let.**

**PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY**

30.4.2019

**POZNÁMKA**

-