

# Návod k údržbě a ošetření Systému TopStone®

## Záruční podmínky

### **Vlastnosti systému TopStone®**

Dlouhá životnost, mrazuvzdornost, vodopropustnost, protiskluznost, povrch beze spár, dobrá tepelná vodivost, snadná tvarovatelnost, vysoká odolnost, nedochází ke kapilárnímu vztlánání, drenážní schopnost, odolnost vůči solím a ropným látkám, snadná údržba, ekologická nezávadnost.

| Základní charakteristiky             | Úroveň                         | Třídy |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Pevnost v tlaku                      | 16 Mpa                         | C 16  |
| Pevnost v tahu za ohybu              | 6 Mpa                          | F 6   |
| Odolnost v rázu                      | 60 Nm                          | IR 60 |
| Přídržnost                           | 5,05 N/mm <sup>2</sup>         | B 5,0 |
| Reakce na oheň                       | Bfl                            | ---   |
| Protiskluznost (za sucha – za mokra) | Splňuje (≥0,5) dle ČSN 74 4505 | ---   |

### **Údržba a Metody čištění**

**Interiér:** Údržba lze nejlépe srovnat s celoplošným čištěním klasických koberec, tzn. Týdně vysaji dle potřeby, případně očistím mokrou cestou vlhkým mopem a 1x ročně (nebo dle vlastní potřeby, nebo míry znečištění) vyčistím přístrojem na čištění koberec nebo párou. Nečistoty způsobené rozlitím tekutin nejlépe očistím teplou vodou a kartáčkem, příp. houbou. Ihned po ošetření vodou odsaji a způsob čištění opakují dle potřeby. Popřípadě se použijí dle druhu povrchové úpravy povrchu prostředky pro pravidelné mytí podlah, prostředky pro impregnaci podlah (cca jednou za 3měsíce) dle doporučení výrobce.

**Exteriér:** Pravidelná údržba mechanickým způsobem: smetákem, škrabkou s gumovou násadou, tlakovou vodou do 40°C, párou. V zimě udržuji povrch dřevěným nebo plastovým hřablem s gumovou násadou, frézou (neužívat s řetězy), chemicky udržuji a čistím běžnými čistícími prostředky, odolné skvrny můžu odstranit např. benzínem, acetonem. V zimním období můžu použít soli nebo roztoky solí.

### **Ošetření systému TopStone®**

V případě poškození podlahy, jako je např. proražení, trhлина, hluboké rýhy, popálení apod. a při poškození jiného typu, je vhodné neodkladně o této skutečnosti informovat realizátora povrchu a rychlou opravou eliminovat rozsáhlejší defekty. V případě potřísnění podlahy chemikáliemi nad uvedené chemické zatížení musím ihned tyto chemikálie odstranit a povrch neutralizovat – při expozici je možná změna barvy a degradace povrchu.

Povrch po určité době a zátěži může ztrácet lesk, kamínek (povrch) zmatní. Pro oživení lesku povrchu mohou využít produkt TopVital. Tento dle návodu aplikuji na povrch TopStone®. Prodloužím tak životnost povrchu a získám původní vzhled. U ploch občanské vybavenosti (veřejná koupaliště, wellnes centra, administrativní budovy, veřejná parkoviště, cyklostezky, hřiště, obslužné komunikace apod.), výrobce doporučuje vzhledem k větší zátěži povrchu a frekvenci pohybu po ploše provádět každých 12 měsíců (jakmile klimatické, nebo provozní podmínky dovolí) vyčištění celé plochy, kontrolu plochy a aplikaci revitalizačního nátěru, nebo ochranného nátěru určeného výrobcem na celou plochu, z důvodu obnovení lesku povrchu a prodloužení životnosti celého systému. Na tyto plochy výrobce dodává materiál za zvýhodněnou cenu, včetně služby vyčištění povrchu a následné aplikace revitalizačního nátěru, z důvodu zkvalitnění služeb k stávajícím zákazníkům, kterých si tímto vážíme.

### **Záruční podmínky**

Povrch musí být používán ke stanovenému účelu. Nesmí být mimořádně mechanicky namáhán, úmyslně poškozován a neoborně ošetřován nevhodnými přípravky. Při pokládce povrchu musí být dodržen technologický postup stanovený výrobcem, tj. pokládka musí být provedena na podklad, který je pevný a soudržný. Složky pojiva musí být důkladně míseny v přesném poměru uvedeném na etiketě. **Aplikační teploty:** od +5°C do +35°C. Materiál TopStone® pokládat pouze na suchý nebo vlhký podklad s **maximální zbytkovou vlhkostí do 4%**. Dělení plochy, tzv. dilatování, zabezpečit vždy lištou.

Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením, neobornou manipulací a péčí, dále na vady mající původ ve skrytých vadách podkladních vrstev, utržení v podkladní vrstvě, poklesu (praskání) staveb (zpevněných ploch), nebo jejich částí způsobených vyšší mocí a z jiných důvodů, za které není prodávající odpovědný. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení, na mírné změny barevnosti způsobené UV zářením nebo použitím plniva různých šarží.

### **Záruční doba**

**24** měsíců na dodávku včetně pokládky povrchu firmou TOPSTONE nebo certifikovanou realizační firmou, obchodním partnerem, nebo dle smlouvy vymezenou jinou záruční dobou, po vzájemné dohodě obou smluvních stran.