





ZPĚT NA ROZCESTNÍK


CENA CELKEM 240 160,80 Kč s DPH


Dataprojektor typ 1: Přenosný dataprojektor lampový		Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	VIVITEK DH268 EDU	19 600,00 Kč	23 716,00 Kč	NE	0
Světelný výkon	3500 ANSI lm				
Nativní rozlišení	1920 x 1080				
Maximální rozlišení	1920 x 1200				
Velikost obrazu (Úhlopříčka)	1,02 - 6,09m				
Projekční vzdálenost	1,1 - 8,3m				
Zoom	1,2x				
Konektivita	2x HDMI, VGA, Video In, Audio In				
Rozměry (Š x V x H)	243x107x332				
Hmotnost	2,6 kg				
Hlučnost	32dB				
Záruka projektor	záruka 5 let				
Záruka lampa	záruka na lampu 3 roky nebo 2000 hodin				
další...	srovnání obrazu, dálkové ovládání				

Dataprojektor typ 2: Přenosný dataprojektor LED/Laser		Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	CASIO XJ-V100W	21 850,00 Kč	26 438,50 Kč	NE	0
Světelný výkon	3000 ANSI lm				
Nativní rozlišení	1280 x 800				
Maximální rozlišení	1920 x 1080 nebo 1920x1200				
Velikost obrazu (Úhlopříčka)	0,89 - 7,62m				
Projekční vzdálenost	1,48 - 8m				
Zoom	1,5x				
Konektivita	1xVGA, 1xHDMI, AUDIO IN/OUT				
Rozměry (Š x V x H)	299 x 97 x 299mm				
Hmotnost	3,3kg				
Hlučnost	29dB				
Záruka projektor	záruka 3 roky				
Záruka lampa	záruka na lampu 3 roky nebo 10000 hodin				
další...	srovnání obrazu, dálkové ovládání, keystone + 30°/ ± 30°				

Dataprojektor typ 3: Pevný dataprojektor lampový		Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	PANASONIC PT-VW360	22 695,00 Kč	27 460,95 Kč	NE	0
Světelný výkon	4000 ANSI lm				
Nativní rozlišení	1280x800				
Maximální rozlišení	1920x1200				
Velikost obrazu (Úhlopříčka)	0,76m - 7,62m				
Projekční vzdálenost	0,74m - 12,36m				
Zoom	1,6x				
Konektivita	2xVGA, 2xHDMI, Svideo, Video, AUDIO IN/OUT, LAN				
Hmotnost	3,3kg				
Hlučnost	37dB				
Záruka projektor	záruka 3 roky				
Záruka lampa	záruka na lampu 2 roky nebo 5000 hodin				
další...	srovnání obrazu, dálkové ovládání				


Dataprojektor typ 4: Pevný dataprojektor lampový		Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	PANASONIC PT-EZ590EJ	98 195,00 Kč	118 815,95 Kč	NE	0
Světelný výkon	5400 ANSI lm				
Nativní rozlišení	1920x1200				
Maximální rozlišení	1920x1200				
Velikost obrazu (Úhlopříčka)	1,02m - 10,16m				
Projekční vzdálenost	1,03m - 19,62m				
Zoom	1,8x				
Konektivita	1xVGA, 2xHDMI, Video, AUDIO IN/OUT, HDBaseT IN, LAN				
Hmotnost	10,3kg				
Hlučnost	35dB				
Záruka projektor	záruka 3 roky				
Záruka lampa	záruka na lampu 2 roky nebo 5000 hodin				
další...	srovnání obrazu, dálkové ovládání, režimy 4:3, 16:9, 16:10				

Dataprojektor typ 5: Pevný dataprojektor LED/Laser		Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	PANASONIC PT-RZ570	99 240,00 Kč	120 080,40 Kč	ANO	2
Světelný výkon	5400 ANSI lm				
Nativní rozlišení	1920x1200				
Maximální rozlišení	1920x1200				
Velikost obrazu (Úhlopříčka)	1,02m - 7,62m				
Projekční vzdálenost	1,3m - 19,6m				
Zoom	2x				
Konektivita	2xHDMI, 1xDVI-D, 2xVGA, 2xM3 Audio IN/OUT, VIDEO IN, 1xUSB, HDBaseT IN, LAN				
Hmotnost	16,3kg				
Hlučnost	33dB				
Záruka projektor	záruka 3 roky				
Záruka lampa	záruka na lampu 3 roky nebo 20000 hodin				
další...	srovnání obrazu, dálkové ovládání, režimy 4:3, 16:9, 16:10				


Dataprojektor typ 6: Pevný dataprojektor lampový s krátkou projekční vzdáleností		Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	Vivitek D758UST	31 900,00 Kč	38 599,00 Kč	NE	0
Světelný výkon	3500 ANSI lm				
Nativní rozlišení	1920x1200				
Maximální rozlišení	1920x1200				
Velikost obrazu (Úhlopříčka)	2,23m - 2,79m				
Konektivita	1xVGA, 2xHDMI, Svideo, Video, AUDIO IN/OUT, LAN				
Hmotnost	5kg				
Hlučnost	33dB				
Záruka projektor	5 roků				
Záruka lampa	záruka na lampu 3 rok nebo 2000 hodin				
další...	možnost umístění na držák nad plátno, možnost srovnání stran promítaného, dálkové ovládání				

ZPĚT NA ROZCESTNÍK

CENA CELKEM 62 254,50 Kč s DPH

Projekční plátno typ 1:	Pevné rámové projekční plátno menší	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	MW Wall Frame PRO, typ D	13 335,00 Kč	16 135,35 Kč	NE	0
Poměr stran, rozměry	poměr 16:9, možnost 4:3 nebo 16:10, uhlopříčka 235cm				
Ostatní...	rámové promítací plátno pro montáž na zeď nebo zavěšení na strop, projekční plocha vypnutá v černém hliníkovém rámu ze zadu pomocí patentů jednoduchá a rychlá montáž vynikající rovinnost plochy, matně bílý povrch				


Projekční plátno typ 2:	Pevné rámové projekční plátno větší	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	MW Wall Frame PRO, typ D	25 725,00 Kč	31 127,25 Kč	ANO	2
Poměr stran, rozměry	poměr 16:9, možnost 4:3 nebo 16:10, uhlopříčka 413cm				
Ostatní...	rámové promítací plátno pro montáž na zeď nebo zavěšení na strop, projekční plocha vypnutá v černém hliníkovém rámu ze zadu pomocí patentů jednoduchá a rychlá montáž vynikající rovinnost plochy, matně bílý povrch				


Projekční plátno typ 3:	Výsuvné projekční plátno menší s postranním vypínacím systémem	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	MW Rollfix Pro TabTension	21 270,00 Kč	25 736,70 Kč	NE	0
Systém	motorické s vypínáním po straně				
Poměr stran, rozměry	motoricky ovládané promítací plátno splňující vysoké nároky na projekcipostranní vypínací systém TabTension zajišťuje perfektní rovinnost promítací plochy vhodný pro projekory s ultra krátkou projekční vzdáleností upevnění na zeď/stropu pevníovací elementy posuvné 55cm po délce tubusu vpravo a vlevo bezúdržbový, bezhlučný motortrapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu, poměr 16:9, možnost 4:3 nebo 16:10, uhlopříčka 220 cm				
Ostatní...	uchycení strop, stěna, matně bílý povrch				


Projekční plátno typ 4:	Výsuvné projekční plátno menší s postranním vypínacím systémem	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	MW Rollfix Pro TabTension	45 860,00 Kč	55 490,60 Kč	NE	0
Systém	motorické s vypínáním po straně				
Poměr stran, rozměry	motoricky ovládané promítací plátno splňující vysoké nároky na projekcipostranní vypínací systém TabTension zajišťuje perfektní rovinnost promítací plochy vhodný pro projekory s ultra krátkou projekční vzdáleností upevnění na zeď/stropu pevníovací elementy posuvné 55cm po délce tubusu vpravo a vlevo bezúdržbový, bezhlučný motortrapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu, poměr 16:9, možnost 4:3 nebo 16:10, uhlopříčka 392cm				
Ostatní...	uchycení strop, stěna, matně bílý povrch				


ZPĚT NA ROZCESTNÍK


CENA CELKEM 39 052,75 Kč s DPH


Reprosoustava	Reprosoustava s držákem na zeď	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	JBL Arena 130	6 900,00 Kč	8 349,00 Kč	NE	0
Frekvenční odezva	55 Hz - 40 kHz				
Impedance	8 ohmů				
Výkon	125W				
Citlivost	87 dB				
Hmotnost	6,1kg				
Rozměry (ŠxVxH)	217 mm x 381 mm x 270 mm				
Barva	bílá				
Konektory	pozlacené konektory - šroubovací svorky i rychlosvorky				

Koncový audio zesilovač		Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	APART REVAMP2250	10 350,00 Kč	12 523,50 Kč	NE	0
Výkon	2 x 250W / 4 ohmů				
Frekvenční rozsah	10Hz...24kHz				
Vstupy	2 x balanced/unbalanced				
Výstupy	2 x speaker				
Montáž	1U, rack provedení s odnímatelnými úchyty				
Chlazení	pasivní				
Napájení	230V/50Hz				

Mikrofon typ 1:	Bezdrátový ruční mikrofon s přijímačem	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	Sennheiser ew 100 G4-835-S 1G8	15 025,00 Kč	18 180,25 Kč	ANO	1
Počet laditelných frekvencí	1500				
Frekvenční odezva mikrofonu	80 Hz - 18 kHz				
Frekvenční rozsah	1785 - 1800 MHz				
Anténa	2 x anténa 1,8 GHz				
Předvolby	16				
Doba provozu	min 18 hod				
Typ montáže	do racku				
Výstupy	XLR, unbalanced jack 6.3mm				
Napájení vysílače (mikrofonu)	baterie AA				
Dobíjení vysílače (mikrofonu)	nabíjení přes L 2014				
Další	Automatické hledání dostupných frekvencí, kovové pouzdro přijímače i vysílače, podsvícený displej vysílače i přijímače, zámeček proti nechtěné změně nastavení, vysílač i přijímač mají indikátor stavu baterií				

Mikrofon typ 1:	Bezdrátový klopový mikrofon s přijímačem	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	Sennheiser ew 100 G4-ME2 1G8	14 100,00 Kč	17 061,00 Kč	ANO	1
Počet laditelných frekvencí	1500				
Frekvenční odezva mikrofonu	80 Hz - 18 kHz				
Frekvenční rozsah	1785 - 1800 MHz				
Anténa	2 x anténa 1,8 GHz				
Předvolby	16				
Doba provozu	min 18 hod				
Typ montáže	do racku				
Výstupy	XLR, unbalanced jack 6.3mm				
Napájení vysílače (mikrofonu)	baterie AA				
Dobíjení vysílače (mikrofonu)	nabíjení přes L 2014				
Další	Automatické hledání dostupných frekvencí, kovové pouzdro přijímače i vysílače, podsvícený displej vysílače i přijímače, zámeček proti nechtěné změně nastavení, vysílač i přijímač mají indikátor stavu baterií				


Mikrofon typ 3:	Bezdrátový náhlavový mikrofon s přijímačem	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	Sennheiser ew 100 G4-ME3-1G8	13 950,00 Kč	16 879,50 Kč	NE	0
Počet laditelných frekvencí	1500				
Frekvenční odezva mikrofonu	80 Hz - 18 kHz				
Frekvenční rozsah	1785 - 1800 MHz				
Anténa	2 x anténa 1,8 GHz				
Předvolby	16				
Doba provozu	min 18 hod				
Typ montáže	do racku				
Výstupy	XLR, unbalanced jack 6.3mm				
Napájení vysílače (mikrofonu)	baterie AA				
Dobíjení vysílače (mikrofonu)	nabíjení přes L 2014				
Další	Automatické hledání dostupných frekvencí, kovové pouzdro přijímače i vysílače, podsvícený displej vysílače i přijímače, zámeček proti nechtěné změně nastavení, vysílač i přijímač mají indikátor stavu baterií				

Nabíječka mikrofonů	kompatibilní s dodanými mikrofony	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	Sennheiser L 2015	3 150,00 Kč	3 811,50 Kč	ANO	1
Možnost dobíjení více mikrofonů současně	pro 2 mikrofony				
funkce	Rychlé dobíjení, jednotka po rozpoznání plně dobíjených článků přejde do režimu udržovacího dobíjení, monitorování teploty a napětí pro zvýšení bezpečnosti, přenosné vysílače / přijímače se automaticky vypnou po vložení do jednotky, ochrana před přebíjením a regenerační cykly zvyšují životnost článků, automatická detekce vadných článků, jednotky mohou být zřetězeny a napájeny jednou napájecí jednotkou				


ZPĚT NA ROZCESTNÍK

CENA CELKEM 9 559,00 Kč s DPH

Připojné místo typ 1:	připojné místo - 4 osaditelné moduly zabudovatelné do stolu	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	Panconnect Flat 4 modulů	7 900,00 Kč	9 559,00 Kč	ANO	1
Volba barvy	černá				
Volba rámečku	ostré rohy				
Volba konekterů					
pro audio signál	JACK 3.5mm	NE			
pro audio signál	mini XLR	NE			
pro video signál	VGA	NE			
pro video signál	HDMI	NE			
pro video signál	DVI	NE			
pro video signál	DisplayPort	NE			
pro video signál	S-video	NE			
pro datový signál	USB	NE			
pro datový signál	LAN CAT5/6	NE			
Zásuvky pro připojení NN	230V/50-60Hz	NE			





Připojné místo typ 2:	připojné místo - 6 osaditelných modulů zabudovatelných do stolu	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	Panconnect Flat 6 modulů	9 840,00 Kč	11 906,40 Kč	NE	0
Volba barvy	vyberte barvu				
Volba rámečku	vyberte design				
Volba konekterů					
pro audio signál	JACK 3.5mm	NE			
pro audio signál	mini XLR	NE			
pro video signál	VGA	NE			
pro video signál	HDMI	NE			
pro video signál	DVI	NE			
pro video signál	DisplayPort	NE			
pro video signál	S-video	NE			
pro datový signál	USB	NE			
pro datový signál	LAN CAT5/6	NE			
Zásuvky pro připojení NN	230V/50-60Hz	NE			





ZPĚT NA ROZCESTNÍK


CENA CELKEM 303 262,30 Kč s DPH


Rídicí jednotka mini	Centrální řídicí jednotka mini pro malé učebny	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	CRESTRON RMC3	22 610,00 Kč	27 358,10 Kč	NE	0
LAN, PoE	napájení centrály přes PoE				
sériové rozhraní	1 x RS232/485/422				
IR/sériál port	2 x IR/ RS232 senzor				
Relé port	2 x relé 24V/1A				
Digital In	2 x digital IN/OUT				
Vzdálené ovládání	webserver pro vzdálené ovládání pomocí všech smart tabletů a telefonů podpora PC ovládání				
typ montáže, velikost	velikost 1U, rack provedení				


Multimediální řídicí jednotka malá	Centrální řídicí jednotka malá s video scalerem s přepínačem signálů	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	CRESTRON DMP53-4K-50	58 800,00 Kč	71 148,00 Kč	NE	0
scaler rozlišení	rozlišení video výstupů 4K s autotetekcí				
Video - vstupní signál	HDMI(DVI,displayPort)/VGA/Component/S-video/NTSC/PAL s autotetekcí vstupu				
Audio	STEREO AUDIO OUT s ekvalizérem a limiter				
Konektivita - video / audio	INPUT: 4xVGA,4xHDMI,4xAUDIO; OUT:1xHDMI,1xAUDIO				
Konektivita - ovládání a napájení	1xIR IN/OUT, LAN, 4xUSB, 1xRS232 COM				
Napájení	napájení 230V/50Hz				
Vzdálené ovládání	webserver pro vzdálené ovládání pomocí všech smart tabletů a telefonů podpora PC ovládání				
typ montáže, velikost	velikost 1U, rack provedení				

Multimediální řídicí jednotka střední	Centrální řídicí jednotka střední s video scalerem s přepínačem signálů a distribucí HDBaseT	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	CRESTRON DMP53-4K-150-C	88 800,00 Kč	107 448,00 Kč	NE	0
scaler rozlišení	rozlišení video výstupů 4K s autotetekcí vstupu				
Připojná místa	INPUT: 4xAUDIO + VIDEO				
Video - vstupní signál	4xVGA,4xHDMI(DVI,displayPort), 2xHDBaseT/DM,component/NTSC/PAL, S-video vstup s autotetekcí vstupu				
Audio	STEREO AUDIO OUT s ekvalizérem a limiter				
Konektivita - video / audio	INPUT: 4xVGA,4xHDMI,4xAUDIO,1xMIC, 2xDM 8G HDBaseT; OUT:1xHDMI,1xDM 8G HDBaseT,1xAUDIO				
Konektivita - ovládání a napájení	1xIR IN/OUT, 2xdigital. IN, 2xrelé 24VDC, LAN, 4xUSB, 1xRS232 COM				
Relé port	2xrelé 24VDC				
Napájení	napájení 230V/50Hz				
Vzdálené ovládání	webserver pro vzdálené ovládání pomocí všech smart tabletů a telefonů podpora PC ovládání				
typ montáže, velikost	velikost 2U, rack provedení				

Multimediální řídicí jednotka velká	Centrální řídicí jednotka velká s MIC mix pultem, zesilovačem a video scalerem s přepínačem signálů a distribucí HDBaseT	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	CRESTRON DMP53-4K-350-C	199 800,00 Kč	241 758,00 Kč	ANO	1
scaler rozlišení	rozlišení video výstupů 4K s autotetekcí vstupu				
Připojná místa	INPUT: 6xAUDIO + VIDEO				
Video - vstupní signál	INPUT: 6xHDMI(DVI,displayPort),2xHDBaseT/DM HDBaseT, VGA, component/ s-video/NTSC/PAL s autotetekcí vstupu				
Audio	STEREO AUDIO OUT s ekvalizérem + 20W zesilovač pro reproduktory, audio limiter				
Konektivita - video / audio	INPUT: 6xHDMI,2xDM,5xAUDIO,5xMIC; OUT:2xHDMI,2xDM,3xAUDIO, výstup pro reproduktory 25W				
Konektivita - ovládání a napájení	4xIR IN/OUT, 4xdigital. IN,4xrelé 24VDC,2x LAN,2xUSB, 2xRS232 COM				
Relé port	4xrelé 24VDC				
Napájení	napájení 230V/50Hz				
Vzdálené ovládání	webserver pro vzdálené ovládání pomocí všech smart tabletů a telefonů podpora PC ovládání				
typ montáže, velikost	velikost 3U, rack provedení				

Dotykový panel typ 1:	Dotykový ovládací panel - malý	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	CRESTRON TSW-560	21 500,00 Kč	26 015,00 Kč	NE	0
Velikost a typ displeje	5" displej,rozlišení 960 x 540 QHD,automatické podsvícení podle světla, zapnutí pohybem, aktivní dotykový displej barevný, podpora všech jazyků vč. českého jazyka				
Hlasové ovládání	ČJ hlasové ovládání ve všech jazycích, rozpoznání hlasu				
Mikrofon + Reproduktor	1x MIC + reproduktorek + kamera 5MPx, stream video				
Napájení	PoE napájení				
Pevná tlačítka mimo displej	4x tlačítka				
Rezervační systém	podpora rezervačních systémů Microsoft a Google, webový prohlížeč				
Možnost instalace	instalace do zdi, do stolu, na stůl				
Barva	vyberte barvu				
Další...	napojení na crestron řídicí jednotky				

Dotykový panel typ 2:	Dotykový ovládací panel - střední	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	CRESTRON TSW-760	31 900,00 Kč	38 599,00 Kč	NE	0
Velikost a typ displeje	7" displej,rozlišení 1024 x 600 WSVGA,automatické podsvícení podle světla, zapnutí pohybem, aktivní dotykový displej barevný, podpora všech jazyků vč. českého jazyka				
Hlasové ovládání	ČJ hlasové ovládání ve všech jazycích, rozpoznání hlasu				
Mikrofon + Reproduktor	1x MIC + reproduktorek + kamera 5MPx, stream video				
Napájení	PoE napájení				
Pevná tlačítka mimo displej	4x tlačítka				
Rezervační systém	podpora rezervačních systémů Microsoft a Google, webový prohlížeč				
Možnost instalace	instalace do zdi, do stolu, na stůl				
Barva	vyberte barvu				
Další...	napojení na crestron řídicí jednotky				

Dotykový panel typ 3:	Dotykový ovládací panel - velký	Cena bez DPH za kus	Cena s DPH za kus	Objednávám	Vyberte počet kusů
Parametr	CRESTRON TSW-1060	50 830,00 Kč	61 504,30 Kč	ANO	1
Velikost a typ displeje	10.1" displej, rozlišení 1280 x 800 WXGA, automatické podsvícení podle světla, zapnutí pohybem, aktivní dotykový displej barevný, podpora všech jazyků vč. českého jazyka				
Hlasové ovládání	ČJ hlasové ovládání ve všech jazycích, rozpoznání hlasu				
Mikrofon + Reproduktor	1x MIC + reproduktorek + kamera 5MPx, stream video				
Napájení	PoE napájení				
Pevná tlačítka mimo displej	4x tlačítka				
Rezervační systém	podpora rezervačních systémů Microsoft a Google, webový prohlížeč				
Možnost instalace	instalace do zdi, do stolu, na stůl				
Barva	vyberte barvu				
Další...	napojení na crestron řídicí jednotky				