

P O K Y N Y

k jednotnému postupu při zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a dalších prací na státních hranicích České republiky

Obsah:

1. Všeobecná ustanovení
2. Zařízení upozorňující na průběh státních hranic - oválná tabule
3. Zařízení upozorňující na průběh státních hranic - textová tabule
4. Ochranná tyč
5. Podklady pro výkon prací na státních hranicích
6. Provádění prací při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch ve smyslu § 7 odst. 1 a 2 zákona o státních hranicích
7. Provádění prací při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch ve smyslu úkolů vyplývajících z příslušných smluv o státních hranicích a na základě rozhodnutí jednotlivých Stálých hraničních komisí
8. Umisťování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (oválné a textové tabule)
9. Udržování a kontrola zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (oválné a textové tabule) a ochranných tyčí
10. Opevňování ohrožených hraničních znaků
11. Vstup nebo vjezd na pozemky
12. Bezpečnost práce a ochrana zdraví
13. Ochrana přírody a životního prostředí
14. Závěrečná ustanovení

Článek 1

Všeobecná ustanovení

(1) Pokyny k jednotnému postupu při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch na státních hranicích České republiky a pro umisťování a udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (dále jen „Pokyny“) upravují zásady pro výkon prací souvisejících s prováděním údržby hraničního pruhu a volných kruhových ploch na státních hranicích České republiky, pro umisťování a udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic, umisťování ochranných tyčí, opevňování a ochranu hraničních znaků podle

Smlouvy o zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a dalších prací na státních hranicích (dále jen „Smlouva“).

(2) Hraničním pruhem se pro účely těchto Pokynů rozumí volný pás o šíři 1 m po obou stranách státních hranic, které jsou přímo vyznačeny hraničními znaky. Kruhovou plochou se rozumí plocha o poloměru 1 m kolem každého hraničního znaku, osazeného mimo hraniční čáru (nepřímé vyznačení).

(3) Provádění údržby hraničního pruhu a volných kruhových ploch vyplývá pro Českou republiku kromě zákona č. 312/2001 Sb., o státních hranicích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o státních hranicích) rovněž z mezinárodních smluv¹.

(4) Délka státních hranic České republiky je 2326,87 km a jsou vyznačeny celkem 38 633 hraničními znaky.

Státní hranice se

- Spolkovou republikou Německo měří 818,95 km a jsou vyznačeny 16232 hraničními znaky
- Polskou republikou měří 795,78 km a jsou vyznačeny 11483 hraničními znaky
- Slovenskou republikou měří 251,76 km a jsou vyznačeny 4168 hraničními znaky
- Rakouskou republikou měří 460,38 km a jsou vyznačeny 6750 hraničními znaky.

Státní hranice z jedné třetiny jejich délky probíhají hraničními vodními toky.

¹ Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973 uveřejněná pod č. 95/1975 Sb. (Změna: 83/2004 Sb.m.s. a 96/2012 Sb.m.s.).

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994 uveřejněná pod č. 266/1997 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995 uveřejněná pod č. 181/1996 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996 uveřejněná pod č. 246/1997 Sb. (Změna: 316/1999 Sb.m.s. a 33/2011 Sb.m.s.).

(5) Na státních hranicích České republiky se umísťují pro zabezpečení větší zřetelnosti průběhu státních hranic zařízení upozorňující na průběh státních hranic.

(6) Zařízení upozorňující na průběh státních hranic se umísťují zpravidla v prostoru od 1 m do 50 m od státních hranic, tak aby byla v souladu se zákonem o státních hranicích pokud možno vymezená tzv. bezprostřední blízkost státních hranic. V tomto prostoru platí zvláštní režim zejména pro stavební, technická a jiná opatření.

(7) Účelem zařízení upozorňujících na průběh státních hranic je rovněž řádně a včas informovat osoby pohybující se v blízkosti státních hranic o jejich průběhu a tím předejít jejich možnému neúmyslnému překročení.

Článek 2

Zařízení upozorňující na průběh státních hranic - oválná tabule

(1) Oválná, vypouklá smaltovaná tabule z ocelového plechu, s bílým podkladem o výšce 800 mm a šířce 590 mm s vyobrazením velkého státního znaku a modrým nápisem „ČESKÁ REPUBLIKA“. Modré písmo je o výšce 61 mm. Uprostřed tabule je velký státní znak České republiky o šířce 239 mm a výšce 289 mm. Písmo a barevné provedení je v povrchové úpravě odolné povětrnostním vlivům a stále proti UV záření. Na rubu tabule jsou čtyři úchyty na upínací šrouby. Tabule je upevněna na sloupku.

(2) Kovový sloupek je opatřen dvěma příčnými nosníky s otvory, na které je pomocí upínacích šroubů oválná tabule upevněna. Sloupek je ocelový pozinkovaný o průměru 60 mm, délce 3,2 m (podchodná výška 2 m) zabetonovaný přímo do terénu. Vrchní konec je zaslepen plastovým víčkem.

Článek 3

Zařízení upozorňující na průběh státních hranic - textové tabule

(1) Pro upozornění na průběh státních hranic a případně vymezení bezprostřední blízkosti státních hranic se zvláštním režimem se umísťují textové tabule s červeným nápisem „POZOR! STÁTNÍ HRANICE“, „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ HRANIČNÍ CESTOU“, „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ HRANIČNÍM VODNÍM TOKEM“, „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PLAVEBNÍ DRÁHOU“, „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PO OKRAJI CESTY“, „POZOR! STÁTNÍ HRANICE PROBÍHAJÍ PO BŘEHU VODNÍHO TOKU“ na bílém podkladu (dále jen „textová tabule“). Štít textové tabule je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu, který je vyztužen technologií lisování okrajů dvojitým ohybem a je obdélníkového tvaru, o šířce 660 mm a výšce 500 mm. Tabule je upevněna na sloupku.

- (2) Kovový sloupek se spojovacím zařízením.

Uchycení na sloupek je provedeno pomocí „C“ profilu pevně spojeného se zadní stranou tabule (bez porušení čelní strany) a objímky z hliníkové slitiny. „C“ profil zabraňuje protáčení upínacích šroubů a současně zvyšuje tuhost celé textové tabule. Objímky jsou v místě styku se sloupkem opatřeny drážkami zabraňujícími nežádoucímu pootáčení tabule na sloupku. Sloupek je ocelový pozinkovaný o průměru 60 mm, délce 3,2 m (podchodná výška 2 m) zabetonovaný přímo do terénu. Vrchní konec je zaslepen plastovým víčkem.

Článek 4

Ochranné tyče a jejich umístění

(1) Ochranná tyč je ocelová, pozinkovaná trubka zpravidla o průměru 0,06 m, vysoká 2,5 m nad terénem, v betonové patce a vrchol v délce 0,20 m je opatřen červenou barvou. Vrchní konec je zaslepen plastovým víčkem. Slouží k ochraně hraničního znaku před poškozením a pro vyhledání hraničního znaku v terénu.

(2) Ochranné tyče se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 1 m od hraničního znaku. Umístění ochranných tyčí určí objednatel.

Článek 5

Podklady pro výkon prací na státních hranicích

Podkladem pro výkon prací na státních hranicích podle článku 1 odst. 3 těchto Pokynů je hraniční dokumentární dílo, zejména jeho části – hraniční mapa, popis státních hranic a seznam souřadnic hraničních znaků. Uvedené části hraničního dokumentárního díla je možné stáhnout na www.statnihranice.cz, případně si vyžádat u objednatele v papírové podobě.

Článek 6

Provádění prací při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch ve smyslu § 7 odst. 1 a 2 zákona o státních hranicích

(1) K zajištění zřetelnosti průběhu státních hranic a k ochraně hraničních znaků je trvale udržován hraniční pruh a volná kruhová plocha.

(2) Při údržbě hraničního pruhu se z něho odstraní vzrostlá vegetace a jiné překážky, které brání viditelnosti jak hraničních znaků, tak i viditelnosti mezi nimi, s výjimkou vzrostlých stromů, u kterých objednatel rozhodne o jejich ponechání.

Přitom se odstraní veškeré překážky, zejména větve ze stromů, které se nacházejí ve vzdálenosti menší než 1 m od státních hranic do potřebné výšky s přihlédnutím ke konfiguraci terénu tak, aby byla zajištěna z výšky 1,70 m viditelnost mezi sousedními hraničními znaky.

(3) Při údržbě volných kruhových ploch se z nich odstraní vzrostlá vegetace a jiné překážky, které brání viditelnosti hraničních znaků.

(4) Při odstraňování vegetace se postupuje tak, aby byla odříznuta do výše menší než 20 cm nad úroveň terénu.

(5) Při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch nelze používat chemických prostředků.

(6) Vytěžený biologický materiál, kromě travního porostu, bude uložen na vhodné místo mimo hraniční pruh a volnou kruhovou plochu. Ze stromů padlých přes státní hranice se odřízne jen ta část, která leží v hraničním pruhu a uloží se mimo státní hranice na území toho státu, na jehož území strom vyrostl. V případě volných kruhových ploch okolo hraničních znaků osazených podél hraničních vodních toků, příkopů nebo hraničních cest nebo strží se pokácené stromy, keře včetně další vegetace odstraní vně českého okraje cesty resp. vně českého břehu vodního toku.

(7) Dříví z pokácených stromů náleží vlastníku (uživateli) pozemku.

(8) Za vegetaci pro účely těchto Pokynů se považuje vzrostlý travní a jiný porost o výšce větší než 20 cm, keře, popř. stromy.

(9) Při provádění prací nesmí být poškozeny hraniční znaky.

Článek 7

Provádění prací při údržbě hraničního pruhu a volných kruhových ploch ve smyslu úkolů vyplývajících z příslušných smluv o státních hranicích a na základě rozhodnutí jednotlivých Stálých hraničních komisí

Obdobně jako u ustanovení uvedených v článku 6 se v hraničních úsecích uvedených v článku II odst. 1. písm. b) Smlouvy odstraňuje vegetace i z hraničního pruhu a volných kruhových ploch na území druhé smluvní strany.

Článek 8

Umístování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (oválné a textové tabule)

(1) Zařízení upozorňující na průběh státních hranic se umísťují

- a) na pozemku tak, aby jeho vlastník byl omezen v nejmenší možné míře; na umístění tohoto zařízení na zemědělském pozemku se nevztahuje ochrana zemědělské půdy podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů),
- b) vlastník (uživatel nemovitosti) je povinen strpět umístění zařízení upozorňujícího na průběh státních hranic na nemovitosti,
- c) do svislé nebo vodorovné plochy konstrukce staveb; umístění nesmí ohrozit stabilitu stavby nebo omezit její užívání,

(2) Oválné tabule se umísťují na státních hranicích zejména na místech, která jsou podle dohod uzavřených se sousedními státy určena pro překračování státních hranic.

(3) Oválné tabule se zpravidla umísťují na kovových sloupcích na viditelném místě ve vzdálenosti maximálně 2 m od okraje veřejné komunikace nebo turistické stezky a minimálně 1 m od státních hranic otočené lícovou stranou směrem na území sousedního státu. Případné nejasnosti k umístování oválných tabulí se řeší s odborem všeobecné správy Ministerstva vnitra (oddělení státních hranic).

(4) Umístění oválných tabulí určí Ministerstvo vnitra (oddělení státních hranic) po předchozím projednání s kompetentními silničními správními orgány.

(5) Textové tabule se zpravidla umísťují na kovových sloupcích v prostoru od 1 m do 50 m od státních hranic otočené lícovou stranou směrem do vnitrozemí České republiky.

(6) Je zakázáno umísťovat na veřejných komunikacích a turistických stezkách na státních hranicích jiné než oválné tabule s technickými parametry uvedenými v článku 2 těchto pokynů.

(7) Při umístování zařízení podle článků 2 a 3 těchto Pokynů se postupuje podle příslušných ustanovení zákona o státních hranicích.

Článek 9

Udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic (oválné a textové tabule) a ochranných tyčí

(1) Umístování a udržování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic a ochranných tyčí se provádí prostřednictvím dodavatele. Dodavatel je zodpovědný za provádění prací příslušnému organizačnímu celku Ministerstva vnitra (oddělení státních hranic). Jedná se především o práce uvedené v článku II, odst. 1, písm. c) Smlouvy.

Zařízení upozorňující na průběh státních hranic budou poskytnuty objednavatelem. Dopravu na místo určení zajistí dodavatel.

Ochranné tyče budou dodány (včetně dopravy) dodavatelem.

(2) Ministerstvo vnitra (oddělení státních hranic odboru všeobecné správy) zabezpečuje kontrolu zařízení upozorňujících na průběh státních hranic a ochranných tyčí.

(3) V případě zjištěného poškození nebo odcizení předmětného zařízení podává oddělení státních hranic odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra podnět k zahájení správního řízení ve smyslu příslušných ustanovení zákona o státních hranicích.

Článek 10

Opevňování ohrožených hraničních znaků

(1) K ochraně ohrožených hraničních znaků (podle čl. II odst. 1, písm. da) osazením betonových skruží dodavatel zajistí dodání betonových skruží, jejich dopravu a osazení na místo. Skruž o průměru 1000 mm a výšce 600 mm se osazuje do vodorovné polohy a zapustí se do terénu tak, aby iniciály na hraničním znaku byly viditelné nad vrchním okrajem skruže a hraniční znak byl umístěn ve středu skruže. Při osazování skruže nesmí dojít k poškození hraničního znaku nebo ke změně jeho polohy.

(2) Opevňování ohrožených hraničních znaků podle čl. II odst. 1, písm. db) Smlouvy je prováděno k zajištění stability a ochrany hraničních znaků proti působení eroze a proti mechanickému poškození hraničních znaků na všech úsecích státních hranic. Jednotlivá místa, ve kterých budou práce provedeny, způsob opevnění ohrožených hraničních znaků a požadovaný termín provedení stanoví Ministerstvo vnitra (oddělení státních hranic).

(3) K ochraně ohrožených hraničních znaků (podle čl. II odst. 2, písm. db) opevněním stanoví Ministerstvo vnitra (oddělení státních hranic odboru všeobecné správy) materiál použitý k vybudování opevnění (kámen, dřevní kulatina apod.). Dodavatel zajistí dodání materiálu, jeho dopravu a vybudování opevnění. Opevnění se provádí vybudováním ochranného valu v délce 1 až 4 m, k ochraně hraničních znaků proti erozi a působení vodního toku. Opevnění se zapustí se do terénu tak, aby iniciály na hraničním znaku byly viditelné nad vrchním okrajem opevnění. Hraniční znak musí být dosypán vhodnou zeminou. Opevněním nesmí dojít k zásahu do břehových linií hraničního vodního toku a následkem provedení opevnění nesmí dojít ke změně průběhu státních hranic. Při budování opevnění nesmí dojít k poškození hraničního znaku, nebo ke změně jeho polohy.

Článek 11

Vstup nebo vjezd na pozemky

(1) Pracovníci vykonávající činnost podle článků 4, 6, 7, 8, 9 a 10 těchto Pokynů budou vybaveni průkazy (§§ 13 a 14 zákona o státních hranicích). Těmito průkazy prokazují pověřené osoby oprávnění ke vstupu nebo vjezdu na oplocené pozemky nebo k užívání nemovitosti. Průkazy vydává Ministerstvo vnitra.

(2) Při výkonu prací podle článků 4, 6, 7, 8, 9 a 10 těchto Pokynů se postupuje podle ustanovení zákona o státních hranicích.

Článek 12

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Při výkonu prací podle článků 4, 6, 7, 8, 9 a 10 těchto Pokynů je dodavatel povinen dodržovat bezpečnostní předpisy.

Článek 13

Ochrana přírody a životního prostředí

Při výkonu prací podle článků 4, 6, 7, 8, 9 a 10 těchto Pokynů se přihlíží k požadavkům ochrany přírody a životního prostředí v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

Tyto Pokyny jsou součástí smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem a jsou pro obě smluvní strany závazné. Případné odchylky od těchto Pokynů jsou možné jen po vzájemné dohodě objednatele a dodavatele.

Za objednatele:

.....
JUDr. Václav Henych
ředitel odboru všeobecné správy



Ing. Marek Daněk, Bc. Zdeněk Joukl
jednatelé STAEG Facility, spol. s r.o.

