

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2018/027** **ZUŠ Bajkalská, Praha**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 237 988,80
PSV			6 490 001,52
MON			1 888 225,01
Vedlejší náklady			165 862,85
Ostatní náklady			215 000,00
Celkem			11 997 078,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 997 078,18 CZK
Základní DPH	21 %	2 519 386,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,18 CZK**

Cena celkem s DPH

14 516 464,00 CZK

v

9.5.

dne

6.2.2019

KyraStav
Slavíkova 1379/2
Tel.: +420
Fax: +420
IČ: 02408112, IČ

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Přístavba pavilonu B	0	11 997 078	2 519 386	14 516 465	100
100	Vedlejší a ostatní náklady	0	380 863	79 981	460 844	3
101	Architektonické a konstrukční řešení	0	5 502 114	1 155 444	6 657 558	46
102	Dešťová kanalizace a vsakovací objekt	0	373 030	78 336	451 366	3
103	Zařízení vzduchotechniky	0	1 050 359	220 575	1 270 934	9
104	Zařízení pro vytápění staveb	0	196 015	41 163	237 178	2
105	Elektroinstalace	0	888 151	186 512	1 074 662	7
106	Audiovizuální technika	0	1 090 075	228 916	1 318 990	9
107	Prostorová akustika	0	2 481 472	521 109	3 002 581	21
108	Odstranění azbestocementu	0	35 000	7 350	42 350	0
Celkem za stavbu		0	11 997 078	2 519 386	14 516 465	100

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje:

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Popis stavby

- 1/ Soupis prací je sestaven podle projektové dokumentace z ledna 2018.
- 2/ V soupisu prací je uvažováno s trvalou skládkou zeminy a suti ve vzdálenosti do 30 km.
- 3/ Bourání prvků a vedení stávajících instalací a zednické výpomoc pro nové TZB jsou zahrnuty soupisů prací jednotlivých profesí.
- 4/ Obchodní názvy materiálů a výrobků uvedené v soupisu prací slouží pro stanovení referenčního výrobku.

Popis rozpočtů

Popis rozpočtu: 100 - Vedlejší a ostatní náklady

- 1/ Položky Vedlejších a ostatních nákladů budou použity a oceněny podle pokynů a požadavků investora.

Popis rozpočtu: 101 - Architektonické a konstrukční řešení

- 1/ Tento soupis prací obsahuje sejmutí ornice a konečné terénní úpravy pro celou stavbu.
- 2/ Stavební výpomoc pro TZB jsou zahrnuty do soupisů prací jednotlivých profesí.
- 3/ Soupis prací neobsahuje: akustické okenice (prvek T4) a kryt topení (prvek Z1) - jsou součástí soupisu prací "Prostorová akustika"
- 4/ Okenní výplně budou dodány vč. doplňkových profilů a kotvících prvků.
- 5/ Položky pro KZS obsahují i systémové profily a lišty.

Popis rozpočtu: 102 - Dešťová kanalizace a vsakovací objekt

- 1/ Terénní úpravy nad vsakem a potrubím jsou zahrnuty do soupisu prací části "Architektonické a konstrukční řešení".

Popis rozpočtu: 103 - Zařízení vzduchotechniky

- 1/ Součástí položek jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční.

Popis rozpočtu: 104 - Zařízení pro vytápění staveb

1/ Součástí položek jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční.

Popis rozpočtu: 105 - Elektroinstalace

1/ Rozmístění osvětlovacích prvků je v části projektové dokumentace D.1.6 Prostorová akustika.

Popis rozpočtu: 107 - Prostorová akustika

1/ Součástí položek jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční.

Např: stavební výpomoc, lešení aj.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			415 123,02	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			476 706,32	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			370 294,01	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			325 561,39	3
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			614,40	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			117 276,16	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			203 251,40	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			263 070,88	2
64	Výplně otvorů	HSV			14 152,64	0
8	Trubní vedení	HSV			46 678,93	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			92 530,53	1
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			113 000,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			79 632,20	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			337 823,02	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			144 684,46	1
711	Izolace proti vodě	PSV			115 425,55	1
712	Povlakové krytiny	PSV			138 770,67	1
713	Izolace tepelné	PSV			458 187,42	4
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			52 822,44	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			25 395,76	0
728	Vzduchotechnika	PSV			736 359,00	6
730	Ústřední vytápění	PSV			10 080,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			61 927,86	1
734	Armatury	PSV			20 610,81	0
735	Otopná tělesa	PSV			83 876,95	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			206 491,91	2
763	Dřevostavby	PSV			468 849,41	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			38 897,56	0

766	Konstrukce truhlářské	PSV			341 364,05	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			552 324,83	5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			537 326,55	4
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			59 854,41	0
783	Nátěry	PSV			47 560,90	0
784	Malby	PSV			52 403,44	0
PA01	Podhledy	PSV			603 151,20	5
PA02	Stěnové obklady	PSV			1 701 620,80	14
PA03	Akustická měření a projekční činnost	PSV			176 700,00	1
AV01	Náhledový a záznamový systém	MON			149 327,00	1
AV02	Ozvučovací řetězec	MON			256 339,00	2
AV03	Multimediální vybavení	MON			237 859,00	2
AV04	Řídicí systém	MON			213 095,00	2
AV05	Propojovací kabeláž a příslušenství	MON			29 061,00	0
AV06	Ostatní	MON			204 393,50	2
M21	Elektromontáže	MON			798 150,51	7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			237 589,44	2
VN	Vedlejší náklady	VN			165 862,85	1
ON	Ostatní náklady	ON			215 000,00	2
Cena celkem					11 997 078,18	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	100	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				165 862,85		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vytvoření protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ II
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS 18/ II
3	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, vč. projektu POV	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 18/ II
4	005122 R	Provozní vlivy Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 18/ II
5	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby, jednání s investorem.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 18/ II
6	VRN001	Montážní příčka s dveřmi prachotěsné a akustické oddělení prostoru stavby od zbytku budovy. Položka obsahuje: zřízení a odstranění příčky, likvidace materiálu příčky na skládku, oprava povrchů v místě příčky. 3,4*(2,225+2,25+4,03) 28,91700	m2	28,91700	1 050,00	30 362,85		Vlastní
7	VRN003	Uskladnění materiálů pro opětovné použití Náklady na očištění, zakonzervování, zabalení, dopravu do skladu a ze skladu, poplatky za uskladnění, likvidaci obalů.	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				215 000,00		
8	004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení ověřovacích sond do konstrukcí s případným uvedením do původního stavu.	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 18/ II
9	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, např. výrobní dokumentace zhotovitele.	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 18/ II
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ II
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ II
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/ II
13	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 18/ II
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	95 000,00	95 000,00		RTS 18/ II
15	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS 18/ II
16	VRN901	Vzorkování materiálů a výrobků Náklady na provedení resp. předvedení vzorků materiálů a výrobků v rozsahu požadovaném objednatelem, např. povrchové úpravy.	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
17	VRN903	Konzultace, posudky a úpravy projektu provedené odbornými specialisty	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
18	VRN999	Jiné vedlejší a ostatní náklady Náklady pro zdárné a kompletní dokončení stavby, které vzniknou např. v souvislosti se zajištěním dalších požadavků zadavatele.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Celkem						380 862,85		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	101	Architektonické a konstrukční řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				265 555,76		
1	121101100R00	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením tl. 15 cm : 0,15*17,0*20,0	m3	51,00000	210,00	10 710,00	800-1	RTS 18/ II
					51,00000			
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, na úroveň -0,600 : 0,13*7,375*16,2	m3	15,53175	144,00	2 236,57	800-1	RTS 18/ II
					15,53175			
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 příplatek k cenám za lepihost hominy s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, lepihost 50% : Položka pořadí 2 : 15,53175*0,5	m3	7,76588	31,50	244,63	800-1	RTS 18/ II
					7,76588			
4	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v homině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. vnitřní pasy, z úrovně -0,600 : 0,8*0,50*(6,375+16,2)	m3	9,03000	425,00	3 837,75	800-1	RTS 18/ II
					9,03000			
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepihost, v homině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, lepihost 50% : Položka pořadí 4 : 9,03000*0,5	m3	4,51500	27,50	124,16	800-1	RTS 18/ II
					4,51500			
6	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v homině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. obvodové pasy s drenáží, z úrovně -0,600 : 0,8*1,1*(6,375*2+16,2) rozšíření na patku : 0,8*0,75*0,375	m3	25,70100	425,00	10 922,93	800-1	RTS 18/ II
					25,70100			
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepihost, v homině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, lepihost 50% : Položka pořadí 6 : 25,70100*0,5	m3	12,85050	27,50	353,39	800-1	RTS 18/ II
					12,85050			
8	133201101R00	Hloubení šachet v homině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, pod jednotku VZT : 0,3*0,3*1,0*16	m3	1,44000	624,00	898,56	800-1	RTS 18/ II
					1,44000			
9	133201109R00	Hloubení šachet v homině 3 příplatek za lepihost hominy zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, lepihost 50% : Položka pořadí 8 : 1,44000*0,5	m3	0,72000	139,00	100,08	800-1	RTS 18/ II
					0,72000			
10	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v homině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek prohloubení pro nově podlahy : 0,145*(92,33+2,4*4,03)	m3	14,79029	1 850,00	27 362,04	800-1	RTS 18/ II
					14,79029			
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopek na staveništní skládku : 15,53+9,03+25,70+1,44 omnice k rozprostření : 51,00	m3	102,70000	39,10	4 015,57	800-1	RTS 18/ II
					51,70000			
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytečný výkopek : 15,53+9,03+25,70+1,44	m3	51,70000	262,00	13 545,40	800-1	RTS 18/ II
					51,70000			
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dalších 20 km : Položka pořadí 12 : 51,70000*20	m3	1 034,00000	20,20	20 886,80	800-1	RTS 18/ II
					1 034,00000			
14	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z hominy 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, z vnitřních prostor : 14,79	m3	14,79000	98,20	1 452,38	800-1	RTS 18/ II
					14,79000			
15	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z hominy 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, dalších 10 m : Položka pořadí 14 : 14,79000	m3	14,79000	89,40	1 322,23	800-1	RTS 18/ II
					14,79000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	101	Architektonické a konstrukční řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 omíčka k rozprostření : 51,00 přebytečný výkopok : 15,53+9,03+25,70+1,44	m3	102,70000	95,00	9 756,50	800-1	RTS 18/ II
17	180403111R00	Založení trávníku parterový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, úprava parteru : 250	m2	250,00000	85,00	21 250,00	823-1	RTS 18/ II
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. pod nové podlahy - stávající budova : 35,41+92,33+2,4*4,03 - přístavba : 7,5*(8,395+6,555) drenáž kolem základů : 0,6*(7,375*2+17,4) pod kačinek : 2,6*16,3 pod okapový chodníček : 0,6*10,6*2	m2	323,92700	11,40	3 692,77	800-1	RTS 18/ II
19	181301104R00	Rozprostření a urovňování omíčky v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, úprava parteru : 250	m2	250,00000	45,00	11 250,00	800-1	RTS 18/ II
20	183101311R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem do 0,01 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	kus	20,00000	28,00	560,00	823-1	RTS 18/ II
21	183101313R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	kus	20,00000	28,00	560,00	823-1	RTS 18/ II
22	184102110R00	Výsadba dřevin s balem průměr do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, popínavé rostliny : 20	kus	20,00000	30,00	600,00	823-1	RTS 18/ II
23	184102112R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, keře : 20	kus	20,00000	281,00	5 620,00	823-1	RTS 18/ II
24	184802111R00	Chemické odfekování půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, před založením trávníku : Položka pořadí 17 : 250,00000	m2	250,00000	2,83	707,50	823-1	RTS 18/ II
25	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením,	m2	50,00000	73,10	3 655,00	823-1	RTS 18/ II
26	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 12 : 51,70000	m3	51,70000	1 520,00	78 584,00	800-1	RTS 18/ II
27	R1841001	Udržba zeleně po dobu záruční lhůty díla	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
28	00572465R	směs travní standard spotřeba : 0,03 kg/m2 : Položka pořadí 17 : 250,00000*0,03	kg	7,50000	143,00	1 072,50	SPCM	RTS 18/ II
29	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo Položka pořadí 25 : 50,00000*0,1 ztrátě : 0,10	m3	5,50000	1 300,00	7 150,00	SPCM	RTS 18/ II
30	25234000.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů dávkování 50 ml/100m2 : Položka pořadí 24 : 250,00000*0,0005	l	0,12500	680,00	85,00	SPCM	RTS 18/ II
31	M1841001	Keře s balem dle výběru investora, dosadba parteru	kus	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
32	M1841002	Popínavé rostliny stálezelené dle výběru investora, zakrytí kce VZT	kus	20,00000	50,00	1 000,00		Vlastní
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 337 037,48								
33	212312111R00	Lože pro travivody z betonu prostého drenáž kolem základů : 0,05*0,6*(7,375*2+17,4)	m3	0,96450	2 850,00	2 748,83	800-2	RTS 18/ II
34	212572121R00	Lože pro travivody z kameniva drobného těženého pískový podsyp : 0,05*0,6*(7,375*2+17,4)	m3	0,96450	1 270,00	1 224,92	800-2	RTS 18/ II
35	212561111R00	Výplň travivodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhuštění s úpravou povrchu výplně, drenáž kolem základů : 0,6*1,0*(7,375*2+17,4)	m3	19,29000	1 050,00	20 254,50	800-2	RTS 18/ II
36	212753115R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože drenáž kolem základů - DN120 : 7,7*2+16,8	m	32,20000	242,00	7 792,40	827-1	RTS 18/ II
37	212971121R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu přes 1:2,5, při rozvinuté šířce opláštění od 0 do 2,5 m v rýze nebo v zářezu se stěnami, drenáž kolem základů - geotextilie : ((0,6+0,3)*2+0,63)*(7,375*2+17,4)	m2	78,12450	50,00	3 906,23	800-2	RTS 18/ II
38	273321411R00	Beton základových desek železobetonové třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže podkladní beton - stáv. budova : 0,150*(35,41+92,33+2,4*4,03) - přístavba : 0,150*7,255*15,95	m3	37,96939	2 850,00	108 212,76	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	101	Architektonické a konstrukční řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost
39	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, podkl.beton - přístavba : 0,35*(7,255*2+15,95) 10,66100	m2	10,66100	361,00	3 848,62	801-1	RTS 18/ II
40	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Položka pořadí 39 : 10,66100 10,66100	m2	10,66100	103,00	1 098,08	801-1	RTS 18/ II
41	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků sít KARI 6-100/100 : podkladní beton - stáv. budova, 2x : 2*0,00444*(35,41+92,33+2,4*4,03) - přístavba, 2x : 2*0,00444*7,255*15,95 ztrátové přehledy : 0,30 1,22022 1,02757 0,67434	t	2,92212	25 500,00	74 514,06	801-1	RTS 18/ II
42	274272130RT5	Zdivo základové z bednicích tváří tloušťky 250 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže, 0,5*(0,5*2+6,75*2+0,25*15,95) 15,35000	m2	15,35000	1 020,00	15 657,00	801-1	RTS 18/ II
43	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tváří tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže, 0,5*6,7 3,35000	m2	3,35000	1 500,00	5 025,00	801-1	RTS 18/ II
44	274313711R00	Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 monolitické pasy : 0,8*0,50*(6,375*3+16,2*2) rozšíření na patku : 0,6*0,75*0,375 navýšení za betonáž do výkopu : 0,03 15,45750 0,16875 0,46879	m3	16,09504	2 850,00	45 870,86	801-1	RTS 18/ II
45	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, obvodové pasy : 0,8*(7,375*2+16,2) 24,76000	m2	24,76000	401,00	9 928,76	801-1	RTS 18/ II
46	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Položka pořadí 45 : 24,76000 24,76000	m2	24,76000	112,00	2 773,12	801-1	RTS 18/ II
47	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) lokální vyztužení pasů : 0,50 0,50000 vyztužení zděných pasů 20 kg/m2 : Položka pořadí 42 : 15,35000*0,02 Položka pořadí 43 : 3,35000*0,02 0,30700 0,06700	t	0,87400	25 500,00	22 287,00	801-1	RTS 18/ II
48	275313711R00	Beton základových patek prostý třídy C 25/30 pod jednotku VZT : 0,3*0,3*1,0*16 navýšení za betonáž do výkopu : 0,05 1,44000 0,07200	m3	1,51200	2 850,00	4 309,20	801-1	RTS 18/ II
49	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm Položka pořadí 36 : 32,20000 32,20000 ztrátové přehledy : 0,02 0,64400	m	32,84400	55,00	1 806,42	SPCM	RTS 18/ II
50	28611284.AR	spojka/nátrubek PVC; SDR 23,8; D = 125,0 mm	kus	3,00000	81,00	243,00	SPCM	RTS 18/ II
51	28611313.AR	koleno PVC; 90,0 °; SDR 23,8; D = 125,0 mm; hladké	kus	2,00000	62,00	124,00	SPCM	RTS 18/ II
52	28611327.AR	zátky DN 125,0 mm	kus	2,00000	22,00	44,00	SPCM	RTS 18/ II
53	28611334.AR	kláпка koncová DN 125,0 mm	kus	1,00000	900,00	900,00	SPCM	RTS 18/ II
54	69368204R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. při 2 kPa 3,50 mm; tl. při 200 kPa 1,50 mm Položka pořadí 37 : 78,12450 78,12450 ztrátové přehledy : 0,10 7,81245	m2	85,93695	52,00	4 468,72	SPCM	RTS 18/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce 370 294,01						
55	311271636R00	Zdivo nosné z kvádrů vápenopískových tloušťky 240 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 8,29$ MPa s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, přístavba : 3,7*(6,77*2+9,015+0,5+0,825+0,26*3) (3,7+2,85)/2*6,925+2,85*(6,77+0,5) otvory : -(3,165*2,57+1,1*2,05+2,15*1,78*2) 91,24200 43,39888 -18,04305	m2	116,59783	1 250,00	145 747,29	801-1	RTS 18/ II
56	317121201R00	Překlady z prefabrikovaných dílců s vápenopískovými tvarovkami délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 240 mm dveře š. 90 cm ve zdi tl. 11,5 cm : sestava: 1x překlád š. 115 mm : 1*1 1,00000	ks	1,00000	690,00	690,00	801-1	RTS 18/ II
57	317121221R00	Překlady z prefabrikovaných dílců s vápenopískovými tvarovkami délky 1250 mm, šířky 200 mm, výšky 240 mm dveře š. 90 cm ve zdi tl. 150 cm : sestava: 1x překl. š. 150 mm + 1x překl. š. 200 mm : 1*2 2,00000	ks	2,00000	1 320,00	2 640,00	801-1	RTS 18/ II
58	317121232R00	Překlady z prefabrikovaných dílců s vápenopískovými tvarovkami délky 1500 mm, šířky 240 mm, výšky 240 mm dveře š. 90 cm ve zdi tl. 24 cm : sestava: 2x překl. š. 240 mm : 2*1 2,00000	ks	2,00000	1 050,00	2 100,00	801-1	RTS 18/ II
59	317121151R00	Montáž ŽB překládů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm	kus	1,00000	160,00	160,00	801-4	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	101	Architektonické a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného pracovního lešení překlád nových dveří 90/210 cm : 1		1,00000				
60	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení	m2	8,11215	650,00	5 272,90	801-1	RTS 18/ II
		dno překladů tvořených věncem (bednění bočnic = bednění věnců) :						
		věnc 50/25 cm : (0,50+0,25*2)*3,265		3,26500				
		(0,26+0,25)*3,265		1,66515				
		věnc 24/20 cm : (0,24+0,25*2)*2,15*2		3,18200				
61	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění	m2	8,11215	190,00	1 541,31	801-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 60 : 8,11215		8,11215				
62	319201315R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, vyrovnání po odloučených omítkách :	m2	150,35300	220,00	33 077,66	801-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 134 : 150,35300		150,35300				
63	319202331R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizdáním o tloušťce přes 80 do 150 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, dodání volných konců bouraných zdí :	m2	5,32260	450,00	2 395,17	801-4	RTS 18/ II
		štitová zeď : 0,30*3,84*2+0,43*(3,38+3,64)		5,32260				
64	342271327R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z cihel vápenopískových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	157,91840	950,00	150 022,48	801-1	RTS 18/ II
		vestavba sálu : 4,02*((0,3*2+3,07)*2+0,3+3,27+8,56+0,20*4)		81,48540				
		-0,98*2,15-1,0*2,15		-4,25700				
		vestavba zkušebny : 3,2*(3,335+1,835)		16,86400				
		atiky a půdní nadezdívky : 0,9*7,25+0,6*6,935+1,0*(18,05+8,52)*2		63,82600				
65	342271336R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z cihel vápenopískových tloušťky 115 mm včetně pomocného lešení	m2	19,84719	850,00	16 870,11	801-1	RTS 18/ II
		vestavba zkušebny : (3,455+3,08)/2*6,625		21,64719				
		-0,9*2,0		-1,80000				
66	346971153R00	Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčky deskami z minerální vlny o tloušťce 60 mm vestavba zkušebny : (3,455+3,08)/2*6,625	m2	19,84719	225,00	4 465,62	801-1	RTS 18/ II
		-0,9*2,0		-1,80000				
67	317121211VL1	Překlady z prefabrikovaných dílců s vápenopískovými tvarovkami, délky 1250 mm, šířky 150 mm, výšky 240 mm dveře š. 90 cm ve zdi tl. 15 cm :	ks	2,00000	1 030,00	2 060,00		Vlastní
		sestava: 1x překl. š. 150 mm + 1x překl. š. 200 mm : 1*2		2,00000				
68	R3111001	Vytvoření kapes při zdění pro nosníky KVH	kus	8,00000	350,00	2 800,00		Vlastní
69	593407952R	překlád nosný keramobetonový; l = 150,0 cm; š = 7,0 cm; h = 23,8 cm; max. světlost 1 250 mm; Mu 3,06 kNm překlád nových dveří 90/210 cm : 1	kus	1,01000	447,00	451,47	SPCM	RTS 18/ II
		ztrátě : 0,01		0,01000				
Díl: 4 Vodovodné konstrukce					325 561,39			
70	416026222R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilu CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 60	m2	239,30000	1 200,00	287 160,00	801-1	RTS 18/ II
		skladba S3, S2 : 85,0+154,3		239,30000				
71	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 věnc 50/25 cm : 0,25*0,50*7,25	m3	2,72851	2 850,00	7 776,25	801-1	RTS 18/ II
		věnc 24/25 cm : 0,25*0,24*(9,015+6,77+0,825+0,26*2)		0,90625				
		0,25*0,24*(0,5+6,925)		1,02750				
		věnc 24/20 cm : 0,20*0,24*(6,77+0,5)		0,44550				
				0,34896				
72	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení věnc 50/25 cm : 7,25	m	39,07500	487,00	19 029,53	801-1	RTS 18/ II
		věnc 24/25 cm : 9,015+6,77+0,825+0,26*2		7,25000				
		0,5+6,925		17,13000				
		věnc 24/20 cm : 6,77+0,5		7,42500				
				7,27000				
73	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	39,07500	58,10	2 270,26	801-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 72 : 39,07500		39,07500				
74	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků, Začátek pracovního součtu	t	0,36570	25 500,00	9 325,35	801-1	RTS 18/ II
		věnc 50/25 cm : 7,25		7,25000				
		věnc 24/25 cm : 9,015+6,77+0,825+0,26*2+0,5+6,925		24,65500				
		věnc 24/20 cm : 8,77+0,5		7,27000				
		Mezisoučet		39,07500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	101	Architektonické a konstrukční řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		podélná výztuž R12 : 0,000888*(6*7,25+4*24,56+4*7,27)		0,15169				
		třímkový R8 po 200 mm : 0,000395*(1,00*24,56/0,200+0,90*7,27/0,200)		0,06143				
		podélná výztuž R16 : 0,00158*6*7,25		0,06873				
		třímkový R8 po 150 mm : 0,000395*1,50*7,25/0,150		0,02864				
		doplňková výztuž překladů R16 : 0,00158*(2,6*2*2+3,7*2)		0,02812				
		ztrátové přechyly : 0,08		0,02709				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				117 276,16		
75	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	46,90935	11,72	548,84	801-1	RTS 18/ II
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		2,15*1,78*2+3,32*1,78+3,165*2,57+3,27*2,57*3		46,90935				
76	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	51,83500	31,70	1 643,17	801-1	RTS 18/ II
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		(3,32+1,78*2)*(2,15+1,78*2)*2		18,30000				
		(3,27+2,57*2)*3+(3,165+2,57*2)		33,53500				
77	612473188R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	144,55500	30,00	4 336,65	801-1	RTS 18/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		1,06, 1,07 : 3,46*2+3,04*2+(3,32+1,78*2)*(2,15+1,78*2)*2		31,30000				
		1,08, 1,09 : 3,6*20+(3,27+3,535*2)*3+(3,165+3,535*2)		113,25500				
78	612474921RT4	Omítky vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na beton a vápenopískové zdívo, strojní zpracování	m2	346,08595	320,00	110 747,50	801-1	RTS 18/ II
		kompletní souvrství						
		1,06, 1,07 : 3,46*(12,93+0,325+0,15)+(3,46+3,04)/2*(6,895+6,475)		89,18380				
		3,04*(12,93+0,26*2)		40,88800				
		-0,9*2,0*2-3,32*1,78+0,20*(3,32+1,78*2)		-8,13360				
		-2,15*1,78*2+0,20*(2,15+1,78*2)*2		-5,37000				
		1,08, 1,09 : 3,6*(18,045+8,535+0,26*2+0,15*4+0,20)*2		200,88000				
		-0,9*2,0-0,9*2,1*2-3,27*2,57*3+0,30*(3,27+3,535*2)*3		-21,48570				
		-3,165*2,57+0,50*(3,165+3,535*2)		-3,01655				
		půdní nadezdívky : 1,0*(18,05+8,52)*2		53,14000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				203 251,40		
79	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného řešení	m2	46,90935	15,00	703,64	801-1	RTS 18/ II
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		2,15*1,78*2+3,32*1,78+3,165*2,57+3,27*2,57*3		46,90935				
80	622311513R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm	m2	13,14500	450,00	5 915,25	801-1	RTS 18/ II
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.						
		skladba ST3 pod terénem : 0,55*(7,6+16,3)		13,14500				
81	622311523RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	3,58500	1 500,00	5 377,50	801-1	RTS 18/ II
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.						
		skladba ST3 nad terénem : 0,15*(7,6+16,3)		3,58500				
82	622311525RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	3,58500	1 500,00	5 377,50	801-1	RTS 18/ II
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.						
		skladba ST1 : 0,15*(7,6+16,3)		3,58500				
83	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	121,20450	1 395,00	169 080,28	801-1	RTS 18/ II
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových listů na hranách budov.						
		skladba ST1: fasáda jih : 2,85*7,6-2,07*1,70*2		14,62200				
		fasáda západ : (3,25+3,95)/2*7,15+(8,55+8,95)/2*9,15+0,40*0,65*3		106,58250				
84	622311564R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 40 mm	m2	3,80000	325,00	1 235,00	801-1	RTS 18/ II
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních listů.						
		pod oplechování K4 : 0,5*7,6		3,80000				
85	622311864RT1	Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm	m2	0,56960	325,00	185,12	801-1	RTS 18/ II
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních listů.						
		0,16*1,78*2		0,56960				
86	622311850RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	1,75040	450,00	787,68	801-1	RTS 18/ II
		okenní a rohové listy, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.						
		0,16*(2,07+1,7*2)*2		1,75040				
87	622311016R00	Profilový základací hliníkový, pro izolaci tl. 160 mm	m	31,50000	130,00	4 095,00	801-1	RTS 18/ II
		7,6*2+16,3		31,50000				
88	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti dekorativní střednězrné, akrylátové	m2	3,80000	581,00	2 207,80	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	101	Architektonická a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba ST4 : 0,5*7,6		3,80000				
89	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	7,60000	825,00	6 270,00	801-1	RTS 18/ II
		skladba ST4 : 1,0*7,6		7,60000				
90	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x hydrofobizace vyzrále fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení	m2	7,60000	40,00	304,00	801-1	RTS 18/ II
		skladba ST4 : 1,0*7,6		7,60000				
91	625990000VL1	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem, materiál ve specifikaci	m2	10,72000	91,30	978,74		Vlastní
		dilatace základů - desky XPS tl. 2 cm : 0,6*16,2+0,5*(0,5*2+1,0)		10,72000				
92	28376352.AR	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch mřížkovaný; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 0,650 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	11,25600	65,20	733,89	SPCM	RTS 18/ II
		dilatace základů - desky XPS tl. 2 cm : 0,6*16,2+0,5*(0,5*2+1,0)		10,72000				
		ztrátě : 0,05		0,53600				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						263 070,88		
93	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	13,10069	4 350,00	56 988,00	801-1	RTS 18/ II
		vyrovnávací beton pod desku - stáv. budova : 0,050*(35,41+92,33+2,4*4,03)		6,87060				
		- přístavba : 0,050*7,5*(8,395+6,555)		5,60625				
		navýšení za betonáž na násyp : 0,05		0,62384				
94	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	14,92200	4 500,00	67 149,00	801-1	RTS 18/ II
		podlaha - skladba P1, P2 : 0,060*(85,0+154,3+9,4)		14,92200				
95	631591105R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z granulátu z pěnového skla	m3	64,88550	1 650,00	107 061,08	801-1	RTS 18/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu		34,35300				
		pod nové podlahy - stávající budova : 0,25*(35,41+92,33+2,4*4,03)		28,03125				
		- přístavba : 0,25*7,5*(8,395+6,555)		0,70500				
		kolem základových pásů : 0,125*0,20*(6,75*2+6,43+8,27)		1,79625				
		0,10*0,20*6,75*2+0,375*0,20*0,75+0,50*0,20*(6,43+8,27)						
96	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	18,01475	227,00	4 089,35	801-1	RTS 18/ II
		na zdvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,						
		ukončení atiky a půdních nadezdívek : 0,15*(6,935+7,25+18,05*2+8,52*2)		10,09875				
		pod parapety : 0,6*3,26+0,2*2,15*2+0,5*3,4*3		7,91600				
97	632921913R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových kladených do písku se zařítlím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm	m2	12,72000	650,00	8 268,00	801-1	RTS 18/ II
		vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny						
		okapový chodníček : 0,6*10,6*2		12,72000				
98	639561111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	21,50000	216,00	4 644,00		RTS 18/ II
		pod jednotku VZT : 2,6*2+16,3		21,50000				
99	639571215R00	Kačírky pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	42,38000	250,00	10 595,00	801-1	RTS 18/ II
		pod jednotku VZT : 2,6*16,3		42,38000				
100	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	48,05000	89,00	4 276,45	801-1	RTS 18/ II
		pod jednotku VZT : 2,6*16,3+0,15*(2,6+16,3)*2		48,05000				
Díl: 64 Výplně otvorů						14 152,64		
101	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných šířky do 250 mm	m	4,30000	181,00	778,30	801-1	RTS 18/ II
		na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		prvek T2 : 2,15*2		4,30000				
102	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných šířky přes 250 do 500 mm	m	13,46000	250,00	3 365,00	801-1	RTS 18/ II
		na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		prvek T1, T3 : 3,26+3,4*3		13,46000				
103	M6421001	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm, lakovaná	m	4,38600	330,00	1 447,38		Vlastní
		prvek T2 : 2,15*2		4,30000				
		ztrátě : 0,02		0,08600				
104	M6421002	Deska parapetní dřevěná šířka 50 cm, lakovaná	m	10,40400	570,00	5 930,28		Vlastní
		prvek T3 : 3,4*3		10,20000				
		ztrátě : 0,02		0,20400				
105	M6421003	Deska parapetní dřevěná šířka 60 cm, lakovaná	m	3,32520	670,00	2 227,88		Vlastní
		prvek T1 : 3,26		3,26000				
		ztrátě : 0,02		0,06520				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						92 530,53		
106	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	155,58500	55,00	8 557,18	800-3	RTS 18/ II
		včetně kotvení						
		(3,5-1,0)*(7,4+1,0*2)		23,50000				
		(3,5+4,0*1,0*2)/2*7,1+(5,1+5,7-1,0*2)/2*(8,7+1,0*2)		87,90500				
		(5,7-1,0)*(7,4+1,0*2)		44,18000				
107	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	311,17000	60,00	18 670,20	800-3	RTS 18/ II
		šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	101	Architektonické a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně kotvení předpoklad 2 měsíce : Položka pořadí 106 : 155,58500*2			311,17000			
108	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	155,58500	35,00	5 445,48	800-3	RTS 18/ II
		Položka pořadí 106 : 155,58500			155,58500			
109	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	240,40000	231,00	55 532,40	800-3	RTS 18/ II
		39,7+45,3+97,5+57,9			240,40000			
110	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	155,58500	16,10	2 504,92	800-3	RTS 18/ II
		Položka pořadí 106 : 155,58500			155,58500			
111	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	311,17000	0,40	124,47	800-3	RTS 18/ II
		předpoklad 2 měsíce : Položka pořadí 106 : 155,58500*2			311,17000			
112	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	155,58500	10,90	1 695,88	800-3	RTS 18/ II
		Položka pořadí 106 : 155,58500			155,58500			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				79 632,20		
113	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasičského přístroje	kus	4,00000	55,00	220,00	801-1	RTS 18/ II
114	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu	kus	119,00000	47,00	5 593,00	801-4	RTS 18/ II
		kotvení podlahových trámů : 3*2+5*10+3*1+2*1+5*2+2*24			119,00000			
115	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	56,00000	93,20	5 219,20	801-4	RTS 18/ II
		kotvení příhrad.vazníků a KVH nosníků : 24+32			56,00000			
116	R9501002	DOD+MT výstražné a informační tabulky, dle PBRS	kus	20,00000	50,00	1 000,00		Vlastní
117	R9502001	DOD+MT mřížky k provětrání ploché střechy, vč. povrchové úpravy	kus	12,00000	1 500,00	18 000,00		Vlastní
118	R9503001	Stohovatelné židle dřevěné, čalouněné	kus	90,00000	300,00	45 000,00		Vlastní
119	M9502001	Přístroj hasičský práškový 6 kg, účinnost 113B	kus	4,00000	1 150,00	4 600,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				242 823,02		
120	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	54,00930	674,00	36 402,27	801-3	RTS 18/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		štitová zeď : 3,84*8,46+(3,38+3,64)/2*5,11			54,00930			
121	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádroválnitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xoplaštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	104,44655	70,10	7 321,70	801-3	RTS 18/ II
		STĚNY: 1,06 - zkušebna : 3,05*(5,39+0,14*2)+(3,05+2,79)/2*6,68			36,79910			
		1,08 - hlediště : 3,39*(10,625+0,17*4+8,65)			67,64745			
122	963016153R00	Demontáž sádkartonových a sádroválnitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 2x oplaštěné tl. 12,5 mm	m2	127,74000	97,70	12 480,20	801-3	RTS 18/ II
		PODHLÉD : 35,41+92,33			127,74000			
123	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	42,80760	1 330,00	56 934,11	801-3	RTS 18/ II
		bourané podlahy - celá skladba : 0,15*(35,41+92,33+2,4*4,03)			20,61180			
		bouraný podkladní beton : 0,15*(35,41+92,33+2,4*4,03)			20,61180			
		lože okapového chodníku : 0,15*0,60*17,6			1,58400			
124	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	42,80760	1 200,00	51 369,12	801-3	RTS 18/ II
		Položka pořadí 123 : 42,80760			42,80760			
125	965081923R00	Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	10,56000	131,00	1 383,36	801-3	RTS 18/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		okapový chodník : 0,60*17,6			10,56000			
126	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	45,50	136,50	801-3	RTS 18/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
127	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,20000	184,00	956,80	801-3	RTS 18/ II
		0,8*2,0+0,9*2,0*2			5,20000			
128	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	13,12000	25,00	328,00	801-3	RTS 18/ II
		3,31+3,27*3			13,12000			
129	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	4,40000	1 800,00	7 920,00	801-3	RTS 18/ II
		nové dveře 90/210 cm : 2,2*2			4,40000			
130	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	16,60000	2 200,00	36 520,00	801-3	RTS 18/ II
		zařizování bouraných podlah a podkladních betonů : 2*(0,9+2,6+4,2)			15,40000			
		okap.chodník : 0,6*2			1,20000			
131	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	2,20000	98,30	216,26	801-3	RTS 18/ II
		základovým nebo nadzákladovým,						
		nové dveře 90/210 cm : 1,0*2,2			2,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	101	Architektonické a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
132	974031666R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřáhování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	1,50000	550,00	825,00	801-3	RTS 18/ II
		překlad nových dveří 90/210 cm : 1,5		1,50000				
133	975032241R00	Podchycení přiček dřevěnou výztuhou do výšky podchycení 3 m při tloušťce zdiva do 150 mm, při délce podchycení do 3 m	m	1,50000	1 500,00	2 250,00	801-3	RTS 18/ II
		vybourání otvorů pro podvleknutí vynášecích trámů a oboustranné vynesení podchycené konstrukce		1,50000				
		překlad nových dveří 90/210 cm : 1,5		1,50000				
134	978013191R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s výskrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	150,35300	98,30	14 779,70	801-3	RTS 18/ II
		1.06 - zkušebna : 2,79*(5,69+0,3)+(2,79+3,2)/(2*6,68+3,2*(5,69+0,3+0,14*2)		56,78270				
		-3,31*1,78+0,30*(3,31+1,78*2)-0,9*2,0-0,8*2,0		-7,23080				
		1.08 - sál : 3,69*(10,925*2+8,89+0,17*4+0,30*4)		120,36780				
		-3,27*2,57*3+0,30*(3,27+3,39*2)*3-0,8*2,0-0,9*2,0		-19,56670				
135	R9601001	DMT žebříku na střechu	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
136	R9602001	DMT vnitřního vybavení a vyklizení prostoru stavby dle pokynů zadavatele	hod	60,00000	200,00	12 000,00		Vlastní
		položka obsahuje: naložení a složení, dopravu do místa určeného zadavatelem, případné zabalení vč. obalového materiálu						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						110 529,74		
137	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	421,86922	262,00	110 529,74	801-4	RTS 18/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711 Izolace proti vodě						115 425,55		
138	711111006R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, bez dodávky suspenze	m2	253,12925	15,00	3 796,94	800-711	RTS 18/ II
		penetrační emulze :						
		hydroizolace - stáv. budova : 35,41+92,33+2,4*4,03		137,41200				
		- přístavba : 7,255*15,95		115,71725				
139	711112001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	64,33500	15,00	965,03	800-711	RTS 18/ II
		penetrační emulze :						
		svislé vytažení na stěny - stáv. budova :		33,88500				
		0,50*(6,2*2+6,68+0,30*4+11,2*2+8,89+0,30*10+2,4*2+4,2*2)		30,45000				
		svislé vytažení - přístavba : 1,0*(7,25*2+15,95)						
140	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	253,12925	85,00	21 515,99	800-711	RTS 18/ II
		asfaltové pásy modif SBS :						
		Položka pořadí 138 : 253,12925		253,12925				
141	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	64,33500	90,00	5 790,15	800-711	RTS 18/ II
		asfaltové pásy modif SBS :						
		Položka pořadí 139 : 64,33500		64,33500				
142	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	137,41200	39,00	5 359,07	800-711	RTS 18/ II
		bourané podlahy : 35,41+92,33+2,4*4,03		137,41200				
143	711745567R00	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením r.š. 500 NAIP (natavitelný asfaltový izolační pás)	m	114,17000	140,00	15 983,80	800-711	RTS 18/ II
		napojení hydroizolací :						
		stáv. budova : 6,2*2+6,68+0,30*4+11,2*2+8,89+0,30*10+2,4*2+4,2*2		67,77000				
		přístavba : (7,25+15,95)*2		46,40000				
144	711823121RT4	Ochrana konstrukcí novovou fólií svislé, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	40,95000	45,00	1 842,75	800-711	RTS 18/ II
		ochrana izolace pod terémem : 1,3*(7,6*2+16,3)		40,95000				
145	711823129RT4	Ochrana konstrukcí novovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m	31,50000	76,00	2 394,00	800-711	RTS 18/ II
		ochrana izolace pod terémem : 7,6*2+16,3		31,50000				
146	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požární nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s	kg	101,67278	65,00	6 608,73	SPCM	RTS 18/ II
		vodorovná: spotřeba 0,3 kg/m2 :						
		Položka pořadí 138 : 253,12927*0,3		75,93878				
		svislá: spotřeba 0,4 kg/m2 :						
		Položka pořadí 139 : 64,33500*0,4		25,73400				
147	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	352,42743	140,00	49 339,84	SPCM	RTS 18/ II
		vodorovná: spotřeba 1,10 m2/m2 :						
		Položka pořadí 140 : 253,12925*1,1		278,44218				
		svislá: spotřeba 1,15 m2/m2 :						
		Položka pořadí 141 : 64,33500*1,15		73,98525				
148	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svislé do 6 m	t	1,88972	968,00	1 829,25	800-711	RTS 18/ II
		50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712 Povlakové krytiny						138 770,67		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	101	Architektonické a konstrukční řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
149	712341559R00	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	188,02500	105,00	19 742,63	800-711	RTS 18/ II
		vrchní pás s posypem :						
		skladba S2 : 7,7*7,5		57,75000				
		vytažení na stěnu a atiku : 0,4*7,5+0,25*7,7		4,92500				
		Mezisoučet		62,67500				
		spodní pás - 2x :						
		skladba S2 : 2*7,7*7,5		115,50000				
		vytažení na stěnu a atiku : 2*(0,4*7,5+0,25*7,7)		9,85000				
		Mezisoučet		125,35000				
150	712351111R00	Povlakové krytiny střeš do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	142,94500	48,10	6 875,65	800-711	RTS 18/ II
		pojistná izolace :						
		skladba S1 : 10,5*7,5		78,75000				
		skladba S2 : 7,7*7,5		57,75000				
		vytažení na stěnu a atiku : 0,5*7,5+0,35*7,7		6,44500				
151	712373121R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	78,75000	111,00	8 741,25	800-711	RTS 18/ II
		střešní fólie 1,5 mm :						
		skladba S1 : 10,5*7,5		78,75000				
152	712391171R00	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	78,75000	39,90	3 142,13	800-711	RTS 18/ II
		geotextilie 500 g/m2 :						
		Položka pořadí 151 : 78,75000		78,75000				
153	712391176R00	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní připevnění izolace kotvicemi terčí, bez dodávky materiálu	kus	346,50000	38,10	13 201,65	800-711	RTS 18/ II
		potřeba: 6 ks/m2 :						
		skladba S2 : 6*7,7*7,5		346,50000				
154	712997001R00	Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu	m	15,20000	133,00	2 021,60	800-711	RTS 18/ II
		přechod střecha - stěna/atika : 7,5*7,7		15,20000				
155	R7121001	Napojení střešního souvrství z fólie na stávající krytinu	m	10,50000	333,00	3 496,50		Vlastní
156	R7121002	Napojení střešního souvrství z asf. pásů na stávající krytinu	m	7,70000	383,00	2 964,10		Vlastní
157	283220022R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P, skelná výztuž; $\mu = 15 000,0$	m2	88,62500	210,00	18 811,25	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 151 : 78,75000		78,75000				
		ztrátě,přesahy : 0,10		7,87500				
158	28375980R	klín atikový pěnový polystyren; $\delta = 50,0$ mm; $v = 50$ mm; $l = 1 000$ mm	m	15,96000	66,00	1 053,36	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 154 : 15,20000		15,20000				
		ztrátě : 0,05		0,76000				
159	62852254R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	144,15250	140,00	20 181,35	SPCM	RTS 18/ II
		spodní pás : 125,35		125,35000				
		ztrátě,přesahy : 0,15		18,80250				
160	628522592R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva šedá; natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,2 mm	m2	72,08200	152,00	10 956,46	SPCM	RTS 18/ II
		vrchní pás s posypem : 62,68		62,68000				
		ztrátě,přesahy : 0,15		9,40200				
161	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm	m2	161,52785	140,00	22 613,90	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 150 : 142,94500		142,94500				
		ztrátě,přesahy : 0,13		18,58285				
162	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	82,68750	52,00	4 299,75	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 152 : 78,75000		78,75000				
		ztrátě,přesahy : 0,05		3,93750				
163	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	1,78929	944,00	1 689,09	800-711	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 713 Izolace tepelné						233 186,21		
164	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	154,30000	31,80	4 906,74	800-713	RTS 18/ II
		desky MV tl. 12 cm :						
		skladba S3 - na základ : 154,3		154,30000				
165	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	239,30000	45,60	10 912,08	800-713	RTS 18/ II
		desky MV tl. 12 cm :						
		skladba S3 - do podhledu : 154,3		154,30000				
		desky MV tl. 16 cm :						
		skladba S2 - mezi trámy : 85,0		85,00000				
166	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přilepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	239,30000	38,90	9 308,77	800-713	RTS 18/ II
		skladba S3, S2 : 85,0+154,3		239,30000				
167	713101122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	147,09915	35,00	5 148,47	800-713	RTS 18/ II
		odstraňovaný podhled : 6,255*7,11+11,29*9,09		147,09915				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	101	Architektonické a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
168	713103122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm STĚNY: 1,06 - zkušebna : 3,05*(5,39+0,14*2)+(3,05+2,79)/2*6,68 1,08 - hlediště : 3,39*(10,625+0,17*4+8,65)	m2	104,44855	29,10	3 039,39	800-713	RTS 18/ II
				36,79910				
				67,64745				
169	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu podlahový EPS 4000 tl. 6 cm : podlaha - skladba P1, P2 : 85,0+154,3+9,4 desky MV tl. 10 cm : pod pódium - skladba P2 : 45,3+57,9	m2	351,90000	21,20	7 460,28	800-713	RTS 18/ II
				248,70000				
				103,20000				
170	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením soklový XPS tl. 15 cm : skladba ST4 : 0,8*7,6 desky PIR tl. 5 cm : skladba ST6 : (0,9+0,5)*7,6	m2	16,72000	120,00	2 006,40	800-713	RTS 18/ II
				6,08000				
				10,64000				
171	713131152R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na cihly plné fasádní desky TF tl. 15 cm : skladba ST2 : 3,9*7,6-3,165*2,57	m2	21,50595	136,00	2 924,81	800-713	RTS 18/ II
				21,50595				
172	713141125R00	Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad desky, na lepidlo EPS střešní tl. 8 cm : skladba S1 : 10,5*7,5 EPS střešní tl. 12 cm kaširovaná skladba S2 : 7,7*7,5	m2	136,50000	108,00	14 742,00	800-713	RTS 18/ II
				78,75000				
				57,75000				
173	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplnky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie podlaha - skladba P1, P2 : 85,0+154,3+9,4	m2	248,70000	25,00	6 217,50	800-713	RTS 18/ II
				248,70000				
174	765799311R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů pojistná izolace 95g/m2 : pódium - skladba P2 : 45,3+57,9	m2	103,20000	48,00	4 953,60	800-765	RTS 18/ II
				103,20000				
175	28325080.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,35 mm; plošná hmotnost 95 g/m2; PP; sd od 0,02 m Položka pořadí 174 : 103,20000 ztrátové přesahy : 0,13	m2	116,61600	25,00	2 915,40	SPCM	RTS 18/ II
				103,20000				
				13,41600				
176	283755014R	deska izolační fasádní; fenolická pána; rovná hrana; tl. 50,0 mm; kaširování skelná tkanina; součinitel tepelné vodivosti 0,020 W/mK; R = 2,500 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 skladba ST6 : 10,64 ztrátové : 0,10	m2	11,70400	582,00	6 577,65	SPCM	RTS 18/ II
				10,64000				
				1,06400				
177	28375769.AR	deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 EPS střešní tl. 6 cm : skladba S1 : 0,080*78,75 ztrátové : 0,05	m3	6,61500	2 588,00	17 119,62	SPCM	RTS 18/ I
				6,30000				
				0,31500				
178	28376067R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 60,0 mm; tl. po zatížení 57,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 1,360 m2K/W podlaha - skladba P1, P2 : 248,7 ztrátové : 0,05	m2	261,13500	85,00	22 196,48	SPCM	RTS 18/ II
				248,70000				
				12,43500				
179	283763209R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,800 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3 skladba ST4 : 6,08 ztrátové : 0,05	m2	6,38400	458,00	2 923,87	SPCM	RTS 18/ II
				6,08000				
				0,30400				
180	28376805R	deska izolační EPS 200, tepelně iz. ; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 120,0 mm; kaširování skelná tkanina, modifikovaný asfalt; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,430 m2K/W skladba S2 : 57,75 ztrátové : 0,05	m2	60,63750	166,00	10 065,83	SPCM	RTS 18/ II
				57,75000				
				2,88750				
181	31173530R	hmoždinka zapouštěcí talířová; použití: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z minerálních vláken, do betonu, lehčeného betonu, plných i děrovaných cihel, pórobetonu; mat. polyetylén, tm ocelový šroubovací; způsob kotvení kotva izol. desek; rozměr 8/60, délka 195 mm; pro tloušťku izolace 160 mm; min.kotvení hloubka 25 mm(beton,cihly), 65 mm(pórobeton) spotřeba 6 ks/m2 Položka pořadí 171 : 21,50595*6	kus	129,03570	17,00	2 193,61	SPCM	RTS 18/ II
				129,03570				
182	58556671.AR	lepicí malta vyrovnávací; na fasád. izol. desky; cementová; zrnitost do 0,60 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,800 W/mK; μ 18,00 spotřeba 6,56 kg/m2 Položka pořadí 171 : 21,50595*6,56	kg	141,07903	7,60	1 072,20	SPCM	RTS 18/ II
				141,07903				
183	63150845R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,200 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno skladba S3 - do podhledu : 154,3 skladba S3 - na záklop : 154,3 ztrátové : 0,05	m2	324,03000	165,00	53 464,95	SPCM	RTS 18/ II
				154,30000				
				154,30000				
				15,43000				

57

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	101	Architektonické a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
184	63150847R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,250 m ² K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno skladba S2 - mezi trámy : 85,0 zitravné : 0,05	m2	89,25000	220,00	19 635,00	SPCM	RTS 18/ II
185	63151406R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m ² K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno pod pódium - skladba P2 : 103,2 zitravné : 0,05	m2	108,36000	140,00	15 170,40	SPCM	RTS 18/ II
186	63151546R	deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 150,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 4,150 m ² K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno skladba ST2 : 21,51 zitravné : 0,05	m2	22,58550	206,00	4 652,61	SPCM	RTS 18/ II
187	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	3,95857	904,00	3 578,55	800-713	RTS 18/ II
Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové						52 822,44		
188	714110802R00	Demontáž akustických obkladů podkladových roštů PODHLÉD : (35,41+92,33)/0,400 STĚNY: 1.06 - zkušebna : (3,05*(5,39+0,14*2)+(3,05+2,79)/2*6,68)/0,400 1.08 - hledíště : (3,39*(10,625+0,17*4+8,65))/0,400	m	580,46638	45,00	26 120,99	800-714	RTS 18/ II
189	714110801VL1	Demontáž akust. obkladů, DMT pro použití PODHLÉD : 35,41+92,33 STĚNY: 1.06 - zkušebna : 3,05*(5,39+0,14*2)+(3,05+2,79)/2*6,68 1.08 - hledíště : 3,39*(10,625+0,17*4+8,65)	m2	232,18655	115,00	26 701,45		Vlastní
Díl: 762 Konstrukce tesařské						206 491,91		
190	762441112R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním desky OSB pod klempířské prvky : 0,30*(7,1+18,0)+0,60*7,5*2	m2	16,53000	349,00	5 768,97	800-762	RTS 18/ II
191	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty 0,022*17,85	m2	0,39270	850,00	333,80	800-762	RTS 18/ II
192	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku desky OSB4 tl. 30 mm : pódium - skladba P2 : 45,3+57,9	m2	103,20000	160,00	16 512,00	800-762	RTS 18/ II
193	762526110R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm pódium - skladba P2, vrchní vrstva : trámy 10/14 : 45,3+57,9	m2	103,20000	250,00	25 800,00	800-762	RTS 18/ II
194	762526130R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm pódium - skladba P2, spodní vrstva : trámy 10/14 : 45,3+57,9	m2	103,20000	105,00	10 836,00	800-762	RTS 18/ II
195	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace 5,78+0,030*126,56	m3	9,57680	1 258,00	12 047,61	800-762	RTS 18/ II
196	R7621002	DOD+MT rampy k pódium, kompletní, ozn. T5	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
197	R7625001	DOD+MT lineární pryžové podložky pod trámy, tl. 10 mm	m	110,00000	180,00	19 800,00		Vlastní
198	60512121R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I dle výpisu prvků na výkresu č. D.1.1.2-13 pódium - skladba P2, trámy 10/14 : 5,349 zitravné : 0,08	m3	5,77692	9 800,00	56 613,82	SPCM	RTS 18/ II
199	60725016R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená, hrana rovná; tl = 22,0 mm pod klempířské prvky : 16,53 zitravné : 0,15	m2	19,00950	269,00	5 113,56	SPCM	RTS 18/ II
200	M7621001	Deska dřevoštěpková OSB 4 - 4PD tl. 30 mm dle výpisu prvků na výkresu č. D.1.1.2-14 pódium - skladba S2 : 0,625*2,5*75 zitravné : 0,08	m2	126,56250	310,00	39 234,38		Vlastní
201	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	5,85824	1 610,00	9 431,77	800-762	RTS 18/ II
Díl: 763 Dřevostavby						468 849,41		
202	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu zavětrování vazníků 2,5/14 : (0,025+0,140)*2*80,0 nosníky KVH 16/24 : (0,16+0,24)*2*62,08 vaznice 8/14 v rovině střešy : (0,08+0,14)*2*77,0 vaznice 10/14 v rovině stropu : (0,10+0,14)*2*158,4 pódium - skladba P2, trámy 10/14 : (0,10+0,14)*2*(5,349/(0,10*0,14)) latě 6x8 cm - skladba ST2, ST4 : (0,06+0,08)*2*47,42*1,15 prkna 120x30 mm - skladba ST5, ST6, šlitky, římsy : (0,030+0,120)*2*(203,71+76,00)*1,15	m2	481,13948	15,00	7 217,09	800-762	RTS 18/ II
203	763611232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střeš, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované	m2	136,50000	120,00	16 380,00	800-763	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	101	Architektonické a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu desky OSB 25 mm : skladba S1 : 10,5*7,5 skladba S2 : 7,7*7,5			78,75000 57,75000			
204	763615232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu desky OSB 30 mm : podbití skladba S3 : 18,0*8,8 podbití skladba S2 : 12,93*6,7	m2	245,03100	120,00	29 403,72	800-763	RTS 18/ II
		158,40000 86,63100						
205	763734111R00	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování průřezové plochy do 50 cm2 oplaštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub zavětrování 2,5/14 : 4,0*2*10	m	80,00000	120,00	9 600,00	800-763	RTS 18/ II
		80,00000						
206	763734112R00	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování průřezové plochy přes 50 do 150 cm2 oplaštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub vaznice 8/14 v rovině střechy : 3,5*22	m	77,00000	120,00	9 240,00	800-763	RTS 18/ II
		77,00000						
207	763782212R00	Montáž stropní konstrukce do 10 m výšky římsy z nosníků (např. průvlaků, trámů, překladů) plnostěnných konstrukční délky do 15 m průřezové plochy přes 150 do 500 cm2 vaznice 10/14 v rovině stropu : 3,4*18+3,6*27	m	158,40000	180,00	28 512,00	800-763	RTS 18/ II
		158,40000						
208	763782213R00	Montáž stropní konstrukce do 10 m výšky římsy z nosníků (např. průvlaků, trámů, překladů) plnostěnných konstrukční délky do 15 m průřezové plochy přes 150 do 500 cm2 nosníky KVH 16/24 : 7,76*8	m	62,08000	180,00	11 174,40	800-763	RTS 18/ II
		62,08000						
209	763793111R00	Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků kotevních želez, příložek, patek, táhel	kg	700,00000	18,00	12 600,00	800-763	RTS 18/ II
210	R7631001	Statické zesílení střešních vazníků deskami OSB tl. 15 mm položka obsahuje: montáž a dodávku desek, přeplátování spojů, kotevní a spojovací materiál statické zesílení vazníků - 2x OSB 15 mm : 2*(1,0+1,25)/2*9,66*4	m2	86,94000	205,00	17 822,70		Vlastní
		86,94000						
211	R7631002	Vyztužení stojiny stávajícího vazníku nad podporou položka obsahuje: montáž a dodávku ztužujících prvků, kotevní a spojovací materiál	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
212	763100101RAA	Montáž a výroba střešních vazníků příhradový vazník, včetně impregnace řeziva vč. dodávky řeziva 10,32*4	m	41,28000	2 680,00	110 630,40	AP-PSV	RTS 18/ II
		41,28000						
213	60512121R	hranol jehličnatý(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I vaznice 8/14 v rovině střechy : 0,08*0,14*77,0 vaznice 10/14 v rovině stropu : 0,10*0,14*158,4 ztrátě : 0,08	m3	3,32640	9 500,00	31 600,80	SPCM	RTS 18/ II
		0,86240 2,21760 0,24640						
214	605125900R	prkno SM/D; tl = 22 až 25 mm; l = do 4 000 mm; jakost I zavětrování 2,5/14 : 0,025*0,14*80,0 ztrátě : 0,08	m3	0,30240	5 200,00	1 572,48	SPCM	RTS 18/ I
		0,28000 0,02240						
215	60728017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm bednění střechy - skladba S1, S2 : 136,5 ztrátě : 0,08	m2	147,42000	283,00	41 719,86	SPCM	RTS 18/ II
		136,50000 10,92000						
216	M7631001	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 160x240mm l=5 m, NSi - nepohledový, pevnost GL24c nosníky KVH 16/24 : 0,16*0,24*7,76*8 ztrátě : 0,08	m3	2,57458	12 500,00	32 182,25		Vlastní
		2,38387 0,19071						
217	M7631002	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 30 mm podbití - skladba S2, S3 : 245,03 ztrátě : 0,08	m2	264,63240	280,00	74 097,07		Vlastní
		245,03000 19,60240						
218	M7632001	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky, vč. povrchové úpravy	kg	700,00000	15,00	10 500,00		Vlastní
219	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	11,55071	1 610,00	18 596,64	800-763	RTS 18/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				38 897,56		
220	764352203R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm prvek K9 : 7,5	m	7,50000	155,00	1 162,50	800-764	RTS 18/ II
		7,50000						
221	764359211R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický pro trouby do D 100 mm	kus	1,00000	469,00	469,00	800-764	RTS 18/ II
222	764391230R00	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž závětné láty, rš 400 mm prvek K8 : 16,0	m	18,00000	520,00	9 360,00	800-764	RTS 18/ II
		18,00000						
223	764430240RT2	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 500 mm včetně rohů prvek K5 : 7,1	m	7,10000	625,00	4 437,50	800-764	RTS 18/ II
					7,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	101	Architektonické a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost
224	764454202R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, oboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm	m	5,60000	130,00	728,00	800-764	RTS 18/ II
		prvek K11 : 5,6		5,60000				
225	764812340R00	Oplechování okapů střech z živичné krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 400 mm, dodávka a montáž	m	7,50000	520,00	3 900,00	800-764	RTS 18/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		prvek K8 : 7,5		7,50000				
226	764812650R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 330 mm, dodávka a montáž	m	4,20000	420,00	1 764,00	800-764	RTS 18/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		prvek K3 : 4,2		4,20000				
227	764812680R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 600 mm, dodávka a montáž	m	6,52000	930,00	6 063,60	800-764	RTS 18/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		prvek K4 : 3,26*2		6,52000				
228	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	3,80000	165,00	627,00	800-764	RTS 18/ II
		prvek K12 : 3,8		3,80000				
229	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 330 mm, dodávka a montáž	m	7,50000	195,00	1 462,50	800-764	RTS 18/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		prvek K10 : 7,5		7,50000				
230	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000	650,00	650,00	800-764	RTS 18/ II
231	764816131R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 305 mm, dodávka a montáž	m	7,56000	520,00	3 931,20	800-764	RTS 18/ II
		včetně rohů						
		prvek K1, K2 : 3,26+2,15*2		7,56000				
232	764359820R00	Demontáž žlabů kotlíku oválného a čtyřhranného, , sklonu do 30°	kus	2,00000	130,00	260,00	800-764	RTS 18/ II
233	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závěsné lišty, řs 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	18,00000	65,00	1 170,00	800-764	RTS 18/ II
		obklad štítu : 10,4+7,6		18,00000				
234	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	9,50000	65,00	617,50	800-764	RTS 18/ II
		5,5+4,0		9,50000				
235	764323260VL1	Oplechování okapů Pz, živичná krytina, řs 660 mm	m	7,50000	240,00	1 800,00		Vlastní
		prvek K7 : 7,5		7,50000				
236	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	l	0,27036	1 830,00	494,76	800-764	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				341 364,05		
237	766270110R00	Montáž dřevěných obkladů schodišťových stupňů stupnice, schodiště přímé	m	25,25000	261,00	6 590,25	800-766	RTS 18/ II
		pódium - spárovka : (4,61+8,015)*2		25,25000				
238	766270210R00	Montáž dřevěných obkladů schodišťových stupňů podstupnice, schodiště přímé	m	25,25000	221,00	5 580,25	800-766	RTS 18/ II
		pódium - spárovka : (4,61+8,015)*2		25,25000				
239	766270310R00	Montáž dřevěných obkladů schodišťových stupňů soklik, schodiště přímé	m	1,84000	56,00	103,04	800-766	RTS 18/ II
		pódium : (0,16+0,30)*2*2		1,84000				
240	766412113R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	103,52025	266,00	27 743,43	800-766	RTS 18/ II
		skladba ST2, ST6 : (0,4+1,1+0,9+3,7)*7,6		46,36000				
		-3,125*2,53+0,10*(3,125+2,53*2)+0,16*3,125		-6,58775				
		skladba ST5 : 0,85*7,6		6,46000				
		štitky : (0,65+1,1)/2*7,12+(1,1+1,35)*2*10,42		57,28800				
241	766414142R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikostí přes 0,6 do 1,5 m2	m2	7,60000	250,00	1 900,00	800-766	RTS 18/ II
		desky Cetris tl. 20 mm :						
		skladba ST4 : 1,0*7,6		7,60000				
242	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	251,13750	25,00	6 278,44	800-766	RTS 18/ II
		svíslý 6x8 cm po 50 cm - skladba ST2, ST4 : 1,8*7,6/0,500		27,36000				
		vodorovný 6x8 cm po 50 cm - skladba ST2 : 1,1*7,6/0,500*1,20		20,06400				
		Mezisoučet		47,42400				
		vodorovný tl. 3 cm - skladba ST6 : ((0,4+1,1+0,9+2,9)*7,6-3,125*2,53)/0,500		64,74750				
		(3,165+2,57)*2		11,47000				
		skladba ST5 : 0,85*7,6/0,500		12,92000				
		štitky : ((0,65+1,1)/2*7,12+(1,1+1,35)*2*10,42)/0,500		114,57600				
		Mezisoučet		203,71350				
243	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	17,42000	126,00	2 194,92	800-766	RTS 18/ II
		obklad štítu : (0,9+1,5)/2*10,4+(0,5+0,8)/2*7,6		17,42000				
244	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	17,42000	33,00	574,86	800-766	RTS 18/ II
		obklad štítu :						
		Položka pořadí 243 : 17,42000		17,42000				
245	766423113R00	Montáž obložení podhledů členitých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	9,70900	268,00	2 602,01	800-766	RTS 18/ II
		podhled okapových říms : (0,35*0,65)*7,6+(0,40+0,65)*7,6		9,70900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	101	Architektonické a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
246	766427112R00	Montáž obložení podhledů doplnkové konstrukce podkladový rošt	m	76,00000	25,00	1 900,00	800-766	RTS 18/ II
		tl. 3 cm - podhled okapových říms : 7,6*(5+5)		76,00000				
247	766801213R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiéru - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriéru - fólie paropropustná šířky 75 mm samolepicí, (3,26+2,57)*2*1+(2,15+1,78)*2*2	m	27,38000	118,00	3 230,84	800-766	RTS 18/ II
				27,38000				
248	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, (3,26+2,57)*2*1+(2,15+1,78)*2*2	m	27,38000	445,00	12 184,10	800-766	RTS 18/ II
				27,38000				
249	76662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	3,00000	45,00	135,00	800-766	RTS 18/ II
250	R7661001	DOD+MT sestava dveří zvukoizolačních 900x2100 mm s oblož. zárubní, kování a prahem, ozn. D1/P,L	kus	1,00000	26 609,00	26 609,00		Vlastní
251	R7661002	DOD+MT sestava dveří zvukoizolačních 900x2100 mm s oblož. zárubní, kování a prahem, ozn. D2/L,P	kus	1,00000	26 609,00	26 609,00		Vlastní
252	R7661003	DOD+MT sestava dveří zvukoizolačních 900x1970 mm s oblož. zárubní, kování a prahem, ozn. D3/P,L	kus	1,00000	19 721,00	19 721,00		Vlastní
253	R7661004	DOD+MT dveří zvukoizolačních 900x1970 mm s oblož. zárubní, kování a prahem, ozn. D4/L	kus	1,00000	11 501,00	11 501,00		Vlastní
254	59590741R	deska cementotřísková I = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 20,0 mm; povrch hladký	m2	8,36000	330,00	2 758,80	SPCM	RTS 18/ II
		skladba ST4 : 7,6		7,60000				
		ztrátě : 0,10		0,76000				
255	60510058R	lať průřez 48 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	54,53300	35,00	1 908,66	SPCM	RTS 18/ II
		skladba ST2, ST4 : 47,42		47,42000				
		ztrátě : 0,15		7,11300				
256	60512680R	fošna SM, BO; tl = 30 až 60 mm; l = do 3 000 mm; jakost I	m3	1,15800	8 200,00	9 495,60	SPCM	RTS 18/ II
		vodorovný tl. 3 cm - skladba ST5, ST6, štlty, římsy : 0,030*0,120*(203,71+76,00)		1,00696				
		ztrátě : 0,15		0,15104				
257	61191684R	palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B	m2	124,55218	230,00	28 647,00	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 240 : 103,52025		103,52025				
		Položka pořadí 245 : 9,70900		9,70900				
		ztrátě : 0,10		11,32293				
258	M7661001	Okno dřevěné EURO 3-skle 3260x2570 mm, ozn. O1	kus	1,00000	65 600,00	65 600,00		Vlastní
259	M7661002	Okno dřevěné EURO 3-skle 2150x1780 mm, ozn. O2	kus	2,00000	29 700,00	59 400,00		Vlastní
260	M7662001	Obklad stupnice, spárovka, s povrchovou úpravou	m	25,75500	315,00	8 112,83		Vlastní
		Položka pořadí 237 : 25,25000		25,25000				
		ztrátě : 0,02		0,50500				
261	M7662002	Obklad podstupnice, spárovka, s povrchovou úpravou	m	25,75500	290,00	7 468,95		Vlastní
		Položka pořadí 238 : 25,25000		25,25000				
		ztrátě : 0,02		0,50500				
262	M7762003	Lišta podlahová dřevěná	m	1,93200	38,00	73,42		Vlastní
		Položka pořadí 239 : 1,84000		1,84000				
		ztrátě : 0,05		0,09200				
263	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	3,05971	798,00	2 441,65	800-766	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						552 324,83		
264	R7671002	DOD+MT ocelový žebřík na fasádě, kompletní, ozn. Z2	kus	1,00000	20 900,00	20 900,00		Vlastní
265	R7672001	DOD+MT ocelová konstrukce pro VZT jednotku, kompletní	kus	1,00000	528 000,00	528 000,00		Vlastní
266	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	2,90240	1 180,00	3 424,83	800-767	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 775 Podlahy výškové a parketové						537 326,55		
267	775101101R00	Příprava podkladu vysávání výškových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	249,80000	20,00	4 996,00	800-775	RTS 18/ II
		pod výškové podlahy :						
		Položka pořadí 269 : 249,80000		249,80000				
268	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm	m	98,76500	65,00	6 419,73	800-775	RTS 18/ II
		bez základního nátěru						
		1.03 : 4,2+2,6-0,9		5,90000				
		1.06 : 0,215+5,88*2+6,475+0,15-0,9		17,66000				
		rampa, schody : 3,83+(0,16*2+0,30)*2		5,07000				
		1.07 : 6,77*2+6,545+0,26+0,15-0,9		19,59500				
		1.08 : 10,825*2+8,165+0,25*2*3+0,15-0,9*2		29,66500				
		1.09 : 6,62*2+8,015+0,26*2-0,9		20,87500				
269	775511291R00	Podlahy výškové lepené včetně dodávky materiálu z výsů lhoušťky 21 mm, širokých, dubových, třídy I - výběr do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olistování stěn dřevěnou lištou	m2	249,80000	1 560,00	389 688,00	800-775	RTS 18/ II
		skladba P1 : 39,7+97,5+9,4		146,60000				
		skladba P2 : 45,3+57,9		103,20000				
270	775542000R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplnkové práce položení podložky pod lamelové podlahy geotextilie 300 g/m2 :	m2	103,20000	230,00	23 736,00	800-775	RTS 18/ II
		pod podlumi - skladba P2 : 45,3+57,9		103,20000				
271	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	249,80000	80,00	19 984,00	800-775	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	101	Architektonické a konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 269 : 249,80000		249,80000				
272	775599146R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	249,80000	280,00	69 944,00	800-775	RTS 18/ II
		Položka pořadí 269 : 249,80000		249,80000				
273	775981122R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,90000	250,00	225,00	800-775	RTS 18/ II
		překrytí dilatační spáry : 0,9		0,90000				
274	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	108,36000	40,00	4 334,40	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 270 : 103,20000		103,20000				
		ztrátové : 0,05		5,16000				
275	M7751001	Lišta podlahová dub	m	103,70325	85,00	8 814,78		Vlastní
		Položka pořadí 268 : 98,76500		98,76500				
		ztrátové : 0,05		4,93825				
276	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy výšové a parketové v objektech výšky do 6 m	t	4,59232	2 000,00	9 184,64	800-775	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						59 854,41		
277	777551482R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí tlušťky 5 mm, samonivelační vyrovnávka pod keramikou, kámen, PVC, podklad - bez rozlišení	m2	248,70000	237,00	58 941,90	800-773	RTS 18/ II
		podlaha - skladba P1, P2 : 85,0+154,3+9,4		248,70000				
278	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	t	2,03685	448,00	912,51	800-773	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 783 Nátěry						47 560,90		
279	783521100RT1	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní na vzduchu schnoucí	m2	25,40929	215,00	5 463,00	800-783	RTS 18/ II
		0,330*7,5*2+0,400*(18,0+7,5)+0,500*7,1+pi*0,100*5,6+0,660*7,5		25,40929				
280	783726300R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak včetně montáže, dodávky demontáže lešení.	m2	323,83000	130,00	42 097,90	800-783	RTS 18/ II
		palubky : 124,55*2*1,3		323,83000				
Díl: 784 Malby						52 403,44		
281	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	162,04700	44,90	7 275,91	800-784	RTS 18/ II
		1.08 - zkušební : 2,79*(5,69+0,3)+(2,79+3,2)/2*6,68+3,2*(5,69+0,3+0,14*2)		56,78270				
		-3,31*1,78+4,0		-1,89180				
		1.08 - sál : 3,69*(10,925*2+8,89+0,17*4+0,30*4)		120,36780				
		-3,27*2,57*3+4,0*3		-13,21170				
282	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	596,13645	10,70	6 378,66	800-784	RTS 18/ II
		Položka pořadí 284 : 596,13645		596,13645				
283	784165331R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, jednonásobné	m2	596,13645	20,00	11 922,73	800-784	RTS 18/ II
		Položka pořadí 284 : 596,13645		596,13645				
284	784165332R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	596,13645	45,00	26 826,14	800-784	RTS 18/ II
		PODHLÉDY : 85,0+154,3		239,30000				
		STĚNY :						
		1.06, 1.07 : 3,46*(12,93+0,325+0,15)+(3,46+3,04)/2*(6,695+6,475)		89,18380				
		3,04*(12,93+0,26*2)		40,88800				
		-3,32*1,78+4,0		-1,90960				
		1.08, 1.09 : 3,6*(18,045+8,535+0,26*2+0,15*4+0,20)*2		200,88000				
		-3,27*2,57*3-3,165*2,57+4,0*2		-25,34575				
		půdní nadezdívky : 1,0*(18,05+8,52)*2		53,14000				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						235 121,25		
285	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	210,11963	237,00	49 798,35	801-3	RTS 18/ II
286	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6 093,46914	10,30	62 762,73	801-3	RTS 18/ II
		dalších 29 km						
287	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	210,11963	84,00	17 650,05	801-3	RTS 18/ II
288	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	630,35888	36,00	22 692,92	801-3	RTS 18/ II
		dalších 15 m						
289	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	206,12735	350,00	72 144,57	801-3	RTS 18/ II
290	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	1,36578	1 950,00	2 663,27	801-3	RTS 18/ II
291	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky	t	1,57590	1 835,00	2 891,78	801-3	RTS 18/ II
292	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky	t	1,05060	4 300,00	4 517,58	801-3	RTS 18/ II
Celkem						5 502 114,39		

5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	102	Dešťová kanalizace a vsakovací objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1						149 567,26		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v hominách jakékoliv třídy	m3	1,04000	1 500,00	1 560,00	800-1	RTS 18/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy.			1,04000			
2	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v homině 3, hloubení strojně	m3	67,79600	279,00	18 915,08	800-1	RTS 18/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,			67,79600			
3	131201209R00	vsakovací objekt : 1,7*(4,6*7,0+5,8*8,2)/2	m3	33,89800	23,00	779,65	800-1	RTS 18/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek			33,89800			
		předpoklad 50% objemu :			33,89800			
		Položka pořadí 2 : 67,79600*0,5			33,89800			
4	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v homině 3, hloubení strojně	m3	33,28000	425,00	14 144,00	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.			33,28000			
		průměrná hloubka: 1,3 m : 0,8*1,3*32,0			33,28000			
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v homině 3,	m3	16,64000	27,50	457,60	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.			16,64000			
		předpoklad 50% objemu :			16,64000			
		Položka pořadí 4 : 33,28000*0,5			16,64000			
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	83,20000	105,00	8 736,00	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,			83,20000			
		1,3*32,0*2			83,20000			
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	83,20000	62,00	5 158,40	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,			83,20000			
		Položka pořadí 6 : 83,20000			83,20000			
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	101,07600	88,70	8 965,44	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,			67,79600			
		hloubení jam do 100 m3 - 100% objemu :			67,79600			
		Položka pořadí 2 : 67,79600			67,79600			
		hloubení rýh do 200 cm do 100 m3 - 100% objemu :			33,28000			
		Položka pořadí 4 : 33,28000			33,28000			
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	142,70000	39,10	5 579,57	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,			101,08000			
		výkopek na slaveništní skládce : 67,80+33,28			41,62000			
		výkopek pro zpětný zásep : 41,62			41,62000			
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	59,46000	262,00	15 578,52	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,			59,46000			
		přebytečný výkopek : 67,80+33,28-41,62			59,46000			
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	1 189,20000	20,20	24 021,84	800-1	RTS 18/ II
		z hominy 1 až 4						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,			1 189,20000			
		dalších 20 km :			1 189,20000			
		Položka pořadí 10 : 59,46000*20			1 189,20000			
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	101,08000	190,00	19 205,20	800-1	RTS 18/ II
		pro zpětný zásep : 41,62			41,62000			
		přebytečný výkopek : 67,80+33,28-41,62			59,46000			
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	41,62000	95,00	3 953,90	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,			19,20000			
		potrubí : 0,8*(1,3-0,10-0,45)*32,0			22,42000			
		vsakovací objekt : 0,5*(5,4*7,8+5,8*8,2)/2			22,42000			
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	11,52000	206,00	2 373,12	800-1	RTS 18/ II
		sypaninou z vhodných homin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí,			11,52000			
		písek 0/4 : 0,8*0,45*32,0			11,52000			
15	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	59,46000	255,00	15 162,30	800-1	RTS 18/ II
		přebytečný výkopek na skládce			59,46000			
		Položka pořadí 10 : 59,46000			59,46000			
16	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm, třída B; Jihočeský kraj	t	20,73600	240,00	4 976,64	SPCM	RTS 18/ II
		spotřeba: 1,800 t/m3 :			20,73600			
		Položka pořadí 14 : 11,52000*1,8			20,73600			
Díl: 2						139 668,84		
		Základy a zvláštní zakládání						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUS Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	102	Dešťová kanalizace a vsakovací objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	212532111R00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16-32 mm dno vsakovacího objektu : 0,11*4,6*7,0	m3	3,54200	650,00	2 302,30	800-2	RTS 18/ II
18	212561111R00	Výpiň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, obsyp a zásep vsakovacích bloků : 1,09*(4,6*7,0+5,4*7,8)/2 odpočet vsak bloků : -0,84*4,6*7,0	m3	13,45640	750,00	10 092,30	800-2	RTS 18/ II
19	212971121R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu přes 1:2,5, při rozvinuté šířce opláštění od 0 do 2,5 m v rýze nebo v zářezu se stěnami, vsakovací objekt, geotextilie : 4,6*7,0+5,4*7,8 1,3*((4,6+5,4)/2*(7,0+7,8)/2*2)	m2	106,56000	45,00	4 795,20	800-2	RTS 18/ II
20	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	60,00000	375,00	22 500,00	827-1	RTS 18/ II
21	28697910R	blok vsakovací PP; celk. objem 300,0 l; retenční objem 285,0 l; l = 1 200 mm; š = 600 mm; v = 420 mm	kus	58,00000	1 500,00	87 000,00	SPCM	RTS 18/ II
22	28697911R	blok vsakovací inspekční; PP; celk. objem 300,0 l; retenční objem 285,0 l; l = 1 200 mm; š = 600 mm; v = 420 mm	kus	2,00000	1 750,00	3 500,00	SPCM	RTS 18/ II
23	28697915R	prvky spojovací použití pro horizontální a vertikální spoje	sada	12,00000	130,00	1 560,00	SPCM	RTS 18/ II
24	28697916R	hlavice ventilační plast; světlost 100 mm	kus	1,00000	300,00	300,00	SPCM	RTS 18/ II
25	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně Položka pořadí 19 : 106,56000 ztrátové přesahy : 0,10	m2	117,21600	65,00	7 619,04	SPCM	RTS 18/ II
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						614,40		
26	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, 0,8*0,10*32,0	m3	2,56000	240,00	614,40	827-1	RTS 18/ II
Díl: 8 Trubní vedení						46 678,93		
27	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, KG110 : 9+1+19+1,0*2 KG125 : 3	m	34,00000	470,00	15 980,00	827-1	RTS 18/ II
28	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu, KGEA125/110/45° : 1	kus	1,00000	950,00	950,00	827-1	RTS 18/ II
29	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, KGB 11/45° : 9 KGR 125/110 : 1	kus	10,00000	875,00	8 750,00	827-1	RTS 18/ II
30	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	m	34,00000	26,60	912,40	827-1	RTS 18/ II
31	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	2,00000	550,00	1 100,00	827-1	RTS 18/ II
32	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	32,00000	12,30	393,60	827-1	RTS 18/ II
33	R8901001	DOD+MT šachta filtrační, D 600 mm, přímá, KG125, s poklopem	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
34	R8901002	Napojení potrubí bezp.přepadu na stávající potrubí	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00		Vlastní
35	28651652.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem 9 ztrátové : 0,015	kus	9,13500	36,50	333,43	SPCM	RTS 18/ II
36	28651690.AR	redukce excentrická; PVC; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; l = 141 mm; hladká, hrdlová 1 ztrátové : 0,015	kus	1,01500	660,00	669,90	SPCM	RTS 18/ II
37	28651701.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 110 mm; l = 300 mm; hladká, hrdlová; DN 125,0 mm; DN2 100 mm 1 ztrátové : 0,015	kus	1,01500	120,00	121,80	SPCM	RTS 18/ II
38	M8701001	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2 mm KG110 : 31,0 ztrátové : 0,03	m	31,93000	95,00	3 033,35		Vlastní
39	M8701002	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2 mm KG125 : 3,0 ztrátové : 0,03	m	3,09000	105,00	324,45		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						34 154,72		
40	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	54,99955	621,00	34 154,72	827-1	RTS 18/ II
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						2 345,76		
41	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	2,00000	75,00	150,00	800-721	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	102	Dešťová kanalizace a vsakovací objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
42	721242110RT1	Lapače střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90,....	kus	2,00000	1 050,00	2 100,00	800-721	RTS 18/ II
43	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,15420	621,00	95,76	800-721	RTS 18/ II
Celkem						373 029,91		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	103	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				48 000,00		
1	R950728	Zednické výpomoci pro Vzduchotechniku	kpl	1,00000	48 000,00	48 000,00		Vlastní
		položka obsahuje: sekání drážek a výklenků, bourání prostupů vč. osazení potřebných překladů, lešení, plantování a hrubá výplň rýh nových i rušených instalačních rozvodů, zazdívká rušených prostupů, kotevní a závěsný systém rozvodů a kabeláží, vč. nátěrů, požární ucpávky, chráničky, průchodky, krycí manžety, označení zařízení, čerpadel, strojoven, rozváděčů, aj.						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				30 000,00		
2	R96072801	DMT stávajících VZT rozvodů a zařízení	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
		vč. likvidace odvozem na skládku vč. poplatku za uložení						
Díl: 713		Izolace tepelné				212 950,00		
3	R7131001	DOD+MT tep.izolace z minerálních desek tl. 60 mm	m2	115,00000	1 450,00	166 750,00		Vlastní
		s tmy pro uchycení na potrubí, s oplechováním						
4	R7131002	DOD+MT tep.izolace z minerálních desek tl. 40 mm	m2	110,00000	420,00	46 200,00		Vlastní
		s tmy pro uchycení na potrubí						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				23 050,00		
5	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	3,00000	350,00	1 050,00	800-721	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		kondenzační potrubí						
6	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	2,00000	375,00	750,00	800-721	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		kondenzační potrubí						
7	R7211001	Samoregulační topný kabel, ovládání MaR, pro kondenzační potrubí	m	5,00000	4 250,00	21 250,00		Vlastní
Díl: 728		Vzduchotechnika				736 359,00		
8	R7281001	DOD+MT větrací jednotka 4000 m3/hod, dle výkresové dokumentace	kus	1,00000	246 722,00	246 722,00		Vlastní
		servisní vypínač součástí každé ventilátorové komory, EC motor dodávka VZT jednotky, jednotka splňuje nařízení EU č. 1253-2014 Ecodesign, koeficient tepelných mostů TB3(M), netěsnost skříňe L2(M), mechanická pevnost D2						
9	R7281002	DOD+MT autonomní regulace ke VZT jednotce	kus	1,00000	74 165,00	74 165,00		Vlastní
		regulace výkonu chladicí jednotky, regulace pro zkušební včetně ovládání kapek, od teploty, prodrátování všech prvů						
10	R7281003	DOD+MT tlumič hluku buřkový 500x500 mm, L=2000 mm, vč. nábehových plechů	kus	2,00000	2 264,00	4 528,00		Vlastní
11	R7281004	DOD+MT tlumič hluku buřkový 500x500 mm, L=1000 mm, vč. nábehových plechů	kus	3,00000	1 232,00	3 696,00		Vlastní
		sada z tlumičů 2x 500x250 mm						
12	R7281005	DOD+MT kondenzační jednotka	kus	1,00000	138 889,00	138 889,00		Vlastní
		včetně expanzního ventilu a napojení na výměník VZT jednotky, QHmax=29,7KW, QCmax=25,3KW, Akustický výkon 74dB, hmotnost 144kg						
13	R7281006	DOD+MT chladivové potrubí mezi VZT jednotkou a kondenzační jednotkou	kpl	1,00000	9 750,00	9 750,00		Vlastní
		vč. izolace, montážního a kotevního materiálu						
14	R7281007	DOD+MT klapka těsná uzavírací se servopohonem 2-poloh., do venk.prostředí, 230 V, d250 mm	kus	1,00000	3 508,00	3 508,00		Vlastní
15	R7281008	DOD+MT klapka těsná uzavírací se servopohonem 2-poloh., do venk.prostředí, 230 V, 200x400 mm	kus	1,00000	4 085,00	4 085,00		Vlastní
16	R7281009	DOD+MT teplotní čidlo, s napojením na MaR	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		do odlahového potrubí ze zkušebny						
17	R7282001	DOD+MT čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované, 500x500 mm	m	19,00000	1 140,00	21 660,00		Vlastní
		potrubí prolisované, zpevněné. Včetně tvarovek, připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. Vzdálenost úchytů cca 2m						
18	R7282002	DOD+MT čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované, 800x800 mm	m	6,00000	1 824,00	10 944,00		Vlastní
		potrubí prolisované, zpevněné. Včetně tvarovek, připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. Vzdálenost úchytů cca 2m						
19	R7282003	DOD+MT čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované, 500x200 mm	m	30,00000	798,00	23 940,00		Vlastní
		potrubí prolisované, zpevněné. Včetně tvarovek, připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. Vzdálenost úchytů cca 2m						
20	R7282004	DOD+MT čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované, 400x400 mm	m	10,00000	912,00	9 120,00		Vlastní
		potrubí prolisované, zpevněné. Včetně tvarovek, připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. Vzdálenost úchytů cca 2m						
21	R7282005	DOD+MT čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované, 400x200 mm	m	3,00000	684,00	2 052,00		Vlastní
		potrubí prolisované, zpevněné. Včetně tvarovek, připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. Vzdálenost úchytů cca 2m						
22	R7282006	DOD+MT čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované, 400x125 mm	m	20,00000	599,00	11 980,00		Vlastní
		potrubí prolisované, zpevněné. Včetně tvarovek, připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. Vzdálenost úchytů cca 2m						
23	R7282007	DOD+MT čtyřhranné ocelové potrubí sk. I pozinkované, 355x140 mm	m	26,00000	565,00	14 690,00		Vlastní
		potrubí prolisované, zpevněné. Včetně tvarovek, připojovacích přírub, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění. Vzdálenost úchytů cca 2m						
24	R7282011	DOD+MT kruho ocelové potrubí SPIRO pozinkované, 250 mm	m	24,00000	378,00	9 072,00		Vlastní
		včetně tvarovek, propojek, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění						
25	R7282012	DOD+MT kruho ocelové potrubí SPIRO pozinkované, 355 mm	m	33,00000	548,00	18 084,00		Vlastní
		včetně tvarovek, propojek, upevňovacího materiálu (závěsy, úchyty, pomocné konstrukce) a těsnění						
26	R7283001	DOD+MT stěnová mřížka přírodní stavitelná, 600x75 mm (pozice 1.24-1.27)	kus	4,00000	640,00	2 560,00		Vlastní
		s regulační klapkou, barva komaxit bílý, 200m3/h						
27	R7283002	DOD+MT Výustka odvodní komfortní jednořadá pro kruhové potrubí, 400x100 mm (pozice 1.28-1.31)	kus	4,00000	710,00	2 840,00		Vlastní
		s regulační klapkou, barva komaxit bílý, 200m3/h						
28	R7283003	DOD+MT Ruční regulační klapka pro hranaté potrubí, 500x200 mm (pozice 1.7A, 1.7B)	kpl	2,00000	1 298,00	2 596,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	103	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		do venkovního prostředí, 1600m3/h, RKTm						
29	R7283004	DOD+MT Ruční regulační klapka pro hranaté potrubí, 400x200 mm (pozice 1.6B)	kus	1,00000	1 125,00	1 125,00		Vlastní
		do venkovního prostředí, 800m3/h, RKTm						
30	R7283005	DOD+MT Ruční regulační klapka pro kruhové potrubí, d355 mm (pozice 1.8A, 1.8B)	kus	2,00000	1 097,00	2 194,00		Vlastní
		do venkovního prostředí, 1600m3/h, RKTm						
31	R7283006	DOD+MT Ruční regulační klapka pro kruhové potrubí, d250 mm (pozice 1.6A)	kus	1,00000	759,00	759,00		Vlastní
		do venkovního prostředí, 800m3/h, RKTm						
32	R7283007	Přívodní mřížka do podhledu, 400x100 mm (pozice 1.16-1.31)	kus	16,00000	1 210,00	19 360,00		Vlastní
		s regulační klapkou, barva bílá, 200m3/h						
33	R7283008	DOD+MT Dopojovací potrubí pro mřížky, 400x100 mm - 0,7m	kus	16,00000	570,00	9 120,00		Vlastní
		včetně tvarovek montážního a spojovacího materiálu						
34	R7283009	Přívodní vířivá výust' 600x600 s regulační klapkou, 600x600x42 mm	kus	6,00000	3 550,00	21 300,00		Vlastní
		instalace do pevného podhledu, V=534m3/h, Barva bílá, WDW						
35	R7283010	DOD+MT Dopojovací potrubí pro anemostaty, flex 250 mm - 1 m	kus	6,00000	220,00	1 320,00		Vlastní
		včetně montážního a spojovacího materiálu						
36	R7285001	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
37	R7285002	Oživení systému MaR	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
38	R7285003	Komplexní vyzkoušení zařízení bezporuchový chod po dobu minimálně 72 hodin	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
39	R7285004	Regulace a nastavení projektovaných parametrů	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
40	R7285005	Zpracování provozních předpisů, manuálů a předání podkladů	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
41	R7285006	Měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize	kpl	1,00000	9 800,00	9 800,00		Vlastní
42	R7285007	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
43	R7285008	Vypracování protokolu o měření hlučnosti zařízení	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
44	R7285009	Vypracování provozních předpisů	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Celkem						1 050 359,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	104	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				5 000,00		
1	R9507301	Zednické výpomocy pro Vytápění	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

položka obsahuje: sekání drážek a výklenků, bourání prostupů vč. osazení potřebných překladů, lešení, pletování a hrubá výplň rýh nových i rušených instalačních rozvodů, zazdívká rušených prostupů, kotvení a závěsný systém rozvodů a kabeláží, vč. nátěrů, požární ucpávky, chráničky, průchodky, krycí manžety, označení zařízení, čerpadel, strojoven, rozváděčů, aj.

Díl: 713		Izolace tepelné				12 051,21		
2	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi potrubí	m2	2,96000	125,03	370,00	800-713	RTS 18/ II

0,080*28,0+0,060*12,0

3	722181214RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 15 mm	m	20,00000	122,00	2 440,00	800-721	RTS 18/ II
4	722181214RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm	m	45,00000	128,40	5 778,00	800-721	RTS 18/ II
5	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	14,00000	130,00	1 820,00	800-721	RTS 18/ II
6	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	12,00000	136,50	1 638,00	800-721	RTS 18/ II
7	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,00406	1 284,00	5,21	800-713	RTS 18/ II

Díl: 730		Ústřední vytápění				10 080,00		
8	R7301001	Tlaková zkouška provedená v souladu ČSN, včetně revize a revizní zprávy	kpl	1,00000	1 440,00	1 440,00		Vlastní
9	R7301002	Vyregulování systému	kpl	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní
10	R7301003	Vypracování dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
11	R7301004	Napuštění systému	kpl	1,00000	960,00	960,00		Vlastní
12	R7301005	Označení nových potrubních rozvodů v technické místnosti	kpl	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
13	R7309001	Vypuštění vody ze systému	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní

Díl: 733		Rozvod potrubí				61 927,86		
14	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 16 do DN 32	m	12,00000	33,00	396,00	800-731	RTS 18/ II
15	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	28,00000	68,16	1 908,48	800-731	RTS 18/ II
16	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	35,00000	399,00	13 965,00	800-731	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
17	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	45,00000	541,00	24 345,00	800-731	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
18	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	14,00000	420,00	5 880,00	800-731	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
19	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	12,00000	733,00	8 796,00	800-731	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						

20	R7331001	Pevný bod pro 2x Cu potrubí 18x1,0 mm, kotvení do podlahy	kpl	1,00000	456,00	456,00		Vlastní
21	R7331002	Pevný bod pro 2x ocel. potrubí DN40, kotvení do stěny	kpl	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
22	R7331003	Zhotov.přechodu z trub.hladkých ocelových DN40 na Cu 28x1,5	kus	2,00000	756,00	1 512,00		Vlastní
23	R7339001	DMT závěsů a držáků potrubí	kg	200,00000	18,00	3 600,00		Vlastní
24	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,10348	1 636,80	169,38	800-731	RTS 18/ II

Díl: 734		Armatury				20 610,81		
25	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	12,00000	110,88	1 330,56	800-731	RTS 18/ II
26	734211113R00	Ventil odvzdušňovací, ruční, mosazný, PN 6, DN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	32,40	324,00	800-731	RTS 18/ II
27	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	954,00	9 540,00	800-731	RTS 18/ II
28	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	20,00000	125,00	2 500,00	800-731	RTS 18/ II
29	734221672VL1	ovládání ventilů termostat. RD 80 R, bez termostatické hlavice	kus	10,00000	45,00	450,00		Vlastní
30	5513730670R	hlavice termostatická vysoce odolná zabezpečená s vestavěným čidlem; regulační rozsah 8,0 až 26,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	10,00000	645,00	6 450,00	SPCM	RTS 18/ II
31	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01308	1 242,00	16,25	800-731	RTS 18/ II

Díl: 735		Otopná tělesa				83 876,95		
32	735157608R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 300 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	8 100,00	16 200,00	800-731	RTS 18/ II
33	735157668R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	7 120,00	42 720,00	800-731	RTS 18/ II
34	735157730R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 400 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	7 500,00	15 000,00	800-731	RTS 18/ II
35	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	48,00000	125,00	6 000,00	800-731	RTS 18/ II
		otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						

36	R7351001	Demontáž těles otopných litinových článkových	kus	6,00000	550,00	3 300,00		Vlastní
37	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,42384	1 550,00	656,95	800-731	RTS 18/ II
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 468,19		
38	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,86298	285,00	215,75	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	104	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dalších 29 km	t	25,02630	19,50	488,01	801-3	RTS 18/ II
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,86298	405,00	349,51	801-3	RTS 18/ II
41	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m dalších 15 m	t	2,58893	45,00	116,50	801-3	RTS 18/ II
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,84313	1 540,00	1 298,42	801-3	RTS 18/ II
Celkem						196 015,02		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	105	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				60 000,00		
1	R950210	Zednické výpomocy pro Elektroinstalace	kpl	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní

položka obsahuje: sekání drážek a výklenků, bourání prostupů vč. osazení potřebných překladů, lešení, plentování a hrubá výplň rýh nových i rušených instalačních rozvodů, zazdívká rušených prostupů, kotevní a závěsný systém rozvodů a kabeláží, vč. nátěrů, požární ucpávky, chráničky, průchodky, krycí manžety, označení zařízení, čerpadel, strojoven, rozváděčů, aj.

Díl: 96		Bourání konstrukcí				30 000,00		
2	R96072801	DMT stávajících elektro rozvodů a zařízení	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní

vč. likvidace odvozem na skládku vč. poplatku za uložení

Díl: M21		Elektromontáže				798 150,51		
3	210010021R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm	m	300,00000	30,00	9 000,00		Vlastní
4	210010022R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	600,00000	35,00	21 000,00		Vlastní
5	210010023R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm	m	200,00000	45,00	9 000,00		Vlastní
6	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	54,00000	41,00	2 214,00		Vlastní

40+8+2+4

7	210010321R00	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	16,00000	50,00	800,00		Vlastní
8	210010322R00	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	10,00000	75,00	750,00		Vlastní
9	34571519R	krabice elektroinstalační pod omítku; odbočná s víčkem; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm	kus	16,00000	5,50	88,00	SPCM	RTS 18/ II
10	34571521R	krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm	kus	54,00000	5,50	297,00	SPCM	RTS 18/ II
11	34571523R	krabice elektroinstalační pod omítku; odbočná s víčkem; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.103x50 mm	kus	10,00000	26,00	260,00	SPCM	RTS 18/ II
12	210110004R00	Spínač nástěnný střídaný - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	8,00000	60,00	480,00		Vlastní
13	210110005R00	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí	kus	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
14	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	40,00000	90,00	3 600,00		Vlastní
15	34535406R	strojek pro přepínač střídaný; řazení 6, 6So (1, 1So); 10AX, 250 VAC	kus	8,00000	98,00	784,00	SPCM	RTS 18/ II
16	34535407R	strojek pro přepínač křížový; řazení 7, 7 So; 10 AX, 250 V AC	kus	2,00000	109,00	218,00	SPCM	RTS 18/ II
17	34536490R	kryt spínače; jednoduchý; pro pro spínače řazení 1,6,7,1/0	kus	10,00000	16,00	160,00	SPCM	RTS 18/ II
18	34551610R	zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC	kus	37,00000	123,00	4 551,00	SPCM	RTS 18/ II
19	34551633R	zásuvka s ochranným kolíkem, s cionkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 40	kus	3,00000	144,00	432,00	SPCM	RTS 18/ II
20	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	4,00000	161,00	644,00	SPCM	RTS 18/ II
21	M2201001	Kryt zásuvky datové, dvojjednotka RJ45	kus	4,00000	49,00	196,00		Vlastní
22	34536705R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); dvojnásobný	kus	18,00000	36,00	648,00	SPCM	RTS 18/ II
23	34536710R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); trojnásobný	kus	1,00000	51,00	51,00	SPCM	RTS 18/ II
24	34536715R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); pětínásobný	kus	2,00000	72,00	144,00	SPCM	RTS 18/ II
25	R2101002	DOD+MT podružného rozváděče RS	kus	1,00000	72 841,00	72 841,00		Vlastní
26	R2101001	Úprava stávajícího rozváděče R1	kus	1,00000	10 074,00	10 074,00		Vlastní
27	R2101003	DOD+MT tlačítko "TOTAL STOP"	kus	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
28	R2102001	DOD+MT osvětlení sálu - reflektorová svítidla "A" ve třífázové liště	kpl	1,00000	89 749,00	89 749,00		Vlastní
29	R2102002	DOD+MT osvětlení pódia - přisazená svítidla "B"	kpl	1,00000	126 749,00	126 749,00		Vlastní
30	R2102003	DOD+MT osvětlení LED pásy "C"	kpl	1,00000	75 894,00	75 894,00		Vlastní
31	R2102004	DOD+MT osvětlení LED pásy "D"	kpl	1,00000	64 187,00	64 187,00		Vlastní
32	R2102005	DOD+MT osvětlení zkušební lištové profily LED "E"	kpl	1,00000	49 718,00	49 718,00		Vlastní
33	R2102006	DOD+MT ovládání osvětlení dotykovým panelem	kpl	1,00000	60 748,00	60 748,00		Vlastní
34	R2102008	DOD+MT svítidlo nouzové režim SE 1hod., s piktogramem "EXIT"	kus	6,00000	510,00	3 060,00		Vlastní
35	R2102007	DOD+MT svítidlo nouzové režim SE 1hod., s optikou pro chodby	kus	13,00000	1 471,00	19 123,00		Vlastní
36	210220021R00	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2	m	60,00000	30,00	1 800,00	M21	RTS 18/ II

FeZn30x4 : 60,0

37	210220101R00	Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry,	m	120,00000	95,00	11 400,00	M21	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-----	------------

AlMgSi 8 mm : 90+12

FeZn 10 mm : 18

38	210220301R00	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03),	kus	43,00000	10,00	430,00	M21	RTS 18/ II
----	--------------	---	-----	----------	-------	--------	-----	------------

SS, SP, SQ, SZ : 30+6+4+3

39	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	20,00000	15,00	300,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	----------	-------	--------	--	---------

SR2, SR3 : 8+12

40	210220372R00	Vedení uzemňovací ochranný úhelník nebo trubka, , s držáky do zdiva	kus	3,00000	170,00	510,00	M21	RTS 18/ II
41	210220401R00	Vedení uzemňovací označení svodu štičky, smaltovaný, z umělé hmoty,	kus	3,00000	5,00	15,00	M21	RTS 18/ II
42	210220010R00	Nátěr zemnicího páska do 120 mm2	m	10,00000	15,00	150,00		Vlastní
43	15615241R	Drat hromosv 11343d10mm0,65kg/m	kg	12,28500	86,00	1 056,51		Vlastní

0,65*18

ztrátě.přesahy : 0,05

44	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	63,00000	29,30	1 845,90	SPCM	RTS 18/ II
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	------	------------

spotřeba 1,0 kg/m :

Položka pořadí 36 : 60,00000

ztrátě.přesahy : 0,05

60,00000

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	105	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	35441460R	podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení Fe/Zn	kus	11,00000	14,00	154,00	SPCM	RTS 18/ II
46	35441542R	podpěra vedení na ploché střešce; provedení Fe/Zn	kus	60,00000	11,00	660,00	SPCM	RTS 18/ II
47	35441830R	úhelník ochranný; l = 2 000 mm	kus	3,00000	210,00	630,00	SPCM	RTS 18/ II
48	35441840R	držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm	kus	6,00000	36,00	216,00	SPCM	RTS 18/ II
49	35441846R	štítek označení, plast	kus	3,00000	2,00	6,00	SPCM	RTS 18/ II
50	35441886R	svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn	kus	30,00000	8,00	240,00	SPCM	RTS 18/ II
51	35441895R	svorka připojovací; provedení Fe/Zn	kus	6,00000	16,00	96,00	SPCM	RTS 18/ II
52	35441905R	svorka na okapové žlaby; provedení Fe/Zn	kus	4,00000	23,00	92,00	SPCM	RTS 18/ II
53	35441925R	svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn	kus	3,00000	39,00	117,00	SPCM	RTS 18/ II
54	35441986R	svorka pro zemnicí pásku; provedení Fe/Zn	kus	8,00000	28,00	224,00	SPCM	RTS 18/ II
55	35441997R	svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn	kus	12,00000	36,00	432,00	SPCM	RTS 18/ II
56	35444180R	drát pr. 8 mm; AlMgSi T4	m	107,10000	86,00	9 210,60	SPCM	RTS 18/ II
		102		102,00000				
		ztrátové, přesahy : 0,05		5,10000				
57	210802309R00	šňůra CYSY 3 x 2,50 mm2 volně uložena	m	120,00000	15,00	1 800,00		Vlastní
58	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uloženy	m	300,00000	14,00	4 200,00		Vlastní
59	210810006R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uloženy	m	350,00000	15,00	5 250,00		Vlastní
60	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uloženy	m	20,00000	30,00	600,00		Vlastní
61	210810015R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uloženy	m	300,00000	15,00	4 500,00		Vlastní
62	210810016R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uloženy	m	100,00000	25,00	2 500,00		Vlastní
63	220280222R00	Zařízení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišť	m	300,00000	18,00	5 400,00		Vlastní
		FTP CAT5e : 300		300,00000				
64	34143800R	kabel H05VV-F; silový, ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet žil 2; jmen.průřez jádra 2,50 mm2; teplota použití -15 až 70 °C; odolnost proti šíření plamene podle vyhlášky 21/1996; barva pláště černá nebo bílá	m	126,00000	46,00	5 796,00	SPCM	RTS 18/ II
		120		120,00000				
		ztrátové : 0,05		6,00000				
65	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu piné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	315,00000	10,50	3 307,50	SPCM	RTS 18/ II
		300		300,00000				
		ztrátové : 0,05		15,00000				
66	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu piné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	367,50000	16,80	6 174,00	SPCM	RTS 18/ II
		350		350,00000				
		ztrátové : 0,05		17,50000				
67	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu piné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	105,00000	29,60	3 108,00	SPCM	RTS 18/ II
		100		100,00000				
		ztrátové : 0,05		5,00000				
68	34111090R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu piné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	315,00000	19,30	6 079,50	SPCM	RTS 18/ II
		300		300,00000				
		ztrátové : 0,05		15,00000				
69	34111076R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu piné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	21,00000	112,00	2 352,00	SPCM	RTS 18/ II
		20		20,00000				
		ztrátové : 0,05		1,00000				
70	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	315,00000	9,90	3 118,50	SPCM	RTS 18/ II
		300		300,00000				
		ztrátové : 0,05		15,00000				
71	R2109730	Elektroinstalační výpomoc pro vytápění, vč. elektromateriálu	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
72	R2109728	Elektroinstalační výpomoc pro vzduchotechniku, vč. elektromateriálu	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
73	R2109210	Úpravy stávající elektroinstalace, vč. elektromateriálu	kpl	1,00000	26 500,00	26 500,00		Vlastní
74	R2109220	Vývody a příprava pro AV techniku, vč. elektromateriálu	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
75	R2109901	Revize elektroinstalace a hromosvodu, revizní zpráva	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
76	R2201001	DOD+MT autonomního hlásiče požáru a kouře	kus	7,00000	450,00	3 150,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	105	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						888 150,51		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	106	Audiovizuální technika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
							149 327,00	
Díl: AV01							3 894,00	
1	1001	Náhledový a záznamový systém HD-SDI na HDMI Konverze HD-SDI na HDMI. Vstup 1x HD-SDI, výstup 1x HDMI; 1x HD-SDI loop výstup; SD-SDI, HD-SDI a 3G-SDI signál převádí na HDMI; malé, „kapselní“ rozměry; Konektor HDMI plně velikosti a 3G-SDI rozhraní s podporou všech SD a HD formátů až do 1080p60; Vysoká 10bitová kvalita zpracování videa; Obsažený napájecí adaptér podporuje síťová napětí 110 – 240 V	ks	2,00000	1 947,00	3 894,00		Vlastní
2	1002	HD-SDI Audio embeder HD-SDI a audio slučovač; 1 x SD, HD or 3G-SDI IN; 1 x ALT SDI IN; SDI Video OUT; 4x symetrický audio vstup; auto detekce SD, HD or 3G-SDI; konfigurace přes USB 2.0 (480 Mb/s); Video Standardy: 525i59 94 NTSC, 625i50 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i59.94, 1080i60, 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF, SDI Video Sampling 4:2:2, 4:4:4; SDI Audio Sampling televizní standart sample rate of 48 kHz and 24 bit	ks	1,00000	4 875,00	4 875,00		Vlastní
3	1003	HDMI Audio deembeder HDMI Repeater/Extender s oddělením audio; Zesílí HDMI vstupní signál až na 15 metrů (1080p) nebo 10m (4K) při použití kvalitního kabelu AWG26, Rozlišení až 1920x1080 (1080p) Full HD a 4K (4096x2160); Podpora 3D videa; Podpora HDMI 1.4; DIP switch pro EDID management; Signalizace stavu pomocí LED diod; zdroj 5V/1A; Konektory: 1x HDMI IN, 1x HDMI OUT, 1x Toslink digitální optické audio, 1x RCA cinch - coaxiální digitální audio, 1x stereo jack - analogové stereo audio	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00		Vlastní
4	1004	HD-SDI rozbočovač SDI 6-portový rozbočovač 3G/HD/SD-SDI je určen k rozbočení z jednoho signálu 3G/HD/SD SDI na až 6 zobrazovacích jednotek, nebo signálů SDI; Signál rozbočuje v reálném čase; automatická ekvalizace signálů na kabelu a distribuuje signál až do vzdálenosti 300m; přenos SDI signálu na vzdálenosti: až 90M (3G-SDI), 150M (HDSDI) nebo 300M (SD-SDI) of RG6; formáty SD-SDI (SMPTE 259M, až 270Mbps), HD-SDI (SMPTE 292M, 296M, až 1.485Gbps), 3G-SDI (SMPTE 424M, 425M level A,B, až 2.97Gbps); šifra videopásma: 2.97Gbps, 2.97/1.001Gbps; průchozí pro všechna pomocná data v signálu	ks	1,00000	8 900,00	8 900,00		Vlastní
5	1005	Náhledová kamera Náhledová kamera 1/3" 2.1-Megapixel Compact HDTV Color Camera, 1080P 30/25, 1080i 60, Video Format, True 16 x 9 Aspect Ratio, HD-SDI Output, RS-232C/RS-485 Remote Control, CS-Mount, 12 VDC, Resolution: 1944 H x 1092 V (2.1 megapixels) včetně objektivu a zajištění napájení 12V a včetně kotvení	ks	1,00000	36 950,00	36 950,00		Vlastní
6	1006	Objektiv kamery Objektiv s automatickou clonou typu DC Drive, ručně nastavitelnou ohniskovou vzdáleností, ruční zaostření, ohnisková vzdálenost f=2.8-12mm, vhodný i pro noční vidění při osvětlení IR 400-950nm, světelnost F=1.4, montáž CS, obrazový formát 1/2,7", úhel 95-23 stupňů. Vhodný do 2Mpx.	ks	1,00000	4 250,00	4 250,00		Vlastní
7	1007	Videorekordér Studiový video rekordér, 2xSD karty, 6G-SDI in/out, HDMI out, LCD displej; záznam a přehrávání 10bit video; SD a SD UHS-II karty; ethernetové rozhraní pro upload médií prostřednictvím protokolu FTP; Záznam a přehrávání SD, HD a Ultra HD videí; Dva sloty pro SD karty; kontinuální záznam; Podpora kodeků ProRes a DNx; Přehrávání materiálu ProRes 4444 v podobě Fill a Key výstupů; LCD displej pro náhled videa a procházení menu přístroje; dálkové ovládání pomocí rozhraní Ethernet nebo RS-422; Podpora napájecí normy Power over Ethernet, PoE+; Integrovaný napájecí zdroj; výrobek musí splňovat minimálně shodné parametry s referenčním výrobkem viz tabulka referenčních výrobků	ks	1,00000	42 500,00	42 500,00		Vlastní
8	1008	Montážní příslušenství pro videorekordér	ks	1,00000	3 876,00	3 876,00		Vlastní
9	1009	Příslušenství pro montáž studiového video rekordéru do technologického stojanu	ks	2,00000	3 989,00	7 978,00		Vlastní
10	1010	SDXC paměťová karta; zápis 90MB/s, čtení 95MB/s; Class UHS-I (U3); Kapacita 256GB; Souborový systém FAT32; nahrávání videa 4K; teplotně a voděodolná	ks	1,00000	32 223,00	32 223,00		Vlastní
11	1011	Náhledový monitor Velkoformátový displej VA LED, úhlopříčka 48", 16:9, 4000:1, 350cd/m2, 8ms GTG, Full HD 1920x1080, 2x HDMI, DVI, LAN, USB, D-sub, repro 2x 10W, VESA 200x200; tenký rámeček - méně než 62mm; pozorovací úhly 178°; správa pomocí Multi Monitoring & Control Software prostřednictvím RJ-45 nebo RS-232	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
12	1012	VESA držák pro náhledový monitor VESA držák pro náhledový monitor 200x200	ks	1,00000	1 251,00	1 251,00		Vlastní
13	1013	HDMI switch HDMI switch 3:1 kovový s dálkovým ovladačem; 3 HDMI IN; 1 HDMI OUT; Výběr zařízení tlačítkem nebo dálkovým ovládáním; HDMI rolišení 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@60Hz; Podpora modů VGA, SVGA, XGA, UXGA; Podporuje datový tok 18Gbps a frekvenci až 600MHz; standard HDMI2.0, HDMI1.4A; 8bit, 10bit, a 12bit barevná hloubka na kanál; Výběr vstupu tlačítkem/dálkovým ovládáním/ seriovým portem RS232; HDCP kompatibilní	ks	1,00000	2 681,00	2 681,00		Vlastní
							256 339,00	
Díl: AV02							95 124,00	
13	2001	Hlavní ozvučení Širokopásmový full range reproduktor; 1x12" a 1x2"; frekvenční rozsah (-10 dB) 37 Hz – 20 kHz; vyzařovací úhel 90° x 50°; citlivost v pasivním módu (2.83V@ 1m) 97dB; Nominální Impedance 8 ohmů; maximální výkon 300W; Max SPL 121 dB; rozměry 711 x 389 x 458 mm; hmotnost 20,2 kg; bílé; výrobek musí splňovat minimálně shodné parametry s referenčním výrobkem viz tabulka referenčních výrobků/provedení	ks	2,00000	47 562,00	95 124,00		Vlastní
14	2002	Držák reproduktoru Kompatibilní s typem reproduktoru, bílé provedení	ks	1,00000	29 213,00	29 213,00		Vlastní
15	2003	Výkonový zesilovač 2x300W Analogový výkonový dvoukanalový zesilovač; maximální výkon 300W; frekvenční rozsah (8 Ohms, 20 Hz - 20 kHz) +/- 0.25 dB; SNR (A-vážené) > 108 dB; celkové harmonické zkreslení (20 Hz - 20 kHz) 0.35%; napěťový zisk 34 dB; Damping Factor (20 Hz to 100 Hz) >1000; vstupní impedance (nominální dB; balanced, unbalanced) 10 kOhm, 5 kOhm; Maximální vstupní úroveň bez clippingu +28 dBu; maximální vstupní úroveň bez clippingu +28 dBu; impedance zatížení 2 - 16 Ohms; 70Vrms a 100Vrms; maximální hluk chlazení 45 dBA SPL v 1m; rozměry 19" x 3.5" x 14.25" (48.3cm x 8.9cm x 35.63cm); hmotnost 8,53kg; napájecí konektor IEC 15A; výrobek musí splňovat minimálně shodné parametry s referenčním výrobkem viz tabulka referenčních výrobků	ks	2,00000	2 681,00	5 362,00		Vlastní
16	2004	Ruchový mikrofon frekvenční pásmo 20 až 20000 Hz; Equivalent noise level 19 dB-A; citlivost 15 mV/Pa, odstup signál/šum 75 dB-A; PAD -20 dB; požadovaná zatěžovací impedance >=1000 Ohms; Kondenzátorová mikrofonní kapsle, kardioidní charakteristika, univerzální aplikace, SPL 135 dB max., aktivní mikrofonní napájecí/předzesilovač, výstupní impedance 200 ohm, fantomové napájení 12 V až 48 V/2,2 mA	ks	1,00000	58 105,00	58 105,00		Vlastní
17	2005	DSP matice	ks	1,00000	58 105,00	58 105,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	106	Audiovizuální technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Digitální audioprocesor v konfiguraci s 12 pevnými vstupy a 8 výstupy; konfigurovatelný signálový procesing; odolná digitální audio sběrnice; plně konfigurovatelný přes HiQnet™; nízká latence; 48 kanálů přes Cat 5e kabel na vzdálenost 100m; analogové vstupy podporující softwarové nastavení zisku v krocích 6dB až do +48dB na kanál; softwarové nastavitelné fantomové napájení; 12 řídících vstupů a 6 logických výstupů GPIO; výrobek musí splňovat minimální shodné parametry s referenčním výrobkem viz tabulka referenčních výrobků

18	2006	Audio interface	ks	1,00000	19 950,00	19 950,00	Vlastní
----	------	-----------------	----	---------	-----------	-----------	---------

8 kanálový expanzní audio interface, 8x analog in; audio sběrnice pro 256 kanálů; konfigurace DIP přepínači; HiQnet™

19	2007	CD Player	ks	1,00000	24 991,00	24 991,00	Vlastní
----	------	-----------	----	---------	-----------	-----------	---------

solid state rekordér, nahrává do CF, SD/SDHC, USB a CD-R/CD-RW, WAV/MP3, vstupy pro USB nebo PS/2 klávesnici, coax. S/PDIF a AES/EBU, RS-232C, XLR/RCA

20	2008	Přípojně místo audio	ks	1,00000	12 560,00	12 560,00	Vlastní
----	------	----------------------	----	---------	-----------	-----------	---------

Přípojně místo pro zapuštění do obkladu, osazení 12x XLR-F, 4x XLR-M, 2x LAN, standard Neutrik; bílé provedení

Díl: AV03	Multimediální vybavení					237 859,00	
-----------	------------------------	--	--	--	--	------------	--

21	3001	Projekční plátno elektrické	ks	1,00000	32 600,00	32 600,00	Vlastní
----	------	-----------------------------	----	---------	-----------	-----------	---------

Elektrická projekční plocha; rozměr plátna 2700x1980 mm; povrch plátna matný se ziskem max 1,1, černý rámeček, velikost obrazu 2620x1540 mm; korpus alukován die RAL do odstínu podhledu PDP

22	3002	Stropní držák pro projektor	ks	1,00000	6 739,00	6 739,00	Vlastní
----	------	-----------------------------	----	---------	----------	----------	---------

Kompatibilní s typem projektoru, bílé provedení

23	3003	Projektor	ks	1,00000	198 520,00	198 520,00	Vlastní
----	------	-----------	----	---------	------------	------------	---------

Laserový projektor s technologií Technologie 3LCD; 0,76 palec s C2 Fine; 6.000 lumeny- 4.200 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012; rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, technologie 4K, 16:10; kontrastní poměr 2.500.000 : 1; zdroj světla 20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco; korekce lichoběžníku motorizované vertikální: ± 67 °, horizontální ± 30 °; až 1,07 miliardy barev; velmi nízká úroveň hluku 34db, 28 dB v úsporném režimu; paměť polohy objektivu; životnost až 83 000 hodin; USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA vstup, VGA výstup, DVI vstup, HDMI vstup, BNC vstup, HDBaseT, Audiovýstup, stereoofonní konektor mini-jack, Audiovýstup, stereoofonní konektor mini-jack (3x), Bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz) (volitelně); výrobek musí splňovat minimální shodné parametry s referenčním výrobkem viz tabulka referenčních výrobků

Díl: AV04	Řídicí systém					213 095,00	
-----------	---------------	--	--	--	--	------------	--

24	4001	Řídicí systém	ks	1,00000	45 705,00	45 705,00	Vlastní
----	------	---------------	----	---------	-----------	-----------	---------

Řídicí procesor s podporou dotykových panelů; 2x obousměrný RS-232 port, 1x jednosměrný RS-232/RS-422/RS-485 port; 4x NO relé, 2x IR port; 4x digitální I/O port; eBUS port; podpora BMS; 3x port LAN 10/100/1000Base-T; paměť SDRAM 512MB; Flash 4,5GB; napájení 12V; spotřeba 9,8W; ; výrobek musí splňovat minimální shodné parametry s referenčním výrobkem viz tabulka referenčních výrobků

25	4002	Přípojně místo s UTP převodníkem	ks	1,00000	25 061,00	25 061,00	Vlastní
----	------	----------------------------------	----	---------	-----------	-----------	---------

Přípojně místo pro zapuštění. Konektivita VGA, HDMI, audio, Pro zapuštění do obkladu/stolu, integrovaný TP převodník, po UTP do 70m; rozlišení 4K; bílé provedení; výrobek musí splňovat minimální shodné parametry s referenčním výrobkem viz tabulka referenčních výrobků

26	4003	Převodník TP na HDMI	ks	1,00000	11 932,00	11 932,00	Vlastní
----	------	----------------------	----	---------	-----------	-----------	---------

HDMI převodník k projektoru z UTP na HDMI a RS232 4K

27	4004	Dotykový ovládací panel	ks	1,00000	46 515,00	46 515,00	Vlastní
----	------	-------------------------	----	---------	-----------	-----------	---------

Dotykový 7" displej; typ aktivní TFT; rozlišení 16:10 qHD 1024 x 600 pixelů; svítivost 420 nits (cd/m2); kontrast 700:1; barevná hloubka 24-bit, 16.7M barev; ; pozorovací úhel +/-75°; paměť 2 GB SDRAM, 4GB Flash; komunikace přes Ethernet, USB, bílé provedení; výrobek musí splňovat minimální shodné parametry s referenčním výrobkem viz tabulka referenčních výrobků

28	4005	Montážní rámeček pro ovládací panel	ks	1,00000	4 104,00	4 104,00	Vlastní
----	------	-------------------------------------	----	---------	----------	----------	---------

Zapustný montážní rámeček pro dotykový ovládací panel

29	4006	PoE napájecí zdroj pro ovládací panel	ks	1,00000	6 413,00	6 413,00	Vlastní
----	------	---------------------------------------	----	---------	----------	----------	---------

Napájecí zdroj PoE pro dotykový ovládací panel; +48V, 16,8 W; rack mount - ZipClip 200; status LED

30	4007	Switch	ks	1,00000	3 914,00	3 914,00	Vlastní
----	------	--------	----	---------	----------	----------	---------

Datový switch, 24 portů Gigabit Ethernet (GbE); 4 combo sloty SFP/RJ-45; Přepínací kapacita 56 Gbps a rychlost forwardování 41.67 Mpps; Buffer s kapacitou 1.5MB; tabulka MAC adres 16K

31	4008	Pomocné relé	ks	1,00000	7 838,00	7 838,00	Vlastní
----	------	--------------	----	---------	----------	----------	---------

Reléová jednotka s 6ti relé, ovládání externím tlačítkem nebo přes RS 232; pro ovládání elektrického plátna

32	4009	Převodník RS232 - Dali	ks	1,00000	7 429,00	7 429,00	Vlastní
----	------	------------------------	----	---------	----------	----------	---------

DALI interface pro možnost ovládání osvětlení; Možnost rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářvek na jedné sběrnici až na 15 nezávislých skupin; kompatibilní s předřadníky DALI firem Philips, Osram, Tridonic, Helvar a pod...; řízení všech skupin po sběrnici PEXbus a dvou z nich i externími tlačítky; testovací tlačítka na číselném panelu programovatelné parametry (odezva na vstupy, min., max. hodnota výstupního napětí, rychlost stmívání); indikace výstupní úrovně, a zkratované sběrnice k zářivkám

33	4010	Tablet	ks	1,00000	14 240,00	14 240,00	Vlastní
----	------	--------	----	---------	-----------	-----------	---------

Grafický Tablet 84bitovou architekturou a pohybovým koprocesorem M9, dotykový Retina 9.7" IPS 2048x1536, interní paměť 128GB, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, 3G/LTE modem (nano SIM), 2x webkamera, Touch ID, Lightning konektor, iOS 10

34	4011	Datová dvouzásuvka	ks	4,00000	284,00	1 136,00	Vlastní
----	------	--------------------	----	---------	--------	----------	---------

Datová dvouzásuvka CAT6, provedení ABB tango, pod omítku, bílé provedení, šikmé vývody

35	4012	Path panel data	ks	1,00000	2 613,00	2 613,00	Vlastní
----	------	-----------------	----	---------	----------	----------	---------

manuální přepojovací panel, zásuvky RJ-45, 24 portů, CAT6, životnost 1000 zapojení/vypojení, rack montáž; rozměry 19" x 1RU

36	4013	Datový patch kabel	ks	24,00000	36,00	864,00	Vlastní
----	------	--------------------	----	----------	-------	--------	---------

Patch kabel FTP level 6 - 4x2 žil - 100% Cu měděný vodič AWG26/7 - 2x RJ45 stíněný konektor - přímé zapojení 1:1 - UL certifikát - teplotní rozsah: -20°C až +60°C - šedá barva - baleno v sáčku s EAN kódem - český popis, vyznačená délka - délka 0.5m

37	4014	RS232 - RS485 konvertor	ks	1,00000	3 278,00	3 278,00	Vlastní
----	------	-------------------------	----	---------	----------	----------	---------

RS232/PEX KONVERTOR

38	4015	Wifi Router	ks	1,00000	3 088,00	3 088,00	Vlastní
----	------	-------------	----	---------	----------	----------	---------

WiFi Router, čtyři gigabitové ethernetové porty; trojice výkonných externích antén, přenosová rychlost Wi-Fi až 1 750 Mb/s; Podpora Wi-Fi nové generace (802.11ac) i zpětná kompatibilita se zařízením standard 802.11a/b/g/n; USB 2.0, USB 3.0 a 5x RJ-45 porty.

39	4016	Acces point	ks	1,00000	2 840,00	2 840,00	Vlastní
----	------	-------------	----	---------	----------	----------	---------

Přístupový bod pro montáž na strop pro Wi-Fi internet; připojení v pásmech 2,5 a 5 GHz; rychlost přenosu až 1200 Mbps; kompatibilní se standardy 802.11n/a/g/b a obsahuje vestavěné 4 MIMO antény; zabezpečení pomocí WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-RADIUS, 802.1x/EAP. Napájení pomocí 12 V nebo PoE.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	106	Audiovizuální technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	4017	Poe napájecí zdroj pro Acces point	ks	1,00000	931,00	931,00		Vlastní
		Kompetiční s přístupovými body; 48V PoE adaptér s DC injektorem; Kombinace POE-48PBv2 a PoE zařízení, jako PoE AP, PoE IPCam	ks	1,00000	25 194,00	25 194,00		Vlastní
41	4018	Licence řídicího systému						
		Licence pro ovládání řídicího systému jakýmkoliv bezdrátovým zařízením, PC apod.						
						29 061,00		
Díl: AV05		Propojovací kabeláž a příslušenství						
42	5001	Reprodukční kabel 2x2,5	m	50,00000	46,50	2 325,00		Vlastní
		2x2,5, průměr 7,6mm, barva: černá						
43	5002	Datový kabel stíněný CAT6	m	460,00000	21,80	10 028,00		Vlastní
		Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH						
44	5003	Mikrofonní audiokabel	m	90,00000	31,40	2 826,00		Vlastní
		mikrofonní kabel, 2x0,5mm, průměr 6,15mm						
45	5004	Multičárový audiokabel	m	20,00000	261,25	5 225,00		Vlastní
		bezohelogenový audio kabel vhodný pro přenos symetrického analogového zvukového signálu, 16x kroucený pár 0,22mm2, stínění AL/PETP folií; průměr 16,5mm						
46	5005	Koaxiální kabel	m	120,00000	30,40	3 648,00		Vlastní
		Kabel koaxiální, 75 ohm, pásmo do 3 GHz, kapacita 52 pF; průměr dielektrika 4,8mm; vnitřní vodič Cu 1,13mm; útlum při 3GHz 33,4dB/100m						
47	5006	Kovová chránička	m	12,00000	167,20	2 006,40		Vlastní
		Trubka ocelová ohebná "KOPEX"; Materiál: ocel; Mechanická pevnost: 750N/5cm; Teplota okolí: T -45 - 90 °C; Vnější průměr trubky: 35,2 mm; Vnitřní průměr min.: 29 mm; vrstva zinku 3 - 4 µm; Odpovídá normám: IEC 614-3352						
48	5007	HDMI kabel pro připojení monitoru	ks	3,00000	338,20	1 014,60		Vlastní
		HDMI 1m, aximální přenosová rychlost dat až 10.2 Gbit/s, maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezokyslikať měď). Síla vodičů AWG: 26.						
49	5008	Ovládací kabel CYKY 3x1,5	m	140,00000	14,20	1 988,00		Vlastní
		Ovládací kabel CYKY 3x1,5, barvy žil černá, hnědá, šedá						
						204 393,50		
Díl: AV06		Ostatní						
50	6001	Montáž	kpl	1,00000	118 275,00	118 275,00		Vlastní
51	6002	Programování řídicího systému	kpl	1,00000	35 103,00	35 103,00		Vlastní
52	6004	Zednické výpomoci pro AV techniku	kpl	1,00000	11 875,00	11 875,00		Vlastní
		položka obsahuje: sekání drážek a výklenků, bourání prostupů vč. osazení potřebyných překladů, lešení, plantování a hrubá výplň rýh nových i rušených instalačních rozvodů, zazdívká rušených prostupů, kotevni a závěsný systém rozvodů a kabeláží, vč. náterů, požární ucpávky, chráničky, průchodky, krycí manžety, označení zařízení, čerpadel, strojoven, rozváděčů, aj.						
53	6005	DMT stávajících slaboproudých rozvodů a zařízení	kpl	1,00000	17 528,00	17 528,00		Vlastní
		vč. likvidace odvozem na skládku vč. poplatku za uložení						
54	6003	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál, konektory, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů, v trase, vazací pásky	kpl	1,00000	11 875,00	11 875,00		Vlastní
55	6006	Technologický stojan	ks	1,00000	9 310,00	9 310,00		Vlastní
		Technologický stojan nástěnný, 600x800 včetně vybavení a rozvodů, 16U, 3 políčky						
56	6007	Nástěnný rozvaděč	ks	1,00000	427,50	427,50		Vlastní
		Nástěnný rozvaděč pomocný; Barva: bílá; Materiál: Plast ABS; Počet modulů: 12; Počet řad: 1; Jmenovité napětí Un: 400V; Jmenovitý kmitočet: 50Hz; Stupeň krytí: IP40; Třída izolace (ochrany): II; Žáruvzdornost elektrického příslušenství: 650°C/30s; Certifikační znaky: CE						
						1 090 074,50		
Celkem								

7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	107	Prostorová akustika

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: PA01		Podhledy				603 151,20		
1	PDP	D+M - podvěšený difúzní podhled	m2	63,00000	3 740,00	550 620,00		Vlastní

Jde o soustavu uzavřených, konstrukčně tuhých korpusů o rozměrech 6,895 x 0,14 x 0,35m, jejichž funkcí je vhodná distribuce zvukového signálu zajišťující difúzní odraz zvukové energie od účinkujících; korpus je tvořen z materiálu na bázi dřeva s dostatečně dimenzovanými spoji pro maximální eliminaci absorpce zvukové energie; konstrukce i její spoje jsou tuhé; členění je zřejmé z výkresové dokumentace; struktura je kotvena skrytými kotvami do nosného roštu SDK podhledu; požadavek na plošnou rovinnost podkladního SDK; mezi segmenty jsou modulárně věšeny pruhy atypického kovového svítidla; povrchová úprava lakování matným lakem do odstínu, který určí architekt; součástí položky je i vzorek 1 segmentu zhotovený pro odsouhlasení investorem a TDI; uvažovaný činitel zvukové pohltivosti baldachýnu v oktavových pásmech je: 125 Hz - ? + 0,1; 250 Hz - ? + 0,09; 500 Hz - ? + 0,08; 1 kHz - ? + 0,07; 2 kHz - ? + 0,07; 4 kHz - ? + 0,07; požadavky PBŘ: index šíření plamene - is ? 50mm/min

2	SAP	D+M - solitérní akustické závěsné prvky	m2	14,40000	3 640,00	52 531,20		Vlastní
Jedná se o širokopásmové pohltivé solitérní absorpční panely s maximem činitele zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; uvažované formáty pohledových panelů jsou 1200x1200 mm; panely mají jádro vyrobené ze skelné vlny o vysoké hustotě; tloušťka panelů je 40 mm; lícový povrch panelů je tvořen unikátní vrstvou s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; povrchové provedení panelů je uvažováno v bílé barvě; hrany panelů jsou rovné a bíle zatěněné; dolní hrana horizontálně zavěšených panelů je umístěna minimálně 160 mm pod úrovní konstrukčního stropu; panely budou systémově kotveny a zavěšeny na ocelových lankách s možností výškové rektifikace; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v definované konfiguraci v oktavových pásmech je: 125 Hz - ? + 0,3; 250 Hz - ? + 0,7; 500 Hz - ? + 0,85; 1 kHz - ? + 0,95; 2 kHz - ? + 0,95; 4 kHz - ? + 0,9								

Díl: PA02		Stěnové obklady				1 701 620,80		
3	AO	D+M - Akustické okenice a úprava okenní niky	ks	2,00000	58 970,00	117 952,00		Vlastní
Jedná se o 2-krídlové skládací okenice s 3D modelovaným povrchem dle výkres. přílohy; jsou tvořeny z dostatečně tuhých desek a spojů, rozměry jsou zřejmé z výkresové dokumentace; zavěšeny na kování pro posuvné dveře s tlachým hladkým pojezdem; vizuálně okenice splývají s okolním obkladem; prvky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva s dostatečně dimenzovanými spoji pro maximální eliminaci možných rezonancí; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktavových pásmech je: 125 Hz - ? + 0,12; 250 Hz - ? + 0,15; 500 Hz - ? + 0,1; 1 kHz - ? + 0,1; 2 kHz - ? + 0,1; 4 kHz - ? + 0,1; součástí položky je i celkové řešení zajištění okenní niky (parapety, ostění i nadpraží) v designu obkladu; požadavky PBŘ: index šíření plamene - is ? 75 mm/min								

4	AR1	D+M - Akustické rolety typu blackout	ks	4,00000	33 858,00	135 432,00		Vlastní
Jde o rolety s textilií typu blackout vedené v lankách na ostěních oken; ovládání dálkové, pohon motorický s rádiovým přijímačem a ovladačem; každý motor napájen zvlášť ze zásuvky nebo svorkovnice o napětí 230 V; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktavových pásmech je: 125 Hz - ? + 0,05; 250 Hz - ? + 0,08; 500 Hz - ? + 0,2; 1 kHz - ? + 0,45; 2 kHz - ? + 0,3; 4 kHz - ? + 0,35; odstín textilie bude vzorován, slínoproudý přívod není součástí dodávky PA								

5	AR2	D+M - Akustické rolety tranlucenční	ks	4,00000	24 299,00	97 196,00		Vlastní
Jde o rolety s textilií typu interiérový screen vedené v lankách na ostěních oken; ovládání ruční řetízem; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktavových pásmech je: 125 Hz - ? + 0,05; 250 Hz - ? + 0,08; 500 Hz - ? + 0,2; 1 kHz - ? + 0,45; 2 kHz - ? + 0,3; 4 kHz - ? + 0,35; odstín textilie bude vzorován								

6	KT	D+M - Obklad parapetu oken	bm	10,60000	12 768,00	135 340,80		Vlastní
Skládá se ze 2 celků - parapetní deska tl. 36mm nesená na tuhých ocelových konzolách lakovaná do odstínu obkladu a kovová mříž s plochých profilů práškově lakovaná do odstínu obkladu; veškeré prvky v nícě jsou v čemém odstínu, viditelné části prvků lakovány v odstínu obkladu; požadavky PBŘ: index šíření plamene - is ? 75 mm/min								

7	DIF	D+M - Akustický obklad difúzní	m2	29,50000	9 424,00	278 008,00		Vlastní
Jedná se o difúzní akustický obklad, jehož plocha je modelována ve 3D tak, aby její akustický účinek byl maximalizován, obklad je tvořen z dostatečně tuhých desek a spojů, členění je zřejmé z výkresové dokumentace; struktura je nepohledově kotvena na vyrovnávací rošt tl. minimálně 60mm; vizuálně je obklad členěn na vertikální segmenty; prvky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva s dostatečně dimenzovanými spoji pro maximální eliminaci absorpce zvukové energie na nízkých kmitočtech; strukturální části obkladu jsou tvořeny tuhou skořepinou (např. GRP), lakováno PU matným lakem do odstínu, který určí architekt; zavěšeno na svislém vyrovnávacím roštu s možností 3D rektifikace; součástí položky je i vzorek 0,5x1m zhotovený pro odsouhlasení investorem a TDI a cca 10m2 obkladu pro měření MČZP; plocha položky je určena číselním ortogonálním průmětem 3D struktury; členění a tvarování obkladu je patrné z výkresové dokumentace a přiloženého 3D modelu; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktavových pásmech je: 125 Hz - ? + 0,2; 250 Hz - ? + 0,2; 500 Hz - ? + 0,2; 1 kHz - ? + 0,2; 2 kHz - ? + 0,2; 4 kHz - ? + 0,2; požadavky PBŘ: index šíření plamene - is ? 75 mm/min								

8	RFL	D+M - Reflexivní obklad	m2	66,60000	9 424,00	627 638,40		Vlastní
Jedná se o flutter free akustický obklad, jehož plocha je modelována ve 3D tak, aby její akustický účinek byl maximalizován, obklad je tvořen z dostatečně tuhých desek a spojů, členění je zřejmé z výkresové dokumentace; struktura je nepohledově kotvena na vyrovnávací rošt tl. minimálně 60mm; vizuálně je obklad členěn na vertikální segmenty; prvky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva s dostatečně dimenzovanými spoji pro maximální eliminaci absorpce zvukové energie na nízkých kmitočtech; strukturální části obkladu jsou tvořeny tuhou skořepinou (např. GRP), lakováno PU matným lakem do odstínu, který určí architekt; zavěšeno na svislém vyrovnávacím roštu s možností 3D rektifikace; součástí položky je i vzorek 0,5x1m zhotovený pro odsouhlasení investorem a TDI; plocha položky je určena číselním ortogonálním průmětem 3D struktury; členění a tvarování obkladu je patrné z výkresové dokumentace a přiloženého 3D modelu; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktavových pásmech je: 125 Hz - ? + 0,15; 250 Hz - ? + 0,12; 500 Hz - ? + 0,1; 1 kHz - ? + 0,1; 2 kHz - ? + 0,1; 4 kHz - ? + 0,1; požadavky PBŘ: index šíření plamene - is ? 75mm/min								

9	RFLP	D+M - Reflexivní obklad perforovaný	m2	28,00000	6 673,00	186 844,00		Vlastní
Jedná se o flutter free akustický absorpční obklad, obklad je tvořen z dostatečně tuhých desek a spojů, členění je zřejmé z výkresové dokumentace; struktura je nepohledově kotvena na vyrovnávací rošt tl. minimálně 60mm; vizuálně je obklad členěn na vertikální segmenty; prvky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva s dostatečně dimenzovanými spoji; desky jsou oboustranně perforované pro optimální akustický účinek tak, že z rubové strany je navržena kruhová otvory o průměru 8 mm do hloubky 14 mm s roztečí otvorů 16 mm; z lícové strany je deska prořezána drážkami šířky 3 mm, hloubky 6 mm a osové vzdálenosti 16 mm; rubová strana čelní desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií bílé barvy; lakováno PU matným lakem do odstínu, který určí architekt; plocha položky je určena číselním ortogonálním průmětem; obklad není členěn horizontální spárou; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna předevnou absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; desky jsou zavěšeny na svislém vyrovnávacím roštu s možností 3D rektifikace; součástí položky je i vzorek 0,5x1m zhotovený pro odsouhlasení investorem a TDI a cca 10m2 obkladu pro měření MČZP; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktavových pásmech je: 125 Hz - ? + 0,25; 250 Hz - ? + 0,45; 500 Hz - ? + 0,60; 1 kHz - ? + 0,5; 2 kHz - ? + 0,4; 4 kHz - ? + 0,35; požadavky PBŘ: index šíření plamene - is ? 75 mm/min								

10	SAO	Dem.+M - Stěnový akustický obklad	m2	34,00000	2 708,00	92 004,00		Vlastní
----	-----	-----------------------------------	----	----------	----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	107	Prostorová akustika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položka definuje demontáž, očištění a montáž akustického obkladu včetně dodávky nového nosného roštu a akustické absorpční výplně širokopásmově pohltivého pevného porézního obkladu; obklad tvoří desky z tříděného barveného křemičitého písku spojeného epoxidovou pryskyřicí; jedná se o obkladové desky o formátu 300x300 mm tloušťky 20 mm montované na speciální nosnou ocelovou konstrukci; ve vzduchové mezeře za obkladovými deskami bude umístěna přídatná absorpční vložka z materiálu na bázi minerální vlny zabalené v tenké PE folii; parametry absorpční vložky dle požadovaných akustických parametrů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktávových pásmech při skladebné tloušťce 100 mm je: 125 Hz - ? ± 0,35; 250 Hz - ? ± 0,5; 500 Hz - ? ± 0,6; 1 kHz - ? ± 0,6; 2 kHz - ? ± 0,7; 4 kHz - ? ± 0,75; celková skladebná tloušťka obkladu je 100 mm; barevné řešení obkladu - stávající barevnost; obklad bude po celém obvodu zakončen obložkou z materiálu na bázi dřeva - povrchová úprava - PU lak v odstínu dle výběru architekta; plošná hmotnost obkladu - cca 40 kg/m ² ; vzhledem k tomu, že není ověřen přesný typ desek, je nutné po jejich sejmutí aktualizovat akustický výpočet a případný rozsah obkladu						
11	SO	Sokl zašitovací prvky pro řešení nerovnosti podlahy; pasováno na místě; lakováno odstínem dle výběru architekta; výška 70mm v sále, 210mm v přístě; montováno po podlahové krytině; požadavky PBR: index šíření plamene - is ? 75 mm/min	bm	38,20000	226,00	8 709,60		Vlastní
12	OB	Obložka zašitovací prvky pro řešení ukončení obkladu; pasováno na místě; lakováno odstínem obklad; požadavky PBR: index šíření plamene - is ? 75 mm/min	bm	16,00000	304,00	4 864,00		Vlastní
13	RD	Revizní dvířka Otevírává část obkladu se skrytými závěsy rozm. 300 x 300 mm; v lici a designu obkladu; otevírání push-to-open; požadavky PBR: index šíření plamene - is ? 75 mm/min	ks	2,00000	4 256,00	8 512,00		Vlastní
14	AVZ	D+M - akustická výplň zádveří Minerální panely vsazené do ostění a nadpraží niky mezi dveřmi	m2	4,00000	2 280,00	9 120,00		Vlastní
Díl: PA03 Akustická měření a projekční činnost						176 700,00		
15	MDDV	Měření doby dozvuku - Vstupní Jedná se o vstupní měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1. Součástí měření je také vyhodnocení s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku prostoru a navrhované úpravy.	kpl.	2,00000	15 200,00	30 400,00		Vlastní
16	MDDE	Měření doby dozvuku - etapové Jedná se o etapové měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1. Součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku prostoru.	kpl.	2,00000	15 200,00	30 400,00		Vlastní
17	MDDZ	Měření doby dozvuku - závěrečné Jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1. Součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků.	kpl.	2,00000	15 200,00	30 400,00		Vlastní
18	MČZP	Měření činitele zvukové pohltivosti jedná se o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354; měřeny budou následující vzorky: DIF a RFLP; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku jednotlivých prostor jako celků; v ceně není výroba a doprava vzorků	ks	2,00000	42 750,00	85 500,00		Vlastní
Celkem						2 481 472,00		


Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/027	ZUŠ Bajkalská, Praha
O:	01	Přístavba pavilonu B
R:	108	Odstranění azbestocementu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				35 000,00		
1	R9604001	DMT obkladu z cementovláknitých desek vč. roštu položka obsahuje i náklady na pomocné lešení a konstrukce pro zajištění bezpečné demontáže a dopravy nebezpečného materiálu na skládku	m2	40,00000	750,00	30 000,00		Vlastní
2	R9604002	Součinnost s místně příslušnou Hygienickou stanicí hl. m. Prahy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Celkem						35 000,00		

6

HARMONOGRAM PRACÍ



Pojistná smlouva / pojistka č. 1034190159

Generali Pojišťovna a.s.

Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869,
zastoupená Ing. Bedřichem Štáflem, vedoucím upisovatelem, Korporátní a průmyslové pojištění
a Ing. Pavlínou Náprstkovou, upisovatelem seniore, Korporátní a průmyslové pojištění
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866 a je
členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
(dále jen „pojistitel“)

a

KyraStav spol. s r.o.

Slavíkova 1379/20, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 02408112
zastoupená Irenou Merdovou, jednatelem
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C219287
(dále jen „pojistník“)

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o škodovém stavebním a montážním pojištění pro pojištění
budovaného díla “ZUŠ Bajkalská, P 10 – přístavba pavilonu B”.

Pojištění je uzavřeno ve prospěch pojištěných:

- Zhotovitele:
KyraStav spol. s r.o.
Slavíkova 1379/20, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 02408112;
- investora:
Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství a mládeže
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, Česká republika, IČO: 00064581;
- všech poddodavatelů, jejichž dodávky jsou součástí budovaného díla, a kteří mají oprávnění k provádění
nasmulovaných činností;
(dále jen „pojištění“).

Osobami oprávněnými dle této pojistné smlouvy jsou pojištění.

Získatel: Mgr. Aleš Hemer, AČ 13680947

Korespondenční adresy

Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Na Pankráci 123/1720, 140 21 Praha 4, Česká republika
Pojistník: KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3, Česká republika

1. Všeobecná ustanovení

Pojištění uzavřené touto pojistnou smlouvou se řídí:

- touto pojistnou smlouvou,
- Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební a montážní pojištění VPP STAMON 2015/01
- doložkami, které jsou uvedeny v této pojistné smlouvě,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Pokud je ve smlouvě ujednáno, že se pojištění odchylně od pojistných podmínek vztahuje i na případ, který je z pojištění jinak vyloučen, nemá takové ujednání vliv na platnost a účinnost ostatních výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí.

2. Počátek a doba trvání pojištění

Pojistná doba	určitá (dle harmonogramu pro budování díla)
Pojistná doba včetně Doložky EP004	od 01.05.2019 (00,00 hod.) do 31.10.2021 (24,00 hod.)
Počátek pojištění budování díla	od 1.5.2019 (00,00 hod.)
Zkušební provoz (zahmut v pojistném období)	4 týdny
Konec pojištění budování díla	31.10.2019 (24,00 hod.)
Záruční krytí dle Doložky EP004 následuje po konci pojištění realizace budovaného díla	24 měsíců, od 1.11.2019 do 31.10.2021
Konec pojištění	31.10.2021 (24,00 hod.)

Pojištění vzniká okamžikem zahájení prací na pojištěném budovaném díle nebo dnem vyložení předmětu pojištění v místě pojištění, nejdříve však okamžikem určeným dnem počátku pojištění. Před dnem uvedeným výše jako konec budování díla pojištění díla v rozsahu pojistné smlouvy, kromě záručního krytí, končí z důvodů uvedených v zákoníku, ve VPP STAMON 2015/01, nebo:

- a) dnem, kdy bylo dokončené budované dílo předáno nebo uvedeno do běžného provozu;
 - b) dnem, ke kterému bylo vydáno povolení k předčasnému užívání;
 - c) dnem ukončení zkušebního provozu, nejpozději však uplynutím čtyř týdnů ode dne zahájení zkušebního provozu;
- rozhodující je, co nastalo dříve.

Byla-li předána nebo uvedena do provozu jen některá část budovaného díla, pak platí výše uvedené tak, jako by tato část byla pojištěna samostatně.

Pojištění záručního krytí v rozsahu Doložky EP004 vždy navazuje na skutečný konec budování díla po uvedený počet měsíců.

Bylo-li budované dílo nebo jeho část složena ze strojů a zařízení, které již byly v provozu (byly již použity), pojištění těchto strojů a zařízení zaniká nejpozději okamžikem zahájení jejich zkušebního provozu.

3. Budované dílo

“ZUŠ Bajkalská, P 10 – přístavba pavilonu B” – tj. přístavba jednopodlažního objektu pavilonu B s propojením na stávající objekty atd. dle projektové dokumentace, smlouvy o dílo a v souladu s právními předpisy.

4. Místo pojištění

Staveniště dle projektové dokumentace:
na pozemcích parc. č. 1539/6, 1539/14, kat. území Vršovice, Praha 10, Česká republika

5. Pojistná nebezpečí a pojistná událost

Pojistnou událostí dle této pojistné smlouvy a **VPP STAMON 2015/01** je za dále uvedených podmínek:

- 5.1. pro Část I. poškození, zničení nebo ztráta předmětu pojištění způsobené některým pojistným nebezpečím, které omezuje nebo vylučuje funkčnost či užívání předmětu pojištění a které nastalo v místě pojištění během trvání pojištění, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění definované v Části I.;
- 5.2. pro Část II. vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu poškozenému, pokud taková škoda nebo újma vznikne v souvislosti s činnostmi prováděnými při budování díla definovaném v Části I. a je-li zároveň spojena se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění definované v Části II.

6. Rozsah pojištění, pojistné částky, limity, spoluúčasti

Pojištění budovaného díla se uzavírá dle Části I. a II. **VPP STAMON 2015/01** a doložek uvedených v příloze této pojistné smlouvy.

6.1. Část I. Pojištění věcí

6.1.1. Rozsah pojištění, pojistné částky, spoluúčasti

Uzavírá se pojištění věcí dle VPP STAMON 2015/01 Části I. Pojištění je uzavřeno pro věci uvedené v následující Tabulce č. 1.

Tabulka č. 1:

	Pojistná částka/limit	Spoluúčast
Hodnota díla včetně DPH	14 516 464,59 Kč	--
Hodnota díla bez DPH - pojistná částka	11 997 078,18 Kč	50 000 Kč
Limit plnění pro Doložku EP025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí*	1 000 000 Kč	50 000 Kč
Limit plnění pro Doložku EP026 Zachraňovací náklady*	10 % z pojistné částky pro dílo	--
Limit plnění pro Doložku EP119 Stávající majetek včetně použitých částí v majetku investora*	5 000 000 Kč	50 000 Kč

* Pojištění na první riziko. Jedná se o limit plnění pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.

Spoluúčast pro záruční/garanční období podle Doložky EP004 a pro zkušební provoz je 100 000 Kč.

Limity pojistného plnění pro škody dle VPP STAMON 2015/01 Části I. z nebezpečí uvedených níže jsou touto pojistnou smlouvou dojednány v Tabulce č. 2.

Tabulka č. 2

Pojistné nebezpečí	Limity plnění pro jednu a všechny škody za dobu pojištění	Spoluúčast
Záplava, povodeň	200 000 Kč	50 000 Kč
Odcizení pojištěné věci dle Doložky EP055	500 000 Kč	50 000 Kč

Zvláštní ujednání pro Část I.:

Podpojištění: Zvýšení pojistné hodnoty pro stavební/montážní dílo (Část I.) o 10 % je automaticky pojištěno, pojistitel v případě škody neuplatní námitku podpojištění.

Spoluúčast: V případě pojistné události na více pojištěných předmětech (z téže příčiny) **odečte pojistitel pouze jednu spoluúčast**, a to nejvyšší sjednanou, pokud není pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí z jednotlivých předmětů pojištění, jichž se pojistná událost týká. Toto se vztahuje také na případy, kdy pojistná událost nastane z téže příčiny na více místech pojištění.

6.2. Část II. Pojištění odpovědnosti za škodu

Uzavírá se pojištění odpovědnostních škod a jiných újem po dobu budování díla dle VPP STAMON 2015/01 Část II.

Pojištění se podle těchto VPP STAMON 2015/01 sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé poškozenému (dále také „povinnost pojištěného k náhradě“) na limit uvedený v Tabulce č. 3.

Tabulka č. 3

Limit pojistného plnění pro škody a jiné újmy z Části II. – limit pro jednu a všechny škody za dobu pojištění	5 000 000 Kč
Spoluúčast pro škody a jiné újmy z Části II.	50 000 Kč

6.3. Doložky

Pro pojištění jsou dojednány a jsou závazné níže uvedené doložky. Znění doložek je uvedeno v příloze této pojistné smlouvy.

EP002 - Pojištění křížové odpovědnosti

EP004 - Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby

EP025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

EP026 - Zachraňovací náklady v pojištění věcí

EP055 - Pojištění odcizení

EP107 - Sklady a sociální zařízení - limit plnění pro každý jednotlivý objekt = 200 000,- Kč

EP108 - Umístění stavebních a montážních strojů

EP109 - Umístění stavebního materiálu

EP110 - Zvláštní ujednání pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou

EP112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi

EP119 - Stávající majetek

7. Pojistné

Pojistné celkem	22 140 Kč
Počet splátek pojistného	1
Výše splátky pojistného	22 140 Kč

Pojistné je stanoveno na základě údajů sdělených v poptávce. V případě jejich změny má pojistník a pojištěný povinnost oznámit tuto skutečnost pojistiteli v souladu s VPP STAMON 2015/01 čl. 23. Ujednává se, že pojistné za celou dobu trvání pojistné smlouvy bude zúčtováno podle pojistné hodnoty budovaného díla při jeho dokončení, pokud pojistná hodnota budovaného díla vzroste o více než 10 %.

8. Splatnost pojistného a způsob placení

Pojistné je stanoveno jako jednorázové.

Kontaktní bankovní spojení

Číslo účtu	Variabilní symbol
900500/2700	číslo pojistné smlouvy: 1034190159

Celkové pojistné bude uhrazeno jednorázově na výše uvedený účet pojistitele na základě jím vystavené faktury do 20.5.2019.

9. Prohlášení pojistníka/pojištěného

Pojistník prohlašuje, že převzal a před uzavřením pojistné smlouvy byl seznámen:

- se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek, jejich obsahu rozumí a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasí;
- s Informačním dokumentem o pojistném produktu;
- se Stručnou informací o zpracování osobních údajů;
- s Předmluvní informací.

Pojistník prohlašuje, že před uzavřením pojistné smlouvy se seznámil též se sazebníkem administrativních poplatků.

Pojistník prohlašuje, že pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemá. Pojistník prohlašuje, že nabízené pojištění odpovídá jeho požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň pojistník prohlašuje, že mu byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny dotazy k sjednávanému pojištění. Pojistník se zavazuje plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a je si vědom, že v případě jejich porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Pojistník zprošťuje pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodních událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodní události dále:

- pojistník zprošťuje státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
- pojistník zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodní událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- pojistník zmocňuje pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodních události a s výplatou pojistných plnění.

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho pojistník zprošťuje povinnosti mlčenlivosti.

Výše uvedené souhlasy a zmocnění pojistník uděluje i ve vztahu k již dříve sjednaným pojištěním a vztahují se i na dobu po smrti pojistníka nebo po zániku pojistníka, je-li právníckou osobou.

Pojistník prohlašuje, že všechny údaje, které sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud pojistník údaje nenapsal vlastnoručně, pojistník stvrzuje, že je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Pojistník se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a je si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Pojistník prohlašuje, že je oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuje, že seznámí pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatních relevantních dokumentů a informací sdělených pojistitelem.

Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování osobních údajů (viz. příloha Stručná informace o zpracování osobních údajů) a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojistitele. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu vhodným způsobem informuje i pojištěné a dále se zavazuje, že pojistiteli bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

Informace o platném právu a řešení stížností

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak.

V případě nespokojenosti se s případnou stížností může pojistník obrátit na pojistitele také elektronicky, a to na e-mailovou adresu stiznosti.cz@generali.com. V případě, že pojistník není spokojen s vyřízením stížnosti, nesouhlasí s ním nebo neobdržel reakci na svoji stížnost, může se obrátit na kancelář ombudsmana společnosti Generali Pojišťovna a.s.

Se stížností se může pojistník obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Další informace o způsobu vyřizování stížností také pojistník získá na internetových stránkách www.generali.cz.

Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu z pojistné smlouvy jsou k jeho rozhodnutí příslušné obecné soudy.

V případě spotřebitelských sporů z neživotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

10. Závěrečná ustanovení

Obě Smluvní strany prohlašují, že si pojistnou Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost Smlouvy potvrzují svým podpisem.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží pojistitel a jedno pojistník.

Součástí pojistné Smlouvy jsou také následující přílohy:

Doložky dle článku 6.3. pojistné smlouvy
Informační dokument o pojistném produktu
Stručná informace o zpracování osobních údajů
Předsmluvní informace
VPP STAMON 2015/01

Pojistník souhlasí s tím, aby vedoucí pojistitel použil informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou referenční listinu.

Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.

V Praze dne 25.4.2019
za pojistitele
Generali Pojišťovna a.s.

za pojistníka
KyraStav spol. s r.o.

KyraStav spol. s r.o.
Slavíkova 1379/20, 130 00 Žižkov 3
Tel.: +420 734 552 622
Fax: +420 257 212 456
IČ: 02408112, DIČ: CZ02408112




Ing. Bedřich Štáfl
vedoucí upisovatel

Generali Pojišťovna a.s. A259
úřední ředitelství
radka 132, 120 8



Ing. Pavlína Náprstková
upisovatel senior



jednatel

Pojistnou smlouvu vystavil: Ing. Bedřich Štáfl, vedoucí upisovatel

POZNÁMKY POUZE PRO POJISTITELE:

PML = 22 997 078 Kč; PNG = 200 000 Kč; Kód pojišťovny: CAR 2100; Statistický klíč: SMS

Příloha č. 1: Doložky dle článku 6.3. pojistné smlouvy

EP002 - Pojištění křížové odpovědnosti

Ujednává se, že odchylně od článku 15 bodu 1 písm. a), h) a o) VPP STAMON 2015/01 jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných nahradit újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení či škodu mezi pojištěnými navzájem. Tímto ujednáním nejsou dotčeny ostatní výluky dle článku 15 VPP STAMON 2015/01, zejména uvedené v článku 15 bodu 1 písm. b, g) a bodu 2 písm. a) VPP STAMON 2015/01.

EP004 – Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby

Dále se ujednává, že po zániku pojištění věcí a odpovědnosti budovaného díla podle článku 3 VPP STAMON 2015/01 pokračuje pojištění pojištěným škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby ve sjednané délce uvedené v pojistné smlouvě.

2. Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby se řídí pojistnými podmínkami VPP STAMON 2015/01 a zahrnuje zničení nebo poškození stavebního nebo montážního díla:

a) způsobené dodavatelem pojištěným podle této pojistné smlouvy v průběhu činnosti, prováděných za účelem splnění závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo montážního díla,

b) které nastane během pojištění záruční doby, za předpokladu, že takovéto zničení nebo poškození bylo zapříčiněno během doby výstavby nebo montáže na staveništi nebo místě montáže, před předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do provozu.

3. Pokud podle článku 3 bodu 4 VPP STAMON 2015/01 zaniklo pojištění věcí a odpovědnosti jen pro některou část díla, jsou v rozsahu bodu 2 tohoto ujednání pojištěny škody pro každou takovou část samostatně, a to vždy po záruční dobu sjednanou v úvodním bodu tohoto ujednání.

EP025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

Ujednává se, že se odchylně od článku 12 bodu 9 VPP STAMON 2015/01 pojištění věcí vztahuje i na úhradu nezbytných nákladů na vyklizení místa pojištění, včetně stržení stojících částí budovaného díla, odvoz sutí a jiných zbytků k nejbližšímu uložišti a za jejich uložení nebo zničení.

Pro takto sjednané pojištění nákladů se sjednává limit pojistného plnění, uvedený v pojistné smlouvě, pro všechny pojistné události nastalé za dobu trvání pojištění.

EP026 - Zachraňovací náklady v pojištění věcí

Dále se ujednává, že článek 22 bod 2 VPP STAMON 2015/01 se nahrazuje tímto textem:

Pojišťovna nahradí uvedené náklady podle bodu 1 tohoto článku a škodu v souhrnu až do výše 10 % z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění, ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody, maximálně však do výše 10 % z pojistné hodnoty předmětu pojištění, resp. těch jeho částí, které byly ohroženy nebo dotčeny vznikem pojistné události, se kterou souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznikem škody.

EP055 - Pojištění odcizení

1. Ujednává se, že se pojištění vztahuje na:

a) odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo;

b) odcizení předmětu pojištění loupeží nebo;

c) pokud k odcizení došlo tak, že pachatel odmontoval celý předmět pojištění z místa, kde byl připevněn, nebo z tohoto předmětu odmontoval jeho část za použití nástrojů;

avšak pouze do příslušných limitů plnění podle splnění níže uvedeného zabezpečení.

2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo jeho části krádeží vloupáním poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze v tom případě, jsou-li v době pojistné události tyto předměty umístěny v uzamčeném prostoru, nebo jsou-li předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, umístěny mimo uzamčený prostor na volném prostranství. Pojistné plnění bude poskytnuto do limitů pojistného plnění uvedených v bodě 3 a 4 tohoto ujednání, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení předmětů pojištění v době pojistné události.

3. Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění umístěných v době pojistné události v uzamčeném prostoru, jsou stanoveny takto:

- a) 100 000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem;
- b) 250 000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním zabraňujícím rozlomení vložky; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování dveří;
- c) 500 000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem; dále jsou dveře uzamčeny buď přídavným bezpečnostním zámkem (v případě prosklených dveří, nesmí být možnost zámeč z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem), současně se zábranou proti vysazení a vyražení, nebo bezpečnostní dvevní závorou uzamykatelnou bezpečnostním zámkem; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování dveří; prosklené dveře, okna nebo výlohy tohoto prostoru, jejichž dolní části jsou umístěny níže než 3 metry nad okolním terénem, musí být opatřeny bezpečnostním zasklením nebo mříží nebo roletou;
- d) 1 000 000,- Kč, pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) tohoto bodu a je-li trvale střežen kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem;
- e) 5 000 000,- Kč, pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) tohoto bodu a je-li trvale střežen kvalifikovanou minimálně dvoučlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.

Tam, kde není proveditelná montáž bezpečnostních zámků uvedených v bodu 3 písm. a), b) a c) tohoto ujednání, lze tyto zámkové nahradit minimálně 2 bezpečnostními visacími zámkem.

4. Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění, nacházejících se v době pojistné události v místech mimo uzamčený prostor na volném prostranství, jsou stanoveny takto:

- a) 50 000,- Kč, pokud je toto místo opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty;
- b) 250 000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou;
- c) 500 000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem;
- d) 1 000 000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně dvoučlennou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.

5. Odcizením krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:

- a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo
- b) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo předmět pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží.

6. Uzamčeným prostorem se pro účely tohoto pojištění rozumí budova, jiná stavba nebo místnost uzamčená zámkem a řádně zevnitř uzavřenými okny. Vstupní dveře musí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako plně dveře. Stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 15 cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazující stejnou mechanickou odolnost proti vniknutí pachatele). Ostatní otvory mimo oken a dveří jsou zajištěny proti vniknutí pachatele. Uvedenou odolnost proti vniknutí pachatele musí vykazovat strop, podlaha a zajištění ostatních otvorů (mimo oken a dveří) místnosti. Všechny části a díly, po jejichž demontáži ztrácejí výše uvedené prvky odolnost proti vniknutí pachatele, musí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

7. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých za dobu trvání pojištění, pro pojištění odcizení předmětu pojištění, je stanovena ve výši limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

Výklad pojmů:

1. Bezpečnostní cylindrickou vložkou se rozumí cylindrická vložka, která je instalovaná do bezpečnostního zadlabacího zámku a která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odolnosti proti nedestruktivní metodě bumping – BumpKeys (dále jen „odolnost proti metodě BK“).

2. Bezpečnostní dveřní závorou se rozumí dveřní závora, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.

3. Bezpečnostním kováním se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Chrání především cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří.

4. Bezpečnostním uzamykacím systémem se rozumí komplet tvořený bezpečnostním zadlabacím stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. Tyto komponenty musí splňovat, požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Cylindrická vložka má odolnost proti metodě BK.

5. Bezpečnostním visacím zámkem se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odolný proti vyhatání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru min. 12 mm a má odolnost proti metodě BK. Petlice a oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít mechanickou odolnost minimálně stejnou jako třmen bezpečnostního visacího zámku a nesmí být z venkovní strany demontovatelná.

6. Bezpečnostním zasklením se rozumí zasklení (např. vrstveným sklem nebo sklem s bezpečnostní fólií), které splňuje požadavky příslušné normy minimálně ve třídě odolnosti P1A.

7. Krátkou palnou zbraní se rozumí pistole nebo revolver.

8. Kvalifikovanou ostrahou se rozumí ostraha, která musí:

- být fyzicky zdatná - zdravotně způsobilá a k tomuto výkonu řádně proškolená a poučená;
- být starší 18 let a mladší 60 let;
- být prováděna tak, aby v případě vícečlenné ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vrátnice, hlavní stanoviště ostrahy);
- být vybavena spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve spojení. Dále musí být ostraha vybavena takovou spojovací technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže;
- provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov;
- provádět pochůzky podle knihy pochůzek (záleží na velikosti, členitosti, rizikovosti atd. střeženého objektu) nejméně však 1× za 60 minut;
- každou pochůzku zapsat do knihy pochůzek s uvedením času pochůzky nebo jiným prokazatelným způsobem vést evidenci a případné zjištěné závady zapsat do knihy závad apod.;
- být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontroly všech záznamů.

9. Mříž se rozumí mříž, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm². Velikost ok musí být maximálně 25 × 15 cm (nebo obdobná s plochou oka max. 400 cm²). Mříž musí být dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější strany pevně, nerozebíratelným způsobem, ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna apod.) nebo uzamčena bezpečnostními visacími zámkem v závislosti na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech bodech (kotveních). Za mříž se též považuje mříž vyrobená z jiného materiálu a jinou technologií, která však vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako mříž výše definovaná v tomto bodě. Mříž lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).

10. Oplocení se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tzn. i v místech, kde oplocení prochází po povrchu vedené potrubí apod.). Oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení nebo podlezení.

11. Plnými dveřmi se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, plast, kov apod.) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm (rám – jehličnaté řezivo; výplň – papírová voština neztužená; plášť dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm).

12. Přídavným bezpečnostním zámkem se rozumí další zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.

13. Roletou se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím

kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).

14. Služebním psem se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.

15. Zabezpečením proti vyháčkování se rozumí zařízení zabraňující odjištění zástrčí pevné poloviny dvoukřídlových dveří, např. jejich uzamčením, přišroubováním nebo překrytím. Zástrče je možné odjistit pouze po otevření pohyblivého dveřního křídla.

16. Zábranou proti vysazení a vyrazení se rozumí zařízení, které zabraňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů a dále vyrazení dveřního křídla na straně závěsů.

17. Tam, kde je v textu uvedeno „příslušné normy“, rozumí se tím platné technické normy, tj. pro:

– body 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13 a 15 tohoto článku norma ČSN EN 1627:2012 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mřížky a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace;

– bod 6 tohoto článku norma ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku;

18. Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících předměty pojištění podle výše citovaných norem se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou, přídatného bezpečnostního zámku, bezpečnostního uzamykacího systému, bezpečnostní dveří dvoustranné závory, rolety, mřížky, bezpečnostního visacího zámku, trezoru a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků.

Všechny konstrukční prvky, systémy nebo zařízení zabezpečení musí být v době pojistné události funkční a jejich montáž musí být provedena podle návodu k montáži, příslušných norem nebo v souladu s pokyny výrobce.

EP107 - Sklady a sociální zařízení

1. Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení objektů ubytovacího, sociálního nebo skladovacího zařízení staveniště nebo místa montáže, pokud je pro tyto objekty sjednáno pojištění, a dále za poškození nebo zničení skladovaného materiálu, který má být použit pro budované dílo:

a) v případě poškození nebo zničení způsobeného jedním požárem na více těchto objektech, jen tehdy, pokud jsou tyto jednotlivé objekty od sebe vzdáleny nejméně 50 metrů nebo jsou od sebe odděleny protipožárními stěnami,

b) v případě poškození nebo zničení způsobeného povodní nebo záplavou, jen tehdy, pokud jsou tyto objekty umístěny nad úroveň hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

2. Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za každou pojistnou událost do sjednané výše limitu pojistného plnění pro každý jednotlivý objekt ubytovacího, sociálního nebo skladovacího zařízení staveniště nebo místa montáže, včetně vybavení a skladovaného materiálu.

EP108 - Umístění stavebních a montážních strojů

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení pojištěných stavebních nebo montážních strojů způsobené povodní nebo záplavou, jen v těch případech, jsou-li tyto stroje po ukončení práce nebo při přerušení jejich činnosti umístěny nad úroveň hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

EP109 - Umístění stavebního materiálu

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení stavebního materiálu způsobené povodní nebo záplavou jen v těch případech, pokud jeho množství nepřevyšuje třídní spotřebu a zbývající množství je umístěno nad úroveň hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

EP110 - Zvláštní ujednání pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou

Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení budovaného díla způsobeného povodní nebo záplavou nebo povětrnostními srážkami jen v těch případech, jestliže byla dodržena dostatečná bezpečnostní opatření při zpracování projektové dokumentace a při vlastní realizaci budovaného díla.

Dodržení dostatečných bezpečnostních opatření se rozumí v tomto zvláštním ujednání provedení takových technických zařízení a opatření, která zabrání zaplavení nebo zatopení místa pojištění vodou, jejíž hladina nepřesáhne úroveň hladiny povodně, pro kterou by kulminační průtok a povodňový objem

vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně. Dále se přiměřenými bezpečnostními opatřeními rozumí, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Ujednává se, že oprávněná osoba je dále povinna udržovat místo pojištění a navržená zařízení ve stavu umožňující plynulý průtok a odtok vody. Mělo-li porušení této povinnosti podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

EP112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi

Ujednává se, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost realizovat případná opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště v rozsahu, který stanoví expert pojišťovny na základě rizikové prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Na staveništi budou provedena následující bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti:

Obecně:

(a) před zahájením jakéhokoli skladování nebo stavební či montážní činnosti na místě pojištění je povinnost vypracovat Plán požární bezpečnosti staveniště, který bude zahrnovat podrobné údaje o zaměstnancích, organizaci a odpovědnostech, a obecná ustanovení požární prevence, zjišťování požárů a hašení požárů;

(b) pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost revidovat a upravovat tento plán v pravidelných intervalech a kdykoli dojde v místě projektu k větším změnám;

(c) pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost dodržovat místní zákony a směrnice týkající se požární bezpečnosti.

Pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost zejména:

(a) zajistit, aby byli všichni pracovníci podléající se na výstavbě budovaného díla obeznámeni s obsahem Plánu požární bezpečnosti staveniště a dostalo se jim školení ohledně používání hasicího zařízení;

(b) zajistit, aby byly pro požární účely dostupné zásoby vody pro místo pojištění v požadovaném tlaku a objemu;

(c) zajistit, aby byly rozmístěny hasicí přístroje (voda, pěna a oxid uhličitý) v odpovídajících počtech a na vhodných a určených místech;

(d) zajistit, aby byl stanoven postup při volání hasičů spolu se zachováním přiměřeného přístupu hasičů a jejich provozního zařízení na staveniště;

(e) zajistit, aby byl vyžadován na místě pojištění zákaz kouření, a to vyjma speciálně vyznačených a chráněných prostor;

(f) zajistit, aby byl přijat systém povolení k práci a byla přijata zvláštní protipožární opatření kdykoli se mají provádět práce za tepla (tj. práce zahrnující použití tepla, plynových lahví nebo obdobného pracovního vybavení);

(g) zajistit, aby bylo přijato opatření pro udržení čistoty na místě pojištění a pravidelně likvidovat odpad;

(h) zajistit, aby byla uplatňována opatření na zabezpečení proti hluku v noci, o víkendech a během období svátků;

(i) zajistit, aby nejméně jednou čtvrtletně byla přijata opatření na provedení kontroly, zda je veškeré požární zařízení v plně funkčním stavu a zda všichni pracovníci podléající se na výstavbě budovaného díla dodržují požadavky Plánu na požární bezpečnost staveniště;

(j) zajistit vedení a uchování příslušných administrativních systémů a záznamů, které se budou týkat všech výše uvedených podmínek (např. do požární knihy).

EP119 - Stávající majetek

1. Na základě článku 9 bodu 1 VPP STAMON 2015/01 se ujednává, že se pojištění věcí vztahuje i na stávající majetek pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.
2. Pojišťovna poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.
3. Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku, nahradí pojišťovna oprávněné osobě pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.
4. Pojišťovna neposkytne pojistné plnění za
 - a) škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební nebo montážní práce nebo způsob jejího provádění,
 - b) náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru.
5. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých za dobu trvání pojištění, pro pojištění stávajícího majetku, je stanovena ve sjednané výši limitu pojistného plnění.

EP302 - Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vnitřně vzniklých mechanických nebo elektrických poruch a dále na poškození nebo zničení předmětů pojištění přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, chybného nebo nedostatečného mazání a nedostatku chladicí kapaliny.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé na škody vzniklé na činných médiích, jako jsou maziva, paliva, chladiva, filtry nebo katalyzátory a na akumulátorové baterie nebo elektrochemické články.

Pojištění se nevztahuje také na díly a nástroje, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení.

Pro náklady v rozsahu tohoto ujednání se ujednává limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení předmětu pojištění zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou izolace, korunou, výbojem, obloukem, přeskokem). Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce nebo funkčních parametrů elektronických prvků nebo elektronických součástek.

Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení stroje, strojního zařízení, funkční skupiny, součásti nebo dílu (např. motoru, převodovky, čerpadla, kompresoru) lomem, trhlinou, deformací, zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů, strojních zařízení, funkčních skupin, součástí nebo dílů.

Uvedenou vnitřně vzniklou mechanickou poruchou předmětu pojištění se rozumí škodní událost způsobená zejména následkem:

- a) vady materiálu;
- b) chybné konstrukce nebo výroby;
- c) vniknutí cizího předmětu do stroje;
- d) přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin;
- e) zvýšeného funkčního namáhání, a to i vzniklého v důsledku nárazu nebo pádu předmětu pojištění nebo nárazu do něj;
- f) nedostatku maziva způsobeného nárazem nebo pádem předmětu pojištění nebo nárazu do něj.

Za vnitřně vzniklou mechanickou poruchu se však nepovažuje poškození nebo zničení funkčních skupin, součástí nebo dílů předmětu pojištění přímým působením zevních sil při nárazu nebo pádu tohoto předmětu pojištění nebo při nárazu do něj. Toto působení zevních sil musí být na funkční skupině, součásti nebo dílu předmětu pojištění vizuálně patrné a jednoznačně prokazatelné.

Dílem a nástrojem, který se pravidelně, často či opakovaně vyměňuje v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení se rozumí zejména veškeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápusťky, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, bříty, listy pil, řezné a lisovací

nástroje, žací prsty, pracovní části drtiče, pásy, řemeny, hadice, těsnění, gufera, lamely spojky, řetězy, řetězky, zdroje světla (žárovky, zářivky apod.), tonery, pojistky, brzdová obložení, lana, dráty, pneumatiky, pojezdové pásy, žáruvzdorné vyzdívky apod.

EP303- Stavební stroje a montážní stroje

Ujednává se, že se pojištění vztahuje i na stavební stroje a montážní stroje. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé v důsledku vnitřně vzniklých mechanických nebo elektrických poruch a dále na poškození nebo zničení předmětů pojištění přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, chybného nebo nedostatečného mazání a nedostatku chladicí kapaliny.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé na činných médiích, jako jsou maziva, paliva, chladiva, filtry nebo katalyzátory a na akumulátorové baterie nebo elektrochemické články.

Pojištění se nevztahuje také na díly a nástroje, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení.

Pro náklady v rozsahu tohoto ujednání se ujedná limit pojistného plnění ve výši uvedené v pojistné smlouvě.

Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení předmětu pojištění zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou izolace, koronou, výbojem, obloukem, přeskokem). Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce nebo funkčních parametrů elektronických prvků nebo elektronických součástí.

Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se rozumí poškození nebo zničení stroje, strojního zařízení, funkční skupiny, součásti nebo dílu (např. motoru, převodovky, čerpadla, kompresoru) lomem, trhlinou, deformací, zadřením, uvolněním, netěsností, ucpaním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů, strojních zařízení, funkčních skupin, součástí nebo dílů.

Uvedenou vnitřně vzniklou mechanickou poruchou předmětu pojištění se rozumí škodní událost způsobená zejména následkem:

- a) vady materiálu;
 - b) chybné konstrukce nebo výroby;
 - c) vniknutí cizího předmětu do stroje;
 - d) přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin;
 - e) zvýšeného funkčního namáhání, a to i vzniklého v důsledku nárazu nebo pádu předmětu pojištění nebo nárazu do něj;
 - f) nedostatku maziva způsobeného nárazem nebo pádem předmětu pojištění nebo nárazu do něj.
- Za vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se však nepovažuje poškození nebo zničení funkčních skupin, součástí nebo dílů předmětu pojištění přímým působením zevních sil při nárazu nebo pádu tohoto předmětu pojištění nebo při nárazu do něj. Toto působení zevních sil musí být na funkční skupině, součásti nebo dílu předmětu pojištění vizuálně patrné a jednoznačně prokazatelné.

Dílem a nástrojem, který se pravidelně, často či opakovaně vyměňuje v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení se rozumí zejména veškeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápustky, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, břity, listy pil, řezné a lisovací nástroje, žací prsty, pracovní části drtiče, pásy, řemeny, hadice, těsnění, gufera, lamely spojky, řetězy, řetězky, zdroje světla (žárovky, zářivky apod.), tonery, pojistky, brzdová obložení, lana, dráty, pneumatiky, pojezdové pásy, žáruvzdorné vyzdívky apod.



Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti č. 2945003481 - v plném znění č. nabídky 9315 448438 změna k datu 16. 5. 2018

Pojistitel

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 289/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, generali.cz. Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
zastoupena: **Mgr. Aleš Hamer**

Pojistník

Pojistník

obchodní firma/název: **KyraStav spol. s r.o.**
IČO (r.č.): **02408112**
DIČ: **CZ02408112**
sídklo/místo podnikání: **Slavikova 1379/20, 130 00 Praha 3**
mobilní telefon: **737256222**
Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka
Merdová Irena,

Kontaktní spojení **737256222, kyra@kyrastav.cz**
se dohodli na změně pojistné smlouvy ke dni **16. 5. 2018.**

Pojištěný

Pojištěný je totožný s pojistníkem.

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti

Pojištění se řídí VPP O 2014/01, ZPP O 2014/01 a níže uvedenými DPP O.

Pojistné nebezpečí

Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojištěný předmět činnosti

stavební činnost

Interní poznámka pojistitele

Riziková třída

Údaj rozhodný pro výpočet pojistného

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši **48 550 000 Kč.**

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události

Kč

Základní roční pojistné

Kč

Slava za spoluúčast (ze základního pojistného)

%



GLT93154484381

Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů

Sublimit dle ZPP O 2014/01

40 000 000 Kč

Spoluúčast

20 000 Kč

Smluvní ujednání

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojistitel zaplatil částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinností k náhradě škody nebo jiné újmy za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu nebo újmu by způsobil sám.

Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku

Sublimit dle ZPP O 2014/01

40 000 000 Kč

Spoluúčast

20 000 Kč

Regresní náhrady za zdravotního nebo nemocenského pojištění

Sublimit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/01

5 000 000 Kč

Spoluúčast

20 000 Kč

Čistě finanční škoda

Sublimit na rozdíl od ZPP O 2014/01

10 000 000 Kč

Spoluúčast

20 000 Kč

Sublimit pro pokuty a penále dle ZPP O 2014/01

1 000 000 Kč

V pojistné smlouvě je dále ujednáno:**DPP O 3 - Věci třetích osob**

Sublimit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 3

8 000 000 Kč

Spoluúčast

10% min. 2000 Kč

Přirážka k základnímu pojistnému

40

%

23 327 Kč

Základní roční pojistné včetně doplňkových pojistných podmínek

72 897 Kč

Rekapitulace pojistného

Pojištění odpovědnosti

72 897 Kč

sleva obchodní

20 %

Celkové roční pojistné

58 318 Kč

Počátek pojištění, pojistná doba

Tento dodatek je účinný k 16. 5. 2018.

Pojistná smlouva byla sjednána s počátkem pojištění 29. 1. 2014 na dobu neurčitou. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Zvláštní ujednání - registr smluv

Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojistitele, přičemž za obchodní tajemství pojistitel považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obrátu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbach pojistného; o malusu/bonusu).

Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněn tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) uveřejnit pojistitel. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojistitele.

Splatnost a způsob placení pojistného

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 29. dni 1. měsíce každého roku.

Splátka pojistného Kč

(roční frekvence placení je bez navýšení, pololetní s navýšením 3% a čtvrtletní 5%)

Bankovní spojení: číslo účtu 900500 / 2700 konstantní symbol 3558

Pro platbu prvního pojistného je variabilním symbolem číslo nabídky.

Pro platbu následného pojistného je variabilním symbolem číslo pojistné smlouvy uvedené v pojistce.

Při platbě trvalým příkazem je variabilním symbolem vždy číslo pojistné smlouvy (tzn. trvalý příkaz lze nastavit až po obdržení pojistky).

Pojistné bude placeno: fakturou

Číslo účtu příjemce

Konstantní symbol

Variabilní symbol

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

- ☒ Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01
☒ Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/01

Pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec Generali Pojišťovna a.s.

osoba oprávněná za Generali Pojišťovna a.s. k identifikaci, kontrole klienta, učinění nabídky na předběžné pojištění a převzetí nabídky pojistníka

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)	registrační číslo přidělené ČNB	agenturní číslo	telefon
Mgr. Aleš Hemer	8852VPA	13680947	736631860

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec pojišťovacího zprostředkovatele

osoba oprávněná jednat za pojišťovacího zprostředkovatele

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)	registrační číslo přidělené ČNB	osobní číslo	telefon
			736631860

Podpisy smluvních stran

místo



Generali Pojišťovna a.s.

agenturní kancelář

Aleš Hemer

Seifertova 39, 130 00

P 222 317 043

M 736 631 860

F 222 317 043

ales_hemer@generali.cz

podpis OI/UW

Ky

Slavík

Č. 0

Seifertova 39

130 00

Praha

Podpis

Seifertova 39

130 00

Praha

Podpis

Seifertova 39

130 00

Praha

Podpis

Seifertova 39

130 00

Praha

Podpis

Seifertova 39

130 00

Praha

Podpis

Seifertova 39

130 00

Praha

Podpis

Seifertova 39

130 00

Praha

Podpis

Seifertova 39

130 00

Praha

Podpis

Seifertova 39

130 00

Praha

Pojišťovací zprostředkovatel svým podpisem na smlouvě současně stvrzuje, že provedl identifikaci pojistníka a že podoba této osoby je shodná s vyobrazením na jejím průkazu totožnosti.



Záznam z jednání, informace o zprostředkovateli

Informace, která je pojišťovací zprostředkovatel povinen zájemci o pojištění (dále jen „klient“) sdělit před uzavřením smlouvy nebo při její změně.

Pojišťovna

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2886, IČO: 61859868, DIČ: CZ69001273, generali.cz

Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném NASS.

Pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec Generali Pojišťovna a.s.

Osoba oprávněná za Generali Pojišťovnu a.s. k identifikaci, kontrole klienta, zpracování kalkulací pojištění a uzavírání pojistných smluv.

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

registrační číslo přidělené ČNB

agenturní číslo

telefon

Mgr. Aleš Homer

8852VPA

13680947

736631860

adresa bydliště / adresa sídla

☒ Pojišťovací zprostředkovatel má smluvní povinnost vykonávat zprostředkování výhradně pro pojištětele.

☐ Pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn vykonávat zprostředkování pro více pojišťoven

☐ Je zaměstnancem pojištětele

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec pojišťovacího zprostředkovatele

osoba oprávněná jednat za pojišťovacího zprostředkovatele

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

registrační číslo přidělené ČNB

osobní číslo

telefon

736631860

adresa bydliště / adresa sídla

Informace

- Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru vedeném Českou národní bankou lze ověřit na internetových stránkách ČNB nebo přímo v ČNB.
- Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojištětele, pokud by k uvedenému došlo, je povinen o této skutečnosti klienta informovat.
- Pojišťovna nebo osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.
- Smlouva na pojišťovacího zprostředkovatele je možná podat u pojištětele, u ČNB vykonávající dohled v pojišťovnictví.
- Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u místně příslušného soudu.
- V případě, že pojišťovací zprostředkovatel vykonává zprostředkování pro více pojišťoven, na žádost klienta mu takové pojišťovny sdělí.
- V případě, že pojišťovací zprostředkovatel má smluvní povinnost vykonávat zprostředkování výhradně pro pojištětele, nesmí poskytovat analýzu podle § 21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.

Klient

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

rodné číslo / IČO

KyraStav spol. s r.o.

02408112

ulice

č. popisné / č. orientační

obec – část obce

PSČ

Slavíkova

1379/20

Praha 3

130 00

Nepovinné údaje: sídlo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bydliště, místo podnikání liší-li se od bydliště, údaje osoby zastupující klienta, telefon, mail apod.)

Požadavky a potřeby klienta související se sjednáváním pojištění

☐ Technická pojištění

☐ Dopravní pojištění

☐ Pojištění průmyslových nebezpečí

☐ Zemědělské pojištění

☒ Pojištění odpovědnosti

☐ Pojištění záruk pro případ úpadku CK

☐ Pojištění záruk

Specifikace požadavků

Chceme upravit pojistnou ochranu - vynechat připojištění křížové odpovědnosti a zahraničního krytí. Obrát firmy snížit na 48,55 mil Kč.

Důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá své doporučení pro výběr daného pojistného produktu

☒ nabízené pojištění odpovídá výše uvedeným potřebám a požadavkům klienta

☐ jiné důvody

Sjednaný produkt odpovídá požadavku a zadání klienta

Upozornění pojištětele na nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním ve smyslu § 2789 zákona č. 69/2012 Sb.

Podpisy

Klient svým podpisem stvrzuje, že jeho výše uvedené požadavky a potřeby jsou jasné a přesně srozumitelnou formou zaznamenány a dále, že výše uvedené informace mu byly sděleny a přesně, srozumitelnou formou, a to před uzavřením pojistné smlouvy nebo před její změnou.

podpis osoby oprávněné jednat za Generali Pojišťovnu a.s. nebo za pojišťovacího zprostředkovatele

podpis klienta

datum

místo

15. 5 2018

Praha



Generali Pojišťovna a.s.
Bělehradská 299/132
120 00 Praha 2
IČO: 61859868
DIČ: CZ69001273

KyraStav
Slavíkova 1379/20
130 00 Praha 3
IČO: 02408112

Pojištění odpovědnosti

Dotazník pro pojištění odpovědnosti - základní

Identifikační údaje zájemce o pojištění

název / jméno KyraStav spol. s r.o.		sídlo/místo podnikání Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3	
IČO 02408112	rok založení --	kontaktní osoba	telefon 737256222
webová stránka		e-mail kyra@kyrastav.cz	
Bankovní spojení číslo účtu		kód banky	

Údaje o obrátu

Roční obrát za období		Podíl obrátu na exportu do Evropy v následujícím roce	
v předchozím roce	-- Kč	-- Kč	
v následujícím roce	48 550 000 Kč	Podíl obrátu na exportu do ostatního světa v následujícím roce	
		-- Kč	

Jaké činnosti mají být do pojištění zahrnuty?

☐ všechny dle oprávnění předložených v příloze

☐ všechny dle oprávnění předložených v příloze, kromě

☐ pouze vybrané dle oprávnění předložených v příloze, a to

4. Uzavíráte pachtovní nebo nájemní smlouvy ke svým objektům?

☐ ano ☒ ne

Z jakého důvodu uzavíráte pojistnou smlouvu jako pojištěný, který k Vám není v žádném vztahu majetkové propojenosti?

Rozdělení pojišťovaných činností dle obrátu

Činnost	Obrát
	-- %
	-- %
	-- %

Popis výroby a výrobků

Druh výrobku / služby	Popis, užití výrobku

Rozsah pojištění odpovědnosti

Máme zájem o sjednání této výše limitu pojistného plnění (LPP) a spoluúčasti (SÚ):

LPP varianta	LPP	SÚ varianta	SÚ
LPP varianta 1	40 000 000	SÚ varianta 1	20 000
LPP varianta 2	--	SÚ varianta 2	--
LPP varianta 3	--	SÚ varianta 3	--

Předchozí nebo současné pojištění odpovědnosti

Měli jste dříve sjednáno pojištění odpovědnosti?

U kterého pojistitele?

Z jakého důvodu bylo pojištění ukončeno?

Máte sjednáno jiné pojištění odpovědnosti?

U kterého pojistitele?

Pojistná částka/limit pojistného plnění:

Údaje o škodách

Uveďte počet škod nebo jiných újem za posledních 5 let a roky, v nichž nastaly:

1 škoda v roce 2016.

Uveďte jejich výši a stručnou příčinu:

Celková škoda 30 tis Kč, po odečtení spoluúčasti vyplaceno 10 tis Kč. Poškozená interaktivní tabule ve škole při rekonstrukci školy.

Požadavky na věcný rozsah pojištění

Pojištění nebezpečí

Škoda nebo újma z vlastnických a nájemních vztahů

Ponechat v základním rozsahu krytí



ano



ne

Škoda nebo újma způsobená vadou výrobku



ano



ne

Regresní náhrada za zdravotního nebo nemocenského pojištění



ano



ne

Čistě finanční škoda



ano



ne

Připojistit

Zahraniční pojištění krytí Evropa



ano



ne

Zahraniční pojištění krytí – Svět kromě USA a Kanady/Evropa



ano



ne

Věci třetích osob (věci převzaté, užívané)



ano



ne

Věci vnesené a odložené



ano



ne

Věci zaměstnanců a návštěvníků



ano



ne

Autoservisy / pneuservisy / myčky



ano



ne

Onemocnění z potravin



ano



ne

Životní prostředí



ano



ne

Klíčová odpovědnost



ano



ne

Odpovědnost za výrobek rozlišená na čistě finanční škody



ano



ne

Nemajetková újma na přirozených právech člověka



ano



ne

Další informace a skutečnosti,

kteří považujete za důležité a které by mohly mít vliv na posouzení pojistného rizika, event. které potvrzují Vaši odbornou způsobilost:

Přílohy:



Výpis z obchodního rejstříku



Koncepční listina



Živnostenský list



Jiné oprávnění



Informační materiály a popisy výroby a výrobků týkající se pojištění

Tento dotazník obsahuje dotazy na základní informace, které jsou důležité pro posouzení rizika a pro vytvoření nabídky pojištění odpovědnosti a následně uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti.

Závěrem o pojištění prohlašuji, že jeho odpovědi na dotazy pojistitele v tomto dotazníku jsou správné a úplné, a že jsem si vědom toho, že změnu údajů uvedených v tomto dotazníku je povinen pojistitel neprodleně oznámit. Dále je si vědom následků nepravdivého, zkráceného nebo neúplného zodpovězení dotazů v tomto dotazníku, případně dalších.

Podpis

Datum a místo

V Praha, dne 15. 5. 2018

KyraStar

Slavíkova 137

Tel.: +420

Fax: +420

IČ: 0240811

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1
IČO: 000 64 581



V Praze, 25. dubna 2019

Bankovní záruka č. GOBG519001059

Naším klientem, obchodní společností **KyraStav spol. s r.o.**, se sídlem Slavíkova 1379/20, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 024 08 112 (dále jen „Zhotovitel“), jsme byli informováni, že s ním jako Objednatel hodláte uzavřít SMLOUVU O DÍLO k provedení stavby č. ORG 0043642 „ZUŠ Bajkalská, P 10 - přístavba pavilonu B“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla spočívající ve vybudování přístavby pavilonu Základní umělecké školy, jak blíže specifikováno ve Smlouvě.

Dle podmínek Smlouvy je Vámi požadována bankovní záruka za řádné plnění díla ve výši CZK 675.000,00.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, z příkazu a na účet Zhotovitele ve Vaš prospěch neodvolatelnou bankovní záruku za řádné plnění díla (dále jen „Záruka“) až do maximální výše

CZK 675.000,00

slovy: **Šestsetšedesátpěttisíc 00/100 korun českých**
(dále jen „Zaručená částka“)

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost, bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet, jakoukoliv částku až do maximální výše Zaručené částky. K Vaší žádosti musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své povinnosti ze Smlouvy se specifikací nesplněné povinnosti. Spolu s Vaší první žádostí nám musí být předložena také kopie uzavřené Smlouvy. Při každém dalším uplatnění Záruky není opětovné předložení kopie Smlouvy nutné.

Záruka je platná do **31. října 2019** (dále jen „Datum ukončení platnosti“) a eventuální nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději v tento den. Originál Vaší žádosti a Vašeho prohlášení, případně s kopií uzavřené Smlouvy, musí být doručeny naší bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Vaše žádost a Vaše prohlášení musí být řádně podepsány osobami plně oprávněnými jednat za Vás a podpisy na této žádosti a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky Záruka zaniká.

Záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude před výše uvedeným Datem ukončení platnosti Záruky doručen (vrácen) tento originál záruční listiny nebo doručeno Vaše písemné prohlášení, jímž nás zprošťujete všech povinností ze Záruky učiněné způsobem uvedeným k uplatnění Záruky (včetně ověření podpisů).

Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí být zastaveno.

Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze.

Česká spořitelna, a.s.


Mgr. Michaela MALÁ
A-0577


Martin FESTA
A-0572

