



ITS Praha s.r.o. - plošiny pro přepravu imobilních osob

11. dubna 2019

MĚSTO NYMBURK, NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ 163, 288 28 NYMBURK

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„ Plošina pro imobilní osoby – Hálkovo městské divadlo Nymburk - II“

Cenová nabídka

Pro dopravu mezi výškovými úrovněmi objektu je navržena schodišťová plošina naší výroby SVU 225.

- Schodišťový výtah pro přepravu imobilních osob - typ SVU 225
- výrobce ITS Praha spol. s r.o.
- velikost přepravní desky 750 x 900 mm
- vnitřní provedení
- povrchová úprava kovových dílů komaxitovým lakem
- dráha má podobu dvoutrubkového zábradlí, horní trubka slouží jako madlo
- 2 automatické zastávky (horní a dolní)
- levý a pravý nájezd
- levá a pravá zábrana
- ovládání tlačítka na štítu plošiny, ovladačem pro doprovod, z přivolávačů ve stanicích
- motorické sklápění nájezdových můstků, ruční sklápění bariérového madla a přepravní desky plošiny
- nosnost plošiny 250kg
- napájení plošiny kabelem na navíjecím bubnu, možnost nepřetržitého provozu
- podlaha plošiny protiskluzová
- plošina je vybavena bezpečnostním zařízením proti úrazu při nájezdu na překážku bokem a podlahou plošiny
- rychlost jízdy 0,07 m/s
- instalovaný el. příkon 500W při 230 V AC
- plošina navržena dle platné normy ČSN EN 81-40.
- typ provozu s obsluhou/samoobslužný

Plošina je umístěna na straně schodiště při zrcadlové stěně, překonává dvě schodišťová ramena. Má 2 stanice. Celková délka pojezdu činí cca 12m. Dráha bude kotvena do schodišťových stěpňů na chemické kotvy. V dolní stanici je dráha zatočená o 90°, na mezipodestě je dráha zatočená o 180°.

Schodišťová plošina je určena pro dopravu osoby se sníženou pohyblivostí. Je umístěna na straně schodiště, na kterém nijak neomezuje pohyb chodců. Používání plošiny nezaškolenou osobou není dovoleno. Při provozu plošiny se nesmí v její jízdni dráze pohybovat, ani nalézat žádná další osoba mimo osoby na plošině přepravované.



ITS Praha s.r.o. - plošiny pro přepravu imobilních osob

11. dubna 2019

MĚSTO NYMBURK, NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ 163, 288 28 NYMBURK

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Plošina pro imobilní osoby – Hálkovo městské divadlo Nymburk - II“

Cenová nabídka

Pro dopravu mezi výškovými úrovněmi objektu je navržena schodišťová plošina naší výroby SVU 225.

- Schodišťový výtah pro přepravu imobilních osob - typ SVU 225
- výrobce ITS Praha spol. s r.o.
- velikost přepravní desky 750 x 900 mm
- vnitřní provedení
- povrchová úprava kovových dílů komaxitovým lakem
- dráha má podobu dvoutrubkového zábradlí, horní trubka slouží jako madlo
- 2 automatické zastávky (horní a dolní)
- levý a pravý nájezd
- levá a pravá zábrana
- ovládání tlačítka na štítu plošiny, ovladačem pro doprovod, z přivolávačů ve stanicích
- motorické sklápění nájezdových můstků, ruční sklápění bariérového madla a přepravní desky plošiny
- nosnost plošiny 250kg
- napájení plošiny kabelem na navijecím bubnu, možnost nepřetržitého provozu
- podlaha plošiny protiskluzová
- plošina je vybavena bezpečnostním zařízením proti úrazu při nájezdu na překážku bokem a podlahou plošiny
- rychlost jízdy 0,07 m/s
- instalovaný el. příkon 500W při 230 V AC
- plošina navržena dle platné normy ČSN EN 81-40.
- typ provozu s obsluhou/samoobslužný

Plošina je umístěna na straně schodiště při zrcadlové stěně, překonává dvě schodišťová ramena. Má 2 stanice. Celková délka pojezdu činí cca 12m. Dráha bude kotvena do schodišťových stupňů na chemické kotvy. V dolní stanici je dráha zatočená o 90°, na mezipodestě je dráha zatočená o 180°.

Schodišťová plošina je určena pro dopravu osoby se sníženou pohyblivostí. Je umístěna na straně schodiště, na kterém nijak neomezuje pohyb chodců. Používání plošiny nezaškolenou osobou není dovoleno. Při provozu plošiny se nesmí v její jízdní dráze pohybovat, ani nalézat žádná další osoba mimo osoby na plošině přepravované.