

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

| Pol. | Zařízení | Rozměr | Napětí | Kw      |      | Ks |
|------|----------|--------|--------|---------|------|----|
|      |          |        |        | Elektro | Plyn |    |

|    |   |               |       |      |   |
|----|---|---------------|-------|------|---|
| 1. | Konvektomat bojlerový o kapacitě 20GN 2/1 | 1150x952x1841 | 400 V | 59,4 | 1 |
|----|---|---------------|-------|------|---|

Horký vzduch 30 - 300 °C - Kombinovaný režim  
 30 - 300 °C - Pára 99 - 130 °C - BIO vaření 30 -  
 98 °C - Regenerace - Banket systém -  
 VISION TOUCH - digitální ovládací displej 99  
 programů s 5 kroky

Teplotní vpichová sonda

1 rychlost ventilátoru

Elegantní černý ovládací panel

USB rozhraní + LAN připojení do sítě

Připojení: elektřina

Vyvíjení páry bojlerové

Kapacita: 20 zásuvů GN 2/1

Kapacita jídel na výdej: 600-900


Rozeč zásuvů [mm]: 65 Hmotnost: 330 kg

**Jištění: 100 A**

Přípojka vody / odpad [mm]: G 3/4" / 50

Teplota: 30 - 300 °C

Zavážecí vozík je součástí dodávky

  
**CHLAZENÍ servis s.r.o.**  
 IČO: 25386298, DIČ: CZ25386298  
 Krmovská 380/214, 747 07 Opava - Jankov  
 Tel.: 553 612 216

| Pol. | Zařízení | Rozměr | Kw     |         | Ks |
|------|----------|--------|--------|---------|----|
|      |          |        | Napětí | Elektro |    |

| Kw  |    | Plyn | 1 |
|-----|----|------|---|
| 0,1 | 32 |      |   |

**2. Plynový dvouplášťový kotel 300 litrů**  
 Hranatá nítrní vana  
 Dvouplášťové provedení s duplikátorem  
 Vysoce účinné rozdělení tepla  
 Automatické dopouštění duplikátoru  
 Vyvážené sklopné víko  
 Přetlakový bezpečnostní ventil vč. manometru  
 Vypoštěcí ventil s velkou kapacitou  
 Napouštěcí ventil pro studenou vodu  
 Celonerezové provedení  
 Možnost dodávky komínku za příplatek

1350x900x900

230

0,1

32

1

**3. Myčka černého nádobí**

Určeno pro mytí černého nádobí a kuchyňského náčiní. Výrobno z nerezové oceli 18/10 (AISI 304) ve dvouplášťovém provedení. Elektronický ovládací panel. Rotační mycí a oplachová ramena. Možnost nastavení teploty mycí a oplachové vody. Nastavitelná doba mycího cyklu 2' - 12'. Samočisticí program. Maximální teoretický výkon: 30 košů / hod Systém Termostop. Nastavitelný tlak oplachové vody. Dávkovač mycího a oplachového prostředku. Velikost koše 1320x700 mm  
 Výška dveří 850 mm

1465x850x1700

400

15,5

1

**CHLAZENÍ servis s.r.o.**  
 IČO: 25386298, DIČ: CZ25386298  
 Kmovská 380/214, 747 07 Olava-Jaktar  
 Tel.: 553 612 216

| Poř. | Zařízení | Rozměr | Napětí | Kw      |      | Ks |
|------|----------|--------|--------|---------|------|----|
|      |          |        |        | Elektro | Plyn |    |

**4. Balíček příslušenství pro VCC 311**

FRI-60.73.307

Obsah základní sady balíčku

1x rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku

3x varný koš

1x špachtle

3x rošt na dno pánve

1x síto

1

**5. Transportní vozík HHT-161E** slouží pro udržování potravin v teplém stavu. Kapacita 16x GN 1/1-65. Přesné elektronické nastavování teploty od 30 – 120°C. Ve dveřích umístěny dva ventilační otvory pro manuální odvlhčení komory. Statický kruhový topný systémem šetrného ohřevu využíváa udržuje optimální vlhkost uložených potravin. Kvalitní těsnění komory, oválné rohy, vyjímatelné vnitřní zásuvy.

Dveře s možností volby otevření vlevo či vpravo vybaveny odolným těsněním. Ochrana rohů z plastu.

Robustní kola 4x150mm, dvě z nich

brzděná. Ergonomické madlo pro snadnou

ovladatelnost vozíku. Snadná servisní

údržba. Dlouhodobé udržení

Nízkoteplotní ohřev

Klapky odvlhčení

Celonerezové provedení

Pojezdová kolečka (2x brzděná)

Ochranné nárazníky

**550x735x1760**

**2**

**1**

**Celkem**

**CHLAZENÍ servis s.r.o.**

IČO: 25386298, DIČ: C/25386298

Křimovská 380/214, 747 07 Opava-Jaklart

Telex: 553 612 216