

NABÍDKA

automatické dveře SPEDOS

Nabídka:	A017513380N0212/A	Zpracoval:	Zbyněk Kuneš	Dne:	08.01.2018
E-mail:	kunes@spedos.cz	Telefon:	+420 605 201 259	Fax:	+420 571 759 222
Zpracováno pro firmu:	Thomayerova nemocnice	Jméno:	David Procházka		
Ulice:	Videňská 800	Město:	Praha 4-Krč	PSČ:	14000
E-mail:		Telefon:	603899031	Fax:	
Akce:	Operační sály ORL - FTN Praha				

- automatické dveře • karuselové dveře • vstupní turnikety
- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavijecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře
- garážová vrata • pohony vrat a bran

SPEDOS ADS a. s.

IČO: 27795357

DIČ: CZ27795357

Tel.: +420 571 759 211

spedos@spedos.cz, www.spedos.cz

Spolehněte se!



Elektrický pohon SP806 s posuvnými dveřními křídly

Elektrický pohon SP805 / SP806L / SP806NL je určen k automatizaci posuvných dveří. Automatické posuvné dveře slouží k pohodlnému a bezpečnému bezbariérovému průchodu.

Provoz pohonu je řízen **digitálním programovým přepínačem**, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno, zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy. Pohon může být vybaven také režimem lékárna (otevírání jen na 95mm). V digitálním programovém přepínači je instalován přijímač, který lze využít pro volbu provozních režimů dálkovým ovladačem.

Pohon je **aktivován** kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačítka, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními spínači apod..

Automatické dveře posuvné s pohonem SP mohou být zhotovena v lineárním, teleskopickém, obloukovém, kruhovém, rohovém nebo panikovém provedení.

Posuvná křídla:

Automatické posuvné dveře jsou vybaveny minimálně 1 posuvným dveřním křídlem. Standardní provedení AD je jednokřídlové nebo dvoukřídlové. Standardní teleskopické provedení automatických dveří nabízí variantu s min. 2, max. 4 posuvnými křídly. Maximální hmotnost zavěšených posuvných křídel je v jednokřídlovém provedení 150 kg, ve dvoukřídlovém 130 kg na 1 křídlo.

Pozice OS	2 ks
Typ:	Elektrický pohon SP806 s posuvnými dveřními křídly
Průchozí šířka:	660 mm
Průchozí výška:	1915 mm
Prosklení dveřních křídel:	čiré bezpečnostní Cx8,4
Povrchová úprava:	RAL9016 bílá
Typ pohonu:	Elektrický pohon SP806
Typ konstrukce AD:	jednokřídlové automatické dveře posuvné v lineárním provedení
Pohledová výška pohonu:	150mm
Délka krytu:	1500 mm
	1 ks digitální programový přepínač; umístění - externě nebo na kryt pohonu;
	1 ks tlačítko nouzového otevírání
	2 ks loketní spínač k aktivaci pohonu
	1 ks bezpečnostní čidlo IXIO-L-ST proti sevření osob nebo předmětů
Posuvná dveřní křídla:	1 ks posuvných dveřních křídel ve standardním provedení včetně těsnících profilů a spodního vedení
Celková cena včetně montáže a dopravy - 1ks:	49 616.00 Kč bez DPH
Celková cena včetně montáže a dopravy - celkem:	99 232.00 Kč bez DPH

Nabídka číslo: A017513380N0212/A Místo realizace: Praha

Strana: 3

SHRnutí NABÍDKY:

Pozice	Popis	Počet	Cena
OS	Elektrický pohon SP806 s posuvnými dveřními křídly	2 ks	99 232.00 Kč
Cena celkem:			99 232.00 Kč

Automatické dveře SPEDOS splňují ČSN EN 16005: "Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody". Dle této normy je nutno instalovat dodatečné prvky na únikových cestách dle odstavce 4.7.2.3. a hlídání zadní hrany dle odstavce 4.6.2.1. Příplatky: - příplatek za rozšiřovací modul na únikových cestách (REDUNDANT) 1 kus/cena 15.000 Kč; - hlídání zadní hrany - bezpečnostní čidlo 1 kus /cena 4.000 Kč (u 2-křídlových dveří nutné 2 ks);

Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná. V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

DODACÍ LHŮTY:

5 týdnů po technickém vyjasnění a uzavření SoD.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:

1 měsíc

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

S pozdravem za společnost Spedos

Zbyněk Kuneš

Tel: +420 605 201 259

e-mail: kunes@spedos.cz

Nezapomeňte na požární bezpečnost staveb!



SPEDOS - komplexní dodávka požárních uzávěrů

