

Zákazník

Městské kulturní středisko Nový Jičín,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Masarykovo náměstí 32 / 20

741 01 NOVÝ JIČÍN

Nabídka

Nabídka č: 2801569

ze dne: 4. 3. 2019

Vážení přátelé,
na základě Vaší poptávky

, za kterou Vám tímto děkujeme, nabízíme následující:

AUDIX

Bezdrátové systémy

AP62_OM5

AP62 OM5 bezdrátový dual VOCAL SET s mikro

Audix OM-5 je vokální mikrofon navržený, vyrobený a testovaný v USA !!!, OM5 je dynamický vokální mikrofon pro široké spektrum použití. Ultralehká membrána konstrukce VLM (Very Low Mass) zajišťuje vysokou citlivost k hudebnímu detailu, jejímž důsledkem je značná srozumitelnost vokálu i v prostředích s vysokou mírou okolního hluku. Dále se vyznačuje vysokou odolností proti zpětné vazbě a schopnost zvládnout vysoké hladiny akustického tlaku nad 144 dB bez zkreslení. Tento mikrofon byl velmi kladně přijat kritikou a označen za velmi pozoruhodný zpěvový mikrofon. Začal se objevovat na mnoha nejpreciznějších koncertních představeních známých umělců, jakými jsou Alanis Morissette, Foo Fighters, Goo Goo Dolls a dalších, stejně jako v televizních show a videoklipech. Mikrofon Audix OM-5 je lehce zeslaben na basech a zvládně na vyšších středech. Excelentně zní na velkých PA systémech bývá označován jako přirozeně znějící a srozumitelný mikrofon vhodný pro pódiový mix. Neobvyčejně pevná konstrukce mikrofonu umožňuje velké zesílení odposlechu bez zpětné vazby. OM-5 má vynikající vlastnosti také v oblasti přeslechu bicích a kytar do vokálu, což ocení nejen interpreti, ale i zvukoví inženýři. Použití: sólový zpěv, vokály, saxofon, el. kytara, brassové dechové nástroje, dobro, flétna, perkuse, bicí, studio. Technické údaje: dynamický, směrová charakteristika, hyperkardioidní, frekvenční rozsah 48Hz - 19kHz, impedance 200 ohmů, citlivost @ 1k 1,8 mV / Pa

H60 – Ruční mikrofon

Ruční bezdrátový vysílač, mimořádně vyvážená a pevná konstrukce

Rozsah: 64 MHz

Modulární systém výměny mikrofonových kapes

Kompatibilní s dynamickými (OM série) i kondenzátorovými mikrofony (VX5)

Vysoce kontrastní LED displej s ukazatelem stavu baterie a frekvence

Softvérové MUTE tlačítko

Baterie: 2xAA

Výdrž: až 10 hodin

R62 – dvoukanálový přijímač

Šířka pásma: 64 MHz

Duální diverzitní anténa pro dokonalý a nerušený příjem

Až 16 systémů současně

207 přednastavených frekvencí

2560 manuálně nastavitelných frekvencí

Šířka pásma: 522 -586 MHz

Dosahu: 90 m

Vysoce kontrastní LED displej

Rackové kovové úchyty

Systém SCAN – SYNC – PLAY pro snadné a rychlé spárování s vysílačem

Výstup: symetrický XLR a nesymetrický 6,3 Jack

Funkce: Squelch, pilot, lockout

Frekvenční rozsah: 45 Hz -18 kHz

2

30 570,00 Kč

10 % 27 513,00 Kč

55 026,00 Kč



AUDIX

Bezdrátové systémy

B60

AP B60

B60 - bodypack

Opaskový vysílač (bodypack)

Rozsah: 64 MHz

Robustní avšak lehká kovová konstrukce

Modulární anténa

Nastavení gainu a citlivost

Vysoce kontrastní LED displej s ukazatelem stavu baterie a frekvence

Softvérové MUTE tlačítko

Konektor: 3 pinový mini-XLR

Baterie: 2xAA

4

3 958,00 Kč

10 % 3 562,00 Kč

14 248,00 Kč



Výdrž: až 6 hodin

MIPRO
Mikrofony
MU-53HNS

MI MU-53HNS

Kondenzátorový náhlavní mikrofon. Lehká a odolná konstrukce. Průměr mikrofonní kapsle 10 mm. Mikrofon je odolný proti vlhku a potu. Kvalitní a plný zvuk s vysokou odolností proti zpětné vazbě. Kapsle je uložena v pružném husím krku, který lze přesně nastavit dle požadků. Vhodný pro pro řečníky, divadla, studia a veškeré live aplikace. Délka přívodního kabelu 150 cm. Hmotnost pouhých 30g.

Aplikace
- Mluvené slovo
- Zpěv

Technické údaje
Typ kapsle: kondenzátorová
Charakteristika: směrová (kardioda)
Citlivost: -46dBV±3dBV/Pa
Frekvenční rozsah: 50Hz~18KHz±3dB
Impedance: 200Ω
Max SPL: 125dB
Délka kabelu: 150cm
Pozice mikrofonu: levá a pravá strana
Hmotnost: 30g
Barva: béžová - tělová

Obsah balení
Mikrofon MU-53HNS
Přepravní obal

4 3 124,00 Kč
10 % 2 812,00 Kč
11 248,00 Kč



NEUTRIK
XLR
RT3FC-B

RT3FC-B

Mini XLR samice, 3pin, zlacené kontakty, kovové tělo. Pro kabel od 2.0mm do 4.5 mm.

4 55,00 Kč
0 % 55,00 Kč
220,00 Kč



AUDIX
Bezdrátové systémy
ADS48

AP ADS48

Anténní distributor pro novou řadu bezdrátových přijímačů AP, lze připojit až 4 dvoukanálové přijímače (8 kanálů),

1 10 405,00 Kč
10 % 9 364,00 Kč
9 364,00 Kč



AUDIX
Bezdrátové systémy
ANTDA4161

AP ANTDA4161 anténa pro bezdrátové přijímač

Širokopásmová aktivní směrová anténa pro lepší příjem (522-865 MHz). Používá se se standardním koaxiálním kabelem s BNC konektory. Má 15dB zisk signálu pro příjem na dálku. Ideální pro použití s distribučním anténním systémem ADS 48.

2 5 694,00 Kč
10 % 5 125,00 Kč
10 250,00 Kč



MIPRO
Anténní systém
TNC-TNC-5m

MI kabel RG58 TNC-TNC - 5m

Flexibilní koaxiální propojovací kabel RG58 s lankovým jádrem, konektory TNC-TNC, délka 5m. Kabel je vhodný pro propojení bezdrátových systémů a antén.

2 458,00 Kč
10 % 412,00 Kč
824,00 Kč



Cena celkem vč. DPH:

122 427,80 Kč

Cena celkem bez DPH:

101 180,00 Kč**Uvedené ceny jsou bez DPH!**

Doprava: 150Kč s DPH

Termín dodání: Dle dohody

Způsob úhrady: Faktura s splatností 14 dní

Platnost nabídky

Zpracoval:



| GSM:



| email:



**Pokud se rozhodnete pro naše řešení,
zvolíte jednoznačně vysokou kvalitu!
Děkujeme Vám za důvěru.**

