

POZICE MAT ID NAZEV MAT  
 NABÍDKA: 2016072  
 NÁZEV: Technologie kuchyně.  
 PRO: Mateřská škola speciální, Slaný,  
 Petra Hrubého 1676  
 Slaný  
 tel.: , fax:  
  
 DATUM: 7.12.2016  
 VYŘIZUJE: Milan Humml  
 TEL: [REDACTED]

Pozice	Číslo zboží	Název
002		Pracovní stůl skříňový KSSDKZ s blokem tří zásuvek, spodní a vnitřní policí Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. zadní a levý lem, levý lem vpředu zaoblený. Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105 mm. Jednokřídlové dvířko , blok zásuvek vpravo., zadní nohy odskočené o 70 mm, rozměr: 1000x650x900 mm
003		Skříňka uzavřená KNSSDK s křídlovými dvířky a policí rozměr 1100x350x600 mm
004		Mycí stůl KSVOP s lisovaným dřezem a policí otvor pro stojánkovou baterii v ose dřezu, střed dřezu 340mm od levého okraje stolu, rozměr dřezu: 235x330x180 mm, prolisovaná pracovní deska, zadní lem, zadní nohy odskočené o 70 mm, rozměr stolu 900x650x900 mm
005		Pracovní stůl KSPT s trnoží celonerezové provedení, zadní a pravý lem, rozměr: 1000x500x700 mm
006		Pracovní stůl KSPT s trnoží celonerezové provedení, prostor pro podstolovou technologii, zadní a levý lem, levý lem ve předu zaoblený, rozměr: 900x700x900 mm
007		Mycí stůl KSVKR s lisovanými dřezy a roštovou policí otvor pro tlakovou sprchu mezi dřezy, max. 110 mm od zadní hrany stolu, dřezy 500x500x300 mm, umístěné vlevo, prolisovaná pracovní deska, zadní lem, pravá zadní noha odskočena o 100 mm od zadní stěny, rozměr: 1500x700x900 mm
007a		Sprcha tlaková na nádobí STAR 160 ze zdi, rozteč pro připojení 150 mm, napouštěcí ramínko. Č. artiklu: 5120034
008		Pracovní stůl skříňový KSSUP s posuvnými dvířky, spodní a střední police, zadní a pravý lem, rozměr: 1240x700x900 mm
012		Skříňka uzavřená KNSSDK s křídlovými dvířky a policí celonerezové provedení, rozměr: 980x350x600 mm
013		Myčka nádobí a skla SILANOS A670F Výkonné, moderní a cenově dostupné myčky skla SILANOS s elektromechanickým ovládáním v dvouplášťovém provedení (výrazné snížení hlučnosti a tepelných ztrát, vyšší účinnost mytí a nízká spotřeba el.energie, vody a mycích prostředků). Myčky mají zaoblený vnitřní prostor pro snadnou údržbu a hygienu. V základu jsou vybaveny peristaltickými dávkovači mycího a oplachového prostředku (model PS navíc osazený odpadovým čerpadlem). Speciální výkonné dvoucestné mycí

## TMPQ

čerpadlo s dvojitou filtrací minimalizuje ztráty při distribuci vody do mycích ramen, která jsou odlehčena (snadno vyjímatelná bez náradí) se speciálními tryskami navyšují výkon a optimalizují rozložení proudu vody.

Mycí cyklus 3 min., spotřeba vody 2,5l/ cyklus, koše 500x500 mm, 3,9kW/230V, rozměr: 585x610x830 mm

015

Montážní materiál celkem

šrouby, hmoždinky, spojovací a pospojovací materiál, hadice apod.

016

Montáž celkem

dva technici á 8 hod.

017

Doprava celkem vč. nákladní

018

Sleva z ceny technologie celkem

CELKEM BEZ DPH :

CELKEM DPH 21% :

CELKEM VCETNE DPH :

Celková nabídka pro obě objednávky.

TMPQ

MNOZSTVI MJ CENA CENA CELKEM POPIS POLE9 POLE10 POLE11

Množství	MJ	Cena	Cena celkem
1	ks	19 620,00 Kč	19 620,00 Kč
1	ks	10 140,00 Kč	10 140,00 Kč
1	ks	9 252,00 Kč	9 252,00 Kč
1	ks	5 078,00 Kč	5 078,00 Kč
1	ks	5 656,00 Kč	5 656,00 Kč
1	ks	20 453,00 Kč	20 453,00 Kč
1	ks	5 900,00 Kč	5 900,00 Kč
1	ks	14 870,00 Kč	14 870,00 Kč
3	ks	9 692,00 Kč	29 076,00 Kč
1	ks	36 900,00 Kč	36 900,00 Kč

TMPQ

1	celkem	0,00 Kč	0,00 Kč
1	celk.	0,00 Kč	0,00 Kč
1	celk	0,00 Kč	0,00 Kč
1	ks	-11 000,00 Kč	-11 000,00 Kč

145 945,00 Kč
30 648,45 Kč
176 593,45 Kč

TMPQ

POLE12 POLE13 POLE14 POLE15 POLE16 POLE17 POLE18 POLE19 POLE20