

Příloha č. 2 - Technická specifikace věci (dodaných vrat s integrovanými dveřmi)

Popis sekčních vrat: z ocelových sekcí a izolace. Povrchová úprava: bílý polyesterový nástřik, integrované těsnění po celém obvodu a mezi sekcemi. Tloušťka sekcí 42 mm, které jsou vyplněny polyuretanovou pěnou. Kování a torzní hřídel – zinkovaná ocel.

Nabídka

126251

POZICE 10

1 Kus(y) TOORS INDY - Průmyslová sekční vrata T10-050/177186

Typ vedení:	050 Vedení pro nízký př. (LL)
Šířka [mm]:	3600
Výška [mm]:	4100
Volný prostor nad překlad.[mm]:	200
Typ sníženého vedení:	73, vedení LL-DT, typ 051
Typ spodní gumy:	Průmyslové těsnění
Design panelu:	766 Bez drážky Woodg 9010/9010
Celkový počet sekcí:	7
RAL barva vnější:	9010
RAL barva vnitřní:	9010
Děrovaný úhelník:	372 Oválné otv., 30x30, 3000mm
Počet úhelníků:	10
Počet cyklů pružiny:	20.000
Typ nouzového ovládání:	419 Motor KE (řetěz)
Výrobce motorů:	GfA Elektromaten
Typ nouzového ovládání GfA:	419 Motor KE (řetěz)
Způsob ovládání:	Impuls + dálkové ovládání
Výrobce motorů:	GfA Elektromaten
Vstupní dveře:	430 Uprostřed & panty vpravo
Výška prahu v vstupních dvířek:	Standardní
Barva dvířkových profilů:	Přírodní vnější a vnitřní str.
Možnosti uzamykání:	KL01 Klika/klika
Výztuha:	480 Nízká, 1 ks/panel
Počet panelů s výztuhou:	1
Výška hřídele nad podlahou[mm]:	4200
Pružinové dorazy:	525 Dlouhé
Logo:	691 Vrata s logem
Pojistka při prasknutí pružiny:	610 1" hřídel
Sp.kování+Poj.při prask.lanka:	540 Hliníkové, seřiditelné
Spínač napnutí lanka:	632 Pro spodní kování, 2 ks
Kontakt dvířek:	640 Ano
Strana umístění:	Vpravo
Logo:	TOORS
Ochrana spodní hrany vrat:	655 Optolišta
Přenos signálu do RJ:	660 Spirál kabel
Počet propojovacích krabiček:	2 ks
Napájecí napětí:	3~400V, 3 NE 400 V - 50 Hz
Otáčky:	24 ot/min
Typ motoru:	GfA SE 5.24-25,4SK
Ochranná třída:	IP 65 (motor)
Koncové spínače:	745 Elektronické
Délka prodloužení řetězu [m]:	1
Délka prodloužení lana (m):	4
Kabel mezi motorem a RJ:	789 11 m (12 x 0,25 mm2)
Umístění motoru:	790 Přímo na hřídeli
Elektrická příprava:	Vpravo
Zástrčka:	CEE 3N~400V
Dálkový ovladač:	842 2 kanálový (433 Mhz)
Počet dálkových ovladačů (ks):	2
Rídící jednotka GfA:	TS 971
Předmontáž hřídele:	Ano