Návrh změny							***Přestavba 2 prodejních jednotek v budově objednatele Vinohradská 12 na rozhlasovou kavárnu „on-air“***							ZL č. **1**
Odpočet							**Přípočet**							**Rozdíl**
č.pol.	**kód**	**Specifikace**	**m.j.**	**množství**	**j. cena**	**Celkem**	**č.pol.**	**kód**	**Specifikace**	**m.j.**	**množství**	**j.cena**	**Celkem**	**Celkem**
Díl:	**750.01**	**Vzduchotechnika**												
							1		Protipožární klapka s odolností 60 min	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
									Velikost 400x400					
									se servopohonem 230V					
							2		Protipožární klapka Mandík PKTM-90-C-400/400-.41 TPM 018/01	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
									se servopohonem BF 24-TN (BFL, BFN 24-T), s optickým hlásičem kouře ORS 142 K a napájecí jednotkou BKN 230-24-MOD (napětí sestavy AC 230 V)					
							3		Protipožární izolace tl.100mm pro EI60 dle Mandík	ks	2,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							4		Tlumič hluku vzor Z170832-01	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							5		Doplnění regulace pro výústku čtyřhrannou s nastavitelnými lamelami vč. RAL 9005 mat	ks	24,00	xxxxx	#HODNOTA!	#HODNOTA!
							6		Doplnění RAL 9005 mat pro výústku čtyřhrannou s nastavitelnými lamelami vč.	ks	24,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							7		Doplnění RAL 9005 mat pro drallovou vyúsť pro průtok vzduchu 300 m3/h, včetně připojovacího boxu s hrdlem pr. 200mm a montážního materiálu	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
									Typ: PB VVKS 400-200 S-H					
									Výrobce: Systemair					
							8		Potrubí kruhové Spiro vč. tvarovek a spojovacího a montážního materiálu f 200	bm	0,20	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							9		Potrubí kruhové Spiro vč. tvarovek a spojovacího a montážního materiálu f 100	bm	5,40	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							10		Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů a spojovacího materiálu	m2	16,40	xxxxx	xxxxx	xxxxx
11	750.01.25	Minerální tepelná izolace tloušťka 40 mm s hliníkovou folií	m3	- 60,0	xxxxx	xxxxx								xxxxx
12	750.01.26	Izolace tepelná návleková, na potrubí celoplošně lepená Izolace je určena pro chladící techniku - teplota -40°C do +105°C tepelná vodivost 0,036 W/mK	m3	- 25,0	xxxxx	xxxxx								xxxxx
							13		Filtrační kazeta do potrubí M5	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
									Typ: IFL 355/70-40					
									Výrobce: Elektrodesign					
							14		Tlumič hluku vzor Z170832-02	ks	2,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							15		Čtyřhranná mřížka s pevnými lamelami	ks	1,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
							16		Minerální izolace tloušťka 60 mm s hliníkovou folií	m2	96,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
n Kč bez DPH						**xxxxx**			**Celkem Kč bez DPH**				**xxxxx**	**135 084,80**