

Elektrický konvektomat

- Kapacita:	5 GN 1/1	
- Rozteč:	67 mm	
- Frekvence	50/60 Hz	
- Napětí / el. Příkon	230 V / 7kW	
- Rozměry (š x h x v)	750 x 773 x 675	
Výrobce	Unox	
Typ	Unox One GN 1/1	
Označení	XEVC-0511-E1R	
Rok výroby	2019	
	ANO	NE
RUČNĚ NASTAVITELNÉ VARNÉ PROCESY		
Konvekční vaření 30 °C - 300 °C	ANO	
Kombinovaný režim páry a konvekčního vaření 35 °C - 300 °C	ANO	
Kombinovaný režim vlhkosti a konvekčního vaření 35 °C - 300 °C	ANO	
Pára při 35 °C -130 °C s technologií 100 %	ANO	
Horký vzduch 30 °C - 300 °C nastavitelný od 10 % do 100 %	ANO	
Vícebodová sonda jádra	ANO	
POKROČILÉ A AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ VARNÝCH PROCESŮ		
PROGRAMY: 256 uložitelných programů uživatele	ANO	
PROGRAMY: možnost přiřazení názvu a obrázku uloženým programům	ANO	
PROGRAMY: uložit název receptu jeho napsáním (v jakémkoli jazyce)	ANO	
Možnost vybrat varný postup (pečení, dušení, grilování...), připravovanou surovinu, množství suroviny, požadovaný výsledek a začít vařit	ANO	
Technologie spravující více jak 10 časovačů pro přípravu různých produktů současně	ANO	
Technologie synchronizující čas vložení různých surovin pro současný výdej pokrmů	ANO	
DISTRIBUCE HORKÉHO VZDUCHU V KOMOŘE		
Technologie: více ventilátorů s reverzním Chodem	ANO	
Technologie: 4 manuálně nastavitelné rychlosti ventilátoru	ANO	
Technologie: 4 polostatické varné režimy	ANO	
Technologie: 2 manuálně nastavitelné rychlosti ventilátoru	ANO	
ŘÍZENÉ KLIMA VE VARNÉ KOMOŘE		
Uživatelem nastavitelné rychlé odvětrání vlhkosti z varné komory	ANO	
Vaření s odvětrání vlhkosti při 30 °C - 300 °C (v základu pouze do 260°C)		NE
Vaření s odvětrání vlhkosti při 30 °C - 300 °C za příplatek 22.800,-	ANO	
Pára 35 °C -130 °C	ANO	
Technologie: kombinace konvekčního vaření a páry 35 °C - 300 °C (v základu pouze do 260°C)		NE
Technologie: kombinace konvekčního vaření a páry 35 °C - 300 °C za příplatek 22.800,-	ANO	
Technologie: rozpozná varný proces a automaticky upraví nastavené parametry tak, aby byl vždy zajištěn perfektní výsledek	ANO	
Technologie: jedna nádoba nebo zcela naplněná komora, vždy stejný výsledek	ANO	
Technologie: senzor vlhkosti a automatické úpravy (kromě konvektomatů	ANO	

SESTAVA		
Technologie: umožňuje zapojení zařízení do sestavy na sebe	ANO	
TEPELNÁ IZOLACE A BEZPEČNOST		
Maximální tepelná efektivita a bezpečnost (chladné vnější sklo a externí povrchy)	ANO	
Brzda ventilátoru omezující únik tepla při otevření dveří	ANO	
Regulace elektrického příkonu v závislosti na reálných požadavcích konvektomatů	ANO	
Regulace příkonu plynu v závislosti na reálných požadavcích konvektomatů	ANO	
Trojité sklo dveří	ANO	
VYSOCE VÝKONNÝ TLAKOVÝ HOŘÁK		
Predispozice pro napojení na přívod plynu G20 / G25 / G25.1 / G30 / G31	ANO	
Vysoký výkon tepelného výměníku pro rovnoměrnou distribuci tepla	ANO	
AUTOMATICKÉ MYTÍ		
4 automatické mycí programy (s kontrolovaným množstvím užití vody a čistícího prostředku)	ANO	
Nádrž na čistící prostředek integrovaná v konvektomatů	ANO	
PATENTOVANÉ DVEŘE		
Dveřní panty z vysoce odolného samomazného techno-polymeru (pro boční otevírání dveří)	ANO	
POMOCNÉ FUNKCE		
Teplota přehřátí až na 260 °C	ANO	
Zobrazení časového odpočtu pro dokončení zvoleného varného programu (bez sondy jádra)	ANO	
Udržovací režim «HOLD»	ANO	
Kontinuální režim «INF»	ANO	
Vizualizace a nastavení reálného času, teploty sondy jádra, teploty uvnitř komory, vlhkosti a rychlosti otáček ventilátorů	ANO	
Nastavitelné zobrazení teploty v °C nebo °F	ANO	
TECHNICKÉ DETAILY		
Varná komora z vysoce odolné nerezové oceli s oblými rohy pro jednoduché čištění a údržbu	ANO	
Osvětlení varné komory externím LED světlem	ANO	
Páře odolný ovládací panel	ANO	
Vysoce odolný dveřní zámek	ANO	
Odkapová miska s nepřetržitým odvodem kondenzátu i při otevřených dveřích	ANO	
Objemná odpadní nádoba s možností napojení na odpad	ANO	
Nízká hmotnost - robustní konstrukce využívající moderní materiály	ANO	
Kontaktní dveřní spínač	ANO	
2-stupňová dveřní klika	ANO	
Autodiagnostický systém pro detekci problémů a poruch	ANO	
Bezpečnostní termostat	ANO	
Otevíratelné vnitřní sklo pro snadnou údržbu	ANO	
Nerezový C-profil vsunů	ANO	

PŘÍSLUŠENSTVÍ DODANÉ SPOLEČNĚ S KONVEKTOMATEM	
Kondenzační digestoř XEVHC-HC11	
Automatický změkčovač vody	
Nerezový podstavec pod konvektomat s postranními vsuvy	