

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Smlouva: Hydraulické tabulové nůžky na plech

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190018

Číslo smlouvy dodavatele: DOD20190018

Výrobce: HACO N.V..

Typ, označení: TSX3006

Komentář: u číselných údajů uchazeč uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nespĺňuje.

Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne lepší technické řešení u parametřů. Dále u položek označených hvězdičkou () dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nespĺní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nespĺňující zadávací podmínky.*

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.

Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

Minimální technické požadavky zadavatele

Typ a označení: TSX3006	Ano/Ne	Hodnota
Hydraulické tabulové nůžky na plech;	Ano/Ne	ANO
Tloušťka stříhaného materiálu při pevnosti 400 N/mm ² , ocel v rozpětí min. 0,5 až 6 mm;	Ano/Ne	ANO
Tloušťka stříhaného materiálu při pevnosti 600 N/mm ² , nerez v rozpětí min. 0,5 až 4 mm;	Ano/Ne	ANO
Maximální střížná délka, min. 3000 mm;	Ano/Ne	3050 mm
Počet zdvihů za minutu, min. 8;	Ano/Ne	8 ks
Počet přídržných, přitlačných patič k přidržování stříhaného plechu, min. 16 ks;	Ano/Ne	18 ks
Automatické přestavení úhlu a vůle stříhu;	Ano/Ne	ANO
Délka podpěrného ramene, max. 1000 mm;	Ano/Ne	ANO
Zdvih zadního dorazu min. 800 mm;	Ano/Ne	1000 mm

Pohyblivý ovládací pedál;	Ano/Ne	ANO
Světelná nebo laserová ryska;	Ano/Ne	ANO
Osvětlení pracovního stolu;	Ano/Ne	ANO
Bezpečnostní kryty a světelná zábrana v zadní části stroje;	Ano/Ne	ANO
Ochranný kryt na ruce pro stříhání plechů menších rozměrů;	Ano/Ne	ANO
Výkon motoru stroje, max. 8 kW;	Ano/Ne	7,5 kW
Délka stroje, max. 4300 mm;	Ano/Ne	4000 mm
Šířka stroje max. 1440 mm z důvodu průjezdu vraty na dílnu. Tato šířka může být v demontovatelném stavu, ale je max. přípustná;	Ano/Ne	1410 mm
Výška stroje, max. 2000 mm;	Ano/Ne	1700 mm

V Liptovském Mikuláši dne:

.....
Ing. Jaroslav Obert
jednatel