

Příloha č. 2: Technická specifikace

název dodavatele:	DSD METALIC Trade s.r.o.
IČO/DIČ:	49196448/CZ49196448
sídlo:	Karlova 211/5, 301 00 Plzeň
osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Jaroslav Nádraský, jednatel

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – dodávka gastrozařízení

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PARAMETRY ZBOŽÍ


1	<p>Chlazený stůl</p> <p>Obchodní název nabízeného zboží: chladicí stůl Benefit-Line 726141</p> <p>Výrobce nabízeného zboží: ELECTROLUX</p> <ul style="list-style-type: none">• Chlazený stůl 420 L, šuplíkový.• Nerezové provedení - vnitřní a vnější opláštění, přední a postranní panely a pracovní deska vyrobeny z nerez oceli AISI304, zadní vnější stěna z galvanizované oceli.• Polyuretanová izolační pěnová výplň min. 50 mm, cyklopentan jako hnací plyn.• Vestavěná chladicí jednotka.• Vnitřní cirkulace vzduchu.• Digitální elektronický ovládací panel.• Automatické odsávání s odpařením kondenzátu horkým plynem.• Provozní teplota: -2+10 °C.• Energetická třída min. C v souladu s nařízením EU 2015/1094.• Netto využitelný objem min. 240 L v souladu s nařízením EU 2015/1094.• Roční spotřeba energie max. 1200 kWh v souladu s nařízením EU 2015/1094• Klimatická třída 5 pro provoz při okolní teplotě +40 °C a vlhkosti 40 %.• Rozměr: 1730x700x900• Příkon: 1kW/230V• Počet kusů: 1
2	<p>Elektrický konvektomat</p> <p>Obchodní název nabízeného zboží: konvektomat air-o-steam 10 GN 1/1 EL 268202</p> <p>Výrobce nabízeného zboží: ELECTROLUX</p> <ul style="list-style-type: none">• 10 x GN1/1, elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíječem páry a s možností vaření/pečení ve 2 krocích (fázích).• Regulace vlhkosti pomocí BY-Pass technologie (Patentováno) zaručuje maximální efektivitu výkonu bojlerového vyvíječe a optimalizaci spotřeby vody a energií.• AIR-O-FLOW - systém nasávání a přehřívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí Bi-ventilátoru.• AIR-O-CLEAN - integrovaný, automatický systém Mytí komory, 4 mycí programy.• Funkce okamžitého zvýšení vlhkosti pomocí jednoho tlačítka.• Varné režimy: pára (100 °C), nízkoteplotní pára (25 – 99 °C), superpřehřátá pára (101 –

	<p>130 °C), horký vzduch (25 – 300 °C), kombinovaný režim (25 – 250 °C) banketová regenerace,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delta pečení. • Možnost programování ve 2 fázích. • Další funkce: poloviční výkon, poloviční otáčky ventilátoru, pulsní otáčky (udržovací program), automatické zchlazení, automatické přehřívání, zpožděn start, pauza. • Současné zobrazení nastavených a aktuálních hodnot teploty a časy. • Teplotní pokrmová sonda. • Přívod elektrické energie: 400 V • Příkon: 17,5 kW • Počet kusů: 2
3	<p>Sada gastronádob</p> <p>Obchodní název nabízeného zboží: gastronádoby vhodné k vaření v konvektomatech do 300 °C</p> <p>Výrobce nabízeného zboží: TOMGAST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potřebná k provozu konvektomatu. • Kompatibilita s nabízeným konvektomatem. • Gastronádoby v souladu s normou ČSN EN 631-1 (511020), z jednoho kusu nerezové oceli 18/10 o síle 1 mm. • Počet kusů: 2 <ul style="list-style-type: none"> • Sada č. 1: sada vhodná k vaření v konvektomatech do 300°C <ul style="list-style-type: none"> ○ GN 1/1 100 plná – nerez (530 x 325 mm, hloubka 100 mm) – 5 kusů ○ GN 1/1 65 plná – nerez (530 x 325 mm, hloubka 65 mm) – 7 kusů ○ GND 1/1 65 děrovaná – nerez – 7 kusů ○ GNS 1/1 40 – smalt (530 x 325 mm, hloubka 40 mm) – 7 kusů ○ Víko na GN 1/1 bez úchytů – nerez – 5 kusů ○ Rošt GN 1/1 – 530 x 325 mm – nerez – 5 kusů • Sada č. 2: sada vhodná k vaření v konvektomatech do 300°C <ul style="list-style-type: none"> ○ GN 1/1 100 plná – nerez (530 x 325 mm, hloubka 100 mm) – 5 kusů ○ GN 1/1 65 plná – nerez (530 x 325 mm, hloubka 65 mm) – 7 kusů ○ GND 1/1 65 děrovaná – nerez – 7 kusů ○ GNS 1/1 40 – smalt (530 x 325 mm, hloubka 40 mm) – 7 kusů ○ Víko na GN 1/1 bez úchytů – nerez – 5 kusů ○ Rošt GN 1/1 – 530 x 325 mm – nerez – 5 kusů
4	<p>Elektrická sklopná pánev</p> <p>Obchodní název nabízeného zboží: elektrická sklopná pánev 391149</p> <p>Výrobce nabízeného zboží: ELECTROLUX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrická sklopná pánev 100 L. • Infratopné články. • Speciální nerezové dno. • Užitečný objem 85 L. • Termostat a energoregulátor. • Teplotní rozsah: 120° – 300° • Topný systém pomocí infračervených článků spojených s dnem pánve. • Dvojité víko lze při zavření použít jako pracovní plochu. • Vnitřní zaoblené rohy pánve usnadňují čištění • Integrované napouštění vody - pochromováno • Vrchní deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AISI • Vnější konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304. • Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení. • Boční hrany pravouhlé - snadné sestavování varného bloku. • Nastavitelná výška nerezových nohou. • Ochrana proti průniku vody IPX5 • Rozměr: 1000x930x900

	<ul style="list-style-type: none"> • Příkon: 17kW/400V • SV • Počet kusů: 1
5	<p>Elektrický varný kotel</p> <p>Obchodní název nabízeného zboží: elektrický varný kotel 391121</p> <p>Výrobce nabízeného zboží: ELECTROLUX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem. • Užitečný objem 100 – 145 litrů. • Tažená vložka z kyselinovzdorné ocele AISI316 – DIN 1.4404. • Průměr vložky: 600 mm. • Napouštění teplé a studené vody ovládané elektroventilem. • Nerezový vypouštěcí ventil 2". • Ovládání energoregulátorem. • Vysoké energetické úspory díky regulaci výkonu pomocí tlakového spínače • Bezpečnostní ventil garantující správnou úroveň tlaku v plášti. • Automatické doplňování duplikátoru. • Bezpečnostní termostat pro případ přehřátí kotle • Analogový manometr pro sledování tlaku v plášti • Vrchní deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AISI • Vnější konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304. • Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení. • Boční hrany pravouhlé - snadné sestavování varného bloku. • Nastavitelná výška nerezových nohou. • Ochrana proti průniku vody IPX5 • Rozměr: 800x930x900 • Příkon: 22kW/400V • TV + SV • Počet kusů: 2
6	<p>Neutrální modul I.</p> <p>Obchodní název nabízeného zboží: neutrální modul I</p> <p>Výrobce nabízeného zboží: ELECTROLUX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neutrální modul s vodovodním napouštěcím otočným ramenem, celonerezová konstrukce, síla vrchní desky 2 mm, vč. bočních krycích panelů pro zakončení varného bloku. • Boční hrany pravouhlé pro přesné sestavení varného bloku. • Kompatibilita spojení s varným blokem, shodné přední vyprofilování s varnými zařízeními. • Vnitřní extra odolná, rámová konstrukce vyrobena z nerez. • Rozměr: 400x930x900 – doměrek • SV • Počet kusů: 1
7	<p>Neutrální modul II.</p> <p>Obchodní název nabízeného zboží: neutrální modul II</p> <p>Výrobce nabízeného zboží: ELECTROLUX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neutrální modul, celonerezová konstrukce, síla vrchní desky 2 mm, vč. bočních krycích panelů pro zakončení varného bloku. • Boční hrany pravouhlé pro přesné sestavení varného bloku. • Kompatibilita spojení s varným blokem, shodné přední vyprofilování s varnými zařízeními. • Vnitřní extra odolná, rámová konstrukce vyrobena z nerez. • Rozměr: 400x930x900 – doměrek • Počet kusů: 1

8	<p>Vozík se zásuvy</p> <p>Obchodní název nabízeného zboží: vozík výdejní na přibory a tácy KOV</p> <p>Výrobce nabízeného zboží: F. KARAFIÁT s.r.o.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 ks • celonerezové provedení • 4xGN1/4 – 150 mm • kolečka pr. 100 mm (2x bržděné)
9	<p>Chladicí skříň</p> <p>Obchodní název nabízeného zboží: chladicí skříň digitální 670 I</p> <p>Výrobce nabízeného zboží: ELECTROLUX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chladicí skříň CNS 670 L, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI; zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozičního materiálu odolného vůči čisticím prostředkům, jednodveřová, s plnými dveřmi, digitální ovládací panel, pěnová izolace o síle min. 75 mm. • Nucená cirkulace vzduchu pro rovnoměrné rozložení teploty. • Na místě zaměnitelné panty dveří; zámek dveří a dveřní mikrosplínač. • Vhodná pro GN2/1. • Dodávka vč. min. 3 roštových polic. • Teplotní rozsah: -2 až +10°C • Energetická třída min. D v souladu s nařízením EU 2015/1094. • Netto využitelný objem min. 500L v souladu s nařízením EU 2015/1094. • Roční spotřeba energie max. 950 kWh v souladu s nařízením EU 2015/1094. • Klimatická třída 5 pro provoz při okolní teplotě +40 °C a vlhkosti 40 %. • Rozměr: 710x837x2050 • Příkon: 0,5kW/230V • Počet kusů: 1
10	<p>Pracovní stůl skříňkový</p> <p>Obchodní název nabízeného zboží: pracovní stůl skříňkový</p> <p>Výrobce nabízeného zboží: F. KARAFIÁT s.r.o.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracovní stůl skříňkový, pod výdejní vitrínu. • Celonerezové provedení • Rozměr: 1500x700x900 – doměrek • Počet kusů: 1
11	<p>Třípatrová chlazená vitrina samoobslužná</p> <p>Obchodní název nabízeného zboží: třípatrová chlazená vitrina samoobslužná</p> <p>Výrobce nabízeného zboží: Gastrosun s.r.o.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Třípatrová chlazená vitrina samoobslužná, otevřená, s přefukem. • Rozměr: 1200x600x720 • Příkon: 1kW/230V • Počet kusů: 1
12	<p>Příslušenství ke konvektomatu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podestavba o rozměru 891x762x803 (2 ks) • Tukový filtr (2 ks) • Sprcha pro konvektomaty (2 ks) • Změkčovač vody (2 ks)

V Plzni dne.....


D.S.D. METALIC Trade s.r.o.
Karlova 3, 301 00 PLZEŇ
PRODEJ - SERVIS
DIČ: CZ49196448
Tel.: 377 240 672, Fax: 377 240 329

.....
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele
Jaroslav Nádraský, jednatel