

Technické podmínky – VZ: Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK (2016) – 2. vyhlášení

5 ks – nákladních automobilů s nástavbami

Vozidlo číslo	Podvozek	Nástavba	Místo dodání
1	NA N1 3,5t	pevný valník, hydraulická ruka	Riegrova 533, Starý Plzenec
2	NA N1 3,5t	skříň – 14 m3	Riegrova 533, Starý Plzenec
3	NA N1 3,5t	skříň – 7 m3	Riegrova 533, Starý Plzenec
4	NA N1 3,5t	skříň – 7 m3	Riegrova 533, Starý Plzenec
5	NA N1 3,5t	pevný valník	Riegrova 533, Starý Plzenec

Záruka – **min. 24 měsíců**

Dodání – **do 6 měsíců** od uzavření smlouvy

Emise – všechna vozidla min. **EURO 6**

Spotřeba – všechna vozidla musí mít maximální spotřebu PHM pro kombinovaný provoz v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb. a to s ohledem na jejich skutečnou největší povolenou hmotnost a skutečný výkon motoru

Všechna vozidla musí být jedné tovární značky

Vozidlo č. 1 - NA do 3,5 t – dvojkabina, pevný valník s hydraulickou rukou

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2016 nebo novější
- kabina – **sedm míst pro posádku, pevný valník s hydraulickou rukou**
- pohon **zadních** kol, **rozvor** min. **3.500 mm**
- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 1.990 cm³, výkon motoru min. **95 kW**, točivý moment min. **380 Nm**

- převodovka **manuální**, min. **6+1** (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)
- **zesílená přední náprava**

- **celková** hmotnost vozidla **do 3.500 kg**, **užitečná** hmotnost min. **1.100 kg**
- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 700 kg (pro nebrzděný přívěs) a **min. 2.500 kg (brzděný přívěs)**

- **délka ložného prostoru min. 2.500 mm**, přední čelo pevné, bočnice a zadní čelo sklopné, výška bočnic min. 400 mm, úchytná oka v podlaze, typ nástavby pevný valník

- bezpečnostní pasy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce
- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka
- elektricky ovládaná přední okna
- autorádio (vč. min. 2 ks repro)
- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, pryžový koberec na podlaze v kabině posádky, čalounění stropu v kabině, vytápění kabiny řidiče s vnitřním oběhem vzduchu, zástěrky přední a zadní
- centrální zamykaní - dálkově ovládané
- ABS, ASR, ESP
- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 235/65 x R16C - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr
- rezervní plnohodnotné kolo
- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička
- homologované **tažné zařízení** A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, (tažné zařízení zapsané v TP nebo montážní list pro zápis do TP)
- vozidlo osazeno **výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy**
 - zařízení musí být homologované a **zapsané v TP vozidla!** (signalizační zařízení - **maják LED**, barva oranžová)
 - umístění na střeše vozidla v přední části, rampa v šíři střechy
- vozidlo **NEBUDE** vybaveno tachografem

- **hydraulická ruka** – jednoramenný plně hydraulický nakládací jeřáb
 - hydraulická ruka namontovaná v přední části uvnitř ložné plochy
 - pohon hydraulické soustavy elektrohydrogenerátorem s olejovou nádrží

- otočový systém s hydromotorem (rozsah otáčení 325°)
- ovládání jeřábu ze země
- rameno teleskopické, horizontální dosah min. 3 m
- zdvihové síly: vyložení ramene od podélné osy vozidla min. 2,2 m – nosnost min. 900 kg
- základna se dvěma hydraulickými podpěrami s manuálním výsunem trámců (výsun min. 270 cm (zajištění trámců během přepravy)
- jeřábový hák s nosností min. 3 t

Vozidlo č. 2 - NA do 3,5 t - skříňové provedení 14 m3

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2016 nebo novější
- kabina – **skříňové** provedení, **tři místa pro posádku**
- pohon **zadních** kol, **rozvor** min. **3.700 mm**
- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 1.990 cm³, výkon motoru min. **120 kW**, točivý moment min. **400 Nm**

- převodovka **manuální**, min. **6+1** (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)

- **celková** hmotnost vozidla **do 3.500 kg**, **užitečná** hmotnost min. **950 kg**
- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 700 kg (pro nebrzděný přívěs) a **min. 3.400 kg (brzděný přívěs)**

- **výška nákladového prostoru min. 1.850 mm, objem nákladového prostoru min. 14 m3, délka ložného prostoru min. 3.100 mm**, zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) otevírání 180°, boční posuvné dveře na pravé straně, nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem, úchytná oka v nákladovém prostoru, osvětlení v nákladovém prostoru, obložení stěn nákladového prostoru – ochrana proti poškození

- bezpečnostní pásy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce
- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka
- elektricky ovládaná přední okna
- autorádio (vč. min. 2 ks repro)
- **klimatizace**
- **vyhřívané čelní sklo**
- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru, čalounění stropu v kabině řidiče, vytápění kabiny řidiče s vnitřním oběhem vzduchu, zástěrky přední a zadní
- centrální zamykání - dálkově ovládané
- ABS, ASR, ESP
- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 235/65 x R16 C - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr
- rezervní plnohodnotné kolo
- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička
- homologované **tažné zařízení** A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, (tažné zařízení zapsané v TP nebo montážní listu pro zápis do TP)
- vozidlo osazeno **výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy**
 - zařízení musí být homologované a **zapsané v TP vozidla!** (signalizační zařízení - **maják LED**, barva oranžová)
 - umístění na střeše vozidla v přední a zadní části - v přední vozidla části rampa v šíři střechy, v zadní části rampa, nebo 2 ks samostatných LED majáků)
- vozidlo **NEBUDE** vybaveno tachografem

Vozidlo č. 3 a 4 - NA do 3,5 t - skříňové provedení 7 m3

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2016
- kabina – **skříňové** provedení, **sedm míst pro posádku**
- pohon **zadních** kol, **rozvor** min. **3.700 mm**
- barva oranžová (RAL 2011)
- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 1.990 cm³, výkon motoru min. **120 kW**, točivý moment min. **400 Nm**
- převodovka **manuální**, min. **6+1** (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)
- celková hmotnost vozidla **do 3.500 kg**, **užitečná** hmotnost **min. 1.000 kg**
- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 700 kg (pro nebrzděný přívěs) a **min. 2.800 kg (brzděný přívěs)**
- **výška nákladového prostoru min. 1.750 mm, objem nákladového prostoru min. 7 m3, délka ložného prostoru min. 2.400 mm**, zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) otevírání 180°, boční posuvné dveře na pravé straně v horní části prosklené, **druhá řada sedadel**, nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem, úchytná oka v nákladovém prostoru, osvětlení v nákladovém prostoru, obložení stěn nákladového prostoru – ochrana proti poškození
- bezpečnostní pásy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce
- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka
- elektricky ovládaná přední okna
- autorádio (vč. min. 2 ks repro)
- **klimatizace**
- **vyhřívané čelní sklo**
- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru, čalounění stropu v kabině řidiče, vytápění kabiny řidiče s vnitřním oběhem vzduchu, zástěrky přední a zadní,
- centrální zamykaní - dálkově ovládané
- ABS, ASR, ESP
- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 235/65 x R16 C - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr
- rezervní plnohodnotné kolo
- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička
- homologované tažné zařízení A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP
- vozidlo osazeno **výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy**
 - zařízení musí být homologované a **zapsané v TP vozidla!** (signalizační zařízení - **maják LED**, barva oranžová)
 - umístění na střeše vozidla v přední a zadní části - v přední vozidla části rampa v šíři střechy, v zadní části rampa, nebo 2 ks samostatných LED majáků)
- vozidlo **NEBUDE** vybaveno tachografem

Vozidlo č. 5 - NA do 3,5 t - dvojkabina, valníková korba

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2016
- kabina – **sedm míst pro posádku, pevný valník**
- pohon **předních** kol, **rozvor** min. **3.500 mm**
- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 1.990 cm³, výkon motoru min. **95 kW**, točivý moment min. **380 Nm**

- převodovka **manuální**, min. **6+1** (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)

- **celková hmotnost vozidla do 3.500 kg, užitečná hmotnost min. 900 kg**
- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 500 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 2.500 kg (brzděný přívěs)

- **délka ložného prostoru min. 2.500 mm**, přední čelo pevné, bočnice a zadní čelo sklopné, výška bočnic min. 400 mm, úchytná oka v podlaze, typ nástavby pevný valník
- ochranný rám zadní stěny kabiny s mříží

- bezpečnostní pásy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce
- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka
- elektricky ovládaná přední okna
- autorádio (vč. min. 2 ks repro)
- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, guma na podlaze v kabině, čalounění stropu v kabině, vytápění kabiny řidiče s vnitřním oběhem vzduchu, prosklená zadní stěna kabiny, zástěrky přední a zadní
- centrální zamykaní - dálkově ovládané
- ABS, ASR, ESP
- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 215/65 x R16 C - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr

- rezervní plnohodnotné kolo
- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička
- homologované tažné zařízení A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP
- vozidlo osazeno **výstražným signalizačním zařízením oranžové barvy**
 - zařízení musí být homologované a **zapsané v TP vozidla!** (signalizační zařízení - **maják LED**, barva oranžová)
 - umístění na střeše vozidla v přední části, rampa v šíři střechy
- vozidlo **NEBUDE** vybaveno tachografem