

STEVY s.r.o.



Oliší 3
CZ-588 56 Telč
Tel.: +420721208991, Fax: no
E-mail: stevy@stevy.cz
www.stevy.cz

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Interní č. objednávky: **OTT19-004**

DODAVATEL:

STEVY s.r.o.
Oliší 3
CZ-588 56 Telč

Potvrzený termín:

Zodpovídá: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Zakázka: Z19-004
Nabídka: NT04350,1
Vystaveno dne: 7.6.2019
Způsob dodání: TOPTRANS
Druh platby: převodním příkazem

ODBĚRATEL:

Základní škola Litvínovská 600
[REDACTED]
Litvínovská 600
CZ-190 00 Praha 9 - Prosek
Česká republika

[REDACTED]

IČO: 61387568
Vaše objednávka: č:016
Ze dne: 6.6.2019
Požadovaný termín dodání 28.6.2019

KONEČNÝ PŘÍJEMCE

Základní škola Litvínovská 600
[REDACTED]
Litvínovská 600
CZ-190 00 Praha 9 - Prosek
Česká republika

Dobrý den,

děkujeme za objednávku a potvrzujeme Vám její přijetí.
Zboží bude odesláno přímo od výrobce na uvedenou adresu a k rukám [REDACTED]

POZ.	OBJ.Č.	NÁZEV	DOST.MN / OBJ.MN	potvrzená CENA	CELKEM bez DPH	DPH
------	--------	-------	------------------	----------------	----------------	-----



001 RB85010808/4007 537051358 0 1 ks 117 493,00 Kč 117 493,00 Kč 21%

Thermoport® RIEBER pojízdný, celonerezový, 30 vsunů pro GN 1/1 s cirkulací ohřívání vzduchu, 3000 U Vyhřívání Thermoport® celonerezového provedení, vyrobený v souladu s DIN 18864 (materiál 1.4301), s vestavěným aktivním topením pro udržení požadované teploty. Thermoport® je pojízdný se 30 vsunů na GN 1/1, s nucenou cirkulací. Skříň a dveře s dvojitou stěnou a s izolací. Izolace bez freonové pěny PU. Možnost vložení 5 ks GN 1/1 hlubokých 200 mm případně větší počet GN s menší hloubkou. Rozteč vsunů 37 mm. Celková maximální kapacita vložených GN do celkového objemu 130 litrů. Čelní otvírání. Nastavitelná teplota s omezenou regulací do +95°C. Hygienické provedení vnitřního prostoru v provedení H3 (lisované vsuny) s hladkým povrchem a zaoblenými rohy R10. Vyměnitelné obvodové těsnění určené pro potraviny. Ve dveřích ukazatel teploty a regulace. Maximální zatížení 150 kg. 4 ochranné rohové nárazníky. Nerezová kolečka dle DIN 18867, ø 125 mm. 2 kolečka pevná a 2 kolečka otočná. Tlačná, tepelně izolovaná rukojeť dveří. Izotermické provedení umožňuje využití Thermoport pro převoz potravin v teplotním rozsahu od -20° až do +100°C. Základní provedení bez gastronádob (GN).

Možnost doplnit o:
 Celonerezový vložný rám č. 85012009 (530 x 325 x 3 mm) pro vkládání 4xGN 1/4 nebo 6x GN 1/6 nebo 2x GN 2/4.
 Celonerezový vložný rám č. 85012010 s oblými rohy a s třemi výřezy pro 3 x GN 1/3 nebo x GN 1/6 nebo 9 x GN 1/9.
 Na požádání antistatické pneumatiky ø 125 mm.

Výrobce: Rieber GmbH & Co.KG,
 Německo.
 Rozměr (š-h-v): 592 x 769 x 1448 mm
 Příkon: 810 W /230V 1N
 Hmotnost 63 kg
 IP X5
 Obj.číslo:



SAZBA DPH	ZÁKLAD DANĚ	DPH CELKEM
základní sazba daně 21%	117 493,00 Kč	24 673,50 Kč

STEVY s.r.o.



Oliší 3

CZ-588 56 Telč

Tel.: +420721208991, Fax: no

E-mail: stevy@stevy.cz

www.stevy.cz

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

CELKEM	117 493,00 Kč
---------------	----------------------

VČETNĚ DPH	142 166,50 Kč
------------	---------------

S pozdravem,

