

## **Pavλίna Kovářová**

---

**Od:** Pavλίna Kovářová  
**Odesláno:** 28. května 2019 14:41  
**Komu:** 'info@kamenny-koberec.eu'  
**Kopie:** Karel Zmund; 'navratilp@mestolitovel.cz'; starosta@mestolitovel.cz;  
mistostarosta@mestolitovel.cz  
**Předmět:** FW: Litovel  
**Přílohy:** město litovel.pdf

Dobrý den, na základě našeho telefonického hovoru objednááme položení kamenného koberece na koupališti v Litovli dle cenové nabídky.

Fakturační údaje:

TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace  
Cholinská 1008  
784 01 Litovel

IČ: 71240233  
DIČ: CZ71240233

Úhrada za celou akci proběhne dne 4.6.2019.  
Děkuji a přeji pěkný den.

Pavλίna Kovářová  
hlavní účetní, Technické služby Litovel



**From:** Karel Zmund  
**Sent:** Tuesday, May 28, 2019 2:09 PM  
**To:** Pavλίna Kovářová <kovarova@ts-litovel.cz>  
**Subject:** FW: Litovel

---

Dobrý den,

zasíláme předběžný orientační rozpočet na položení kamenného koberce z říčního obláčku.

materiál vč práce

105 bal. x 660,-	69 300,- Kč
epoxidová stěrka	4 600,- Kč
ukončovací lišty 16 ks x 320,-	5 120,- Kč
doprava	3 000,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>82 020,- Kč + DPH</b>

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Platbu požadujeme 50% zálohu a zbytek při ukončení pokládky a podle skutečně položených balení směsi. Splatnost fa po ukončení 7 dnů. Při nerovném povrchu a nebo jeho vyrovnávání může dojít k navýšení spotřeby balení.

1 balení říčních oblázků obsahuje pojivo a kamenivo potřebné k aplikaci na plochu 1m<sup>2</sup> v tl 1,4cm na vodorovné plochy.

U svislé plochy 5-8mm.

Termín jste dohodli ještě v tomto týdnu , prosíme tedy o odsouhlasení ceny a zaslání objednávky zde na email co nejdříve a poté vystavíme zálohovou fa na 50% z celkové ceny

Prosím o **písemné potvrzení objednávky zde na email** a poté vystavíme zálohovou fa

Za kolektiv kamenného koberce  
Uherková  
731001200

**UPOZORNĚNÍ: Kamenný koberec je litá směs a proto při nerovném povrchu a jeho vyrovnávání může dojít k navýšení spotřeby balení.** Rozpočet je počítán u říčního obláčku při pokládce v tl.14mm, u mramoru při pokládce v tl.10mm na vodorovné plochy u svislé plochy 5-8mm. Spotřeba se tedy může lišit dle reálně položeného množství