

Vyplní se automaticky

Vyplní dodavatel

					[DOPLŇNĚ DODAVATEL]								[DOPLŇNĚ DODAVATEL]		
Množstva	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název + typ + délka záruky	Fakturace	Financováno z projektových finančních prostředků	Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU	Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku [MJ] v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku [MJ] v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VÝHODUJE / NEVÝHODUJE
1	Vlnkový FTIR spektrometr	1	ks	Vlnkový modulární spektrometr pro oblast NIR: Celkový rozsah vlnových délek minimálně 900 - 1700 nm. Ústevní indium galium arsenid (InGaAs) detektor s diodovým polem minimálně 512 pixelů. Spektrální rozlišení minimálně 3,1 nm se vstupní šěrbinou 25 µm. Minimální rozsah integračního času 1 ms - 120 s. Poměr signál/šum při pívném signálu lepší než 15000:1 při integrační době 100 ms. Vyměnitelná vstupní šěrbin. Základní vstupní šěrbin o velikosti 25 µm. Připojení na vlákno - SMA 905 konektor. Připojení přes USB 2.0 rozhraní do PC. Připojení přes RS232 rozhraní. Možnost externího triggerování. Termoelektrické chlazení přístroje pod úroveň okolí. Růdobudná teplotní stabilita chlazení typicky lepší než ± 0.1°C. Analogové digitální převodník s rozlišením minimálně 16 bitů. Velikost spektrometru maximálně 190 mm x 115 mm x 50 mm. Hmotnost samotného spektrometru bez napájecího zdroje maximálně 1,3 kg. Příslušenství k vlnkovému spektrometru: 1) Software pro ovládání spektrometru a zpracování dat - musí umožňovat následující: funkce v operačním systému Windows (7, 8, 10), licence pro instalaci minimálně na dvou počítačích, upgrade zdarma po dobu minimálně 3 let, měření spektrální intenzity, odrazivosti a propustnosti, průměrování spektr z více měření za sebou, zobrazování grafů a ukládání měřených hodnot (textový soubor odebíráný tabulátorem nebo středníkem), externí spouštění měření. 2) Box pro připojení RS232 se samostatným napájením. 3) Vstupní šěrbinu 10, 50, 100 a 200 µm. Manuály v českém nebo anglickém jazyce.	Spektrometr NIRQUESTS12, Software OceanView, Box pro připojení RS232 kMěš Breakout Box, Vyměnitelné šěrbinu INTSMA, Výrobce: OceanOptics, Délka záruky : 3 roky	Samostatná faktura	ANO	Název projektu: LABIR-PAV / Přídapřičační výskum infračervených technologií Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/00/0010018	1) Záruka na zboží min. 36 měsíců. 2) Dodání zboží do místa plnění do 60ti kalendářních dnů od dojití vývoz k plnění smlouvy. 3) Doprava, instalace zařízení a zaškolení na obsluhu zařízení v rozsahu 8 hodin pro dva pracovníky.	XXXX	Teslova 11, 301 03 Píseň, Nové technologie výskumné centrum (NTCL), budova H, místnost TH 207	396 100,00 Kč	386 800,00 Kč	386 800,00 Kč	VÝHODUJE

Informace pro dodavatele: Pokud se dodavatel při zadávání jednotkových cen objví text - "NEVYHODUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavatel, bude při posouzení vyřazena.

V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedoaví, bude v takovém případě volat XXXX

CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
396 100,00 Kč	386 800,00 Kč