

SOUPIS PRACÍ							
Dílo: Oprava podélného a příčného profilu kolejnic a odstranění vad kolejnic ve výhybkách technologií broušení					Objednatel: SŽDC, GŘ Praha		
Objekt: Praha hl.n.					Zhotovitel: Pirell s.r.o.		
Výluky:					Datum: 12.5.2019		
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
3		5910063010	Opravné souvislé broušení kolejnic - head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil, do 2 mm V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým broučícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje. Metr koleje=m	m	1103	300,00	330 900,00
6		R5910082025	Reprofilace výhybky jednoduché 1:9 (11)-300 do hloubky 2 mm 1. Cena obsahuje náklady na náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí i pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.	kus	11	108 000,00	1 188 000,00
7		R5910082040	Reprofilace výhybky jednoduché 1:12-500 do hloubky 2 mm 1. Cena obsahuje náklady na náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí i pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.	kus	2	120 000,00	240 000,00
13		R5910083010	Reprofilace výhybky křížovatkové 1:11-300, resp. 6° do hloubky 2 mm 1. Cena obsahuje náklady na náklady na demontáž a montáž zařízení bránící práci stroje (přejezdy MIBY atd.), kontinuální odstranění vad head checking, vlnovitosti a převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice mechanizací včetně záznamu měření, ruční dobroušení jazyků, opornic a srdcovky, zakrytí kluzných stoliček a závěrů, jejich očištění a ošetření, zajištění požární bezpečnosti, likvidaci odpadu po broušení a náklady na přepravu stroje a broušení koleje 5 metrů před a za výhybkou. Položka platí i pro výhybky první i druhé generace a výhybky obloukové. 2. Položka platí pro výhybky stupňové i poměrové. 3. Měrnou jednotkou je 1 výhybka.	kus	1	140 000,00	140 000,00
Celkem (celková nabídková cena bez DPH):							1 898 900,00

Kontaktní osoby:

Ing. Martin Táborský tel: 972 341 191