



**Veřejná zakázka: UTB - Tlumočnická technika II**

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Tlumočnický pult		
Parametry	Min. požadované parametry	ID-3000
Počet výstupních kanálů:	min. 2	2 (x 16)
Počet vstupních kanálů:	min. 2	16
LCD display:	ANO	ANO
Intuitivní ovládání:	ANO	ANO, ve smyslu ISO 2603
Frekvence:	min. rozsah 20 Hz - 17 kHz	rozsah 20 Hz - 17 kHz
Odstup signál/šum:	min. 90 dB	≥95 dB
Konektivita:	min. RJ45 2x, 3,5mm jack pro mikrofon + sluchátka, XLR 1x	2x RJ45; 3x 3,5mm jack (1x mikrofon + 2x sluchátka); 1x XLR (mikrofon)
Splňuje normu:	min. ISO2603, ISO4043	ISO2603, ISO4043
Sluchátka:	ANO	ANO
Hmotnost:	max. 1400g	1400g
Počet ks	2 ks	
Cena za kus bez DPH:	19 286 Kč	

Konferenční mikrofon		
Parametry	Min. požadované parametry	CMS-3000 / TH
Hlasovací modul:	ANO	ANO
Modul simultánního tlumočení:	ANO	ANO
Intuitivní ovládání:	ANO	ANO
Frekvence:	min. rozsah 20 Hz - 17 kHz	rozsah 20 Hz - 17 kHz
Odstup signál/šum:	min. 90 dB	≥90 dB
Konektivita:	min. RJ45 2x, 3,5mm jack 4x, XLR 1x	2x RJ45; (2+2)x 3,5mm jack; 1x XLR
Splňuje normu:	min. ISO2603, ISO4043	ISO2603, ISO4043, IEC60914
Možnost připojení záznamového zařízení:	ANO	ANO
Hmotnost:	max. 1000 g	1000 g
Počet ks	2 ks	
Cena za kus bez DPH:	14 612 Kč	

Centrální napájecí a řídicí jednotka pro tlumočnický pult		
Parametry	Požadované	CPS-3000 / E + SWCT-101Z / L3025 + SWCT-201T / L3006
Signálové vstupy:	analog 0,775 V RMS sym./nesym., 5 kOHm - konektor XLR	analog 0,775V RMS sym./nesym., 5kOHm, konektor XLR
Signálové výstupy:	analog 0,775 V RMS sym., 600 OHm - konektor XLR, napájení příslušenství	analog 0,775 V RMS sym., 600 OHm konektor XLR, POWER plus OUT 15V DC
Kompatibilita s tlumočnickým panelem:	ANO	ANO
Možnost připojení tlumočnických panelů:	min. 2 ks	2 a více
Intuitivní ovládání:	ANO	ANO, ve smyslu ISO norem
Frekvence:	min. rozsah 20 Hz - 17 kHz	rozsah 20 Hz - 22 kHz
Odstup signál/šum:	min. 90 dB	≥95 dB
Konektivita:	min. RJ45 4x, XLR 2x	4x RJ45; 2x XLR
Splňuje normu:	min. ISO2603, ISO4043	ISO2603, ISO4043, IEC60914
Možnost připojení PC:	ANO	ANO
Možnost přizpůsobení UI:	ANO	ve smyslu předmětných norem ISO
Hmotnost:	max. 5500 g	5500 g
Počet ks	1 ks	
Cena za kus bez DPH:	64 193 Kč	

Součástí dodávky bude příslušný SW, licence, kabeláž a montáž.