

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

PRO:

Školní jídelna Litovel, p.o. - Studentů 91
Bc. Irena Halířová
Studentů 91/1
784 01 Litovel
Česká republika
tel.: +420/ 585 342 182, fax: +420/

ČÍSLO: **N-19-0754**
DATUM: 16.05.2019
VYŘIZUJE: Radek Odstrčil

TEL.:
E-MAIL: r.odstrcil@gastromach.cz

Vážený obchodní přítel,
dovolujeme si Vám předložit jednu z variant vybavení Vašeho provozu

VZMR 1/2019 - Vybavení školní jídelny myčkou černého nádobí

POZ.	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	DPH	CELKEM Kč BEZ DPH
001	myčka nádobí kombinovaná granulová, automat. zvedání kapoty, break tank a oplachové čerpadlo, WEXIÖDISK WD-90 DUO	1 ks	576 270,00 Kč	21%	576 270,00 Kč










Granulová kombinovaná myčka je novinkou z produkce švédského výrobce Wexiödisk. Plastové granule zajišťují čisté a efektivní mytí v hygienickém režimu a s velmi nízkými provozními náklady. Unikátní DUO systém umožňuje snadné přepínání mezi standardní a silně znečištěným nádobím. Robustní konstrukce je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli, což zajišťuje výjimečně dlouhou životnost. V kombinaci s automatickým zvedáním kapoty a volitelně kondenzační jednotkou se systémem rekuperace tepla, je tento model uživatelsky přívětivý a šetrný k životnímu prostředí. Ideální pro restaurace. Součástí myčky je vyrovnávací nádrž (break tank), oplachové čerpadlo 0,67 kW (booster pump), topné těleso 9 kW, automatické zvedání kapoty a HACCP připojení. Ochrana zpětného průtoku podle EN 1717.






Parametry:
Kapacita: 6 + 1 GN1/1 - 65 mm
Celkový příkon: 11,7 kW
Čerpadlo pro mytí s chemií: 1,5 kW
Granulové čerpadlo: 2,2 kW
Mycí čerpadlo: 0,74 kW
Oplachové/booster čerpadlo: 0,67 kW
Motor: 0,55 kW
Topné těleso: 9 kW
Těleso vany: 9 kW
Objem vany: 90 ltr
Kondenzační jednotka: 0,129 kW
Objem granulí: 5 ltr
Rozměry: 850x1060x1690/2385 mm

Standardní vybavení:
1 kulatá kazeta na mytí nádobí
1 koš na plechy (009.9011)
1 koš na příbory (009.9013)
1 koš na sklo (009.9014)
1 plastová škrabka/stěrka a 5 kg granulí
TYP: WD-90 DUO
šířka (mm): 850
hloubka (mm): 1060
výška (mm): 1690/2385
zdroj energie: 400V
kW: 11,7 kW
29630
Výrobce: WEXIÖDISK

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

002	 <p>police přední, pro myčku WEXIÖDISK WD-90 DUO</p> <p>TYP: WD 90-DUO 39328 Výrobce: WEXIÖDISK</p>	1 ks	13 545,00 Kč	21%	13 545,00 Kč
003	 <p>police boční pravá, pro myčku WEXIÖDISK WD-90 DUO</p> <p>TYP: WD 90-DUO 42248 Výrobce: WEXIÖDISK</p>	1 ks	13 545,00 Kč	21%	13 545,00 Kč
004	<i>Příslušenství:</i>				
005	<p>těleso topné 12kW pro připojení myčky na studenou vodu, pro myčku WEXIÖDISK WD-90 DUO</p> <p>Celkový příkon myčky se navyšuje na 14,7 kW/400V/25A. Pouze pro 3 fázové připojení. TYP: WD-90 DUO zdroj energie: 400V kW: 12 Kw 39203 Výrobce: WEXIÖDISK</p>	1 ks	1 687,50 Kč	21%	1 687,50 Kč
006	 <p>kazeta mycí základací - pro granulové myčky WD-90 DUO</p> <p>Ilustrační obrázek. TYP: WD-90 DUO 45096 Výrobce: WEXIÖDISK</p>	1 ks	18 585,00 Kč	21%	18 585,00 Kč
007	  <p>opěra pro pánve a hrnce pro granulové myčky WD-90GR HC/DUO</p> <p>Ilustrační obrázek. TYP: WD-90GR HC/DUO 32372 Výrobce: WEXIÖDISK</p>	1 ks	4 297,50 Kč	21%	4 297,50 Kč
008	  <p>držák na příbory a kuchyňské náčiní pro granulové myčky WEXIÖDISK WD-90</p> <p>Ilustrační obrázek. Použitelné s opěrou pro pánve a hrnce WD209.7252. TYP: WD-90GR HC/DUO 32371 Výrobce: WEXIÖDISK</p>	1 ks	2 767,50 Kč	21%	2 767,50 Kč

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

009	držák s gumou pro uchycení nádobí pro granulové myčky WD-90GR HC/DUO Ilustrační obrázek. TYP: WD-90GR HC/DUO 44326 Výrobce: Wexiidisk	1 ks	2 047,50 Kč	21%	2 047,50 Kč
					
010	držák GN 1/3, 1/6 a 1/9 pro granulové myčky série WD-90 TYP: WD-90 44327 Výrobce: Wexiidisk	1 ks	6 660,00 Kč	21%	6 660,00 Kč
					
011	dávkovač pro pevné mycí prostředky - RHIMA SOLID TYP: RHIMA SOLID 5000 šířka (mm): 200 hloubka (mm): 210 výška (mm): 240 40210 Výrobce: RHIMA	1 ks	13 140,00 Kč	21%	13 140,00 Kč
					
012	chemie - PRO WASH SOLID, mycí prostředek, 2x5 kg, baleno do plastové nádoby Silně alkalický mycí prostředek ve formě pevného bloku. TYP: PRO WASH SOLID 40141 Výrobce: RHIMA	1 ks	3 375,00 Kč	21%	3 375,00 Kč
					
013	chemie - PRO WASH RINSE, oplachový prostředek neutrální, 10ltr, balení bag in box Neutrální oplachový prostředek pro myčky. TYP: PRO WASH RINSE 40150 Výrobce: RHIMA	1 ks	1 665,00 Kč	21%	1 665,00 Kč
					

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

014 **změkčovač automatický kabinetový WKIME-120BNT včetně plovákového ventilu SV-3 a mechanického filtru nečistot AQ-KM1** 1 ks 12 429,00 Kč 21% 12 429,00 Kč



Kabinetový změkčovací filtr typ WK Integ - BNT - model WKIME-120BNT

Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Řídící ventil BNT. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Regenerační tabletová sůl za příplatek.

Důležité provozní údaje:

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- přímíhávání přímo na řídicím ventilu
- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ

- * barva zásobníku: bílá / hnědá
- * výška / šířka / hloubka: 1110 / 340 / 600 mm
- * výška napojení vody / odpadu: 930 / 970 mm
- * napojení vody / odpadu: 1" / PE hadice 1/2"
- * el. napojení / odběr: 230 V, 50 Hz / 5 W
- * provozní tlak vody: 0,2 - 0,8 MPa
- * teplota vody, okolí max.: 43°C
- * kapacita m³ x 0dH: 120
- * provedení řídicí jednotky: elektronické
- * způsob řízení regenerace: objemové řízení
- * rozsah nastavení: 0 - 99 m³
- * objem pryskyřice: 30 l
- * průtok max.: 2,5 m³ / hod.
- * plovákový ventil plast kombi 3/8": ne

Součástí změkčovače je:

- * plovákový ventil plast kombi 3/8" - SV-3
- * vstupní filtr mechanických nečistot AQ - KM, celoplastové provedení - AQ-KM1

Možné další instalační příslušenství úpravy za příplatek:

- * vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení - MS-31
- * montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov. - 06.110.2
- * sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1" x 1" - 2x U0600
- * systémový, potrubní oddělovač typ K25 (povinný, je-li dále instalováno dávkování) - AQ-20018
- * měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravy - kapky - MB-1
- * tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg - 19200

Upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty
 - není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek
- TYP: WKIME-120BNT+plovák+mech. filtr




šířka (mm): 340
hloubka (mm): 600
výška (mm): 1110
zdroj energie: 230V
kW: 5 W
44312
Výrobce: AQUINA

015 **sada instalační pro automatický změkčovač (armatura + filtr připojení změkčovače - myčky, konvektomaty...)** 1 ks 2 070,00 Kč 21% 2 070,00 Kč

Skládá se z karet č. :

- 07977 filtr
- 11561 vložka filtru
- 08479 držák filtru
- 44251 redukce HT 50/40 x G1/2"
- 45171 by-pass MBPŠ 3/4" mont.blok vč.šroubení
- 43599

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

016	 <p>stůl mycí nerezový, 1x dřez 600x450x300mm, 1x police, otvor pro sprchu, ZL, LL (oba 150mm), 1400x650x900mm</p> <p>Ilustrační obrázek. TYP: MS131 šířka (mm): 1400 hloubka (mm): 650 výška (mm): 900 45656 Výrobce: GASTRONEREZ</p>	1 ks	15 383,70 Kč	21%	15 383,70 Kč
017	 <p>sprcha stolní K3e tlaková na nádobí kohouty, s ramínkem</p> <p>* baterie s kohouty * celková výška 1030 mm * výška po hrdlo ramínka 240 mm * délka ramínka 250 mm * stolní provedení TYP: K3e 41641 Výrobce: KLARCO</p>	1 ks	4 429,00 Kč	21%	4 429,00 Kč
018	 <p>sifon dřezový T705 DN 50/40 (620980) jednoduchý bílá+chrom</p> <p>chrom vpust, concept TYP: T705 05950 Výrobce: EUROGASTRO</p>	1 ks	111,60 Kč	21%	111,60 Kč
019	<p>doprava na místo montáže</p> <p>39861</p>	1 ks	3 000,00 Kč	21%	3 000,00 Kč
020	<p>montáž na připravené přípoje</p> <p>39862</p>	1 ks	7 902,00 Kč	21%	7 902,00 Kč
021	<p>zaškolení mytí mycím specialistou - PÁSOVÁ, TUNELOVÁ, GRANULOVÁ MYČKA</p> <p>Délka zaškolení je cca 7 hodin. Součástí nabídky je základní obsluha, zakládání nádobí, údržba a čištění, správné nastavení programů a chemie, kontrola přípojů (tlak vody, tvrdost, kontrola fáze el. proudu), u pásových a tunelových myček seřízení sušící zóny. Podrobný bodový postup součástí výstupního protokolu o zaškolení.</p> <p>Při požadavku na větší rozsah je účtováno 700,- Kč za každou započatou hodinu nad definovaným rozsahem. Cena je bez DPH a je platná pro první školení po předání (do cca 30 dnů po předání), další školení jsou účtována dle skutečných nákladů v sazbě 700,- Kč/hod a 17,- Kč/km. 47091</p>	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
022	<p>záruka 24 měsíců</p> <p>39864</p>	1 ks	0,00 Kč	21%	0,00 Kč
023	<p>revize elektrická</p> <p>39863</p>	1 ks	3 000,00 Kč	21%	3 000,00 Kč
024	<p>Odhad stěhování těžkých břemen externí firmou</p>	1	0,00 Kč	21%	0,00 Kč

"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"

CELKEM BEZ DPH:	705 910,30 Kč
CELKEM DPH 21%	148 241,16 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	854 151,46 Kč

**INSTALAČNÍ PODMÍNKY MYČKY
NÁDOBÍ:**

V dosahu místa instalace (1,5 metru) si zákazník zajistí:

- * zásuvku 230 V/16 A nebo vypínač 400 V s jištěním odpovídající příkonu stroje) dle instalačních podmínek.
- * pokud je myčka instalována v kuchyni ("vlhké prostředí") je nutno ji chránit proudovým chráničem (určí stávající revizní zpráva).
- * svorka nebo žlutozelený vodič pro napojení na potenciálové vyrovnání tzv. "pospojování" (min. S=6 mm).
- * pokud nemá myčka odpadní čerpadlo - na dotaz sdělí dodavatel, je nutný odpad DN50 ve výšce maximálně 50 mm (5 cm).
- * studenou (ev. teplou) vodu přes plnopřítokový ventil G3/4" a s garantovaným dynamickým tlakem vody ve vodovodním řádu 2-4 Bar = 2-4 atm (měřeno při tekoucí vodě).
- * zajistit měkkou vodu maximálně do 5°dH (něm. stupňů).
- * součástí dodávky myčky není startovací sada chemie, není -li v nabídce uvedeno jinak.

ZMĚKČOVAČ

Nachází-li se místo instalace v neschodí bez nákladního výtahu s nutností stěhování ručně na

V místě instalace si zákazník zajistí:

- * zásuvka 230 V/16 A, v případě ("vlhkého prostředí") musí být chráněna proudovým chráničem (rozhoduje stávající revizní zpráva elektro).
- * odpad DN50 ve výšce maximálně 50 mm = 5 cm.
- * studenou vodu ukončenou ventilem G3/4" a s garantovaným dynamickým tlakem vody ve vodovodním řádu 2-4 Bar = 2-4 atm (měřeno při tekoucí vodě).

DOBA PLATNOSTI NABÍDKY

1 měsíc od doručení.

Pracovníci naší firmy Vám rádi zodpoví jakékoliv bližší technické či obchodní dotazy. Děkujeme Vám za projevený zájem a těšíme se na spolupráci.

Radek Odstrčil

obchodní ředitel

tel.: 725 520 607

email: r.odstrcil@gastromach.cz