

CENOVÁ NABÍDKA

Číslo nabídky AA-200619/13H	Datum 20.06. 2019	Platnost 60 dnů
---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------



Kontakt

Jméno: Miloslav Červený
Telefon: 461 725 306
Email: aquateam@aquateam.cz

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
Prof. Ing. POLLERT Jaroslav, DrSc.
Fakulta stavební
Thákurova 7
166 29 Praha 6 - Dejvice

Telefon: 224 354367 nebo 602 176 913
Email: pollert@fsv.cvut.cz

Přenosný průtokoměr **Q-Eye PSCportable** s kombinovaným senzorem rychlosti a výšky hladiny




Pol.	Mn.	Popis	Kč/ks	Kč/celkem
01	1 ks	QEPCP Q-Eye PSC Portable Průtokoměr PSC (Pulzní spektrální korelace) - technologie  Paměť: interní micro SD karta 16 GB Displej: LCD, 4 řádky, 20 znaků Klávesnice: 4 klávesy Komunikace: WLAN, (LAN, GPRS – volitelné) Vstupy: 2 analogové 0/4 – 20 mA Výstupy: 2 analogové 0/4 – 20 mA 1 pulzní, 2 relé Provozní teplota: -20°C až + 70°C Napájení: 2x dobíjecí baterie Skříň: nástěnná mat. ABS Krytí: IP 68 Rozměry: 290x361x165mm (VxŠxH) <u>Programování a stahování dat přes WLAN pomocí standardního webového prohlížeče (smartphon, notebook, tablet) – není potřeba další software nebo aplikace</u> Parametry senzor: Akustická frekvence: 1 MHz Rozsah měření rychlosti: +/- 5,3 m/s Přesnost rychlosti: < 0,5 % FS (v > 1 m/s) < 0,5 % FS +/- 0,0025 m/s (v < 1 m/s) Koncentrace částic: > 50 ppm 		195 560,00



AQUATEAM

Rozsah měření výšky hladiny: 0,04 do 1,3 m

Přesnost hladiny: +/- 0,25 % FS +/- 1 mm (hladina < 0,20 m)
+/- 0,10 % FS +/- 1 mm (hladina > 0,20 m)

Pol.	Mn.	Popis	Kč/ks	Kč/celkem
		Přesnost průtoku: ± 2 % Úhel paprsku: 12 ° Délka kabelu: 10m		
02	1 ks	QBSA čtyř- pásmová podzemní anténa GSM/GPRS Délka kabelu: 5 m Rozměry: Ø = 16 mm, délka= 160 mm Pracovní teplota: -40 °C do + 85 °C		4 529,00
03	1 ks	M3GMT Integrovaný GSM modem 3G/UMTS GSM 850/900/2100/1900 MHz/UMTS/HSPA		20 800,00
04	1 ks	QEPSCPBC Nábiječka pro LiPo baterie Napájení: 110 – 240 V (50-60 Hz)		4 758,00
05	1 ks	CSA Ultrazvukový senzor výšky hladiny Rozsah měření: 0 až 3,5 m Přesnost: ± 5 mm z rozsahu Napájení: 12 až 30 VDC Délka kabelu: 10 m Rozměry: šířka= 40 mm, délka= 320 mm Pracovní teplota: -20 °C do + 70 °C Krytí: IP68 Výstup: 4 – 20 mA Délka kabelu: 10 m		34 042,00
06	1 ks	HKS montážní zařízení pro upevnění senzoru na rozpěrné prstence (kombinovaný senzor) materiál: nerezová ocel		852,00
07	1 ks	SRB/SRE1,2,2x3,2x4 Sada rozpěrných prstenců včetně nůžkového mechanismu (1x SRB, 1x SRE1, 2x SRE2, 2x SRE4) Pro potrubí DN450 mm – 1500 mm Materiál: nerezová ocel		49 684,00

Stránka 2 z 3

netto cena bez volitelného příslušenství:	310 225,00 Kč
doprava, zaškolení obsluhy:	10 850,00 Kč
celkem bez DPH:	321 075,00 Kč
DPH 21 %:	67 425,80 Kč
celkem s DPH	388 500,80 Kč

Dodací lhůta: 4 - 8 týdnů s možností dřívějšího dodání.
Splatnost: 14 dnů od data vystavení faktury.
Záruka: 24 měsíců od data dodání.

AQUATEAM spol. s r. o.
Hegerova 377
572 01 Polička

