

**IGPE**

PRO SVĚT BEZPEČNĚJŠÍ

RAPID H₂O

Mobilní protipovodňové bariéry

Cenová nabídka

	bez DPH	/	s DPH
jednotka RAPID H ₂ O v1.0 (5x1x1 m, 5x vak, objem vaku 1 m ³)	34.690,- Kč	/	41.974,90 Kč
10 jednotek (50 m) = 10 x 34.690,- Kč =	346.900,- Kč	/	419.749,- Kč

50 m bariéry RAPID H₂O v1.0 = 10 jednotek + 50 vaků = 346.900 - Kč / 419.749,- Kč

(třistačtyřicetšesttisíc devětset korun českých bez DPH/čtyřistadevatenácttisíc sedmset čtyřicet devět korun českých s DPH)

Veškeré ceny uvedené v této nabídce „tučně“ jsou včetně 21% DPH.

Platnost této nabídky je 90 dní.

Ověřitelné reference z podobných zakázek realizovaných za posledních 5 let

- Požadovaný produkt dle zadávací dokumentace, které odpovídá námi navrhovaný produkt RAPID H₂O v1.0 byl uveden na trh na konci roku 2016 jako světová novinka, chráněná v rámci EU průmyslovým vzorem číslo 001456966-0001, jehož vlastníkem je společnost Innovative Global Products Inc., 1181 Precipice Rd., Halliburton, Ontario KOM 150, CANADA.
- V rámci výcviku HZS ČR byl produkt ověřen z hlediska deklarovaných parametrů, z hlediska funkčnosti a času nutného pro jeho umístění v příslušní lokalitě. Všechny útvary HZS ČR disponují od roku 2017 výcvikovým videem demonstrujícím způsoby použití, stavbu a demontáž mobilních bariér RAPID H₂O.
- K dnešnímu datu nelze doložit obdobnou realizovanou zakázku za posledních 5 let, protože se jedná o velmi inovativní a na trhu nový produkt. Dalším důvodem je skutečnost, že za poslední 4 roky nebylo v rámci ČR vypsáno výběrové řízení, kde by byla poptávána mobilní protipovodňová bariéra stejného nebo podobného technického řešení.

Datum dodání dodávky

Mobilní protipovodňové bariéry RAPID H₂O v1.0 jsme schopni dodat do 60 kalendářních dnů od data objednání a uhrazení zálohy ve výši 75% z nabídkové ceny.

Dodávka by byla realizována najednou ve formě dvou palet, kdy jedna paleta obsahuje drátěné jednotky (klece) a druhá paleta slouží pro skladování a převoz vaků.

Popis a technická specifikace mobilních protipovodňových bariér RAPID H₂O

(Přesné parametry bariéry):

Bariéra RAPID H₂O v1.0 je tvořena svařovanou pozinkovanou ocelovou sítí (klecemi) a vaky z odolného vícevrstevného materiálu na bázi polymerů. Vnější povrch vaků je opatřen UV stabilizací pro zajištění delší životnosti.

- celkový rozměr bariéry 5 x 1 x 1 m
- rozměr vaku 1,05 x 1,05 x 1,05 - 1,20 m
(horní okraj má na protilehlých stranách přesah)
- počet klecí v jednotce 5
- počet vaků v jednotce 5
- hmotnost prázdné jednotky celkem cca 82 kg (z toho vaky 30 kg)
- hmotnost plné jednotky (plnění vodou) cca 5 080 kg (po horní okraj vaku)
- objem vaku 1 m³ => objem jednotky 5 m³

Každá klec je otevíratelná pro snadné vyprázdnění a vyjmutí vaku. Otevírání jednotlivých klecí bariéry je řešeno přes dvě vertikální spirály zamčené spojovacím svislým drátem v celé délce spirál. Součástí každé bariéry jsou 2 ks spojovacích drátů pro napojení další jednotky a tím k propojení do lineární struktury.

Plnicí materiál – voda bez nároku na její kvalitu nebo úpravu.

Součástí dodávky protipovodňových bariér RAPID H₂O je vždy i opravná sada.

Opravná sada RAPID H₂O

Opravná sada je navržena tak, aby bylo možné provést opravu kvalitně a přímo v místě použití bez speciálního vybavení.

Sada je určena k opravám bariér RAPID H₂O.

obsah sady:

- 1 ks 1,5x0,3 m záplata na opravu vaku
- 1 ks tuba s lepidlem
- 2 ks spirály
- 5 ks spojovacích (uzavíracích) drátů
- 1 ks nůžky
- 1 ks kombinované kleště

**IGPE**

PRO SVĚT BEZPEČNĚJŠÍ

RAPID H₂O

Mobilní protipovodňové bariéry

Přeprava a skladování

Bariéry jsou dodávány naplocho složené na paletě

Paleta = 10 jednotek (á 5 x 1 x 1 m) = celková délka bariér 50 m

Rozměry palety jsou cca 110 x 110 x 120 cm, hmotnost palety cca 550 kg (včetně palety)

Paleta s vaky obsahuje 50 vaků (á 1,05 x 1,05 x 1,05-1,20 m)

Rozměry palety jsou cca 120 x 80 x 110 cm, hmotnost palety cca 350 kg (včetně palety)

Po použití doporučujeme jednotku očistit tlakovou vodou, a to jak vaky, tak ocelové klece. Skladovat v suchém prostředí při teplotách nad 5°C bez přímého slunečního světla.

Popis záruky

Mobilní protipovodňové bariéry RAPID H₂O jsou navrženy jako mobilní bariéry pro opakované použití a naše společnost poskytuje záruku:

- 10 let na vaky – spoje = svařované plochy
- 15 let na kovové klece bariéry – pevnost, svár, funkčnost
- Vlivem opakovaného používání bariér může dojít na hranách kovových klecí k marginálnímu výskytu povrchové rzi, jakožto důsledek poškození povrchové úpravy. Výskyt povrchové rzi na koncích jednotlivých drátů není výrobní vada, nicméně v případě, že by mohlo dojít ke snížení pevnosti bariér ve spojích, provedeme bezplatnou výměnu takto opotřebovaných dílů po dobu 15 let od nákupu.

V rámci záruky a poprodejní péče o naše vážené zákazníky poskytujeme záruku na výrobní vady formou výměny za novou bariéru nebo její část. V případě nevýrobních závad a poškození řešíme servis dodávkou nového dílu nebo vaku, pokud je oprava ekonomická a technicky proveditelná. V této oblasti poskytujeme zákazníkům bezplatné poradenství a servisní úkony.