

Smluvní strany podle ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**kupní smlouvu na nákup ručních nářadí a nástrojů
(dále jen „smlouva“).**

II.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je *zabezpečení výstavby schopnosti Advanced Search, provozu automobilní a truhlářské dílny, zajištění drobných oprav*

III.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: závazek prodávajícího dodat kupujícímu ručních nářadí a nástroje - v počtech a typech dle přílohy č. 1 (dále jen „zboží“) - viz příloha č. 1 „Cenová specifikace“

- a) převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží;
 - b) závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.
1. *Prodávající je povinen při dodání zboží předat kupujícímu návod k jeho obsluze v českém jazyce, včetně stanovení provozních podmínek pro užívání tohoto zboží v souladu se záručními podmínkami a další doklady, dokumentaci a softwarové vybavení nezbytné k převzetí a užívání zboží.*
 2. Smluvní strany se dohodly, že zboží bude kupujícímu dodáno jednou dodávkou za podmínek uvedených v čl. VII. smlouvy.

IV.

Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:

263 159,00 Kč bez DPH

a

318 422,39 Kč včetně DPH

(slovy: třistaosmnácttisícčtyřicetdvacet dva 39/100 korun českých)

DPH ve výši **55 263,39 Kč**

2. Celková kupní cena zboží včetně DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná, v které jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží a vychází z nabídkové ceny prodávajícího.
3. Ceny za položky zboží jsou uvedené v příloze č.1 smlouvy „Cenová specifikace zboží“.
4. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy

V. Místo plnění

Místem plnění je : **Vojenský útvar 6624, 391 65 Bechyně**

VI. Doba plnění

1. Prodávající zahájí plnění po oboustranném podpisu smlouvy a **plnění ukončí do 30 dnů od oboustranného podpisu smlouvy**
2. Ukončením plnění se rozumí datum podpisu posledního přejímacího dokladu (*přejímacího protokolu, dodacího listu*) na zboží, které je předmětem smlouvy, po jeho předání včetně požadovaných dokladů v místě plnění, zástupci obou smluvních stran.

VII. Dodací podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnou osobou kupujícího k činnostem vyplývajícím z této smlouvy (např. převzetí zboží, podepisování protokolů apod.) je [REDACTED] (dále jen „přejímající“). Dodávka zboží bude provedena péčí prodávajícího, a to v pracovních dnech pondělí až čtvrtek v době *od 07.00 do 14.00 hod.* a v Pá v době *od 07.00 do 11.00 hod.* po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a doby dodání zboží s přejímajícím *s kontaktní osobou, kterou je* [REDACTED]
2. Prodávající písemně nebo telefonicky uvědomí přejímajícího o termínu (datum a hodina) dodání zboží nejméně 3 pracovní dny předem a vyzve jej k převzetí zboží.
3. Předání zboží u příjemce proběhne na základě dodacího listu obsahujícího identifikační údaje prodávajícího, údaje o množství a ceně předávaného zboží, datum dodání zboží, jméno a příjmení včetně podpisů odpovědných osob zastupujících příjemce a prodávajícího. Dodací list je nezbytným dokladem opravňujícím prodávajícího k uplatnění požadavku na uhrazení kupní ceny.
4. Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu (dopravci) přejímací (přepravní) doklady (přejímací protokol, dodací list).
5. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.
6. Přejímající nepřevzme zboží, které při přejímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran (*nebo přejímající a dopravce*) ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

VIII. Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu (*dodacího listu*) po předání dodávky zboží, do **14 pracovních dnů** doporučeně odešle kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) *v českém jazyce* ve dvojím vyhotovení. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle požadavků kupujícího, musí obsahovat tyto údaje:
 - označení dokladu jako „**Daňový doklad – faktura**“ s uvedením evidenčního čísla;

- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
 - název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - rozsah a předmět plnění;
 - datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
 - název přejímajícího podle smlouvy;
 - jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za měrnou jednotku- ks) a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně ;
 - základ daně v korunách a haléřích za dodávku;
 - základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
 - výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru;
 - kupní cenu celkem za dodávku v Kč včetně DPH;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba;
 - počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury;
 - údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.
2. Kupující neposkytuje zálohové platby.
 3. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu: **VÚ 6624, 391 65 Bechyně**
 4. Kupující uhradí fakturovanou částku prodávajícímu v souladu s ustanovením § 1963 OZ do 30 dnů ode dne doručení. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání platby na účet prodávajícího
 5. Jednu kopii faktury včetně příloh zašle prodávající přejímajícímu.
 6. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
 7. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona

IX.

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody na zboží

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu přejímacího dokladu (*dodacího listu*) zástupci obou smluvních stran po předání zboží .
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu přejímacího dokladu (*dodacího listu*) zástupci obou smluvních stran po předání zboží.

X.

Záruka za jakost zboží

1. V souladu s ustanoveními § 2113 až § 2117 OZ prodávající přejímá závazek záruky za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím po dobu 24 měsíců.

2. Vady zboží v záruce uplatňuje přejímající zboží u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění faxem a následně do 5 dnů zašle prodávajícímu písemné oznámení.
3. Prodávající se vyjádří faxem k odpovědnosti za vady zboží v záruce do 3 pracovních dnů po obdržení faxového oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady zboží v záruce uznal v plném rozsahu. *Faxové oznámení je potvrzeno zprávou o výsledku komunikace vydanou přístrojem odesilatele.*
4. Prodávající zahájí odstraňování vad zboží v záruce nejpozději do 10 dnů po uznání odpovědnosti za vady zboží v záruce. Vady zboží v záruce budou odstraněny prodávajícím nejpozději do 30 dnů od uznání odpovědnosti za vady zboží v záruce prodávajícím. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.

XI. Vady zboží

Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

XII. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Právní úprava smluvní pokuty je obsažena v ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (díle jen „OZ“).
2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v *bodě 2. čl. VI. smlouvy* jednorázovou smluvní pokutu ve **výši 3 184,00 Kč (1 % z kupní ceny zboží včetně DPH zaokrouhлено dolů na celé koruny)** a **za každý započatý den prodlení 1% včetně DPH** z kupní ceny nedodaného zboží, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
3. Prodávající zaplatí kupujícímu částku 1 200,00 Kč jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky kupujícího.
4. V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy dle čl. XIV. bodu 1. písm. c) a bodu 2. písm. a), d) a e) je smluvní pokuta za porušení smlouvy stanovena ve výši **31 842,00 Kč (10% z celkové ceny zaokrouhлено dolů na celé koruny)**.
5. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v čl. X. smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 200,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
7. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Je-li na faktuře uvedena odlišná výše úroku z prodlení, platí ujednání podle této smlouvy.
8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XIII. Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
4. Smluvní strany si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Jednací jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou *ustanovení obsahujících utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti nebo* informací týkajících se obchodního tajemství.

XIV. Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) písemnou dohodou smluvních stran;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím pro její podstatné porušení prodávajícím.
 - d) v rozsahu nesplněného zbytku plnění
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 OZ, se rozumí:
 - a) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - b) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;
 - c) neodstranění vad zboží v záruce ve sjednané době;
 - d) prodlení se zahájením plnění
 - e) nepravdivé údaje o kvalifikaci dodavatele a věcné či technické parametry skutečně dodávaného zboží
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani právo na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti

XV. Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o **7 listech a 2 přílohách o 23 listu**, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.



Cenová specifikace zboží

příloha č. 1 k čj. 1966240010119
počet listů : 1

Přehled nářadí

| Por. č. | název materiálu | Počet | MJ | Cena v Kč za 1 ks bez DPH | Cena v Kč za 1 ks včetně 21% DPH | Cena celkem | Nabízený výrobek ^{*)} |
|----------------------------|--|-------|----|---------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1 | Bruska dvojkotoučová elektrická čírná | | ks | | | 5 929,00 | uz produktové řady |
| 2 | Stojan na vrtáčku se světlákem | | ks | | | 1 270,50 | |
| 3 | Plynová mikropáječka | | ks | | | 10 406,00 | |
| 4 | Plynová karta k připojení Butan (vhodné pro plynovou mikropáječku) | | ks | | | 1 889,80 | |
| 5 | Ochranná rukojeť | | ks | | | 5 844,30 | |
| 6 | Průhledná karta k mikrovlnce | | ks | | | 15 004,00 | |
| 7 | Mezera diamantová 4.4 - nástavec | | ks | | | 2 371,00 | |
| 8 | Diamantový řezný kotouček | | ks | | | 3 611,50 | |
| 9 | Fréza na měkké materiálu - nástavec | | ks | | | 1 684,00 | |
| 10 | Sada příslušenství k akutrusce Dremel | | ks | | | 6 437,20 | |
| 11 | Truhlářské pažbítka 10 cm | | ks | | | 1 391,50 | |
| 12 | Šaržovací metr 5 m | | ks | | | 660,66 | |
| 13 | Šaržovací metr 3 m | | ks | | | 196,02 | |
| 14 | Magnetický usterovač noží (sada) | | ks | | | 1 627,10 | |
| 15 | Rámová pistole | | ks | | | 1 084,80 | |
| 16 | Dílnická svítilna magnetická | | ks | | | 5 062,00 | |
| 17 | Kufr s nářadím | | ks | | | 11 253,00 | |
| 18 | Nábojový vstřelovač 20.2" | | ks | | | 44 706,00 | |
| 19 | Aku nábojový utahovač 18 V | | ks | | | 42 053,55 | |
| 20 | Sežákn na auto 12 V | | ks | | | 37 035,60 | |
| 21 | Box na nářadí | | ks | | | 1 669,80 | |
| 22 | Světlák otočný | | ks | | | 4 791,60 | |
| 23 | Aku příklepová vrtáčka | | ks | | | 15 730,00 | |
| 24 | Sada vrtáků a bitů k akumulačce | | ks | | | 2 190,10 | |
| 25 | Demoliční nástroj | | ks | | | 11 979,00 | |
| 26 | Batoh na nářadí | | ks | | | 6 171,00 | |
| 27 | Bezvládní kotouček | | ks | | | 14 053,00 | |
| 28 | Světlák poloautomatic | | ks | | | 21 538,00 | |
| 29 | průmyslová píla na kov | | ks | | | 30 129,00 | |
| 30 | přívod vzduchu | | ks | | | 5 880,60 | |
| 31 | úhlová bruska 115 mm | | ks | | | 3 388,00 | |
| 32 | vrtáčka s roztahem prům. 13 | | ks | | | 7 406,20 | |
| 33 | vrtáčka AKU 18V | | ks | | | 8 025,93 | |
| 34 | pažba | | ks | | | 1 050,20 | |
| 35 | Mazací lis | | ks | | | 7 623,00 | |
| 36 | Pracovní zástěra | | ks | | | 797,85 | |
| 37 | Přímáčecí pila stolní | | ks | | | 2 770,90 | |
| 38 | Výsměč pasty na dřevě | | ks | | | 847,00 | |
| Předpokládaná celková cena | | | | | | 316 422,36 | |

*) Uveďte přesný název nabízeného zboží nebo přesný identifikační údaj, pokud kterým je to dohledatelné na internetu. Případně uveďte vlastní výrobu splňující zadané podmínky.

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 1 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | - IČ: 26367025 |  |
| | | - DIČ: CZ26367025 | |

MAKITA Dvoukotoučová bruska GB602



Popis:

- Tichý spolehlivý motor uložený v kuličkových ložiscích
- Dva typy kotoučů - pro hrubé a jemné broušení
- Prachotěsné provedení
- Součástí je nastavitelná ochrana zraku
- Osvětlení pracovní plochy
- Vestavěný chladicí box na ochlazování broušených ploch

Technická data:



Příkon: 250 W
 Otáčky naprázdno: 2850 / 3450 min⁻¹
 Průměr kotouče: 150 x 16 mm
 Vrtání kotouče: 12,7 mm
 Hmotnost: 9,2 kg

Stojan pro vrtačku se svěrákem



- hmotnost - 2,85 kg
- výška - 400 mm
- max výška pohybu hlavičky - 60 mm
- průměr sklíčidla vrtačky - max 43 mm
- rozteč čelistí svěráku - až 66 mm
- šíře čelistí svěráku - 60 mm
- maximální výška vrtaného materiálu - 280 mm

Stojan pro vrtačku se svěrákem je skvělým pomocníkem při pracovním úkonu, kde je kladen důraz na detail a přesnost. Precizní provedení a stabilitu kolmého vrtání zajišťuje přítomný svěrák. Pro rychlé odblokování a následně upnutí materiálu slouží přítomné oranžové tlačítko.

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 2 z 12 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | - IČ: 26367025 |  |
| | | - DIČ: CZ26367025 | |





Jedno nářadí pro šest různých aplikací: pájení, tavení, řezání za tepla, smršťování, vypalování vzorů do dřeva nebo do kůže (pyrografie) a odstraňování barvy. Vždy připraveno k použití. Použitelný kdekoliv, kdykoliv. Umožňuje detailní a náročnější aplikace.

Technické specifikace:

- Hmotnost: 0,135 kg
- Délka: 19 cm
- Šířka: 2,5 cm
- Hloubka: 2,5 cm
- Zapalování: Piezoelektrické
- Doba hoření: 90 min
- Kapacita zásobníku: 17ml / 9g
- Teplota: 1 200 °C (otevřený plamen) 680 °C (horký vzduch) 550 °C (hroty)

Obsah balení:

- Dremel VersaTip
- Pájecí hrot
- Řezací nůž
- Horký řezací nůž
- Plochá široká tryska hořáku
- Deflektor
- Horkovzdušná hlava
- Cínová pájka s modrým víčkem
- Krabička s houbičkou na čištění pájecího hrotu
- Návod k obsluze
- Pouzdro na ukládání cínu

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 3 z 22 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, MĚŘIDLA - Vzduchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 | |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | - IČ: 26367025 - DIČ: C226367025 |  | |



Dremel 225 - Ohebná hřídel



Ideální nástavec pro jemnou a přesnou práci nebo pro práci na hůře přístupných místech. Pohodlné uchopení rukojeti dovoluje konečky prstů řídit řez, broušení, gravírování, leštění atd. Integrované tlačítko blokování hřídele pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství. Poloměr zakřivení 127 mm poskytuje více komfortu a flexibility během používání. Rychlé připojení k nářadí Dremel v několika sekundách.

OBSAH BALENÍ



- Ohebná hřídel - délka 1070 mm
- Unášecí pouzdro

Dremel 8220 - 5/65 PLATINUM



Vypořádejte se se všemi detailními kutilskými pracemi doma i venku s jediným multifunkčním nářadím. Toto akumulátorové nářadí je poháněno 12 V lithium-iontovým akumulátorem a svým výkonem se vyrovná i zařízením se síťovým napájením. Přecházejte mezi řezáním a broušením až k obrušování a leštění s naprostou přesností. Světlo LED zlepšuje viditelnost a umožňuje vám práci i v tmavých prostorech. Brzda motoru ihned po vypnutí nářadí zastaví otáčení příslušenství. Díky tomu můžete nářadí hned odložit a pustit se do dalšího kroku projektu. Ušetříte čas při

výměně příslušenství díky šroubováku integrovanému v čelním krytu EZ Twist. Opracujte hrubý materiál až do perfektně hladkého výsledku.

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 4 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Meřidla - Vzduchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 - IČ: 26367025 | | |  |

Technické specifikace

Napětí akumulátoru: 12,0 V

Kapacita akumulátoru: 2,0 Ah

Doba nabíjení: 1 h

Hmotnost: 0,66 kg

Délka: 25 cm

Šířka: 4,5 cm

Hloubka: 6,5 cm

Technologie akumulátoru: Lithium-Ion / ECP

Nastavení otáček: plně nastavitelné

Obsah balení

- Dremel 8220
- 65 kusů velice kvalitního příslušenství Dremel v samostatném pouzdru
- 2x 12 V akumulátor (880)
- Opěrný nástavec (577)
- Přímoořezný a vykružovací nástavec (678)
- Univerzální nástavec vodítka řezačky (565)
- Vodící nástavec (576)
- Komfortní bezpečnostní kryt (550)

Dremel 7105 - Fréza diamantová 4,4 mm





Na jemnou práci, řezání, gravírování, rytí, řezbářství a malé opravy. Používají se na dřevo, nefrit, keramiku, sklo, tvrzenou ocel, polodrahokamy a jiné tvrdé


materiály. Hroty jsou pokryty částicemi diamantu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Průměr stopky: 3,2 mm
- Pracovní průměr: 4,4 mm
- Délka příslušenství: 46,0 mm
- Maximální ot./min: 23.000 ot./min

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
|  | Prodej a servis | | Stránka 2 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Příslušenství materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, měřidla - Vozotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 - IČ: 26367025 - DIČ: CZ26367025 | |  | |

Dremel SC545 - Speedcut - diamantový řezný kotouček



Jedinečné příslušenství, zvláště vhodné na řezání tvrdých materiálů. Například betonu, kamene, porcelánu, keramiky a tvrzeného epoxidu. Diamantový kotouč má jemný řez, je extrémně trvanlivý, nepraská a zachovává si svůj tvar. Rychle, snadno, pohodlně, bez použití dalších nástrojů.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Průměr stopky: 3,2 mm
- Pracovní průměr: 38,0 mm
- Max. hloubka záběru: 11,0 mm
- Maximální ot/min: 20.000 ot/min

Dremel 134 - Fréza na měkké materiály 7,2 mm



Vysokorychlostní frézy lze používat k obrábění, tvarování, zahlubování, drážkování, rýhování, řezání

vnitřních závitů do měkkých kovů, plastu a dřeva.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Průměr stopky: 3,2 mm
- Pracovní průměr: 7,2 mm
- Délka příslušenství: 39,0 mm
- Maximální ot/min: 30.000 ot/min

Dremel SC724 - Univerzální sada – 150ks



Sady vysoce kvalitního příslušenství obsahují soubor nejprodávanějších typů příslušenství. Každá sada obsahuje výběr originálního příslušenství Dremel, které lze podle zvoleného typu použít na velké množství prací, jako broušení či leštění mnoha rozličných materiálů. Každá sada příslušenství je vysoce kvalitní a velmi výhodná.

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 6 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Meřidla - Vzduchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | - IČ: 26367025 - DIČ: C226367025 |  |

Svěrka truhlářská 500x120 mm



Metr svinovací 5 m x 19 mm





délka (m) 5
tloušťka (mm) 0,13
materiál ocel
šířka (mm) 19

Metr svinovací 3 m x 16 mm



délka (m) 3
tloušťka (mm) 0,13
materiál ocel
šířka (mm) 16

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 7 z 12 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Příslušenství - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Mečidla - Vzduchotechnika - Brušivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | - IČ: 26367025 - DIČ: CZ26367025 |  E-shop |

Ustavovač nožů magnetický CMT 792



- Výrobek obsahuje sadu 2 kusů plastových ustavovačů se silným magnetem, 3 měrky a manuál v CZ a SK.
- Ustavovačů nožů je dodáván v praktické dřevěné krabičce s nálepkou. Výrobce CMT - kvalita made in Italy.

Pistole na kartuše 225 mm





Vytlačovací pistole pro klasické kartuše 310 ml

- Lis na kartuše YATO rámový kovový
- Celokovová tuhá rámová konstrukce
- Neotočná klec délka 225 mm
- Průměr tlačného pistu 36 mm
- Průměr klece 52 mm

Nabíjecí LED svítilna, 3W COB + 6x LED



Pracovní svítilna s hákem a magnetem, která si najde své místo v každé domácnosti, dílně a všude tam, kde potřebujete zajistit širokou plochu osvětlení. Napájení - akumulátor Li-Ion 18650 3,7V/2 500mAh. Baterie jsou součástí balení. Doba svícení - COB LED - 3,5 hodiny, 6 LED - 25 hodin. Dosvit - COB LED - 30 m, 6 LED - 25 m. Doba nabíjení - 4 hodin. Nabíjení - z automobilu i napájecím zdrojem. Nárazuvzdornost 1 m. Režimy svícení - COB LED, 6 LED, vypnuto. LED indikace nabíjení. Ochrana proti přehřívání. Příslušenství - napájecí adaptér + adaptér do automobilu (12/24 V=).



| | | | |
|---|---|---|----------------------|
|  | Prodej a servis | | Stránka 9 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 - IČ: 26367025 | |  | |
| | | - DIČ: CZ26367025 | |

- Funkce
- Se zdrojem
 - Úsporné svítidlo
 - S vypínačem na svítidle
 - S magnetem
 - Nárazuvzdornost

| | |
|----------------------------|----------------|
| Počet žárovek | 7 |
| Napájení | Nabíjecí (aku) |
| Napětí (V) | 3.7 |
| Světelný tok (lm) | 280 |
| Výrobce | EMOS |
| Šířka (mm) | 40 |
| Výška (mm) | 55 |
| Hloubka (mm) | 245 |
| Materiál produktu | Plast |
| Hmotnost (kg) | 0.51 |
| Kolekce | POWERLED |
| Barevné provedení produktu | Černá |
| Zdroj součást balení | ANO(LED) |
| Záruční doba | 24 |

PROTECO sada nářadí kufr 245ks 42.04-1122



| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 9 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | - IČ: 26367025 - DIČ: CZ26367025 |  |

Sada nářadí 245 dílů představuje ideálního pomocníka pro běžnou údržbářskou, ale i tvůrčí práci doma, v dílně nebo na zahradě.

Jedná se o obsahově velkoryse vybavenou sadu ručního nářadí z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli.

- široký rozsah využití
- obsáhlá sestava nejpoužívanějšího nářadí
- praktický vysoce odolný hliníkový kufr
- pojezdová kolečka pro komfortní manipulaci

Obsah balení:

- Kleště:
 - samosvorné 180mm
 - konektorové
 - štípací boční 160mm
 - SIKO 220mm
 - kombinačky 150mm
 - pro jemnou mechaniku 165mm
- Šroubováky:
 - Ploché: PL 3x75mm; PL 3x100mm; PL 5x75mm; PL 6x100mm; PL 4x90mm elektrikařský; PL 5,5x120mm elektrikařský
 - Křížové: PH 00; PH 0; PH 1; PH 2; PH 3; PH 00 elektrikařský; PH 0 elektrikařský
- Klíč očkoploché: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17mm
- Klíč nastavitelný 0-28mm
- Hlavice:
 - 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 - 1/2" 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30mm
- Hlavice na svíčky 1/2": 16, 21mm
- Ráčny:
 - 1/4" s páčkou
 - 1/2" s páčkou
- Vratidlo:
 - 1/4" 110mm
 - 1/2" 220mm
- Nástavec s rukojetí 1/4" 145mm
- Nástavec pružný 150mm
- Nástavec: 50mm; 100mm
- Kardan: 1/4", 1/2"
- Redukce 6hr 1/4" 4hr 1/4"
- Bity
 - Ploché: PL 3, 4, 5mm
 - Křížové: PH 0, 1, 2, 3; PZ 0, 1, 2, 3
 - Torx: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
 - Čtvercové: 4hr 0, 1, 2, 3
- Nástavec magnetický na bity 1/4"
- Držák bitů s ráčnou
- Kladivo tesařské
- Metr svinovací 5m
- Magnet teleskopický

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 10 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | - IČ: 26367025 - DIČ: CZ26367025 |  |

- Páska izolační červená 18mm
- Pilka ruční na dřevo 140mm
- Nůž zasunovací kovový
- Vodováha 240mm - 3 libely
- Svěrka pérová (2 kusy)
- Sada hodinářských šroubováků 6-dílná PL, PH
- Sada imbusů 9-dílná 1.5-10mm
- Sada hřebíků, vrutů,.....

Rázový utahovák 3/4" PROFI, GÜDE 1800Nm





Profesionální pneumatický rázový utahovák s vysoce výkonným rázovým mechanismem pro velkou zátěž. Energeticky úsporný - nízká spotřeba energie v porovnání s ostatními silnými rázovými utahováky. Skříň motoru a rukojeť z kompozitního materiálu (izolují proti chladu a tlumí vibrace). Zvláštnosti: Třístupňový regulátor výkonu vzadu na přístroji, nízká hmotnost, včetně zástrčky spojky.

Přípojný závit: 3/8"
 Provozní tlak: 6 bar
 Spotřeba vzduchu: 206-1190 l/min.
 Volnoběžné otáčky: 4000 ot/min.
 Točivý moment: 1800 Nm
 Hnací čtyřhran: 3/4"
 Hmotnost: 3,8 kg

Aku rázový utahovák 2x5,0Ah 18V Makita DTW1001RTJ



Hmotnost 3,4 kg
 Kapacita akumulátoru 5,0 Ah
 Max. krouticí moment 1050 Nm
 Model Makita DTW1001RTJ
 Napětí akumulátoru 18 V
 Upínání 3/4"
 Distribuce CZ
 Otáčky na prázdně 0 - 900 / 1000 / 1800 min
 Počet rázů 0 - 1800 / 2000 / 2200 min
 Typ akumulátoru Li-Ion

| | | | |
|---|---|---|----------------------|
|  | Prodej a servis | | Stránka 11 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Měřidla - Vazuchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | - IČ: 26367025 - DIČ: CZ26367025 | |
| | |  | |

Aku rázový utahovák s utahovacím momentem 1050Nm Makita DTS130RFJ disponující speciální konstrukcí s gumovým tlumičem.

- Velmi vysoký utahovacím moment 1050 Nm při hmotnosti pouze 3,4 kg
- Speciální konstrukce s gumovým tlumičem chránícím stroj i akumulátor proti vibracím
- LED osvětlení pracovní plochy
- Velký vypínač s L/P chodem
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 3 stupních
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, nabíječka a systainer

Rozsah dodávky

- Systainer MAKPAC (Typ 3) (821551-8)
- Vložka systaineru (837645-9)
- 2 ks akumulátoru BL1850 (196672-8)
- Rychlonabíječka DC18RC (195584-2)
- Kryt akumulátoru (450128-8)

Stojan na auto - podpěra 12 t (sada 2 ks) - zdvih 445-700 mm





- Nosnost : 12 tun
- Minimální výška : 445 mm
- Maximální výška : 700 mm
- Šířka horní patky : 118 mm
- Podstavec : 307 x 274 mm
- Hmotnost : 27,7 kg

Box na nářadí plastový 20" 2 zámky 50cm



Plastový kufr se dvěma vyjímatelnými organizéry na víku a vnitřní vyjímatelnou vložkou na drobné předměty.

- Kufr plastový 20" se dvěma organizéry Vorel
- Celkové vnější rozměry kufru 500x235x235mm (šířka / hloubka / výška)
- Vnitřní rozměr dna kufru 470x205mm
- Vhodné pro uložení nářadí, nebo drobných součástí

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 12 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Měřidla - Vzduchotechnika - Bruzivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | IČ: 26367025 |  |
| | | DIČ: CZ26367025 | |

Svěrák zámečnický otočný 150 mm 15 kg



Kvalitní dílenský svěrák Yato šíře 150 mm, otočný okolo horizontální osy o 360° .
Objednací číslo YT6503

- Horizontálně otočná základna o 360°
- Tvrzené čelisti na tvrdost HRC 50-58 šíře 150 mm
- Maximální rozevření 150 mm
- Tělo vyrobeno z kvalitní litiny
- Maximální upínací síla 28 kN

- V zadní části povrchově opracovaná kovací plocha
- Celková hmotnost 15 kg



Aku přiklepový šroubovák Li-ion 18V/5,0Ah Makita DHP482RTJ



| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Délka | 198 mm |
| Hmotnost | 1,5 kg |
| Kapacita akumulátoru | 5,0 Ah |
| Krouticí moment | 46 Nm |
| Model | Makita DHP482RTJ |
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Počet akumulátorů | 2 |
| Šířka | 79 mm |
| Výška | 249 mm |
| Distribuce | CZ |
| Krouticí moment (měkký materiál) | 36 Nm |
| Krouticí moment (tvrdý materiál) | 62 Nm |
| Max. průměr vrtání do dřeva | 38 mm |
| Max. průměr vrtání do oceli | 13 mm |
| Otáčky na prázdnou | 0-600 / 0-1900 ot/min |
| Počet přiklepů | 0 - 600 / 0 - 1900 min |
| Rozsah sklíčidla | 1,5-13 mm |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |

Aku přiklepový šroubovák, s možností nastavení utahovacího momentu v 16 stupních.

- Větší množství práce na jedno nabití díky našemu novému akumulátoru
- Kompaktní tvar s délkou pouze 192 mm
- Dvourychlostní celokovová přiklepová převodovka
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 16 stupních

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 13 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | IČ: 26367025 DIČ: C226367025 |  |

- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka a systainer

Rozsah dodávky

- Systainer (821550-0)
- Vložka systaineru (837916-4)
- 2x akumulátor BL1850B (197280-8)
- Rychlonabíječka DC18RC (195584-2)
- Rychlosklíčidlo (766027-7)
- Kryt akumulátoru (450128-8)

Vrtáky a bity sada 70-ti dílná v kufru Einhell Grey





- 24x bitů (krátké) 25 mm
- 10x bitů (dlouhé) 50 mm
- 6x vrtáků do betonu (4, 5, 6, 7, 8, 10 mm)
- 11x vrtáků do kovu (1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm)
- 5x vrtáků do dřeva (4, 5, 6, 8, 10 mm)
- 3x vrtáky do dřeva, ploché (16, 22, 32 mm)
- 7x klíč vložky (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)
- 1x nástavec
- 1x magnetický držák bitů
- 1x vrták s plochou hlavičkou
- 1x měřicí pásma (3 m)

FuBar III nástroj 4 v 1 - 760mm Stanley FatMax 1-55-120



- Multifunkční demoliční nářadí – pro páčení, dělení, ohýbání prken a fošen, přitlukání.
- Hlavice i rukojeť vykovány z jednoho kusu oceli.
- „I“ kolejničový průřez.
- Odstupňované vroubkované čelisti pro uchopení fošen.
- Tepelně zušlechťená úderná plocha – prevence vzniku odštěpků.
- Hrana na trháni sádrokartonu.
- Vroubkovaný povrch pryžové rukojeti pro pevné držení.
- Štěrbina na vytahování hřebíků.
- Páčidlo.

| | | | |
|---|---|---|----------------------|
|  | Prodej a servis | | stránka 14 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo | Datum: 07.08.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 - IČ: 26367025 - DIČ: CZ26367025 | |  | |

Batoň na záda 55l ARMY



Objemná, polstrovaná taška, s 3x odepínacími sumkami, opatřená 1x hlavní, 1x vedlejší a 2x vnitřními kapsami, pro nošení velkých nákladů.

Z čelní strany a na bocích je opatřena Molle systémem pro uchycení dalšího vybavení. Kapsy jsou osazeny bytelným dvoucestným zipem.



Zhotovení ze 100% polyesteru s voděodolnou PVC vrstvou z vnitřní strany. Taška má rozměry 50 x 52 x 26 cm a nabízí objemný prostor až pro 55l předmětů. Na čelní straně a na bocích je doplněna o sumky, které lze jednoduše sundat, či umístit na jiné místo s Molle vazbou.

Čelní sumka se 4x kapsami a 2x vnitřními kapsami, je doplněna o kompresní popruhy a navíc je možné ji využít jako samostatnou tašku na opasek. Opasek je uschován uvnitř sumky.

Tašku je možné pomocí nastavitelných popruhů potřebně nastavit pro maximální pohodlí. Po naložení je tašku možné stáhnout pomocí kompresních popruhů na klips, pro docílení kompaktnějších rozměrů. Prázdná taška se sumkami má hmotnost pouhých 1500 g, což zabezpečuje pohodlné nošení velkých nákladů.

Technická data

| | |
|----------------------|---|
| objem | 55 l |
| zhotovení | 100% polyester s PVC vrstvou |
| hmotnost | 1500 g |
| upnutí | ramenní popruhy, bederní pás, hrudní popruh |
| počet vnějších kapes | 2x |
| celkový počet kapes | 4x |

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 15 z 11 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Měňidla - Vzduchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | - IČ: 26367025 |  E-shop |
| | | - DIČ: CZ26367025 | |

Kontrolní servisní lehátko USAG 2000 A



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Maximální nosnost | 150 kg |
| Maximální výška od země | 115 mm |
| Rozměry | 1030 x 480 x 115 mm |
| Váha | 4,6 kg |

- Opěrka hlavy z vinylu odolná proti uhlovodíkům, obložení z vysoce odolné pěnové pryže
- Omyvatelná plastová konstrukce odolná proti uhlovodíkům
- Boční úložné prostory pro nářadí a nástroje
- Rukojeť
- Maximální nosnost 150 kg
- Maximální výška od země 115 mm
- Dodáváno se 6 otočnými pryžovými kolečky Ø 80 mm (nejsou namontovány)

OMI 206 svařovací poloautomat MIG



Klasický svařecí poloautomat pro svaření v ochranné atmosféře MIG-MAG.

Konstrukce svařecích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařecí vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svařit všechny druhy nízkolegovaných ocelí.

Díky vysoce výkonnému chlazení a měděnému vinutí lze zdroj použít pro dlouhodobé nasazení v těžkém průmyslu.
Výbava:

OMI 206 umožňuje elektronicky nastavit délku bodu, pomalých pulzů či přepnout stroj do režimu čtyřtakt. Všechny tyto funkce jsou řízeny



mikroprocesorem. Eurokoncovkou je možné připojení hořáků 3,4,5 m.

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C

40% - 200A - 24V

60% - 170A - 22,5V

100% - 135A - 20,75V

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 16 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | IČ: 26367025 DIČ: C726367025 |  |

Český výrobek.

Parametry

Hmotnost 59 kg
 Napájecí napětí 3 x 400V
 Proudový rozsah 30 - 200A
 Rozměry 490 x 660 x 740

Set obsahuje

- zdroj
- tlakovou láhev Co2 – plnou
- hořák
- samostmívací kukla
- redukční ventil

PPK-175 - Pásová pila na kov



Technická data:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Příkon | 750 W |
| Napětí | 400 V |
| Řezná rychlost | 34/41/59/98 m/min. |
| Max.řezaný průměr | (90°) 180, (45°) 110 mm |
| Max.řezaný materiál (š x v) při 90° | 180 x 300 mm |
| Max.řezaný materiál (š x v) při 45° | 180 x 110 mm |
| Rozměr pásu | 2 360 x 20 x 0,9 mm |
| Řezání pod úhlem | 90°, 45° |
| Chlazení | Ano |

Váhy a míry:

Celková váha včetně obalu 168.0 kg
 Čistá váha 145.0 kg
 Šířka/Výška/Hloubka 126 / 46 / 110 cm

Pásové pily na kov jsou určeny pro řezání všech běžně používaných materiálů od hliníku a jeho slitin, přes neželezné kovy, až po oceli vysoké pevnosti. Vyznačují se tuhou konstrukcí a velkým výkonem při zachování malých rozměrů a mobility. Řezání materiálu pod úhlem je zajištěno otočným svěrákem nebo natáčením ramene pily (dle typu). U větších pil lze s výhodou použít chladicí systém.

Součástí je podstavec s koly, pilové pásy

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 17 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | IČ: 26367025 DIČ: CZ26367025 |  E-shop www.momentovyklik.cz |
| - Tel: +420 352 686 607 / - Fax: +420 353 686 608 / - mob: +420 603 485 651 - E-mail: jpstroje@jpstroje.cz - www.jpstroje.cz | | | |

Pilové pásy k pile PPK-175 – pružinové, Bi metalové, na kov



Rozměry: 2360x20

Bruska úhlová, 710W, 115mm, EXTOL INDUSTRIAL, IAG 7-115



Váha 2.00 Kg
 hmotnost: 2,1kg
 otáčky: 11000/min
 vnitřní průměr: 22,2mm
 příkon: 710W
 průměr kotouče: 115mm
 napětí/frekvence: 230V/50Hz

Malá, praktická bruska určená pro řezací a brusné práce, odbušování svařovacích švů apod.. Kompaktní rozměry umožňují pohodlnou práci jednou rukou.



NAREX EV 13 G-2 vrtačka



Pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu. Mnohostranné použití při vrtání do měkkých nebo tvrdých stavebních materiálů díky silnému motoru a robustní dvoustupňové převodovce. Kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a prodlužuje životnost. Elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček. Plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu. Pogumované doplňky v úchopových zónách zlepšují držení a manipulaci se strojem.

| | |
|-----------------|-------|
| Napájecí napětí | 230 V |
|-----------------|-------|

| | |
|------------------|-------|
| Jmenovitý příkon | 760 W |
|------------------|-------|

| | | | |
|---|---|---|----------------------|
|  | Prodej a servis | | Stránka 18 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 - IČ: 26367025 | |  | |
| | | - DIČ: CZ26367025 | |



| | |
|-----------------------------|--------------|
| Otáčky naprázdno | |
| ... 1. rychlost | 0–1 000 /min |
| ... 2. rychlost | 0–3 050 /min |
| Max. ø vrtání | |
| ... Ocel | 13 mm |
| ... Hliník | 20 mm |
| ... Dřevo | 45 mm |
| Max. krouticí moment | |
| ... 1. rychlost | 44 Nm |
| ... 2. rychlost | 15 Nm |
| Rozsah sklíčidla | 1,5–13 mm |
| ø upínacího krku | 43 mm |
| Závit na vřetenu | 1/2"-20 UNF |
| Hmotnost | 2,5 k |

Aku příklepový šroubovák Li-ion 18V/5,0Ah Makita DHP482RTJ



Aku příklepový šroubovák, s možností nastavení utahovacího momentu v 16 stupních.

- Větší množství práce na jedno nabití díky našemu novému akumulátoru
- Kompaktní tvar s délkou pouze 192 mm
- Dvourychlostní celokovová příklepová převodovka
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 16 stupních
- Součástí dodávky jsou dva akumulátory, rychlonabíječka a systainer

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 19 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatoavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | - IČ: 26367025 - DIČ: CZ26367025 |  |

Rozsah dodávky



- Systainer (821550-0)
- Vložka systaineru (837916-4)
- 2x akumulátor BL1850B (197280-8)
- Rychlonabíječka DC18RC (195584-2)
- Rychlosklíčidlo (766027-7)
- Kryt akumulátoru (450128-8)

Parametry

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Délka | 198 mm |
| Hmotnost | 1,5 kg |
| Kapacita akumulátoru | 5,0 Ah |
| Krouticí moment | 46 Nm |
| Model | Makita DHP482RTJ |
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Počet akumulátorů | 2 |
| Šířka | 79 mm |
| Výška | 249 mm |
| Distribuce | CZ |
| Krouticí moment (měkký materiál) | 36 Nm |
| Krouticí moment (tvrdý materiál) | 62 Nm |
| Max. průměr vrtání do dřeva | 38 mm |
| Max. průměr vrtání do oceli | 13 mm |
| Otáčky na prázdno | 0-600 / 0-1900 ot/min |
| Počet příklepů | 0 - 600 / 0 - 1900 min |
| Rozsah sklíčidla | 1,5-13 mm |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |

Pájecí souprava v praktickém plastovém kufru Toolcraft SK3000

- Provozní napětí 230 V
- Rozměr, výška 73 mm
- Typ pájecího cínu (kategorie) Sada pájecího materiálu
- Rozměr, délka 350 mm
- Rozměr, šířka 270 mm
- Výkon (max.) 100 W
- Vlastnosti páječky + pájecí pistole · + odkládací stojánek · + třetí ruka · + odsávací pumpa · + čistící nástroj na DPS
- Typ pájecího hrotu Poniklovaný pájecí hrot

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 20 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, měřidla - Vzduchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | IČ: 26367025 DIČ: CZ26367025 |  |

Rozsah dodávky:

100W páječka vč. náhradního hrotu, 30W ruční páječka vč. odkládací plochy a poniklovaného hrotu, třetí ruka se stabilním stojanem a přesnými svorkami, odsávačka s výměnným hrotem (190 mm dlouhá, průměr 20 mm), čistící miska, pájecí drát o průměru 1,2 mm, S-Sn60Pb40 s ca 2% tekutiny

Mazací lis pákový 500cm³ Pressol + hadice

Materiál: Kovový s povrchovou úpravou - barva

Obsah: 500 ml - určeno pro 400g kartuše nebo volné mazivo

Výtlač: 1,2g/zdvih při 400BAR

Max.výtlač: 400 BAR

Destrukční tlak: 850 BAR

Průměr pístu: 8mm

Ovládání pístu: manuální

Síla stěny lisu: 1,0mm

Specifikace:

- lomenný nástavec M10x1,150mm

- mazací spojka čtyřčelistová M10x1

- pínicí a ventilační hlavice



- hadice M10x1

Speciální poznámky:

- pracuje s tuky do NLGI stupeň 2
- píst s přesným uchycením kartuše
- odpovídá DIN 1283
- výkon se nemění ani po 5000 cyklech
- oddělený ventilační a pínicí ventil na hlavě lisu
- zinková hlava lisu Z 410
- snadné ovládání pomocí páky s gripem
- k použití lisu není vyžadováno velké úsilí
- vysokorychlostní ventilace

Balení:

- rozměry: 400x140x75mm
- váha: 1,35kg
- počet kusů v balení: 1ks

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 21 z 22 |
| | - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | - Nástroje, Měřidla - Vazuchotechnika - Brusivo | Datum: 07.05.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | - IČ: 26367025 |  |
| | | - DIČ: CZ26367025 | |

Zástěra pracovní, síla vinylová



Pracovní vinylová zástěra, 90x115cm, síla 0,508 mm, nylonové tkanice



Přímočará pila stolní, na dřevo, 85 W PANSAM



Rámová pila je navržena pro řezání všech typů dřeva a dřevěných materiálů (překlíčka, dřevotřískka, atd) a umělých hmot. Zařízení je určeno k řezání nevelkých dřevěných prvků. Provádí operace: podélné řezání, příčné řezání, šikmé řezání. Avšak základním použitím je řezání podél křivočarého obrysu směrové linie.

Pila je z výroby vybavena pilovými plátky o délce 130 mm s počtem zubů 68. Používat lze libovolný pilový plátek vybavený čepovým systémem upevnění (rozchod čepů 127 mm), určený k řezání dřeva. Velmi vhodná je sada pilových plátků (katalogové číslo A 044071) složená z plátků: 34 zubů, 35 (z), 63 (z), 72 (z), 85 (z). Čepěle s malým množstvím zubů používat na silné a měkké materiály. Tenké materiály řezat plátky s velkým počtem zubů.

- Dvofázový indukční motor 230V 50Hz
- Jmenovitý výkon a otáčky motoru 85W x 1400 ot./min
- Rozměry pracovního stolu 275 x 140 mm
- Maximální tloušťka obráběného materiálu 22mm; Dosah ramene (vodorovně) 330 mm
- Rozsah sklonu pracovního stolu 0-45°
- Počet x délka pracovních zdvihů ramene: 1400zdvihů/min x 19 mm

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Prodej a servis | | Stránka 22 z 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Svařovací technika - Přídavné materiály - Ruční a elektrické nářadí | <ul style="list-style-type: none"> - Nástroje, Měřidla - Vozidlová technika - Brusivo | Datum: 07.08.2019 |
| JP Stroje s.r.o. - Svatavská cesta 1191, Kraslice, 358 01 | | - IČ: 26367025 |  |
| | | - DIČ: CZ26367025 | |

Náhradní vlasový plátek na dřevo - 5 ks pro pilu PANSAM

A044071

Sada pilových plátek složená z plátek: 34 zubů, 35 (z), 63 (z), 72 (z), 85 (z).

Čepce s malým množstvím zubů používat na silné a měkké materiály. Tenké materiály řezat plátky s velkým počtem zubů.

- Náhradní vlasový plátek na dřevo - 5 ks
- Pilové plátky o délce 130 mm
- Pilové plátky vybaveny čepovým systémem upevnění (rozchod čepů 127 mm), určený k řezání dřeva

