

**Příloha č.2 Specifikace pravidelných prohlídek a údržby a) Rychloběžných a b) Sekčních vrat**

<b>Sekční a rychloběžná průmyslová vrata</b>
1. kontrola řídicí jednotky, krytu, štítku a příslušných periférií
2. kontrola elektroinstalace přívodu - kabel, jistič, měření poklesu napájecího napětí při činnosti vrat ( včetně vložených dveří )
3. kontrola ovládací elektroniky
4. kontrola stavu a funkce koncových spínačů
5. kontrola hlavního vypínače, stavu a dostupnosti
6. kontrola a seřízení upevnění pohonu konzole
7. kontrola funkce, těsnosti a hlučnosti pohonu
8. měření odběru při zatížení motoru
9. kontrola nouzového vypínání a odblokování
10. měření přechodových odporů na motoru, přívodu a ovládání
11. kontrola a seřízení nouzového/ ručního ovládání (kladkostroj, provaz )
12. kontrola a seřízení účinku a doběhu brzd
13. kontrola bezpečnostních prvků ( pádové brzdy ev.pojistky pro blok při prasknutí pružin )
14. kontrola upevnění krytu nábalu, stavu a funkce nábalu
15. kontrola uložení hřídele nábalu, zajištění proti posunu
16. kontrola napnutí kurt a pružin, namazání
17. kontrola a seřízení lan, bubínků a torzního systému, upevnění torzního systému a stav ložisek
18. kontrola upevnění kování, úpravy deformací, promazání
19. kontrola a očištění lamel, stav, poškození zámků lamel
20. kontrola a seřízení vodících rolen
21. kontrola upevnění a funkčnosti kování / stojin
22. kontrola a seřízení účinku a doběhu brzd
21. kontrola stavu a funkce bezpečnostní lišty
23. kontrola nouzového odblokování a otevření
24. kontrola bezpečnostních prvků SKS a optozávory
25. kontrola protipřuvanových prvků

V dohodnuté ceně servisní kontroly jsou mazací tuky a oleje a čisticí prostředky potřebné k provedení této servisní kontroly

**Pravidelnou kontrolu a údržbu Rychloběžných a Sekčních vrat je nutné provádět podle návodu na údržbu dle doporučení výrobce, v souladu s legislativou dle ČSN 33 1500 ( výstupní protokol na každý vratový systém )**