

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce střechy BD na ulici Součkova v Bučovicích**

Misto **Bučovice**

Objednatel: **město Bučovice**
Jiráskova 502
68501 Bučovice

IČ: **00291676**
DIČ: **CZ00291676**

Zhotovitel: **CONCH s.r.o.**
Albrechtická 1803/218
79401 Krnov

IČ: **29387302**
DIČ: **CZ29387302**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			35 443,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 443,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 443,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

42 886,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu:

Práce neuvedené v dodaném výkazu výměr. Demontáž podkladní lepenky, včetně odvozu a likvidace, demontáž chybějících klempířských prvků, demontáž hromosvodového lana, Zabezení vyřezaných částí záklopu.

Popis rozpočtu:

Práce neuvedené v dodaném výkazu výměr. Demontáž podkladní lepenky, včetně odvozu a likvidace, demontáž chybějících klempířských prvků, demontáž hromosvodového lana, Zabednění vyřezaných částí záklopu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
762	Konstrukce tesařské	PSV			
764	Konstrukce klempířské	PSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
M21	Elektromontáže	MON			
Cena celkem					35 443,22

Položkový rozpočet

S:	Výměna střešní krytiny BD Součkova 416, Bučovice
O:	Bučovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00
1	762343931R00	Zabednění otvorů střech, pl. do 1 m2	m2			
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
2	764322831R00	Demontáž oplechování okapů do 45°	m			
3	764339841R00	Demontáž lemování komínů do 45°	m			
4	764362811R00	Demontáž střešního výlezu do 45°	kus			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
5	712600831RT1	Odstranění podkladní lepenky, do 45°	m2			
Díl:	97	Prorážení otvorů				
6	979100011XXX	Odvoz lepenky do 10 km, vnitrost. 15 m, svislá doprava z 4.NP výtahem	t			
Díl:	M21	Elektromontáže				
7	764348824T00	Demontáž lana hromosvodu včetně podpěr do 45°	m			