

UŠKV, a.s.
1 / 4
701190027

DODATEK KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřená na základě § 2079 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

číslo smlouvy prodávajícího: 197-19
číslo smlouvy kupujícího: 1/01/027/19

Článek I. - Smluvní strany

Prodávající:

KOBIT, spol. s r.o.

sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

IČO 44792247

DIČ CZ44792247

bank. spojení: [redacted]

zastoupený: Ing. Petrem Nožičkou - jednatelem společnosti
zápis v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 5528
dále jen „prodávající“

a

Kupující:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČO 26402068

DIČ CZ26402068

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva a
Ing. Pavel Raška, člen představenstva

oprávněný k jednání: [redacted]

registrovaná u Krajského soudu v Plzni, obchodní rejstřík oddíl B, vložka 1197
dále jen „kupující“

Z důvodu požadavku kupujícího na montáž nástavby na jiné vozidlo a změnu technické specifikace dochází ke změnám kupní smlouvy na dodávku **1 ks nástavby SYKO 5 H** v Článku III. – Kupní cena v odst. 5, dále v Článku V. – Doba plnění a dodací podmínky odst. 3 a v Příloze č. 1 - Technický popis dodávky.

Technická specifikace byla doplněna o toto provedení a vybavení:

- nástavba rozdělená na 2 komory pro možnost použití 2 druhů posypového materiálu
- vynášení materiálu pomocí dvou šneků se samostatným ovládním včetně reverzace
- montáž na vozidlo TATRA T 158 4 x 4

viz Příloha č. 1 – žlutě zvýrazněno.



Článek III. - Kupní cena**Původní znění:**

Odstavec 5. – Cena zboží:

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
Nástavba sypače SYKO 5H	885 000	185 850	1 070 850

Nové znění:

Odstavec 5. - Cena zboží:

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
Nástavba sypače SYKO 5H	950 000	199 500	1 149 500

Článek V. - Doba plnění a dodací podmínky**Původní znění:**

Odstavec 3.

Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy do 16-ti týdnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Nové znění:

Odstavec 3.

Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy do 3.11.2019.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.




Za Údržbu silnic Karlovarského kraje, a.s.


9. 07. 2019



Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva



Ing. Pavel Raška
předseda představenstva




Za KOBIT, spol. s r.o.



Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti

Příloha: - Příloha č. 1 ke KS 197-19 – Technický popis dodávky



Technické parametry nastavby SYKO 5H

Geometrický objem korby	5 m ³
Doporučená kapacita sol. nádrží	2300 l
Vynášení materiálu-podávání	2 x šnek
Dávkování - sůl	5 - 40 g/m ²
Dávkování - inert	50 - 300 g/m ²
Základní poměr solanky a soli při režimu zkrápěná sůl	Základní nastavení poměru 1 : 3 Možnost samostatné regulace
Základní šířka rozhozu	regulovatelná po 1m v rozsahu 3 - 10 m
Tlačítko test	Ano
Řízení	Automatika – elektronické řízení
Rozhraní pro přenos dat pro GPS	RS 232
Napájení	12/24 V
Snímání rychlosti - pro automatické řízení	impulsy rychlosti z tachografu
Revizní režim (nouzový režim)	30 km/h (simulovaná rychlost)
Pohon nastavby	Komunální hydraulika podvozku

Provedení a vybavení

- Výměnná sypací nastavba
- Nastavba rozdělená na 2 komory pro možnost použití 2 druhů posypového materiálu
- Pohon od komunální hydrauliky podvozku
- Velikost korby 5 m³
- Vynášení materiálu pomocí dvou šneků se samostatným ovládním včetně reverzace
- Automatické dávkování se standardním rozhraním RS 232 pro přenos dat s archivací údajů
- Dávkování materiálu ve standardním nastavení: sůl 5 – 40g/m² , krok regulace 5g/m²; inert 50 – 300 g/m², krok regulace 50 g/m² (možnost individuálního nastavení kroku regulace)
- Solankové nádrže pro zkrápění 2300 l
- Čerpadlo na solanku jištěné při nedostatku solanky
- Samostatná regulace množství solanky
- Zadní rozmetadlo v nerezovém provedení výškově stavitelné, odklopné.
- Natáčení zadního rozmetadla – změna symetrie posypu ovládaná z kabiny vozidla.
- Přední rozmetadlo s úpravou nosiče pro mezinápravový posyp
- Osvětlení rozmetadel vodotěsným světlometem.
- Indikace posypu pomocí čidla na rozmetadle se signalizací v kabině vozidla.
- Odklopná plachtová střecha s ovládním textilními táhly ze země.
- Ochranná vyjímatelná síta 100x100 mm zároveň zinkovaná.
- Výměnná nastavba – montáž do čtyř kotvících bodů rámu nosiče
- Zadní zástěra za kola
- Režimy posypu: sůl, zkrápěná sůl, inertní materiál.
- Dva výstražné LED oranžové majáky na zadní části nastavby
- Barevné provedení – nastavba lakována oranžovou barvou RAL 2011
- Reflexní označení nastavby
- Pro odstavení nastavby z nosiče - sada 4 ks mechanických heverových stavitelných noh
- Odzkoušení a seřízení.
- Nastavení dávkování dle TP 127 vč. vystavení protokolu.
- Montáž na vozidlo TATRA T 158 4x4
- Zaškolení obsluhy

Provozní zkoušky, nastavení dávkování a vystavení protokolů o shodě dávkování.