

Příloha č. 4.: Specifikace ceny

Tabulka nabídkové ceny instalace CCTV systému v ČRo Praha Vinohradská

Popis	Počet ks / sada / hod.	cena jedn. dodávky	cena celkem dodávky	cena jedn. montáž	cena celkem montáž	Celkem dodávky + montáž
IP pevná venkovní kamera FullHD (1920x1080) typu Bullet. Kompatibilní ke specifikaci ONVIF profil S a profil G. Včetně integrovaného krytu a držáku. Krytí min. IP66, mechanická odolnost min. IK10. Automaticky motorizovaný varifokální objektiv zoom/fokusa 2,8 - 12 mm. Více konfigurovatelných toků s min. kompresí H.265 a vyšší, M-JPEG. Denní a noční režim s mechanickým IR filtrem. Číselnost min. barva 0,052 lux a mono 0,008 lux. Široký dynamický rozsah min. 85 db. Inteligentní dynamická redukce šumu, inteligentní deflag, odstup signál-šum min. 55 db. Integrovaný IR přívětiv 850 nm a dosvět min. 60 m. Napájení PoE a 24 VAC/12 VDC. Operační rozsah teplot min. od -40 C° do +60 C°	20	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
IP venkovní otočná kamera FullHD (1920x1080) typu autoDome, včetně integrovaného krytu a držáku. Kompatibilní ke specifikaci ONVIF profil S. Krytí min. IP66, mechanická odolnost min. IK 10. Optický zoom min. 30x, digitální zoom min. 12x. Více konfigurovatelných toků s min. kompresí H.265 a vyšší, M-JPEG. Denní a noční režim s mechanickým IR filtrem. Číselnost min. barva 0,05 lux a mono 0,01 lux. Široký dynamický rozsah min. 94 db. Inteligentní dynamická redukce šumu, inteligentní deflag, odstup signál-šum min. 55 db. Maskování min. 32 samostatných zón. Rychlost otažení 0,1 až 300°/s, sklonění 0,1 až 200°/s. Minimálně 256 přehrávaných pozic. Napájení PoE a 24 VAC. Operační rozsah teplot min. od -40 C° do +60 C°	3	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Převodník koax – UTP (pár)	23	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
PoE switch 16 portů	2	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Instalační materiál (UTP kabel, instalační šlta, montážní materiál)	23	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Instalace a zřízení systému CCTV	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Výchozí revize před uvedením do provozu	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Dokumentace skutečného provedení	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Realizaci projektová dokumentace	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Doprava komplet na místo plnění?	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny (vyplněvat pouze žlutá pole)	ČRo Praha Vinohradská
	Cena celkem bez DPH
Nákup IP kamer FullHD, kompletní instalace na pláň budovi ČRo Praha Vinohradská s poskytnutím zaměstnanců pro obsluhu CCTV.	324 451 Kč

Tabulka nabídkové ceny instalace CCTV systému v ČRo Píseň

Popis	Počet ks / sada / hod.	cena jedn. dodávky	cena celkem dodávky	cena jedn. montáž	cena celkem montáž	Celkem dodávky + montáž
IP pevná vnitřní kamera FullHD (1920x1080) typu flexDOME. Kompatibilní ke specifikaci ONVIF profil S a profil G. Včetně integrovaného krytu a držáku. Automaticky motorizovaný varifokální objektiv zoom/fokusa 3 - 10 mm. Více konfigurovatelných toků s min. kompresí H.265 a vyšší, M-JPEG. Denní a noční režim s mechanickým IR filtrem. Číselnost min. barva 0,12 lux a mono 0,02 lux. Široký dynamický rozsah min. 85 db. Inteligentní dynamická redukce šumu, inteligentní deflag, odstup signál-šum min. 55 db. Integrovaný IR přívětiv 850 nm a dosvět min. 30 m. Napájení PoE a 24 VAC/12 VDC. Operační rozsah teplot min. od -20 C° do +50 C°	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
IP pevná venkovní kamera FullHD (1920x1080) typu Bullet. Kompatibilní ke specifikaci ONVIF profil S a profil G. Včetně integrovaného krytu a držáku. Krytí min. IP66, mechanická odolnost min. IK 10. Automaticky motorizovaný varifokální objektiv zoom/fokusa 2,8 - 12 mm. Více konfigurovatelných toků s min. kompresí H.265 a vyšší, M-JPEG. Denní a noční režim s mechanickým IR filtrem. Číselnost min. barva 0,052 lux a mono 0,008 lux. Široký dynamický rozsah min. 85 db. Inteligentní dynamická redukce šumu, inteligentní deflag, odstup signál-šum min. 55 db. Integrovaný IR přívětiv 850 nm a dosvět min. 60 m. Napájení PoE a 24 VAC/12 VDC. Operační rozsah teplot min. od -40 C° do +60 C°	9	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
PoE zdroj pro kameru	10	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Převodník koax – UTP (pár)	7	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
PoE switch 16 portů	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Záporný server DELL R230, OS WIN2016	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
HDD 6TB	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Dobíjecí PC	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Monitor 24"	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Instalační materiál (UTP kabel, instalační šlta, montážní materiál)	10	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Instalace a zřízení systému CCTV	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Výchozí revize před uvedením do provozu	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Dokumentace skutečného provedení	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Realizaci projektová dokumentace, souhlas úřadu památkové péče.	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
plnění zálohy	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Doprava komplet na místo plnění?	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Licence Genetec Security Center (GSC-Base-5-7)	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Licence Genetec Security Center (GSC-Om-S)	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Kamerová licence Genetec Security Center (GSC-Om-S-1C)	10	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Roční podpora (ADV-RE-STANDARD-1Y)	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Licence - Federace (GSC-ISC-FED)	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Poskytnutí zaměstnanců na obsluhu CCTV systému (počet hodin)	2	XXXXX	XXXXX			XXXXX
PKP-Z. Poskytnutí kontroly provozuschopnosti zařízení a aktualizace SW a OS - v záruce 4x ročně, tzn. 12 x za celou dobu trvání, účastník uvádě cenu za jedno poskytnutí kontroly provozuschopnosti	12	XXXXX	XXXXX		XXXXX	XXXXX

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny (vyplněvat pouze žlutá pole)	ČRo Píseň
	Cena celkem bez DPH
Nákup IP kamer FullHD, kompletní instalace na pláň a vnitřní prostor budovy ČRo Píseň s poskytnutím zaměstnanců pro obsluhu CCTV.	324 451 Kč

Tabulka nabídkové ceny instalace CCTV systému v ČRo Zlín

Popis	Počet ks / sada / hod.	cena jedn. dodávky	cena celkem dodávky	cena jedn. montáž	cena celkem montáž	Celkem dodávky + montáž
IP pevná venkovní kamera FullHD (1920x1080) typu Bullet. Kompatibilní ke specifikaci ONVIF profil S a profil G. Včetně integrovaného krytu a držáku. Krytí min. IP66, mechanická odolnost min. IK10. Automaticky motorizovaný varifokální objektiv zoom/fokusa 2,8 - 12 mm. Více konfigurovatelných toků s min. kompresí H.265 a vyšší, M-JPEG. Denní a noční režim s mechanickým IR filtrem. Číselnost min. barva 0,052 lux a mono 0,008 lux. Široký dynamický rozsah min. 85 db. Inteligentní dynamická redukce šumu, inteligentní deflag, odstup signál-šum min. 55 db. Integrovaný IR přívětiv 850 nm a dosvět min. 60 m. Napájení PoE a 24 VAC/12 VDC. Operační rozsah teplot min. od -40 C° do +60 C°	3	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
PoE switch 16 portů	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Záporný server DELL R230, OS WIN2016	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
HDD 4TB	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Dobíjecí PC	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Monitor 24"	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Instalační materiál (UTP kabel, instalační šlta, montážní materiál)	3	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Instalace a zřízení systému CCTV	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Výchozí revize před uvedením do provozu	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Dokumentace skutečného provedení	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Realizaci projektová dokumentace, souhlas úřadu památkové péče.	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
plnění zálohy	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Doprava komplet na místo plnění?	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Použití montážní plošiny (t)	8	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Licence Genetec Security Center (GSC-Base-5-7)	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Licence Genetec Security Center (GSC-Om-S)	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Kamerová licence Genetec Security Center (GSC-Om-S-1C)	3	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Roční podpora (ADV-RE-STANDARD-1Y)	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Licence - Federace (GSC-ISC-FED)	1	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Poskytnutí zaměstnanců na obsluhu CCTV systému (počet hodin)	2	XXXXX	XXXXX			XXXXX
PKP-Z. Poskytnutí kontroly provozuschopnosti zařízení a aktualizace SW a OS - v záruce 4x ročně, tzn. 12 x za celou dobu trvání, účastník uvádě cenu za jedno poskytnutí kontroly provozuschopnosti	12	XXXXX	XXXXX		XXXXX	XXXXX

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny (vyplněvat pouze žlutá pole)	ČRo Zlín
	Cena celkem bez DPH
Nákup IP kamer FullHD, kompletní instalace na pláň budovi regionu ČRo Zlín s poskytnutím zaměstnanců pro obsluhu CCTV.	324 451 Kč

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny (vyplněvat pouze žlutá pole)	COUCET CELKEM		
	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
Kompletní cena realizace stavební zakázky Instalace a doplnění CCTV systému v ČRo	1 699 050 Kč	21%	2 055 866,55 Kč
		Cena DPH	356 816,55 Kč

**POZNÁMKA:**  
Částky za tyto dodávky/služby jsou konečné, a to včetně dopravy a ostatních souvisejících nákladů.  
\* Účastník u položek "Doprava (komplet na místo plnění)" nenaceňuje v tabulce 1 km dopravy na dané místo plnění, ale dopravu na dané místo plnění jako komplet se zapsáním všech nákladů (proto je v tabulce ve sloupci "počet" uveden "1 ks")