

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Prodávající: ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
se sídlem Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
IČ: 48108677
DIČ: CZ48108677
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 15906, oddíl , vložka
zastoupen Zbyňkem Tomáškem
číslo smlouvy prodávajícího: 2019510/1

a

Kupující: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
číslo smlouvy kupujícího: 19000545

II. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je dodávka 1 ks nové, nepoužité vysokozdvížné plošiny, a to na základě podmínek uvedených v této smlouvě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky s názvem „Dodávka vysokozdvížné plošiny“ (dále jen „předmět koupě“).
- (2) Podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 – Technická specifikace.
- (3) Prodávající se zavazuje popsaný předmět koupě dodat kupujícímu řádně a včas a kupující se zavazuje za dodaný předmět koupě zaplatit dohodnutou kupní cenu.

III. Kupní cena

- (1) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodaný předmět koupě dohodnutou kupní cenu:

Celková cena bez DPH:	2 611 200,- Kč
DPH 21%:	548 352,- Kč
Celková cena včetně DPH:	3 159 552,- Kč

- (2) Celková kupní cena zahrnuje i veškeré ostatní náklady prodávajícího včetně nákladů na dopravu předmětu koupě do místa plnění.

IV.

Platební podmínky

- (1) Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po fyzickém převzetí předmětu koupě v místě plnění.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se zavazuje dodat fakturu kupujícímu na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Prodávající se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny předmětu koupě uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Prodávající a kupující se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny předmětu koupě. Pokud by kupujícímu vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti prodávajícího vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Kupující je oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není kupující v prodlení se zaplacením. Prodávající je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji kupujícímu s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.
- (6) Prodávající se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky a číslo smlouvy kupujícího.
- (7) Zálohové platby se nesjednávají.

V.

Dodací podmínky a místo plnění

- (1) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do 360 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
- (2) Předmět koupě se považuje za dodaný okamžikem převzetí kupujícím.
- (3) Za místo plnění se pro účely této smlouvy považuje provozní areál společnosti Brněnské komunikace a.s., [redacted].
- (4) Předmět koupě je jménem prodávajícího oprávněn předat [redacted].
- (5) Předmět koupě je jménem kupujícího oprávněn převzít [redacted].
- (6) Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího [redacted] minimálně pět pracovních dnů předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.

- (7) Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu. Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím.
- (8) Předmět koupě je prodávající povinen dodat kupujícímu se všemi příslušnými doklady (jejich soupis bude součástí předávacího protokolu, případně dodacího listu) a upozornit kupujícího na případné vady, o kterých ví a které předmět koupě má v okamžiku předání.
- (9) Kupující podpisem potvrdí převzetí, úplnost a správnost dodávky zboží na dodacím listu.
- (10) Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat u prodávajícího ve lhůtě 5 dnů od převzetí zboží.
- (11) Vlastnické právo i nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí věci.

VI.

Záruční doba a reklamace

- (1) Prodávající poskytuje na dodaný předmět koupě záruku v délce 24 měsíců a současně poskytuje záruční lhůtu v délce 60 měsíců na antikorozi povrchovou ochranu předmětu koupě. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.
- (2) Kupující zajistí řádné převzetí předmětu koupě a v předávacím protokolu, případně dodacím listu zaznamená případné vady, které při převzetí zjistil.
- (3) Reklamací vad, jejichž existenci kupující v průběhu záruční doby na předmětu koupě zjistí, musí kupující vůči prodávajícímu uplatňovat písemně do 5 pracovních dnů od zjištění závady.
- (4) Oznámení vady musí obsahovat:
 - datum vzniku závady
 - jméno a adresu kupujícího
 - jméno a adresu prodávajícího
 - název, typ a výrobní číslo poškozeného předmětu koupě
 - stručný popis zjištěné závady
 - požadovaný termín jejího odstranění
- (5) Zástupce prodávajícího je povinen zahájit opravu, případně projednání vady za účelem stanovení způsobu odstranění, do 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace.
- (6) Termín odstranění vady bude stanoven písemně v protokolu o odstranění vady odsouhlaseném oprávněnými zástupci obou stran.

VII.

Další ujednání

- (1) Prodávající prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení kupujícího ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.

VIII.

Sankce

- (1) Jestliže se kupující bezdůvodně opozdí s platbou kupní ceny, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.
- (2) V případě, že prodávající neodstraní vady dle lhůty stanovené v protokolu dle čl. VI. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

- (3) V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží bez zavinění kupujícího je prodávající povinen uhradit kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,02 % z kupní ceny za každý den prodlení.
- (4) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. VII., je povinna zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení.
- (5) V případě, že prodávající odmítne dodat zboží z důvodu plné vytíženosti vlastních kapacit, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý takový případ.
- (6) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.
- (7) V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží bez jeho zavinění je povinen tuto skutečnost doložit (např. prohlášením výrobce o nedodání zboží prodávajícímu) v takovém případě může být upuštěno od sankcí z odst. VIII. bod. 3 této smlouvy.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:
 - vadnost dodaného zboží již při jeho dodání, pokud prodávající na písemnou výzvu kupujícího vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - předmět koupě v průběhu záruční doby vykazuje vady bránící jeho řádnému užívání,
 - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě,
 - úpadek kupujícího nebo prodávajícího ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.
- (3) Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - prodlení kupujícího z převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 60 dnů.
- (4) V případě zániku smlouvy z jakéhokoli důvodu jsou smluvní strany povinny vypořádat si vzájemné nároky ze smlouvy do 30 kalendářních dnů od zániku smlouvy

X.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Tuto smlouvu lze měnit pouze čísloványi dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- (6) Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany.
- (7) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude zveřejňovat kupující.
- (8) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- (9) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace

Příloha č. 2: Cenová kalkulace

Ve Velkém Újezdu dne: 22.7.2019

V Brně dne: 24 -07- 2019


Za prodávajícího:



Zbyněk Tomášek



Za kupujícího:



Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Příloha KS č. 1 - Technická specifikace auto-plošiny:

Předmětem zakázky je vysokozdvížná autoplošina na podvozku do celkové hmotnosti 7,2 t. Dodávka bude obsahovat specifikovaný mechanismus (vozidlo) včetně:

- Povinou a doplňkovou výbavu,
- Vyřízení technických prohlídek pro přihlášení vozidla do provozu,
- Návodů v českém jazyce
- Elektrovevize a revize zdvihacího zařízení,
- Prohlášení o shodě
- Zaškolení obsluhy na kompletní obsluhu

Položka	Požadavek	Úroveň parametru
Pracovní výška	20metrů	Min
Nosnost pracovního koše	300Kg	Min
Otáčení věže s možností práce nad kabinou	400°	Min.
Užitečná hmotnost, pro převoz materiálu a nářadí, (kontrolní vážení bude součástí předání)	1500 Kg	Min
Místa k přepravě	3 osoby	Pevný
Výkon motoru	132 kW	Min
Kategorie váhová	N2	Pevný

Podvozek – technický popis zadání

Motor vozidla vznětový s minimálním výkonem 132 kW s emisní normou EURO6, převodovka manuální. Pohon plošiny zajišťuje motor podvozku. Celková max. hmotnost vozidla do 7 200 kg. Hmotnost autoplošiny bez nákladu a posádky max. 5700 kg (včetně plošiny a veškeré výbavy, náplní a plné nádrže).

Volná kapacita 1500 kg pro přepravu posádky a materiálu.

Transportní rozměry maximálně:

Délka max.: 7200 mm

Výška max: 3000 mm

Šířka max: 2350 mm – bez zrcátek

Plošina – technický popis zadání

Konstrukce výložníku – dvě kloubová ramena + dvoudílný teleskop – jeden díl výsuvný s vnitřním vedením hadic a kabelů. Rameno je pro zvýšení tuhosti celého výložníku profilováno nebo vyztuženo. Pro stabilizaci plošiny jsou použity kolmé opěry, maximální šířka ustavení opěr 2,3 m na osy talířků opěr. Nepřipouští se žádný sklon opěr (šikmé opěry) ani opěry sklopné. Opěry zůstávají při práci plošiny v každé pozici koše v obryse podvozku. Všechny pohyby ramene je možné ovládat z obou ovládacích stanovišť (v koši a na nástavbě). Ovládací prvky plošiny umožňují především následující funkce: plynulé pohyby ramen a točnice ve všech směrech pomocí ovládačů integrovaných na ovládacích panelech obou ovládacích stanovišť. Proporcionální elektro-hydraulické řízení všech funkcí výložníku je umístěno v koši. Dále systém blokuje manipulaci s opěrami, pokud nejsou všechna ramena a pracovní koš v transportní poloze.

Překlenutí nad překážkou min. 8,0 m. Vstup do koše z ložné plochy a ze země. Automatické vyrovnávání polohy podlahy koše do vodorovné polohy v celém rozsahu pracovního diagramu plošiny. Otoč plošiny min. 400 stupňů s možností otáčení a s možností pracovní pozice nad kabinou s nosností koše 300 kg. Ovládání opěr na nástavbě vpravo ve směru jízdy. Podlaha nástavby je ze slzičkového hliníkového plechu (neklouzavé provedení. Nejnižší rameno výložníku v nejnižší pracovní poloze 1 tzn. Práce s jedním kloubem se otáčí nad pomocným rámem – pracovní plochou ve výšce min 300 mm. Na pracovní ploše mechanismu je prostor pro centrálu o minimálních rozměrech š:850 mm v:550 mm a h:600 mm- Kvalitní povrchová antikorozi ochrana pomocného rámu plošiny vč. nástřiku voskem na podvozky. Motor vozidla je možno vypínat a startovat z horního i dolního ovládacího stanoviště. Plošina je vybavena zvýšenou izolací pro předpokládané práce v blízkosti trakčních vedení. Izolace koše)

Barevné provedení

kabina podvozku: RALL 2011 (Oranžová)

plošina: **Bílá**: (černé lakování konstrukčních částí)

Technické parametry:

Celkové řešení nástavby

Vysokozdvížná plošina na podvozku automobilu kategorie N2 (**do 7,2 t**). Minimální pracovní výška 20 m, minimální stranový dosah 8,5m při nosnosti koše **min. 300 kg v plném rozsahu 360°**, tj. i nad kabinou vozidla.

- motor vznětový, emisní norma EURO 6 platná dle požadavku při uvedení do provozu, minimální výkon motoru 132 kW
- pohon hydraulického čerpadla a plošiny z motoru podvozku
- Váha celé plošiny a podvozku včetně výbavy a náplní (plná nádrž) bez posádky a bez materiálu nepřesáhne 7200 kg (s tolerancí 1 %)
- převodovka 6stupňová
- kabina: řidič + 2 osoby
- uzávěrka diferenciálu hnací nápravy
- ESP (Elektronický stabilizační systém)
- zesílené odpružení zadní nápravy dvojitými semieliptickými pery
- odpružená sedačka řidiče
- ochranný štít chladiče a olejové vany
- audio systém včetně USB a Bluetooth
- vyhřívaná vnější zrcátka
- kabina včetně airbagů Řidič+spolujezdec
- klimatizace kabiny manuální
- přední a zadní mlhová světla
- tempomat
- alternátor min. 180 A
- permanentní nabíjení akumulátoru

Plošina – parametry

- konstrukce – dvě kloubová ramena + dvoudílný teleskop – jeden díl výsuvný, s vnitřním vedením hadic a kabelů
- pracovní výška minimálně 20 m
- minimální stranový dosah 8,5 m při plném zatížení 290 kg (2 osoby a materiál) v plném pracovním rozsahu 360°, tj. i nad kabinou vozidla.
- otoč výložníku min. 400°
- kolmé opěry 90°- zadavatel nepřipouští šikmé ani sklopné opěry
- maximální šířka ustavení opěr 2,3 m na střed talířků opěr
- opěry převyšují nad ložnou plochou max. 250 mm
- pracovní koš hliníkový s automatickým vyrovnáváním a natáčením
- natáčení koše min 70° vpravo a min 70° vlevo
- minimální rozměry koše: šířka 135 cm, délka 70 cm, výška 110 cm
- vstup do koše – z pochozí plochy **směrem ze předu** a nástup ze země
- pracovní koš je elektricky izolován od ostatních částí vozidla do 1000 V dle DIN VDE 0682-742:2000-11 s protokolem o měření doloženým od zkušebny vysokého napětí (viz. Asociace zkušeben vysokého napětí).
- v koši umístěná schránka na drobné nářadí nebo měřicí přístroje
- plně elektrohydraulické proporcionální ovládání v koši včetně start/stop motoru pro pohon čerpadla
- provedení pochozí plochy pomocného rámu způsobem, který mechanicky nenarušuje konstrukci pomocného rámu, (zejména ochrana proti zatékání do dutin hotového rámu)
- zásuvka 230 V min 1200 W v koši připojená přes oddělovací transformátor s napojením na elektrickou síť a měnič, proudový chránič
- měnič napětí 230 V min. 1200 W pro napájení zásuvky na podvozku a v koši v koši (IP65) včetně oddělovacího trafo, 1 ks
- možnost ručního (pákového) čerpání kapaliny hydrauliky nastavby pro nouzové složení ramen v případě poruchy pohonu
- Dvě velké bedny celkem 2x500=1 000 l budou vpravo
- uzamykatelná skříň na materiál vyrobená z hliníkového plechu, vodotěsná, zapuštěná do pochozí plochy – pomocného rámu výška sv. výška 650 mm, min. objem 500 l, umístění dle požadavku při kontrolních dnech, 2 ks
- držák na 6 ks trubek, dél. 4000 mm, průměru 60 mm, umístěný na ložné ploše pomocného rámu plošiny
- držák na 4 ks betonových patek o rozměrech š:280 mm h:280 mm v:350 mm, umístěný na ložné ploše pomocného rámu plošiny
- zadavatel si vyhrazuje 3 kontrolní dny, postupně v průběhu montáže, uskutečněné v sídle dodavatele
- sklopná upevňovací oka na ložné ploše, dle specifikace kupujícího, 4 ks
- ohrádka po celém obvodu plošiny z hliníkových profilů výška 140 mm
- schránky na 2 ks podložky pod podpěry, jedna vpravo, jedna vlevo
- podložky pod podpěry 4 kusy
- maják otočný LED s mřížkou připevněný na střeše kabiny, 2 ks
- výstražné osvětlení výrazné v zadní části vozu tzv. LED raptor, ochráněna proti mechanickému poškození, v zadní části vozu, 2 ks
- výstražné osvětlení v přední části vozu tzv. LED raptor, 2 ks

- výstražné osvětlení pod košem LED viditelná ze tří stran 3 ks
- světelná signalizační šipka s rozměry min 900 mm x 900 mm, umístěna vlevo v zadní části, minimálně tři funkce (levá šipka, pravá šipka, kříž) s ovládací jednotkou umístěnou v kabině voz. v dosahu řidiče
- Celá nástavba opatřena důkladnou antikorozní ochranou – kvalitní povrchová ochrana pomocného rámu zinkem překryta nástřikem – požadovaná minimální záruka je 5 let na prorezavění Záruka 5 let.
- kontrola zasunutí opěr pro jízdu a kontrola protitlaku opěr v činnosti
- kontrola zasunutí opěr při jízdě signalizovaná v kabině
- kontrola protitlaku opěr při ustavení
- ochrana proti kolizi výložníku s kabinou (možnost vypnutí z koše)
- kontrola vysunutí opěr při činnosti
- všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily

Část 2: Další požadavky zadavatele

Rozsah revizní prohlídky

Revize vysokozdvížného zařízení dle platné legislativy v době provádění revize, vč. vydání Protokolu o revizi.

