

Přenosné motorové stříkačky TOHATSU VE 1500

Technická specifikace přenosných motorových stříkaček	Splňuje ANO/NE
<b>Kategorie přenosné motorové stříkačky:</b>	x
min. PFPN 10 -1500 nebo vyšší	ANO
<b>Motor:</b>	x
Typ: spalovací, 2-taktní, 2-válcový vodou chlazený zážehový motor	ANO
Min. výkon (kw/ot/min): 44 kW	ANO
Palivový systém: elektronické vstřikování paliva	ANO
Startování: elektrické (startérem) nebo ruční (startovací šňůrou)	ANO
Mazání: automaticky mixované	ANO
<b>Čerpadlo:</b>	x
Typ: jednostupňové, odstředivé, lopatkové čerpadlo	ANO
Minimální výkon čerpadla: 1500 l/min při tlaku 10 bar a sací výšce min. 3m	ANO
Sání: rotačně vakuová vývěva	ANO
Sací hrdlo: min. $\varnothing$ 110 mm	ANO
Výstupy čerpadla: min 2x otočné o 90° vřetenové ventily zakončené spojkou B75	ANO
Maximální rozměry přenosné motorové stříkačky (d x š x v) v mm: 748 x 732 x 842 mm	ANO
Maximální hmotnost přenosné motorové stříkačky: 120 kg	ANO