

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
České Budějovice

K U P N Í S M L O U V A

podle ustanovení § 2079 a násl.zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění

Došlo: - 5 -08- 2019

Č.j.: 12350/2019

Počet listů/ příloh: 9/2af.

Dodávka 12 ks kolových traktorů se sekačkou travních porostů

číslo smlouvy zhotovitele: MTM/20190614/11

číslo smlouvy objednatele: 29/VZ/2019

1. Smluvní strany

1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

(dále jen kupující)

1.2. Prodávající: **MTM Tech, s.r.o.**
Sídlo: **Janovská 375; 109 00 Praha 10**
Zastoupený: **Ing. Jan Votava - jednatel**
tel.: [REDACTED] fax: 274 870 237
IČO: 60471417 DIČ: CZ60471417

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25943, datum zápisu 1.3.1994

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Votava tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

(dále jen prodávající)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět koupě:

2.1. Kolový traktor se sekačkou travních porostů - 12 kusů

- 2.2. Prodávající se zavazuje dodat nové, nepoužívané stroje dle čl. 2.1. této Smlouvy odpovídající technické specifikaci, jež je přílohou č. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží.
- 2.3. Prodávající se zavazuje minimálně po dobu dle čl. 5 této Smlouvy poskytovat záruční servis za podmínek dle čl. 6 této Smlouvy.
- 2.4. Prodávající je povinen dodat zboží odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
- 2.5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují včetně návodu k použití zboží v českém jazyce, servisní knihy, katalogu náhradních dílů v českém jazyce, technického osvědčení o schválení stroje k použití v ČR, dodání pravidel bezpečné práce, eventuelně kalendář revizních zkoušek a prohlídek
- 2.6. Součástí dodávky zboží je i proškolení obsluhy o zvládnutí bezpečné práce se strojem, v rozsahu maximálně 2 osoby á 3 hodiny.
- 2.7. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu podle čl. 3 této Smlouvy.

3. Kupní cena

3.1. Kupní cena v členění:

A. Traktor kolový 70 kW, sekačka travních porostů - 10 kusů

Traktor kolový 70 kW
(tovární značka, typ CASE IH, FARMALL 95 C)

za 1 ks	1.395.800,- Kč bez DPH
za 10 ks	13.958.000,- Kč bez DPH

Sekačka travních porostů
(tovární značka, typ HYMACH, TDH M600 TC)

za 1 ks	729.600,- Kč bez DPH
za 10 ks	7.296.000,- Kč bez DPH

B. Traktor kolový 100 kW, ramenová sekačka, podsvodidlová sekačka - 2 kusy**Traktor kolový 100 kW**

(tovární značka, typ CASE IH, MAXXUM 135)

za 1 ks	1.953.200,- Kč bez DPH
za 2 ks	3.906.400,- Kč bez DPH

Ramenová sekačka travních porostů

(tovární značka, typ HYMACH, TDH P600 TC)

za 1 ks	896.000,- Kč bez DPH
za 2 ks	1.792.000,- Kč bez DPH

Podsvodidlová sekačka

(tovární značka, typ MTM TECH, PS 120)

za 1 ks	415.000,- Kč bez DPH
za 2 ks	830.000,- Kč bez DPH

3.2. Celková kupní cena:**Celkem cena za celý předmět plnění v rozsahu této smlouvy:**

Cena bez DPH	27.782.400,- Kč
DPH 21 %	5.834.304,- Kč
Cena celkem vč. DPH	33.616.704,- Kč

(slovy: třicettřímiliónůšestsetšestnáctisícsešmsetčtyřikorunčeských)

Kupní cena podle tohoto článku Smlouvy je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním závazku z této smlouvy, včetně pojištění spojeného s přepravou na místo plnění, montáže za účelem zprovoznění, uvedení do provozu, odzkoušení, dokumentace v českém jazyce.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

4. Dodací a platební podmínky

4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího.

4.2. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas. Zboží je dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím v místě plnění a době plnění dle této Smlouvy. Převzetí potvrdí kupující datovaným podpisem na dodacím listě.

- 4.2. Platba bude uhrazena do 21-ti dnů od doručení faktury prodávajícím. Proávající je oprávněn vystavit fakturu po dodání zboží specifikovaného touto smlouvou. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a další náležitosti zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění. Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.
- 4.3. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Proávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby splatnosti.
- 4.5. Zboží bude dodáno v termínu: **do 5 měsíců od podpisu kupní smlouvy**
Zboží bude předáno v sídle kupujícího:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

5. Záruční doba

- 5.1. Proávající poskytuje kupujícímu na celý předmět koupě bezplatnou záruku za jakost a to po dobu **24 měsíců**, která počíná běžet ode dne dodání zboží.

6. Servisní podmínky

- 6.1 Záruční servis na traktory zajišťuje: MTM Tech, s.r.o.
tel.: 
fax.: 516 436 072
e-mail: servis@mtmtech.cz
- Záruční servis na sekačky zajišťuje: MTM Tech, s.r.o.
tel.: 
fax.: 516 436 072
e-mail: servis@mtmtech.cz
- 6.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly, popř. celky stroje, které byly poškozeny havárií stroje nebo násilným neodborným zacházením
- 6.3. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení je max. 48 hodin, nebude-li dohodnuto jinak.
Záruční opravy budou dodavatelem odstraněny do 10-ti kalendářních dnů od nahlášení kupujícím. Vadu nahlásí kupující e-mailem.

- 6.4. Záruční servis je prodávající povinen poskytovat v místě sídla kupujícího, příp. v blízkém okolí, tj. do 100 km od dané provozovny.

7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 7.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, poskytne kupujícímu smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.2. Dostane-li se prodávající do prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby, bude mu kupující fakturovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Dostane-li se prodávající do prodlení s odstraněním záruční opravy průběhu záruční doby, bude mu kupující fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.3. Smluvní pokutu podle odstavce 7.1. je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 7.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůte splatnosti, je kupující povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy .

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy předmět smlouvy převezme od prodávajícího.
- 8.2. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným ustanovením Občanského zákoníku.
- 8.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že veřejná zakázka č. 29/VZ/2019 a nabídka prodávajícího ze dne 30.04.2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 8.4. Prodávající bere na vědomí tu skutečnost, že kupující ve smyslu § 5 odst. 2 písm.b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje prodávajícího, za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 8.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- 8.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
- 8.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 8.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 8.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 8.10 Přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace nabídnutých strojů dle nabídky prodávajícího

V Českých Budějovicích dne **- 5 -08- 2019**
kupující:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

.....
Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

V Praze dne: **26 -06- 2019**
prodávající:

MTM Tech s.r.o. ①
JANOVSKÁ 375
PRAHA 10 - HORNÍ MĚCHOLUPY
60471417 DIČ: CZ60471417
tel., fax: 272 083 375

.....
Ing. Jan Votava
jednatel

Příloha č. 1 – Technická specifikace nabídnutých strojů

10 kusů traktorů CASE IH FARMALL 95 C:

- výkon motoru 73 kW (měřeno bez případného systému navyšování výkonu motoru)
- největší technicky povolená hmotnost traktoru 6 200 kg
- vypínatelný pohon 4x4
- uzávěrka diferenciálu přední nápravy, elektrohydraulicky spínaná/vypínaná
- uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, elektrohydraulicky spínaná/vypínaná
- převodovka plně synchronizovaná
- max. pojezdová rychlost 40 km/h
- plazivé převody 200 m/h při jmenovitých otáčkách motoru
- elektrohydraulická reverzační převodovka
- počet převodových stupňů 40/40
- řazení pod zatížením
- výkon hydraulického čerpadla pro pohon externích nástaveb 64 l/min / 190 bar
- 3 sekční hydraulický rozvaděč
- 3 páry hydraulických rychlospojek vzadu
- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vzadu
- 3 páry hydraulických rychlospojek vyvedené dopředu k přední upínací desce
- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vyvedena dopředu k upínací desce
- 1 + 2 hadicové vzduchové brzdy pro přívěs
- zadní třibodový závěs s max. zvedací kapacitou v koulích na ramenech 3 700 kg
- elektronické ovládání zadního třibodového závěsu
- zadní vývodový hřídel 3 rychlostní (540/540E/1 000/ ot/min)
- klimatizace kabiny
- stěrač zadního skla
- otvírací střešní okno s průzorem v přední části střechy kabiny
- vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka
- sedadlo spolujezdce
- 2 páry přidavných pracovních světlometů vpředu
- 1 pár přidavných pracovních světlometů vzadu
- přidavné sdružené světlomety (tlumené/dálkové), umístěné vpředu na sloupcích, nebo střeše kabiny
- přední upínací deska dle normy DIN 76060 vel. 3/5 homologovaného typu
- podélný torzní rám, zakotvený do zadní nápravy, využitelný pro nesení univerzálního

žacího ramena, těžkého mulčovače, těžkého sněhového pluhu apod.

- hydraulická blokáce výkyvu přední nápravy - trvale zastavěná - pro použití zpevnění traktoru při nesení nástaveb namáhajících traktor na krut (žací ramena, mulčovače, frézy krajnic apod.)
- závaží v zadních kolech 200 kg
- zadní etážový automatický, výškově stavitelný závěs na čep pro vleč
- přídatný závěs pro jednoúhlový vleč
- vzduchem odpružená sedačka řidiče s možností natočení do stran
- sklopný volant
- digitální přístrojová deska
- 2x výstražný maják oranžové barvy
- radiální pneumatiky s komunálním vzorkem (ne šípový) s plnými diskovými koly
- ohřívač chladicí kapaliny motoru
- uzamykatelné víčko nádrže
- autorádio
- základní povinná výbava (sada žárovek, lékárnička, trojúhelník, zvedák, základní nářadí, klíč na kola, hadice ke kompresoru, návod k obsluze)
- návod k použití a katalog ND v českém jazyce

10 kusů sekaček travních porostů HYMACH TDH M600 TC:

- univerzální žací rameno pro třísměnný provoz
- teleskopický výložník
- pracovní dosah se žací hlavou ve vodorovné poloze od středu traktoru 6 500 mm
- montáž ramene do boku mezi nápravy traktoru
- pracovní strana pravá
- rameno je namontováno na rychlovýměnném spodním rámu, bez přepásání kapoty
- plovoucí poloha žací hlavy ovládaná z kabiny řidiče
- hydraulický systém ramena poháněný od zadního vývodového hřídele traktoru
- odstavné, výškově nastavitelné nohy s pojezdovými koly pod hydraulickým agregátem ramene, umožňující manipulaci s agregátem v odstaveném stavu
- pracovní cepová žací hlava robustní konstrukce o záběru 1250 mm
- hmotnost žací hlavy 270 kg
- robustnější žací vřeteno o průměru 102 mm
- pohon žací hlavy přes klínové řemeny, chránící hnací hydromotor proti rázům
- elektricky spínané vřeteno žací hlavy
- nože přetočeného tvaru, montované přímo do držáku na nožovém vřetenu, bez třmenů

- hydraulické otevírání přední části krytu hlavy ovládané z kabiny řidiče
- snadno výměnné splazy žací hlavy vyrobené z vysoce otěruvzdorného materiálu
- rotace vřetena žací hlavy oběma směry, přepínaná elektricky z kabiny řidiče
- elektrohydraulické proporcionální ovládání ramene kabelové (bez hydraulických hadic v kabině), ovládané jedním joystickem s možností ovládání více funkcí najednou
- proporcionálně jsou ovládány všechny pohybové funkce ramen a naklápění žací hlavy
- nouzové ovládání ramene páčkami venku na stroji při výpadku ovládání v kabině
- protinázarová pojistka při najetí ramena na překážku se systémem automatického návratu ramena po překonání překážky zpět do výchozí polohy
- systém nadlehčování ramena nad terénem
- otočné čepy vlastních ramen jsou opatřeny výměnnými pouzdry
- chladič hydraulického oleje
- rameno je vybaveno 8-mi světelnou výstražnou šipkou LED 12 V
- rameno je vybaveno zadním rámem se sdruženým osvětlením
- barva stroje RAL 2011
- vlastní rameno s žací hlavou je vybaveno odstavným montážním rámem s pojezdovými koly (otočné o 360° ve svislé ose nohy). Odstavný rám umožňuje plynulé nastavování připojovacího konce ramene s přírubou min. ve třech polohách: výškově (nahoru/dolů), stranový náklon (vlevo/vpravo), náklon směrem k traktoru (dopředu/dozadu). Konkrétní technické řešení závisí na jednotlivém výrobci.
- výstražné šrafování
- výstražné piktogramy
- výrobní štítek
- samolepka s mazacím plánem a plánem pravidelné údržby
- návod k použití a katalog ND v českém jazyce

2 kusy traktorů CASE IH MAXXUM 135:

- výkon motoru 107 kW (měřeno bez systému navyšování výkonu motoru)
- emisní třída Stage IV
- největší technicky povolená hmotnost traktoru 9 500 kg
- vypínatelný pohon 4x4
- uzávěrka diferenciálu přední nápravy s elektrohydraulickým spínáním/vypínáním
- uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, řaditelná pod zatížením s elektrohydraulickým spínáním/vypínáním
- automatická uzávěrka diferenciálu a pohonu předních kol v závislosti na úhlu natočení předních kol a rychlosti jízdy traktoru
- převodovka plně synchronizovaná

- max. pojezdová rychlost 40 km/h
- plazivé převody 200 m/h při jmenovitých otáčkách motoru
- reverzační převodovka
- řazení pod zatížením
- výkon hydraulického čerpadla pro pohon externích nástaveb 80 l/min / 200 bar
- separátní hydraulické čerpadlo pro řízení
- 3 sekční hydraulický rozvaděč
- 3 páry hydraulických rychlospojek vzadu
- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vzadu
- 3 páry hydraulických rychlospojek vyvedené dopředu k přední upínací desce
- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vyvedena dopředu k upínací desce
- 1 ks el. zásuvky 7 pólů, umístěná v prostoru u desky DIN
- 1 + 2 hadicové vzduchové brzdy pro přívěs
- elektrohydraulické ovládání zadního třibodového závěsu
- zadní vývodový hřídel 3 rychlostní, v rozsahu 540/540E/1 000 ot/min
- klimatizace kabiny
- tónovaná skla kabiny
- stěrač zadního skla
- průzor v přední části střechy kabiny
- sedadlo spolujezdce
- 2 páry přídatných pracovních světlometů vpředu
- 2 páry přídatných pracovních světlometů vzadu
- přední upínací deska dle normy DIN 76060 vel. 3/5 homologovaného typu.
- podélný torzní rám, zakotvený do zadní nápravy, využitelný pro nesení univerzálního žacího ramena, těžkého mulčovače, těžkého sněhového pluhu apod.
- hydraulická blokáce výkyvu přední nápravy - trvale zastavěná - pro použití zpevnění traktoru při nesení nástaveb namáhajících traktor na krut (žací ramena, mulčovače, frézy krajnic apod.)
- závaží v zadních kolech 390 kg
- zadní etážový automatický, výškově stavitelný závěs na čep pro vlek
- přídatný závěs pro jednonápravový vlek
- odpružená kabina
- vzduchem odpružená sedačka řidiče s možností natočení do stran
- sklopný volant
- digitální přístrojová deska

- 2x výstražný maják oranžové barvy
- radiální pneumatiky s komunálním vzorkem (ne šípový) s plnými diskovými koly
- blatníky překrývající celou šířku zadních kol
- ohřívač chladicí kapaliny motoru
- uzamykatelné víčko nádrže
- základní povinná výbava (sada žárovek, lékárnička, trojúhelník, zvedák, základní nářadí klíč na kola, hadice ke kompresoru, návod k obsluze)
- návod k použití a katalog ND v českém jazyce

2 kusy sekaček travních porostů HYMACH TDH P600 TC:

- univerzální žací rameno pro třísměnný provoz
- robustní univerzální žací rameno
- teleskopický výložník robustní konstrukce
- ramena a teleskopický výložník vyrobeny z vysokopevnostní oceli s mezí v kluzu 700 MPa a mezí v tahu 780 MPa
- pracovní dosah se žací hlavou ve vodorovné poloze od středu traktoru 6 700 mm
- montáž ramene do boku mezi nápravy traktoru
- pracovní strana pravá
- rameno je namontováno na rychlovýměnném spodním rámu, bez přepásání kapoty
- plovoucí poloha žací hlavy ovládaná z kabiny řidiče
- hydraulický systém ramena poháněný od zadního vývodového hřídele traktoru
- odstavné, výškově nastavitelné nohy s pojezdovými koly pod hydraulickým agregátem ramene, umožňující manipulaci s agregátem v odstaveném stavu
- pracovní cepová žací hlava robustní konstrukce o záběru 1250 mm
- skelet žací hlavy vyroben kompletně z oceli HARDOX 450
- hmotnost žací hlavy 325 kg
- robustnější žací vřeteno o průměru 114 mm
- žací vřeteno vyrobeno z oceli HARDOX 450
- pohon žací hlavy přes klínové řemeny, chránící hnací hydromotor proti rázům
- elektricky spínané vřeteno žací hlavy
- nože přetočeného tvaru, montované přímo do držáku na nožovém vřetenu, bez třmenů
- hydraulické otevírání přední části krytu hlavy ovládané z kabiny řidiče
- snadno výměnné splazy žací hlavy vyrobené z vysoce otěruvzdorného materiálu
- rotace vřetena žací hlavy oběma směry, přepínaná elektricky z kabiny řidiče
- elektrohydraulické proporcionální ovládání ramene kabelové (bez hydraulických hadic v kabině), ovládané jedním joystickem s možností ovládání více funkcí najednou

- proporcionálně jsou ovládány všechny pohybové funkce ramen a naklápění žací hlavy
- nouzové ovládání ramene páčkami venku na stroji při výpadku ovládání v kabině
- protinázarová pojistka při najetí ramena na překážku se systémem automatického návratu ramena po překonání překážky zpět do výchozí polohy
- systém nadlehčování ramena nad terénem
- otočné čepy vlastních ramen jsou opatřeny výměnnými pouzdry
- chladič hydraulického oleje
- rameno je vybaveno 8-mi světelnou výstražnou šipkou LED 12 V
- rameno je vybaveno zadním rámem se sdruženým osvětlením
- barva stroje RAL 2011
- vlastní rameno s žací hlavou je vybaveno odstavným montážním rámem s pojezdovými koly (otočné o 360° ve svislé ose nohy). Odstavný rám umožňuje plynulé nastavování připojovacího konce ramene s přírubou min. ve třech polohách: výškově (nahoru/dolů), stranový náklon (vlevo/vpravo), náklon směrem k traktoru (dopředu/dozadu). Konkrétní technické řešení závisí na jednotlivém výrobcí.
- výstražné šrafování
- výstražné piktogramy
- výrobní štítek
- samolepka s mazacím plánem a plánem pravidelné údržby
- návod k použití a katalog ND v českém jazyce

2 kusy podsvodidlové sekačky MTM TECH PS 120:

- pohon z hydraulické soustavy traktoru
- montáž do přední upínací desky DIN 76060 vel. 3/5
- záběr sečení 1 250 mm
- hlava s horizontálně umístěným válcovým rotorem s max. výškou cca 330 mm
- nožová hřídel s cepovými noži
- pracovní strana pravá s možností přestavby na práci vlevo
- krycí ochranné clony
- ovládání v kabině řidiče kompaktní mikroprocesorové (včetně nouzového centrálního stop tlačítka, počítače motohodin a možnosti práce v manuálním a automatickém cyklu)
- rozkládání z transportní do pracovní polohy a naopak přímo z kabiny z místa řidiče
- náklon žací hlavy v pracovní poloze v rozsahu +/- 15 stupňů
- řízená automatická kontrola přítlaku žací hlavy s možností plynulé regulace
- dokonalé kopírování terénu, elektricky spínatelná plovoucí poloha nástroje
- automatické sklápění žací hlavy při najetí na překážku s automatickým zpětným návratem do pracovní polohy

- odstavné nohy včetně pojezdových kol pro snadnou manipulaci v dílně
- barva RAL 2011
- výstražné šrafování
- výstražné piktogramy
- návod k použití a katalog ND v českém jazyce

